

Aqua Signal Floodlights serie 1076
Armaturen worden geleverd zonder lichtbron.



rmm

Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

Serie 1076 voor halogeenlampen, naadloze behuizing.
Geen gereedschap nodig om behuizing te openen.
Behuizing van Roestvaststaal met poedercoat finish RAL 9016
Veiligheidsglas en hoogglans gepolijst aluminium reflector.
Alle armaturen zijn beschermingsklasse IP67
Alle armaturen voldoen aan de maritime classificatie regels.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89AQ1076060	Max. 200 Watt Halogeen Kabel wartel M24x1,5 messing Lampvoet R7s 230 Volt = 114,2 mm Voor 12 & 24 Volt aparte lamp- houder te bestellen 64,2 mm
-------------	---

89AQ1076001	Max. 500 Watt Halogeen Kabel wartel M24x1,5 messing Lampvoet R7s 230 Volt = 114,2 mm
-------------	--

89AQ1076090	Max. 1000 Watt Halogeen Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 18° Lampvoet R7s 230 Volt = 185,7 mm
-------------	---

89AQ1076091	Max. 1000 Watt Halogeen Kabel wartel M24x1,5 messing Wide Beam reflector 34° Lampvoet R7s 230 Volt = 185,7 mm
-------------	---

89AQ1076092	Max. 1000 Watt Halogeen Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 16° Lampvoet E40 Lengte buislamp 500W 210 mm Lengte buislamp 1000W 270 mm
-------------	---

89AQ1076093	Max. 1000 Watt Halogeen Kabel wartel M24x1,5 messing Wide Beam reflector 70° Lampvoet E40 Lengte buislamp 500W 210 mm Lengte buislamp 1000W 270 mm
-------------	---



Floodlights Serie 1076

Naadloze behuizing, **speciaal voor hoge druk natriumlampen en metaalhalogeenlampen**

Geen gereedschap nodig om behuizing te openen. Hoge lichtopbrengst

Behuizing van Roestvaststaal met poedercoat finish RAL 9016

Veiligheidsglas en hoogglans gepolijst aluminium reflector.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89AQ1076010	250/400 Watt HS/HI lamp
-------------	--------------------------------

	Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 34° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1507
--	---

89AQ1076011	250/400 Watt HS/HI lamp
-------------	--------------------------------

	Kabel wartel M24x1,5 messing Wide Beam reflector 50° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1507
--	---

89AQ1076152	600 Watt HS lamp
-------------	-------------------------

	Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 34° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1507
--	---

89AQ1076007	2x 250/400 Watt HS/HI lamp
-------------	-----------------------------------

	2x Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 34° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1507
--	--

89AQ1076009	2x 250/400 Watt HS/HI lamp
-------------	-----------------------------------

	2x Kabel wartel M24x1,5 messing Wide Beam reflector 50° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1507
--	--

89AQ1076081	1x 1000 Watt HS/HI lamp
-------------	--------------------------------

	Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 5° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1507 Voor HI lampen alleen Philips gebruiken
--	---

89AQ1076082	1x 1000 Watt HS/HI lamp
-------------	--------------------------------

	Kabel wartel M24x1,5 messing Wide Beam reflector 50° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1507 Voor HI lampen alleen Philips gebruiken
--	--

89AQ1076075	1x 70 Watt HS lamp
-------------	---------------------------

	Kabel wartel M24x1,5 messing Reflector 84° Lampvoet E27 <i>Met ingebouwde ballast</i> 230V 50Hz h.p.f.c.
--	---

89AQ1076080	1x 70 Watt HS lamp
-------------	---------------------------

	Kabel wartel M24x1,5 messing Reflector 84° Lampvoet E27 <i>Met ingebouwde ballast</i> 220V 60Hz h.p.f.c.
--	---



Floodlights Serie 1076 met ingebouwde ballast voor hogedruk natriumlampen en metaalhalogeenlampen. Specificaties als bovenstaande armaturen. **Reflector Narrow Beam 34°, Reflector Wide Beam 50°**
Leverbaar in 220V/60Hz l.p.f., 220V/60Hz h.p.f.c., 230V/50Hz l.p.f. en 230V/50Hz h.p.f.c.
l.p.f. = low power factor, h.p.f.c. = high power factor corrected

Nummer	Omschrijving
89AQ1076015	250 Watt HS/HI lamp NB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1076016	250 Watt HS/HI lamp NB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1076017	250 Watt HS/HI lamp NB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1076018	250 Watt HS/HI lamp NB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1076019	250 Watt HS/HI lamp WB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1076020	250 Watt HS/HI lamp WB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1076021	250 Watt HS/HI lamp WB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1076022	250 Watt HS/HI lamp WB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1076023	400 Watt HS lamp NB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1076024	400 Watt HS lamp NB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1076025	400 Watt HS lamp NB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1076026	400 Watt HS lamp NB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1076027	400 Watt HS lamp WB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1076028	400 Watt HS lamp WB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1076029	400 Watt HS lamp WB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1076030	400 Watt HS lamp WB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1076037	400 Watt HI lamp NB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1076038	400 Watt HI lamp NB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1076039	400 Watt HI lamp NB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1076040	400 Watt HI lamp NB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1076041	400 Watt HI lamp WB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1076042	400 Watt HI lamp WB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1076043	400 Watt HI lamp WB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1076044	400 Watt HI lamp WB 220V/60Hz h.p.f.



Ballastbox Serie 1507 voor Floodlights met hogedruk natrumlampen en hogedruk halogeenlampen

Roestvaststaal naadloze behuizing voorzien van poedercoating RAL 9016.
Met aangelast montagebeugels met bevestigingsgaten 10,5 mm diameter.
2 / 3 messing kabel wartels M24x1,5 voor standaard kabel 10-12,5 mm dia.
Leverbaar in 220V/60Hz l.p.f., 220V/60Hz h.p.f.c., 230V/50Hz l.p.f. en 230V/50Hz h.p.f.c.
l.p.f. = low power factor, h.p.f.c. = high power factor corrected

Nummer	Omschrijving
89AQ1507009	250 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1507010	250 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz h.p.f.

89AQ1507011	250 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1507012	250 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1507013	2x 250 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1507014	2x 250 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1507015	2x 250 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1507016	2x 250 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1507001	400 Watt HS lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1507002	400 Watt HS lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1507003	400 Watt HS lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1507004	400 Watt HS lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1507005	2x 400 Watt HS lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1507006	2x 400 Watt HS lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1507007	2x 400 Watt HS lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1507008	2x 400 Watt HS lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1507024	400 Watt HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1507025	400 Watt HI lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1507026	400 Watt HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1507027	400 Watt HI lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1507028	2x 400 Watt HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1507029	2x 400 Watt HI lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1507030	2x 400 Watt HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1507031	2x 400 Watt HI lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1507034	600 Watt HS lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1507035	600 Watt HS lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1507036	600 Watt HS lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1507037	600 Watt HS lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1507043	1000 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1507044	1000 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1507045	1000 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1507046	1000 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz h.p.f.



Ex n Floodlights Serie 1776 met ingebouwde ballast voor hogedruk natriumlampen en metaalhalogeenlampen.
 Specificaties als bovenstaande armaturen. **Reflector Narrow Beam 34°, Reflector Wide Beam 50°**
 Leverbaar in 220V/60Hz l.p.f., 220V/60Hz h.p.f.c., 230V/50Hz l.p.f. en 230V/50Hz h.p.f.c.
 l.p.f. = low power factor, h.p.f.c. = high power factor corrected

Volgens EN 50021:1999 / IEC 79-15 EN 60079-15:2005 voor zone 2

Approval cert. No. PTB 03 ATEX 2246X, asAG EC-Declaration of conformity No. 237.1

Ambient temperature: -20° C tot + 55° C.

II 3 G Eex nR II T3 (60 Hz) / T2 (50 Hz)



Nummer	Omschrijving
89AQ1776005	250 Watt HS/HI lamp NB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1776006	250 Watt HS/HI lamp NB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1776007	250 Watt HS/HI lamp NB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1776008	250 Watt HS/HI lamp NB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1776009	250 Watt HS/HI lamp WB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1776010	250 Watt HS/HI lamp WB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1776011	250 Watt HS/HI lamp WB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1776012	250 Watt HS/HI lamp WB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1776013	400 Watt HS lamp NB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1776014	400 Watt HS lamp NB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1776015	400 Watt HS lamp NB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1776016	400 Watt HS lamp NB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1776017	400 Watt HS lamp WB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1776018	400 Watt HS lamp WB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1776019	400 Watt HS lamp WB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1776020	400 Watt HS lamp WB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1776021	400 Watt HI lamp NB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1776022	400 Watt HI lamp NB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1776023	400 Watt HI lamp NB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1776024	400 Watt HI lamp NB 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1776025	400 Watt HI lamp WB 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1776026	400 Watt HI lamp WB 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1776027	400 Watt HI lamp WB 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1776028	400 Watt HI lamp WB 220V/60Hz h.p.f.



Ex n armaturen kunnen op verzoek ook geleverd worden met voor geïnstalleerd lichtbronnen.

Ex n Floodlight Serie 1776 voor hogedruk natriumlampen en hogedruk halogeenlampen
Volgens EN 50021:1999 / IEC 79-15 EN 60079-15:2005 voor zone 2
 Approval cert. No. PTB 03 ATEX 2246X, asAG EC-Declaration of conformity No. 237.1
 Ambient temperature: -20° C tot + 55° C.
 II 3 G Eex nR II T3 tot 250 Watt / T2 voor 400 Watt

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89AQ1776001	250/400 Watt HS/HI lamp Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 34° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1527
-------------	---



89AQ1776002	250/400 Watt HS/HI lamp Kabel wartel M24x1,5 messing Wide Beam reflector 50° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1527
-------------	---

Ex n Floodlight Serie 1776 voor hogedruk natriumlampen en hogedruk halogeenlampen
Volgens EN 50021:1999 / IEC 79-15 EN 60079-15:2005 voor zone 2
 Approval cert. No. PTB 03 ATEX 2246X, asAG EC-Declaration of conformity No. 237.1
 Ambient temperature: -20° C tot + 55° C.
 II 3 G Eex nR II T3/T2

89AQ1776060	2x 250 Watt HS/HI lamp 2x Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 34° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1527
-------------	---



89AQ1776062	2x 250 Watt HS/HI lamp 2x Kabel wartel M24x1,5 messing Wide Beam reflector 50° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1527
-------------	---

89AQ1776064	2x 400 Watt HS/HI lamp 2x Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 34° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1527
-------------	---

89AQ1776066	2x 400 Watt HS/HI lamp 2x Kabel wartel M24x1,5 messing Wide Beam reflector 50° Lampvoet E40 <i>Ballastbox separaat bestellen</i> Zie type 1527
-------------	---

Ex n Floodlight Serie 1776 voor halogeenlampen
Volgens EN 50021:1999 / IEC 79-15 EN 60079-15:2005 voor zone 2
 Approval cert. No. PTB 03 ATEX 2246X, asAG EC-Declaration of conformity No. 237.1
 Ambient temperature: -20° C tot + 55° C.
 II 3 G Eex nR II T3/T2

89AQ1776073	500 Watt Halogeen lamp NB Kabel wartel M24x1,5 messing Narrow Beam reflector 16° Lampvoet E40
-------------	--



89AQ1776074	500 Watt Halogeen lamp WB Kabel wartel M24x1,5 messing wide Beam reflector 70° Lampvoet E40
-------------	--



Ex n Ballastbox Serie 1507 voor Floodlights met hogedruk natrumlampen en hogedruk halogeenlampen

Roestvaststaal naadloze behuizing voorzien van poedercoating RAL 9016.

Met aangelast montagebeugels met bevestigingsgaten 10,5 mm diameter.

2 / 3 messing kabel wartels M24x1,5 voor standaard kabel 10-12,5 mm dia.

Leverbaar in 220V/60Hz l.p.f., 220V/60Hz h.p.f.c., 230V/50Hz l.p.f. en 230V/50Hz h.p.f.c.

l.p.f. = low power factor, *h.p.f.c.* = high power factor corrected

Volgens EN 50021:1999 / IEC 79-15 EN 60079-15:2005 voor zone 2

Approval cert. No. PTB 03 ATEX 2247X, asAG EC-Declaration of conformity No. 238.1

Ambient temperature: -20° C tot + 55° C.

II 3 G Eex nR II T4

Nummer	Omschrijving
89AQ1527001	250 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1527002	250 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1527003	250 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1527004	250 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1527005	2x 250 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1527006	2x 250 Watt HS/HI lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1527007	2x 250 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1527008	2x 250 Watt HS/HI lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1527009	400 Watt HS lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1527010	400 Watt HS lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1527011	400 Watt HS lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1527012	400 Watt HS lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1527013	2x 400 Watt HS lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1527014	2x 400 Watt HS lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1527015	2x 400 Watt HS lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1527016	2x 400 Watt HS lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1527017	400 Watt HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1527018	400 Watt HI lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1527019	400 Watt HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1527020	400 Watt HI lamp 220V/60Hz h.p.f.
89AQ1527021	2x 400 Watt HI lamp 230V/50Hz l.p.f.
89AQ1527022	2x 400 Watt HI lamp 230V/50Hz h.p.f.
89AQ1527023	2x 400 Watt HI lamp 220V/60Hz l.p.f.
89AQ1527024	2x 400 Watt HI lamp 220V/60Hz h.p.f.

