

Creusen



rmn

Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

**Nummer Omschrijving**

**54CR1030 TB 816**

230V 50/60Hz 1Ph  
Mk2/16  
550W  
12 snelheden  
180-2740 Tpm  
Boordiepte 80 mm  
Uitlading 195 mm  
Totale hoogte 1065 mm  
Hoogte boorhouder tot tafel 335 mm  
Tafel 300x300 mm  
Max. boorcapaciteit 14 mm



**54CR1031 TB 820**

230V 50/60Hz 1Ph  
Mk3/20  
750W  
16 snelheden  
160-3000 Tpm  
Boordiepte 80 mm  
Uitlading 215 mm  
Totale hoogte 1085/1640 mm  
Hoogte boorhouder tot tafel 305 mm  
Tafel 335x335 mm  
Max. boorcapaciteit 16 mm



**54CR1032 TB 820**

400V 50/60Hz 1Ph  
Mk3/20  
750W  
16 snelheden  
160-3000 Tpm  
Boordiepte 80 mm  
Uitlading 215 mm  
Totale hoogte 1085/1640 mm  
Hoogte boorhouder tot tafel 305 mm  
Tafel 335x335 mm  
Max. boorcapaciteit 16 mm

Alle machines voorzien van een koeltafel, werktafel met T groef M14, 360° verdraaibaar voor opspannen gereedschap. Schakelaar met nulspanningbeveiliging en noodstop. Microschakelaar in de bovendeksel voor extra veiligheid. Dubbele snaar aangedreven met aluminium riemschijven zorgen voor een geluidsarme loop. Snelspanhouder met morse konus, rechtsdraaiend. Werktafel verstelbaar door middel van tandheugel.

[Top](#)

Pag. 54/12

**54CR1033 KB 832**

400V 50/60Hz 3Ph  
Mk3/28  
1100W  
12 snelheden  
190-2000 Tpm  
Boordiepte 120 mm  
Uitlading 260 mm  
Totale hoogte 1700 mm  
Hoogte boorhouder tot tafel 615 mm  
Tafel 475x425 mm  
Max. boorcapaciteit 28 mm



**54CR1035 Machineklem 100mm**

voor TB 816 en TB 820

**54CR1036 Machineklem 150mm**

voor KB 832

