

**LED TL Verlichting**  
**Xsafelights**



Repair Management Nederland B.V.  
More management less firefighting

**Xsafelights LED TL Lampen**

**LED TL Verlichting** is de meest eenvoudige manier om te besparen op uw bedrijfskosten. Vervanging van alle TL lampen in winkel, kantoor of werkplaats geeft een directe besparing van 65% op uw energierekening. Xsafelights LED TL verlichting is voorzien van de allernieuwste Epistar LED's. De lichthoeveelheid en de lichtkleur van een Xsafelights LED TL buis is vrijwel gelijk aan de oude TL buis. De Xsafelights LED TL buis wordt geleverd in de lichtkleuren warm wit, wit of cool wit.

Naast een enorme energiebesparing, is de lange levensduur een groot voordeel van LED verlichting. Een LED TL lamp heeft circa 50.000 branduren. Gebruikt u de TL verlichting 8 uur per dag, dan komt dit overeen met 17 jaar licht zonder vervanging van de lamp! Dit betekent een enorme besparing op uw exploitatiekosten. LED TL lampen kunnen eenvoudig worden geplaatst. U draait eenvoudig de oude TL lamp eruit, verwijdert de starters en ballasten en uw nieuwe energiezuinige LED TL lamp kan erin!

**Voordelen en details 10W LED TL verlichting**

- Is voorzien van hoogwaardige Epistar LED's
- Innovatief design
- LED TL verlichting beschikt over efficiënte voeding
- 50.000 branduren
- 3 jaar garantie
- Geen flikkering, veel rustiger voor uw ogen
- Direct vol licht
- Geen UV-straling
- Onbreekbare buis
- Bevat geen zware metalen (normale TL buis wel)
- Eenvoudige montage

**Technische specificaties:**

**Vermogen: 10 Watt**

Ingangsspanning: AC 175-250V  
Lichtstroom Lumen: 900-950  
Rendement: Lumen/Watt 100  
Lichtkleur: Warm wit  
Gem. lichtsterkte: 240 lux / 1 m hoogte  
Gem. Aantal branduren: 50.000  
Licht bron: Epistar LED  
Aantal LED's: 174  
Licht verval: 3%-8% / 1000 uur  
Totaal rendement: >0.85  
Spreidingshoek: 120°  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +62°C  
Afmeting: D 26 x L 600 mm  
Kleurweergave Ra (CRI): >84  
Dimbaar: Niet dimbaar  
Vorm Lamp: Rond  
Garantie: 3 jaar  
Opwarmtijd: Geen

**Nummer Omschrijving**

908260	60 cm 10W T8 warm wit
908261	60 cm 10W T8 wit
908262	60 cm 10W T8 cool wit



### Voordelen en details 18W LED TL verlichting

- Is voorzien van hoogwaardige Epistar LED's
- Innovatief design
- LED TL verlichting beschikt over efficiënte voeding
- 50.000 branduren
- 3 jaar garantie
- Geen flikkering, veel rustiger voor uw ogen
- Direct vol licht
- Geen UV-straling
- Onbreekbare buis
- Bevat geen zware metalen (normale TL buis wel)
- Eenvoudige montage


### Nummer Omschrijving

908263	120 cm 18W T8 warm wit
908264	120 cm 18W T8 wit
908265	120 cm 18W T8 cool wit

### Technische specificaties:

#### Vermogen: 18 Watt

Ingangsspanning: AC 175-250V  
Lichtstroom Lumen: 1620-1710  
Rendement: Lumen/Watt 100  
Lichtkleur: Warm wit  
Gem. lichtsterkte: 410 lux / 1 m hoogte  
Gem. Aantal branduren: 50.000  
Licht bron: Epistar LED  
Aantal LED's: 312  
Licht verval: 3%-8% / 1000 uur  
Totaal rendement: >0.85  
Spreidingshoek: 120°  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +62°C  
Afmeting: D 26 x L 1200 mm  
Kleurweergave Ra (CRI): >84  
Dimbaar: Niet dimbaar  
Vorm Lamp: Rond  
Garantie: 3 jaar  
Opwarmtijd: Geen



1.2M A=1214MM B=1200MM D=26MM

### Voordelen en details 22W LED TL verlichting

- Is voorzien van hoogwaardige Epistar LED's
- Innovatief design
- LED TL verlichting beschikt over efficiënte voeding
- 50.000 branduren
- 3 jaar garantie
- Geen flikkering, veel rustiger voor uw ogen
- Direct vol licht
- Geen UV-straling
- Onbreekbare buis
- Bevat geen zware metalen (normale TL buis wel)
- Eenvoudige montage

### Nummer Omschrijving

908266	150 cm 18W T8 warm wit
908267	150 cm 18W T8 wit
908268	150 cm 18W T8 cool wit

### Technische specificaties:

#### Vermogen: 22 Watt

Ingangsspanning: AC 175-250V

Lichtstroom Lumen: 1980-2090

Rendement: Lumen/Watt 100

Lichtkleur: Warm wit

Gem. lichtsterkte: 450 lux / 1 m hoogte

Gem. Aantal branduren: 50.000

Licht bron: Epistar LED

Aantal LED's: 396

Licht verval: 3%-8% / 1000 uur

Totaal rendement: >0.85

Spreidingshoek: 120°

Bedrijfstemperatuur: -20°C – +62°C

Afmeting: D 26 x L 1500 mm


Kleurweergave Ra (CRI): >84

Dimbaar: Niet dimbaar

Vorm Lamp: Rond

Garantie: 3 jaar

Opwarmtijd: Geen



1.5M A=1514MM B=1500MM D=26MM