

Von Arx naaldbikhamers



Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Naaldbikhamers

Trillinggedempt (type NP) en hoge kracht (K type lichtgewicht)

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

530110	23B
--------	-----

Gewicht 2,2 kilo
Luchtverbruik 100 L/min.
Naalden 2mm: 51 stuks
Naalden 3mm: 19 stuks (standaard)
Naalden 4mm: 10 stuks
Eenvoudig om te bouwen naar beitelhamer
Wordt geleverd in kunststof koffer.



530103	23BG
--------	------

Gewicht 2,0 kilo
Luchtverbruik 100 L/min.
Naalden 2mm: 51 stuks
Naalden 3mm: 19 stuks (standaard)
Naalden 4mm: 10 stuks
Eenvoudig om te bouwen naar beitelhamer
Wordt geleverd in kunststof koffer.



530105	NP23
--------	------

Gewicht 3,2 kilo, **Trilling gedempt.**
Luchtverbruik 125 L/min.
Naalden 2mm: 65 stuks
Naalden 3mm: 28 stuks (standaard)
Naalden 4mm: 19 stuks
Niet om te bouwen naar beitelhamer
Wordt geleverd in kunststof koffer



530102	NP23K
--------	-------

Gewicht 2,2 kilo, **Trilling gedempt.**
Luchtverbruik 100 L/min.
Naalden 2mm: 51 stuks
Naalden 3mm: 19 stuks (standaard)
Naalden 4mm: 10 stuks
Niet om te bouwen naar beitelhamer



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

530111	34B
--------	-----

Gewicht 2,9 kilo
Luchtverbruik 125 L/min
Naalden 2mm: 65 stuks
Naalden 3mm: 28 stuks (standaard)
Naalden 4mm: 19 stuks
Eenvoudig om te bouwen naar beitelhamer
Wordt geleverd in kunststof koffer.



530106	NP34
--------	------

Gewicht 3,2 kilo, **Trilling gedempt.**
Luchtverbruik 125 L/min
Naalden 2mm: 65 stuks
Naalden 3mm: 28 stuks (standaard)
Naalden 4mm: 19 stuks
Niet om te bouwen naar beitelhamer
Wordt geleverd in kunststof koffer



530108	NP34K
--------	-------

Gewicht 3,0 kilo, **Trilling gedempt.**
Naalden 2mm: 65 stuks
Naalden 3mm: 28 stuks (standaard)
Naalden 4mm: 19 stuks
Niet om te bouwen naar beitelhamer



530109	45B
--------	-----

Gewicht 4,8 kilo
Luchtverbruik 158 L/min
Naalden 3mm: 49 stuks (standaard)
Naalden 4mm: 38 stuks
Eenvoudig om te bouwen naar beitelhamer
Wordt geleverd in kunststof koffer.



Reserve naalden	
-----------------	--

530102A	2mm
---------	-----

530102B	3mm
---------	-----

530102C	4mm
---------	-----



Reserveonderdelen voor alle machines leverbaar.

Maximale werkdruk van deze machines is 7 Bar

Aansluiting lucht R 3/8"

Draag altijd gehoorbescherming bij werken met naaldbikhamers. Geluid Ca 110 dB