

Bahco pneumatische Slagmoersleutel BPC816

3/8" aandrijfviervakant, lichtgewicht, duurzame en geïsoleerde composietbehuizing. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. Krachtig dubbel hamermechanisme. Eenvoudig met één hand te bedienen. Drietraps vermogensregeling. Draaibare aansluiting van 360° om het opwinden van de luchtslang te voorkomen. Progressieve trekker. Geïntegreerde geluiddemper. 6.3 Bar, 10mm slang, 113L/min, 34-338Nm - max 583Nm. 12.000rpm, 1.500 slagen/min, 87dBA, Trillingen 7,4mm/s².

Bahco pneumatische Slagmoersleutel BPC815

1/2" aandrijfviervakant, lichtgewicht, duurzame en geïsoleerde composietbehuizing. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. Krachtig dubbel hamermechanisme. Eenvoudig met één hand te bedienen. Drietraps vermogensregeling. Draaibare aansluiting van 360° om het opwinden van de luchtslang te voorkomen. Progressieve trekker. Geïntegreerde geluiddemper. 6.3 Bar, 10mm slang, 113L/min, 786Nm - max 1112Nm, 8.000rpm, 1.250 slagen/min, 88dBA, Trillingen 7,7mm/s².

Bahco pneumatische Slagmoersleutel BPC817

3/4" aandrijfviervakant, lichtgewicht, duurzame en geïsoleerde composietbehuizing. 3/8" binnendraad luchtaansluiting. Krachtig dubbel hamermechanisme. Eenvoudig met één hand te bedienen. Drietraps vermogensregeling. Draaibare aansluiting van 360° om het opwinden van de luchtslang te voorkomen. Progressieve trekker. Geïntegreerde geluiddemper. 6.2 Bar, 10mm slang, 198L/min, 1627Nm - max 2034Nm, 5.000rpm, 916 slagen/min, 96dBA, Trillingen 11,6mm/s².

Bahco pneumatische Slagmoersleutel BP901

1" aandrijfviervakant, extreem krachtige machine, 2250Nm vooruit en 3.500 achteruit. 1/2" binnendraad luchtaansluiting. Laag geluidsniveau en lage trillingen. Duurzaam slagmechanisme. Inclusief comfortabele steungrip. 6.2 Bar, 13mm slang, 460L/min, 2550Nm - max 3500Nm, 3.800rpm, 400 slagen/min, 87.5dBA, Trillingen 6.17mm/s².

Bahco pneumatische Slagmoersleutel BP901L

1" aandrijfviervakant, extreem krachtige machine, 2250Nm vooruit en 3.500 achteruit. 1/2" binnendraad luchtaansluiting. 9" aambeeld voor lang bereik. Laag geluidsniveau en lage trillingen. Duurzaam slagmechanisme. Inclusief comfortabele steungrip. 6.2 Bar, 13mm slang, 460L/min, 2550Nm - max 3500Nm, 3.800rpm, 400 slagen/min, 87.5dBA, trillingen 6.17mm/s².

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30BPC816	Slagmoersleutel Bahco BPC816 3/8"	-
30BPC815	Slagmoersleutel Bahco BPC815 1/2"	59 01 01
30BPC817	Slagmoersleutel Bahco BPC817 3/4"	59 01 05
30BP901	Slagmoersleutel Bahco BP901 1"	59 01 06
30BP901L	Slagmoersleutel Bahco BP901L 1" met 9" lang aambeeld	59 01 06

Bahco pneumatische Ratelsleutel BP820

3/8" aandrijfviervakant, met rubber grip, power regulator. Draaibare aansluiting. Draaibare luchtuitlaat. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 120L/min, 0-31Nm, 270rpm, 80dBA, trillingen 2,6mm/s².

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30BP820	Ratelsleutel Bahco BP820 3/8"	-
30BP821	Ratelsleutel Bahco BP821 1/2"	-

Bahco pneumatische Rechte Slijper BP822

Inclusief 3mm spantang, harde behuizing met geïsoleerde rubber grip. Gemakkelijk instelbare vermogensregelaar in de handgreep. Draaibare aansluiting van 360° om het opwinden van de slang te voorkomen. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 170L/min, 25.000rpm, 85dBA, trillingen 2,5mm/s², 250W.

Bahco pneumatische Rechte Slijper BP822E

Inclusief 3mm spantang, harde behuizing met geïsoleerde rubber grip. Gemakkelijk instelbare vermogensregelaar in de handgreep. Draaibare aansluiting van 360° om het opwinden van de slang te voorkomen. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. Extra lang aambeeld voor groter bereik. 6.3 Bar, 10mm slang, 113L/min, 25.000rpm, 76dBA, trillingen 4,53mm/s², 200W.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30BP822	Rechte Slijper Bahco BP822 met 3mm spantang	-
30BP822E	Rechte Slijper Bahco BP821 met 3mm spantang	-

Bahco pneumatische Haakse Slijper BP823

Diameter 5" - 125mm, voor afbramen, doorslijpen en ontroesten. Lichte, duurzame en geïsoleerde composietbehuizing. Mechanisme voor schijfwisselen zonder gereedschap. Progressief hefboommechanisme met veiligheidstrekker. Inclusief comfortabele, met rubber beklede steungreep. Verstelbare stalen beschermerschield. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 340L/min, 10.000rpm, 83dBA, trillingen 6.07mm/s², 650W.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30BP823	Hakse Slijper Bahco BP823 125mm - 5"	59 03 50



Bahco pneumatische Ratelsleutel BP821
1/2" aandrijfviervakant, harde behuizing bedekt met with rubber grip, gemakkelijk instelbare vermogensregelaar in de handgreep. Draaibare aansluiting 360° om het opwinden van de slang te voorkomen. Progressief hefboommechanisme en geïntegreerde geluiddemper. 1/4" binnendraad luchtaansluiting.



Bahco pneumatische omkeerbare Boormachine BP825

13mm snelspankop, lichte, duurzame composietbehuizing met rubber grip. Met één hand te bedienen. Draaibare aansluiting van 360° om het opwikkelen van de slang te voorkomen. Progressieve trekker. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. Inclusief comfortabele met rubber beklede steungreep. 6.3 Bar, 10mm slang, 105L/min, 450rpm, 88dBA, trillingen <2.5mm/s², 220W.

Bahco pneumatische compacte Boormachine BPC825

13mm snelspankop, Typische toepassingen bestaan onder meer uit boren voor algemeen gebruik, werkzaamheden aan motoren en reparaties aan auto carrosserieën. Geschikt voor boren, slijpen, uitboren en gatzagen. Hoogwaardige Jacobs® 13 mm snelspankop voor lange levensduur. Progressieve trekker voor betere controle. Verwijderbare zijhandgreep die 360 graden draait. Vooruit-/achteruit schakelen met één hand. Platte rug voor betere drukactie. Samengestelde behuizing. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 800rpm, 88.4-99.4dBA, trillingen <1.2mm/s².

Bahco pneumatische compacte boormachine BPC823

10mm snelspankop, Typische toepassingen bestaan onder meer uit boren voor algemeen gebruik, werkzaamheden aan motoren en reparaties aan auto carrosserieën. Geschikt voor boren, slijpen, uitboren en gatzagen. Hoogwaardige Jacobs® 13 mm snelspankop voor lange levensduur. Progressieve trekker voor betere controle. Verwijderbare zijhandgreep die 360 graden draait. Vooruit-/achteruit schakelen met één hand. Platte rug voor betere drukactie. Samengestelde behuizing. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 2000rpm, 88.7-99.7dBA, trillingen 2.1mm/s².

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30BP825	Boormachine Bahco BP825 13mm snelspan	59 03 47
30BPC825	Boormachine Bahco BPC825 13mm snelspan	59 03 47
30BPC823	Boormachine Bahco BPC823 10mm snelspan	59 03 46

Bahco pneumatische compacte Reciprozaag BP828

Een ideaal gereedschap voor algemene reparaties aan autocarrosserie, zoals het doorsnijden van uitlaatpijpen, verroeste bouten en chassisbalken. 10.000 slagen per minuut. Licht en compact. Lage trillingen. Progressieve veiligheidsklephendel met Lock-outfunctie. Eén blad meegeleverd 32 TPI. Comfortabele anti-sliphandgreep. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 62L/min, 10.000 slagen/min, 88-100.5dBA, trillingen 5.18mm/s², 300W.

Bahco pneumatische Reciprozaag BP824

Reciprozaag voor recht, gebogen en flush zagen. Verstelbare zaagbladgeleider van 35 mm. Geïsoleerde composietbehuizing. Draaibare aansluiting van 360° om het opwikkelen van de slang te voorkomen. Inclusief drie bi-metalen carrosseriezagen. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 160L/min, 10.000 slagen/min, 85dBA, trillingen 3.7mm/s², 260W.

Bahco pneumatisch tandwiel-aangedreven Reciprozaag BPG824

Geschikt voor alle industriële snijtoepassingen of algemene modificaties aan de autocarrosserieën, zoals doorslijpen van uitlaatpijpen, verroeste bouten en chassisbalken. 7.400 slagen per minuut met regelaar. Met tandwielen aangedreven mechanisme om afslaan te verminderen en het vastlopen van bladen te voorkomen. Dit mechanisme biedt meer dan twee keer de snijcapaciteit van standaard luchtzagen. Progressieve veiligheidsregelklephendel met lock-outfunctie. Eén blad meegeleverd 32 TPI. Samengestelde behuizing. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 113L/min, 7.400 slagen/min, 88.5-99.5dBA, trillingen 18.3mm/s², 450W.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30BP828	Reciprozaag Bahco BP828	59 05 71
30BP824	Reciprozaag saw Bahco BP824	59 05 71
30BPG824	Reciprozaag saw Bahco BPG824	59 05 71

Bahco pneumatische hamer BP910

Typische toepassingen bestaan onder meer uit verwijderen van kogelgewrichten, spoorstangen en lagers, het afsnijden van metalen onderdelen, het breken van bouten en klinknagels en het breken van beton. Hoge prestaties en laag gewicht (2.25 kg). Hoge kwaliteit 10.2 mm ronde houder met veiligheidsvergrendeling voor snel verwisselen van beitels. Comfortabele rubber grip. 1/4" binnendraad luchtaansluiting. 6.3 Bar, 10mm slang, 55.5L/min, 3.200 slagen/min and 67mm slag, 94.3-106.6dBA, trillingen 2.4mm/s², 10.2mm gereedschapshouder.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30BP910	Hamer Bahco BP910	59 05 52
30BP909TE	Hoekdraaibeitel Bahco BP909TE (1)	59 05 59
30BP909NE	Hoekbeitel niet draaiend Bahco BP909NE (2)	59 05 59
30BP909TF	Platte draaibeitel Bahco BP909TF (3)	59 05 55
30BP909TWF	Platte brede draaibeitel Bahco BP909TWF (4)	59 05 58
30BP909TTP	Conische draaibeitel Bahco BP909TTP (5)	59 05 56



(2)



(3)



(4)



(1)



(5)

