



Bouwkast Robuust 32A

Robuste volrubber behuizing, slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig.
Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten.
Alle beveiligingen achter slagvaste klapvensters.
Dubbelgeïsoleerd. Standaard IP44
Normen: NEN-60439-1/4/ NEN-1010 CE-Keur

Nummer Omschrijving

606150 Handzame kast R32-062-4
Voeding CEE-TCD 32A 5P 400V/6h
1 x uitgang 32A 5p 400V/6h (doorlussen)
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
1 x automaat C-16A 3p
2 x uitgang CEE 16A 5p 400V/6h
2 x automaat C-16A 1p
4 x uitgang Schuko 2P-RA 230V
Afm: 300x340x240mm



Bouwkast Robuust 32A

Nummer Omschrijving

606151 Handzame kast R32-011-1
Voeding CEE-TCD 32A 5P 400V/6h
1 x uitgang 32A 5p 400V/6h (doorlussen)
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
1 x automaat C-32A 3p
1 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
1 x uitgang CEE 32A 4p 400V/6h
3 x automaat C-16A 1p
6 x uitgang Schuko 2P-RA 230V
Afm: 300x340x240mm



Bouwkast Robuust 32A

Nummer Omschrijving

606151 Handzame kast R32-011-2
Voeding CEE-TCD 32A 5P 400V/6h
1 x uitgang 32A 5p 400V/6h (doorlussen)
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
1 x automaat C-25A 3p
1 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
1 x uitgang CEE 32A 4p 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
3 x automaat C-16A 1p
6 x uitgang Schuko 2P-RA 230V
Afm: 300x340x240mm



Bouwkast Robuust 32A

Nummer Omschrijving

606152 Handzame kast R32-011-4
Voeding CEE-TCD 32A 5P 400V/6h
1 x uitgang 32A 5p 400V/6h (doorlussen)
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
1 x automaat C-25A 3p
1 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
1 x uitgang CEE 32A 4p 400V/6h
4 x automaat C-16A 1p
6 x uitgang Schuko 2P-RA 230V
Afm: 300x340x240mm



Verdeler Rubber Handy 6

Robuste volrubber behuizing, slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig.
Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten.
Alle beveiligingen achter transparante klapvensters.
Dubbelgeïsoleerd. Standaard IP44
Normen: NEN-60439-1/4/ NEN-1010 CE-Keur
Voorzien van MENNEKES contactmateriaal en Doepke beveiligingen.

Nummer Omschrijving

606153 Compacte verdeler Handy 6
Voeding CEE-TCD 32A 5P 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
1 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
1 x automaat C-16A 3p
1 x uitgang CEE 16A 5p 400V/6h
3 x automaat B-16A 1p
3 x uitgang Schuko 16A 2P-RA 230V
Afm: 300x260x300mm



Verdeler Rubber Handy 5

Specificaties gelijk aan Handy 6

Nummer Omschrijving

606154 Compacte verdeler Handy 5
Voeding CEE-TCD 32A 5P 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
2 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
3 x automaat B-16A 1p
3 x uitgang Schuko 16A 2P-RA 230V
Afm: 300x260x300mm



Verdeler Rubber Handy 4

Specificaties gelijk aan Handy 6

Nummer Omschrijving

606155 Compacte verdeler Handy 4
Voeding CEE-TCD 32A 5P 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
6 x automaat B-16A 1p
6 x uitgang Schuko 16A 2P-RA 230V
Afm: 300x260x300mm



Verdeler Rubber Handy 3

Specificaties gelijk aan Handy 6

Nummer Omschrijving

606156 Compacte verdeler Handy 3
Voeding CEE-TCD 16A 5P 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
2 x uitgang CEE 16A 5p 400V/6h
3 x uitgang Schuko 16A 2P-RA 230V
Afm: 300x260x300mm



Verdeler Rubber Handy 2

Specificaties gelijk aan Handy 6

Nummer Omschrijving

606165 Compacte verdeler Handy 2
Voeding : 5 mtr kabel H07RN-F 5x2,5mm²
met CEE-contactstop 16A 5p 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
6 x uitgang Schuko 16A 2P-RA 230V
Afm: 300x260x300mm



Verdeler Rubber Handy 1

Specificaties gelijk aan Handy 6

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

606166	Compacte verdeler Handy 1 Voeding : 5 mtr kabel H07RN-F 3x2,5mm ² met aangespoten contactstop, 16A 2P+RA 230V 1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A 6 x uitgang Schuko 16A 2P-RA 230V Afm: 300x260x300mm
--------	---



Bouwkast Multipower

Robuste volrubber behuizing, slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig.
Zeer stabiel stalen frame, volbad verzinkt.

Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten.
Alle beveiligingen achter slagvaste klapvensters.
Dubbelgeïsoleerd. Standaard IP44

Normen: NEN-60439-1/4/ NEN-1010 CE-Keur

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

606157	Bouwkast 63A 21.M63-0201-1 Voeding CEE-TCD 63A 5p 400V/6h IP67 1 x uitgang CEE 63A 5p 400V/6h IP67 voor doorlussen. Hoofdschakelaar 63A 4p 1 x aardlekbeveiliging 63A 4p/0,03A 2 x automaat C-32A 3p 2 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h 1 x automaat C-16A 3p 1 x uitgang CEE 16A 5p 400V/6h 1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A 3 x automaat C-16A 1p 6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V Afm. 500x500x760mm (incl. standaard frame)
--------	--



Bouwkast Multipower

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

606158	Bouwkast 63A 21.M63-021-1 Voeding CEE-TCD 63A 5p 400V/6h IP67 1 x uitgang CEE 63A 5p 400V/6h IP67 voor doorlussen. Hoofdschakelaar 63A 4p 1 x aardlekbeveiliging 63A 4p/0,03A 3 x automaat C-32A 3p 2 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h 1 x uitgang CEE 32A 4p 400V/6h 1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A 3 x automaat C-16A 1p 6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V Afm. 500x500x760mm (incl. standaard frame)
--------	--



Bouwkast Compactpower

Specificaties als Multipower

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

606159	Bouwkast C32-020 Voeding CEE-TCD 32A 5p 400V/6h 1 x uitgang 32A 5p 400V/6h (doorlussen) 1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A 1 x automaat C-25A 3p 2 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h 3 x automaat C-16A 1p 6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V Afm. 300x340x640mm (incl. standaard frame)
--------	---



Bouwkast Compactpower

Specificaties als Multipower

Nummer	Omschrijving
606160	Bouwkast C32-011 Voeding CEE-TCD 32A 5p 400V/6h 1 x uitgang 32A 5p 400V/6h (doorlussen) 1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A 1 x automaat C-25A 3p 2 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h 1 x uitgang CEE 32A 4p 400V/6h 3 x automaat C-16A 1p 6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V Afm. 300x340x640mm (incl. standaard frame)



Bouwkast Deltapower

Specificaties als Multipower

Nummer	Omschrijving
606161	Bouwkast 125A D125-23-1 Voeding CEE-TCD 125A 5p 400V/6h IP67 1 x uitgang CEE 125A 5p 400V/6h IP67 voor doorlussen. Hoofdschakelaar 125A 4p 2 x aardlekbeveiliging 63A 4p/0,03A 2 x automaat C-63A 3p 2 x uitgang CEE 63A 5p 400V/6h IP67 1 x aardlekbeveiliging 63A 4p/0,03A 2 x automaat C-32A 3p 2 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h 1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A 1 x automaat C-32A 3p 1 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h 1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A 3 x automaat C-16A 1p 6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V Afm. 500x500x930mm (incl. standaard frame)



Trafokast

Nummer	Omschrijving
606170	Trafokast T42-11 Voeding d.m.v. 5 mtr kabel H07RN-F 2x1mm ² met aangespoten contactstop 230V 16A 2P+RA Ringkern trafo 230V -42V, 120VA Interne thermische beveiliging. 1 x uitgang CEE 16A 2p 42V/12h Afmeting 445x135x96mm



Nummer	Omschrijving
606171	Trafokast T42-32 Voeding d.m.v. 5 mtr kabel H07RN-F 2x1mm ² met aangespoten contactstop 230V 16A 2P+RA Ringkern trafo 230V -42V, 300VA Interne thermische beveiliging. 2 x uitgang CEE 16A 2p 42V/12h Afmetingen 445x135x96mm

Nummer	Omschrijving
606172	Trafokast TC11-12 Voeding d.m.v. 5 mtr kabel H07RN-F 2x1mm ² met aangespoten contactstop 230V 16A 2P+RA Ringkern trafo 230V-230V-42V, 1100VA Externe reset automaat 5A 1 x uitgang CEE 16A 3p 230V/12h (800VA) 1 x uitgang CEE 16A 2p 42V/12h (300VA) Afmetingen 295x255x240mm



Nummer Omschrijving

606173 Trafokast T42-62
Voeding d.m.v. 5 mtr kabel H07RN-F 2x1mm²
met aangespoten contactstop 230V 16A 2P+RA
Ringkern trafo 230V-42V, 600VA
Externe reset automaat 3A
2 x uitgang CEE 16A 2p 42V/12h
Afmetingen 295x255x240mm



Verdeler rubber Ergosafe

Robuste volrubber behuizing, slagvast, olie-, UV- en zuurbestendig.
Beveiligd met aardlekautomaat.
De beveiliging achter transparante klapdeksel.
Dubbelgeïsoleerd. Standaard IP44
Normen: NEN-60439-1/4/ NEN-1010 CE-Keur

Nummer Omschrijving

606180 Verdeler Ergosafe 4V 230V
1 x aardlekautomaat 1P+N 13A/10mA C-kar.
4 x uitgang Schuko 16A 2p+RA 230V
5 meter kabel H07RN-F 3x2,5mm² met
aangespoten contactstop Schuko type
230V 16A 2p+RA IP44
Optioneel uit te voeren met installatieautomaten



Nummer Omschrijving

606181 Verdeler Ergosafe 6V 230V
1 x aardlekautomaat 40A 2p/0,03A
6 x uitgang Schuko 16A 2p+RA 230V
5 meter kabel H07RN-F 3x2,5mm² met
aangespoten contactstop Schuko type
230V 16A 2p+RA IP44
Optioneel uit te voeren met installatieautomaten



Nummer Omschrijving

606182 Verdeler Ergo 2
1 x aardlekautomaat 40A 2p/0,03A
6 x uitgang Schuko 16A 2p+RA 230V
5 meter kabel H07RN-F 5x2,5mm² met
CEE-contactstop 16A 5p 400V/6h
Optioneel uit te voeren met installatieautomaten



Bouwaansluitkast

Robuste plaatstalen behuizing met hoogwaardige poedercoating.
Slagvast, olie- UV- en zuurbestendig. Zeer stabiel stalen frame
volbad verzinkt. Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten.
Deur met (optioneel) hangslot vergrendelbaar.
Andere sluitsystemen op aanvraag. Standaard IP44
Afsluitbaar metercompartiment met watervast multiplex montage-
plaat. Ruimte voor plaatsen van een horizontale opstelling van
de mespatroonlastscheider en kWh-meter door netbeheerder.
Normen NEN-61439-1/4 / NEN-1010 CE-keur
Voldoet aan nieuwe eisen Netbeheer Nederland 12/2016.
Optioneel ook in kunststof uitvoering leverbaar.

Nummer Omschrijving

606190 Bouwaansluitkast B63-130-2
Hoofdschakelaar 63A 4p
1 x aardlekbeveiliging 63A 4p/0,3A
1 x automaat C-50A 3p
1 x uitgang CEE 63A 5p 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 63A 4p/0,03A
3 x automaat C-25A 3p
3 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
2 x automaat C-16A 1p
6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V
Afm. 1500x600x630mm (incl standaard frame).



Nummer Omschrijving

606191 Bouwaansluitkast B63-121-2
Hoofdschakelaar 63A 4p
1 x aardlekbeveiliging 63A 4p/0,3A
1 x automaat C-50A 3p
1 x uitgang CEE 63A 5p 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 63A 4p/0,03A
3 x automaat C-25A 3p
2 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
1 x uitgang CEE 32A 4p 400V/6h
2 x automaat C-16A 1p
6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V
Afm. 1500x600x630mm (incl standaard frame).

Nummer Omschrijving

606192 Bouwaansluitkast 40A 21.B40-030
Hoofdschakelaar 40A 4p
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
3 x automaat C-25A 3p
3 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
2 x automaat C-16A 1p
6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V
Afm. 1500x600x630mm (incl standaard frame).

Nummer Omschrijving

606193 Bouwaansluitkast B40-021
Hoofdschakelaar 40A 4p
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
3 x automaat C-25A 3p
2 x uitgang CEE 32A 5p 400V/6h
1 x uitgang CEE 32A 4p 400V/6h
1 x aardlekbeveiliging 40A 4p/0,03A
2 x automaat C-16A 1p
6 x uitgang Schuko 2p+RA 230V
Afm. 1500x600x630mm (incl standaard frame).

