

Nylon dubo borgringen voor zeskantbouten

Voor een zeer goede borging en demping
Borgring perst zich in de draad van de bout en de moer en in het boutgat.

Bestand tegen alkalische vloeistoffen, oplossingen van neutrale zouten, olien, vetten, benzine, benzol, petroleum, alcohol, aceton, verdunde zuren en zeewater.

Verhindert electrolytische corrosie tussen de verbonden delen en voorkomt vermoeiing van boutmateriaal.



Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

Nummer	Maat		Nummer	Maat
018002	M 2		018020	M 20
018003	M 3		018022	M 22
018004	M 4		018024	M 24
018005	M 5		018027	M 27
018006	M 6		018030	M 30
018007	M 7		018033	M 33
018008	M 8		018036	M 36
018010	M 10		018039	M 39
018012	M 12		018042	M 42
018014	M 14		018045	M 45
018016	M 16		018048	M 48
018018	M 18		018052	M 52

Dubo tandshotelringen voor zeskantbouten

Gebruik in combinatie met Dubo nylon borgringen.

Kan thans elke gewenste boutkracht opnemen, zoals voor bouten 8.8 en 10.9 en deze bouten tegen lostrillen borgen.

Van elke willekeurige moer kan een borgmoer worden gemaakt.

Veelzijdig te gebruiken.

Door de combinatie stalen tanden en de Dubo borgringen hoge wrijvingscoëfficiënten.

Voor temperaturen tot ongeveer 180 graden C.

Metallisch contact (massa) wordt verkregen waar gewenst.

Goede borging voor tapbouten.

Nummer	Maat		Nummer	Maat
0181006	M 6		0181020	M 20
0181008	M 8		0181022	M 22
0181010	M 10		0181024	M 24
0181012	M 12		0181027	M 27
0181014	M 14		0181030	M 30
0181016	M 16		0181033	M 33
0181018	M 18		0181036	M 36

