

Gloria drukspuiten



rmn

Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Gloria kunststof fijnsproeiers en drukspuiten oliebestendig.

Hoogwaardige industrie drukspuiten

Gloria Pro 05

Fijnsproeier met een dubbelwerkende pomp
Tankinhoud 0,6 liter en vulinhoud 0,5 liter.

Sterke kunststof tank.

1x pompen is 2x sproeien.

Ergonomische grip.

Oliebestendige uitvoering.

Nummer	Omschrijving
93GLO0940000	Gloria Pro 05

Gloria Pro 10

Fijnsproeier met een dubbelwerkende pomp

Tankinhoud 1,1 liter en vulinhoud 1,0 liter.

Sterke kunststof tank.

1x pompen is 2x sproeien.

Ergonomische grip.

Oliebestendige uitvoering.

Nummer	Omschrijving
93GLO0950000	Gloria Pro 10

Gloria Type 89

Maximale werkdruk 3 bar

Zwenkbare messing sproeikop met verstelbaar sproeibeeld en holle kegel naar straal. Precisiepomp.

Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.

Kan worden uitgerust met 0,5m verlengstuk.

Tankinhoud 1,45 liter en vulinhoud 1,0 liter.

Oliebestendige uitvoering.

Nummer	Omschrijving
93GLO0890000	Gloria Type 89

Gloria Pro 100

Maximale werkdruk 3 bar

Tankinhoud 1,3 liter en vulinhoud 1,0 liter.

Sterke kunststof tank. Hoge rendementspomp.

Hoogwaardige messing vlakstraalsproeier 80°

Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.

Ergonomisch gevormde grip. Veiligheidsventiel.

Oliebestendige uitvoering.

Nummer	Omschrijving
93GLO0980000	Gloria Pro 100



Gloria 505 T Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 8,0 liter en vulinhoud 5,0 liter
Roestvrijstalen tank, corrosievrij.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige slang (lengte 1,35 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
Schouderriem incl. schouderpolster.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.

Nummer	Omschrijving
93GLO5060000	Gloria 505 T Profiline



Gloria 505 TK Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 8,0 liter en vulinhoud 5,0 liter
Roestvrijstalen tank, corrosievrij.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige slang (lengte 1,35 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
Schouderriem incl. schouderpolster.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.
Met geïntegreerde compressoraansluiting.

Nummer	Omschrijving
93GLO5062701	Gloria 505 TK Profiline



Gloria 510 T Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 13,7 liter en vulinhoud 10,0 liter
Roestvrijstalen tank, corrosievrij.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige slang (lengte 1,35 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
2-voudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.

Nummer	Omschrijving
93GLO5120000	Gloria 510 T Profiline



Gloria 510 TK Profiline

Gelijk aan de 510 T maar als extra:
Met geïntegreerde compressoraansluiting.

Nummer	Omschrijving
93GLO5122700	Gloria 510 TK Profiline



Gloria 405 T Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 8,0 liter en vulinhoud 5,0 liter
Stalen tank met hoogwaardige kunststof binnencoating.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige slang (lengte 1,35 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
Schouderriem incl. schouderpolster.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.

Nummer	Omschrijving
93GLO4060000	Gloria 405 T Profiline



Gloria 405 TK Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 8,0 liter en vulinhoud 5,0 liter
Stalen tank met hoogwaardige kunststof binnencoating.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige slang (lengte 1,35 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
Schouderriem incl. schouderpolster.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.
Met geïntegreerde compressoraansluiting.

Nummer	Omschrijving
93GLO4072400	Gloria 405 TK Profiline



Gloria 405 TKS Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 8,0 liter en vulinhoud 5,0 liter
Stalen tank met hoogwaardige kunststof binnencoating.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige spiraalslang (lengte 5,0 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
Schouderriem incl. schouderpolster.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.
Met geïntegreerde compressoraansluiting.

Nummer	Omschrijving
93GLO4070000	Gloria 405 TKS Profiline



Gloria 410 T Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 13,7 liter en vulinhoud 10,0 liter
Stalen tank met hoogwaardige kunststof binnencoating.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige slang (lengte 1,35 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
2-voudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.

Nummer	Omschrijving
93GLO4120000	Gloria 410 T Profiline

Gloria 410 TK Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 13,7 liter en vulinhoud 10,0 liter
Stalen tank met hoogwaardige kunststof binnencoating.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige slang (lengte 1,35 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
2-voudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.
Met geïntegreerde compressoraansluiting.

Nummer	Omschrijving
93GLO4162400	Gloria 410 TK Profiline

Gloria 410 TKS Profiline

Maximale werkdruk 6 bar.
Tankinhoud 13,7 liter en vulinhoud 10,0 liter
Stalen tank met hoogwaardige kunststof binnencoating.
Messing vlakstraalsproeier 80°.
Messing pomp met hoog rendement.
Grote vulopening maakt vullen eenvoudig.
Oliebestendige spiraalslang (lengte 5,0 meter)
Manometer op de tank. Afblaas-/veiligheidsventiel.
Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis.
Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof).
Stevige stand door voetring.
2-voudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug.
TÜV - GS gekeurd, CE-markering.
Met geïntegreerde compressoraansluiting.

Nummer	Omschrijving
93GLO4160000	Gloria 410 TKS Profiline

