

[Handschoenen leder voor algemeen gebruik](#)  
[Winter- en koudehandschoenen](#)  
[Lashandschoenen](#)  
[PVC, Latex, Nitrile & Neopreen vloeistofdichte handschoenen](#)  
[Disposable handschoenen](#)  
[Snijvaste Latex handschoen algemeen gebruik](#)  
[Katoen-Tricot-Jersey handschoenen](#)  
[NBR Nitrile Handschoenen](#)  
[Handschoenen algemeen gebruik](#)      [Knucklehead handschoenen](#)  
[Handschoenen Snijvast](#)  
[Handschoenen Specials](#)                      [VDE Geïsoleerde handschoenen](#)




Repair Management Nederland B.V.  
 More management less firefighting

**Werkhandschoenen LEER.**  
Voor algemene werkzaamheden.

**Nummer    Omschrijving**

**470129**    Varkenssplitleder handschoen  
 kleur geel  
 Ongevoerd.  
 Katoenen rug  
**Maat 10**  
 Ce Cat. 1




**Nummer    Omschrijving**

**470130**    Varkenssplitleder handschoen  
 kleur geel  
 Gevoerd  
 Katoenen rug  
**Maat 10**  
 Ce Cat. 1



**Nummer    Omschrijving**

**470132**    Supersplitlederen handschoen  
 Topkwaliteit rundsplitleer  
 Kleur grijs  
 Gevoerd  
 Met handpalmversterking  
 Katoenen rug  
**Maat 10**  
 Ce Cat. 2, EN388




**Nummer    Omschrijving**

**470600**    Varkensnerflederen handschoen  
 Kleur geel  
 Ongevoerd  
 Katoenen rug  
**Maat 10**  
 Ce Cat. 1



**Nummer    Omschrijving**

**470606**    Boxlederen handschoen  
 Topkwaliteit rundnerfleur  
 Gevoerd  
 Katoenen rug met versterkte kap  
**Maat 8**  
 Ce Cat. 2  
 EN388




**Nummer    Omschrijving**

**470607**    Boxlederen handschoen  
 Topkwaliteit rundnerfleur  
 Gevoerd  
 Katoenen rug met versterkte kap  
**Maat 12**  
 Ce Cat. 2  
 EN388



**Nummer Omschrijving**


470153 Boxlederen handschoen  
Rundnerfleur  
Gevoerd  
Katoenen rug met versterkte kap  
*Handpalmversterking*  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2  
EN388



**Nummer Omschrijving**

470330 Chauffeurhandschoen  
Rundleder  
Volledig leer  
Met elastiek op de handrug  
*Zeer soepel*  
Kleur grijs  
**Maat 9**  
Ce Cat. 2, EN388


470331 **Maat 10**  
470332 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

473208 Montagehandschoen Tropic  
Soepel nappaleder  
Blauwe katoenen rugzijde  
Met elastiek in de handrug  
*Tropic Soft Touch*  
Kleur grijs met blauw  
**Maat 8**  
Hoge vingergevoeligheid  
Ce Cat. 2, EN388

473209 **Maat 9**  
473210 **Maat 10**  
473211 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

470157 Meubellederen handschoen.  
Lichte kleur  
Stug leersoort maar sterk  
Katoenen rug  
*Lederen knokkelbescherming*  
**Maat 10**  
Ce Cat. 1

470158 *Idem maar maat 12 (XL)*



**Nummer Omschrijving**

475053 Chauffeurhandschoen  
Rundleder, flanel gevoerd  
Volledig leer  
Met elastiek op de handrug  
*Zeer soepel*  
Kleur beige  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2  
EN388

475054 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

477850 Montagehandschoen Blad Eagle  
Premium varkensnerflederen palm  
Blauwe stretch rugzijde  
Met velcro sluiting  
*Kleur blauw/wit*  
Zeer comfortabel  
**Maat M**  
Ce Cat. 2  
EN388

477851 **Maat L**  
477852 **Maat XL**  
477853 **Maat XXL**




**Nummer Omschrijving**

474230 Handschoen OXXA X-Mech-610  
Slijtvaste Armour Skin  
Voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.  
Zeer comfortabel in gebruik.  
Flexibele, ademende Spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen.  
Nauwsluitende en elastische vormgeving voor soepel aan- en uit trekken van de handschoen.  
Fluorescerende gele rugzijde voor verbeterde zichtbaarheid.  
**Maat 8**  
Ce Cat 2 EN388:2003

474231 **Maat 9**

474232 **Maat 10**

474233 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

474240 Handschoen OXXA X-Mech-630  
Slijtvaste Armour Skin  
Voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.  
Zeer comfortabel in gebruik.  
Flexibele, ademende Spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen.  
Velcro sluiting voor flexibele pasvorm.  
Fluorescerende oranje rugzijde voor verbeterde zichtbaarheid.  
**Maat 8**  
Ce Cat 2 EN388:2003

474241 **Maat 9**

474242 **Maat 10**

474243 **Maat 11**




**Nummer Omschrijving**

474260 Handschoen OXXA X-Mech-620  
Slijtvaste Armour Skin  
Knokkels verstevigd door middel van ergonomische geplaatste rubber pads, bieden uitstekende bescherming tegen letsel op de rugzijde van de handschoen.  
Voorzien van anti-slip op de handpalm en vingertoppen.  
Zeer comfortabele handschoen.  
Velcro sluiting voor flexibele pasvorm.  
Fluorescerende gele rugzijde voor verbeterde zichtbaarheid.  
**Maat 8**  
Ce Cat 2 EN388:2003

474261 **Maat 9**

474262 **Maat 10**

474263 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

474250 Handschoen OXXA X-Mech-600  
Slijtvaste Armour Skin  
Voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.  
Zeer comfortabel in gebruik.  
Flexibele, ademende Spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen.  
Velcro sluiting voor flexibele pasvorm.  
**Maat 8**  
Ce Cat 2 EN388:2003

474251 **Maat 9**


474252 **Maat 10**

474253 **Maat 11**




**Nummer Omschrijving**

**470400** Supersplitlederen handschoen  
Topkwaliteit  
Geel katoenen doek  
Lederen knokkelbescherming.  
*Foam gevoerd, sterke kap.*  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2, EN388

**Nummer Omschrijving**

**470405L** PVC/Nylon combinatie  
Met 3M Thinsulate® voering  
Koudebescherming tot -50°C  
Ideaal voor koelhuizen  
Goede grip door fijn geprofileerd oppervlak. Vocht afstotend.  
Extreem goed mechanisch belastbaar  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2, EN388/EN511  
Toegestaan in de levensmiddelen ind.  
Leverbaar in maten 7 t/m 11  
**Type KCL Ice-Grip 691**



**Nummer Omschrijving**

**476650** Montagehandschoen Bald Eagle  
Met 3M Thinsulate® voering  
Zeer soepel handschoen  
Ideaal voor montagewerkzaamheden  
Premium varkenslederen palm  
Blauwe stretch rugzijde  
Kleur blauw/wit  
**Maat M**  
Ce Cat. 2, EN388  
Met Velcro sluiting

**476651** **Maat L**

**476652** **Maat XL**

**476653** **Maat XXL**

**Nummer Omschrijving**

**470402** Meubellederen handschoen  
Donker kleur  
Katoenen doek  
Lederen knokkelbescherming.  
*Gevoerd met acrylbont*  
**Maat 10**  
Ce Cat. 1  
Kleuren kunnen variëren.  
Meubelleer is een ingeverfde rundleer

**Nummer Omschrijving**

**470408L** PVC/Polyamide/Polyester  
Met 3M Thinsulate® voering  
Koudebescherming tot -50°C  
Ideaal voor koel- en vrieshuizen  
Goede grip door fijn geprofileerd oppervlak. Vocht afstotend.  
Extreem goed mechanisch belastbaar  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2, EN388/EN511  
Met Velcro sluiting over de pols.  
Toegestaan in de levensmiddelen ind.  
Leverbaar in maten 8 t/m 11  
**Type KCL Tebo Cold 693**


**Nummer Omschrijving**

**470406** PVC handschoen Alaska  
Jersey drager gelamineerd met foam  
Geruwd voor goede grip  
Vloeistofdicht Level 2  
Uitstekende slijtweerstand  
Actifresh  
**Lengte 27cm.**  
**Maat 10**  
Ce Cat. 3, EN388/EN511/EN374-3



**Nummer Omschrijving**

470407 PVC handschoen Alaska  
Jersey drager gelamineerd met foam  
Geruwd voor goede grip  
Vloeistofdicht Level 2  
Uitstekende slijtweerstand  
Actifresh  
**Lengte 35cm.**  
**Maat 10**  
Ce Cat. 3, EN388/EN511/EN374-3




**Nummer Omschrijving**

470408 PVC handschoen Alaska  
Jersey drager en tricot manchet  
*Geruwde palm voor goede grip*  
Geheel gedompeld  
Uitstekende slijtweerstand  
Actifresh  
**Maat 10**  
Ce Cat. 3  
EN388/EN511



**Nummer Omschrijving**

470413 PVC handschoen Coldgrip  
PVC coating  
*Zachte naadloze binnenvoering*  
Geheel gedompeld  
Koudebestendig tot -20°C  
Lengte 30cm.  
**Maat 9**  
Ce Cat. 3  
EN388/EN511  
EN374



**Nummer Omschrijving**


474033 Handschoen PVC Showa 460  
Volledige coating, hand dubbel.  
*Vaste acrylvoering*  
Uitermate hoog draagcomfort  
Koudebestendig tot -20°C  
Lengte 30cm.  
**Maat 9**  
Ce Cat. 3  
EN388/EN511  
EN374

474034 **Maat 10**



**Nummer Omschrijving**

474166 Handschoen Ansell Polar Grip  
Volledige coating + extra over de hand  
*Polyurethaan schuim voering*  
Uitermate hoog draagcomfort  
Koudebestendig tot -20°C  
Superieure grip  
**Maat 9**  
Ce Cat. 3  
EN388/EN511  
EN374



**Nummer Omschrijving**

474320 Handschoen Showa 451 Thermo  
Polyamide gebreide drager  
*Geruwde latex coating*  
Uitermate hoog draagcomfort  
Geruwd profiel voor goede grip  
ook in natte omstandigheden  
**Maat 8**  
Ce Cat. 2  
EN388/EN511



474321 **Maat 9**  
474322 **Maat 10**



**Nummer Omschrijving**



473110 Handschoen SW 17 Thermo  
Rondgebreide zwarte nylon drager  
*Acryl terry wintervoering*  
Grijze latex palmcoating.  
Goede grip bij nat en droog werk  
Extreem soepel tot -17°C  
**Maat 8**  
Ce Cat. 2, EN388/EN511

473111 **Maat 9**  
473112 **Maat 10**

**Nummer Omschrijving**


474373 OXXA X-Frost 51-860  
Naadloos gebreide acrylvoering  
Comfortabel tot -30°C  
HPT Coating technologie goed bescherming  
Uitstekende grip, waterafstotend  
Geruwde voering zacht en comfortabel  
Kleur grijs/zwart  
**Maat 9**  
Ce Cat. 2, EN388/EN511

474374 **Maat 10**

**Nummer Omschrijving**

474203 OXXA X-Mech 605 Thermo  
Heeft een slijtvaste Armor Skin  
3M Thinsulate® voering  
Voorgevormde vingers.  
Betere schuurweerstand dan leder  
Ademende palm van Spandex/  
Armor Skin. Zeer flexibel.  
Kleur zwart.  
**Maat 8**  
Ce Cat. 2, EN388/EN511

474204 **Maat 9**  
474205 **Maat 10**  
474206 **Maat 11**

**Nummer Omschrijving**

475140 OXXA X-Grip Thermo 51-850  
Beschermt handen tegen extreme  
lage temperaturen tot -30°C.  
Uitstekende pasvorm en bewegelijk-  
heid. Comfortabele voering.  
Latex foam gecoate palm met een  
uitstekende grip bij vloeistoffen,  
oliën en vetten.  
**Maat 8**  
Ce Cat. 2, EN388/EN511

475141 **Maat 9**  
475142 **Maat 10**  
475143 **Maat 11**

**Nummer Omschrijving**

475149 Maxx-Grip Winter  
Acryl wintervoering  
Comfortabel to -20°C  
Latex foam gecoate palm met een  
uitstekende grip ook bij vloeistoffen.  
**Maat 8**  
Ce Cat. 2, EN388/EN511

475150 **Maat 9**  
475151 **Maat 10**

**Nummer Omschrijving**


474220 OXXA X-Mech 615 Thermo  
Heeft een slijtvaste Armor Skin  
3M Thinsulate® voering  
Voorgevormde vingers.  
Betere schuurweerstand dan leder  
Ademende palm van Spandex/  
Armor Skin. Zeer flexibel.  
Kleur Geel Hi-Vis fluor/zwart  
**Maat 8**  
Ce Cat. 2, EN388/EN511

474221 **Maat 9**  
474222 **Maat 10**  
474223 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

- 474420 Knucklehead X10T  
 Uitermate sterke, waterproof werkhandschoenen. De mechanic handschoenen zijn Thinsulate® gevoerd (tot ca. -20°C) en zijn gemaakt va slijtvast Armor Skin. Neopreen pads op de palm voor het dempen van schokken.  
**Maat 9**  
 Ce Cat. 2, EN388/EN511
- 474421 **Maat 10**
- 474422 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

- 470410 Gebreide 5-vinger handschoen  
 Warm en comfortabel  
 Met manchet  
 Ce Cat. 1  
 Herenmaat  
 100% Acryl



**Nummer Omschrijving**


- 470412 Gebreide 5-vinger handschoen  
 Warm en comfortabel  
 Met manchet  
 Ce Cat. 1  
 Herenmaat  
 100% Acryl  
**Zonder vingertoppen**



**Lashandschoenen Index**

**Nummer Omschrijving**

- 470123 Supersplitlederen lashandschoen  
 Zware kwaliteit rundsplitleder  
 Gestikt met Kevlar® zodat garen minder snel brand of smelt.  
 Lengte 35cm.  
 Gevoerd, kleur rood  
**Maat 10**  
 Ce Cat. 2  
 EN388/EN407




**Nummer Omschrijving**

- 470124 Supersplitlederen lashandschoen  
 Zware kwaliteit rundsplitleder  
 Lengte 35cm.  
 Gevoerd, kleur rood  
**Maat 10**  
 Ce Cat. 2  
 EN388/EN407  
 Ook voor *straalwerkzaamheden*



**Nummer Omschrijving**

- 470127 Deersplit lashandschoen  
 Mooie kwaliteit hertsplitleer  
 Lengte kap 15cm. rundsplitleer  
 Ongevoerd, zeer vingergevoelig  
**Maat 9**  
 Ce Cat. 2  
 EN388/EN407  
*Zeer sterk*  
 Enorm geschikt voor TIG lassen  
 slijpen en fijnwerk.




**Nummer Omschrijving**

- 470125 Arg-on-Arc lashandschoen  
 Nappaleer  
 Lengte kap 15cm. rundsplitleer  
 Ongevoerd, zeer vingergevoelig  
**Maat 10**  
 Ce Cat. 2  
 EN388/EN407  
*Zeer soepel.*  
 Enorm geschikt voor TIG lassen  
 Arg-on-Arc lassen, slijpen en fijnwerk.



**Nummer Omschrijving**


470126 Arg-on-Arc lashandschoen  
Nappaleer  
**Zonder kap**  
Ongevoerd, zeer vingergevoelig  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2  
EN388/EN407  
*Zeer soepel.*  
Enorm geschikt voor TIG lassen  
Arg-on-Arc lassen, slijpen en fijnwerk.



**PVC, LATEX & NITRILE handschoenen Index**

**Nummer Omschrijving**

470310 PVC handschoen  
Interlock drager  
Uitstekende slijtweerstand  
**Lengte 27cm.**  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2  
EN388  
*Vloeistofdicht*  
Voor reiniging, HD wassen en  
lichte chemicaliën.



470311 **Lengte 35cm.**




**Nummer Omschrijving**

470315 PVC handschoen  
Interlock drager, dicht rug.  
Uitstekende slijtweerstand  
**Lengte 27cm.**  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2  
EN388  
*Vloeistofdicht*  
Voor reiniging, HD wassen en  
lichte chemicaliën.  
**Met Tricot boord**



**Nummer Omschrijving**

470316 PVC handschoen  
Interlock drager, **open ventilerende rug.**  
Uitstekende slijtweerstand  
**Lengte 27cm.**  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2  
EN388  
*Vloeistofdicht*  
Voor reiniging, HD wassen en  
lichte chemicaliën.  
**Met Tricot boord**




**Nummer Omschrijving**

470300 PVC handschoen  
Interlock drager, Actifresh®  
Uitstekende slijtweerstand  
**Lengte 27cm.**  
**Maat 10**  
Ce Cat. 3  
EN388/EN374-3  
*Vloeistofdicht level 2*  
Voor reiniging, HD wassen en  
chemicaliën.

470301 **Lengte 35cm.**  
470302 **Lengte 40cm.**  
470303 **Lengte 45cm.**


470304 **Lengte 55cm.**





**Nummer Omschrijving**

470305 Heavy Duty PVC handschoen  
Interlock drager, Actifresh®  
Geruwde palm en ruw, goede grip.  
Uitstekende slijtweerstand  
**Lengte 27cm.**  
**Maat 10**  
CE Cat. 3, EN388/EN374-3  
Vloeistofdicht level 2  
Voor reiniging, HD wassen en  
chemicaliën en verfindustrie.



**Nummer Omschrijving**

470110 Nitrile handschoen  
Katoen gevlokte binnenzijde  
Met profiel op de vingers.  
Reliëf in de handpalm  
**Lengte 30cm.**  
**Maat 8**  
CE Cat. 3, EN388/EN374-3  
Vloeistofdicht level 2  
Voor reiniging, HD wassen en  
chemicaliën en verfindustrie.

470111 **Maat 9**  
470112 **Maat 10**  
470113 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

470214 Neopreen handschoen zwart  
Katoen gevlokte binnenzijde  
Neopreen is synthetisch rubber  
Antislip op de hand.  
Zeer goede vingergevoeligheid  
**Lengte 33cm.**  
**Maat 7**  
CE Cat. 3, EN388/EN374-3  
Vloeistofdicht level 2  
Voor reiniging, HD wassen en  
chemicaliën en verfindustrie.

470215 **Maat 8**  
470216 **Maat 9**  
470217 **Maat 10**



**Nummer Omschrijving**

470306 Heavy Duty PVC handschoen  
Interlock drager, Actifresh®  
Geruwde palm en ruw, goede grip.  
Uitstekende slijtweerstand  
**Lengte 35cm.**  
**Maat 10**  
CE Cat. 3, EN388/EN374-3  
Vloeistofdicht level 2  
Voor reiniging, HD wassen en  
chemicaliën en verfindustrie.

470307 **Lengte 45cm.**



**Nummer Omschrijving**

470103 Latex/Neopreen handschoen  
Katoen gevlokte binnenzijde  
Met profiel op de vingers.  
Reliëf in de handpalm  
**Lengte 30cm.**  
**Maat M**  
CE Cat. 3, EN388/EN374-3  
Vloeistofdicht level 2  
Voor reiniging, HD wassen en  
chemicaliën en verfindustrie.  
Latex geel en Neopreen blauw

470104 **Maat L**  
470105 **Maat XL**



**Nummer Omschrijving**


475040 Ansell Sol-Vex Premium 37-900  
Hoge beschermingsgraad voor  
chemicaliën met hoog risico.  
Nitrile coating voor verhoogde  
weerstand tegen chemicaliën.  
**Lengte 38cm. Dikte 0,425mm**  
**Maat 7**  
CE Cat. 3, EN388/EN374-3  
Vloeistofdicht level 2, lekproef getest  
Antistatisch volgens EN 1149  
Voor chemische en petrochemische  
industrie.

475041 **Maat 8**  
475042 **Maat 9**  
475043 **Maat 10**  
475044 **Maat 11**




**Nummer Omschrijving**

- 475032 Marigold Emperor  
100% natuurrubber handschoen  
Voor chemicaliën op waterbasis.  
Medium weight of heavy weight  
**MW lengte 432mm maat 10**  
CE Cat. 3, EN388/EN374-3  
*Rolrand aan de mouw voorkomt scheuren*
- 475033 **MW lengte 610mm maat 10**
- 475034 **HW lengte 432mm maat 10**
- 475035 **HW lengte 610mm maat 10**  
Op verzoek ook kleinere maten  
leverbaar.



**Nummer Omschrijving**

- 475087 Ansell Sol-Vex Premium 37-675  
Vlokkatoen voor hoog comfort  
Voor werken met bijtende  
chemicaliën. Food approved.  
Verbeterde grip door afwerking  
**Lengte 38cm. Dikte 0,38mm**  
**Maat 7**  
Ce Cat. 3  
EN388/EN374-3 JKL-AJL  
*Vloeistofdicht level 2*  
Voor natte en droge omstandigheden  
Voor vele toepassingen in petrochemie  
en industrie.
- 475088 **Maat 8**
- 475089 **Maat 9**
- 475090 **Maat 10**
- 475091 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

- 475080 Ansell Sol-Vex Premium 37-675  
Vlokkatoen voor hoog comfort  
Voor werken met bijtende  
chemicaliën. Food approved  
Verbeterde grip door afwerking  
**Lengte 33cm. Dikte 0,38mm**  
**Maat 6**  
Ce Cat. 3  
EN388/EN374-3 JKL-AJL  
*Vloeistofdicht level 2*  
Voor natte en droge omstandigheden  
Voor vele toepassingen in petrochemie  
en industrie.
- 475081 **Maat 7**
- 475082 **Maat 8**
- 475083 **Maat 9**
- 475084 **Maat 10**
- 475085 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

- 475092 Uvex Rubiflex S XG  
Beschermende handschoenen licht  
van gewicht Xtra Grip Technologie.  
Goed bestand tegen vet, mineraal-  
olie en groot aantal chemicaliën.  
**Lengte 27cm. Dikte 0,40mm**  
**Maat 8**  
Ce Cat. 3  
EN388/EN374-3 JKL  
*Vloeistofdicht level 2*  
Katoen interlock voering,  
NBR-XG coating, voor vele  
toepassingen in petrochemie  
en industrie.
- 475093 **Maat 9**
- 475094 **Maat 10**
- 475095 **Maat 11**



**Disposable handschoenen Index**

**Nummer Omschrijving**

- 470119 Nitrile handschoen **ongepoederd**  
Lengte 24 cm met rolrand  
Dikte 0,1mm voor industrieel gebruik  
EN420-2003 & EN374-2003, EN455-1&2  
Klasse 5  
Dispenserdoos 100 stuks  
**Maat S**
- 470120 **Maat M**
- 470121 **Maat L**
- 470122 **Maat XL**



**Nummer Omschrijving**

**470119D** Nitrile handschoen **gepoederd**  
Lengte 24 cm met rolrand  
Dikte 0,1mm voor industrieel gebruik  
EN420-2003 & EN374-2003, EN455-1&2  
Klasse 5  
Dispenserdoos 100 stuks

**470120D** **Maat M**  
**470121D** **Maat L**  
**470122D** **Maat XL**



**Nummer Omschrijving**

**470119B** Latex handschoen **gepoederd**  
Lengte 23 cm met rolrand  
Dikte 0,08 mm  
EN420-2003 & EN374-2003,  
EN455-1&2, 1934/2004 Food contact  
Klasse 5  
Dispenserdoos 100 stuks

**470120B** **Maat M**  
**470121B** **Maat L**  
**470122B** **Maat XL**



**Nummer Omschrijving**

**470119C** Latex handschoen **ongepoederd**  
Lengte 23 cm met rolrand  
Dikte 0,08 mm  
EN420-2003 & EN374-2003,  
EN455-1&2, 1934/2004 Food contact  
Klasse 5  
Dispenserdoos 100 stuks

**470120C** **Maat M**  
**470121C** **Maat L**  
**470122C** **Maat XL**



**Nummer Omschrijving**

**470119A** Nitrile handschoen **ongepoederd**  
Grippaz 308B, level 5, blauw  
Lengte 30cm met rolrand  
Dikte 0,20 mm (8 mil)  
EN374-2:2003, EN374-1:2003  
Food contact AQL 1.5  
Zak 24 paar  
Visschub structuur voor goede grip

**470120A** **Maat M**  
**470121A** **Maat L**  
**470122A** **Maat XL**  
**470123A** **Maat XXL**  
**470124A** **Maat 3XL**



**Nummer Omschrijving**

**470119E** Nitrile handschoen **ongepoederd**  
Grippaz 246BK, level 5, zwart  
Lengte 30cm met rolrand  
Dikte 0,15 mm (6 mil)  
EN374-2:2003, EN374-1:2003  
Food contact AQL 1.5  
Zak 24 paar  
Visschub structuur voor goede grip

**470120E** **Maat M**  
**470121E** **Maat L**  
**470122E** **Maat XL**  
**470123E** **Maat XXL**  
**470124E** **Maat 3XL**



**Nummer Omschrijving**


**470119F** Nitrile handschoen **ongepoederd**  
Grippaz 246OR, level 5, oranje Hi-viz  
Lengte 30cm met rolrand  
Dikte 0,15 mm (6 mil)  
EN374-2:2003, EN374-1:2003  
Food contact AQL 1.5  
Zak 24 paar  
Visschub structuur voor goede grip

**470120F** **Maat M**  
**470121F** **Maat L**  
**470122F** **Maat XL**  
**470123F** **Maat XXL**  
**470124E** **Maat 3XL**



**Snijvaste latex handschoenen****Index****Nummer Omschrijving**


470231 Latex handschoen  
100% katoen geweven drager  
Gedipte gele latex knokkelcoating  
Zeer goede droge- en natte grip.  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2  
EN388

**Nummer Omschrijving**

470232 Latex handschoen  
Ventilerende rug en tricot manchet  
Gedipte gele latex coating  
**Maat 10**  
Ce Cat. 1  
Zogenaamde B kwaliteit

**Nummer Omschrijving**

470234 Latex handschoen  
Rondgebreide ecru polyester drager  
Gelamineerde oranje latex  
palmcoating.  
Voor ruige en zware werkzaamheden.  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2  
EN388

**Nummer Omschrijving**

470236 Latex handschoen  
Rondgebreide ecru pol/katoen drager  
Gelamineerde groene latex  
palmcoating.  
Voor ruige en zware werkzaamheden  
Duim volledig gedipt voor extra  
bescherming. Goede ventilatie.  
**Maat 10**  
Ce Cat. 2/ EN388

470236B **Maat 8**  
470236C **Maat 9**

**Katoen/Ticot/ Jersey handschoenen****Index****Nummer Omschrijving**

470180 Katoenen handschoen  
Interlock gebreid met naden  
Neemt vocht op.  
Zonder manchet  
Herenmaat  
Ook als binnenhandschoen bruikbaar  
**Maat 10**  
Ce Cat. 1

470180B **Damesmaat 8**

**Nummer Omschrijving**

470181 Katoenen handschoen  
Interlock gebreid met naden  
Neemt vocht op.  
Met manchet  
Herenmaat  
Ook als binnenhandschoen bruikbaar  
**Maat 10**  
Ce Cat. 1



**Nummer Omschrijving**

470182 Katoenen handschoen  
Extra sterke geweven drager  
Neemt vocht op.  
Met manchet  
Met PVC dots voor extra grip  
Herenmaat  
**Maat 10**  
Ce Cat. 1



**Nummer Omschrijving**


470183 Katoenen handschoen  
Extra sterke geweven drager  
Neemt vocht op.  
Met manchet  
Zware kwaliteit Keperdoek  
Herenmaat  
**Maat 10**  
Ce Cat. 1




**NBR Nitrile Handschoenen Index**

**Nummer Omschrijving**

470162 NBR M-Lite 50-000  
NBR-coating op katoenen drager  
Tricot manchet en ventilerende rugzijde  
Goede vingergevoeligheid  
Voor montagewerk  
Ce Cat. 2 EN388



470163 **Maat 10**



**Nummer Omschrijving**


472503 North Superlite Plus T4700  
NBR-coating op katoenen drager  
Tricot manchet en volledige gedompeld.  
Zeer goede vingergevoeligheid  
Voor montagewerk  
Ce Cat. 2 EN388

472504 **Maat 10**



**Nummer Omschrijving**

476249A Ansell Hylite 47-402  
Nitrile laag op 100% katoenen interlock voering.  
Uitstekende combinatie van soepelheid mechanische weerstand en afstoting van olie.  
Siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver.  
Antistatisch volgens EN 1149  
Ce Cat. 2  
EN 388



476250A **Maat 9**  
476251A **Maat 10**



EN 1149-5



**Nummer Omschrijving**


472506 North Superlite Plus T4700P  
NBR-coating op katoenen drager  
Tricot manchet en ventilerende rugzijde.  
Zeer goede vingergevoeligheid  
Voor montagewerk  
Ce Cat. 2 EN388

472507 **Maat 10**




**Nummer Omschrijving**

- 479320 Showa 380 Nitrile Foam Grip  
Palm voorzien van geblokte micro-poreuze nitrile foam coating op antislip nylon breiwerk met schuim oppervlak met extra reliëf voor stevige grip. Extra ademend door de speciale coating. Zeer geschikt voor precisiewerk. Zeer soepel.  
Ce Cat. 2  
EN 388  
**Maat S**
- 479321 **Maat M**
- 479322 **Maat L**
- 479323 **Maat XL**




**Nummer Omschrijving**

- 476922 Foam-Flex Nitrile  
Nitrile coating op en nylon drager. Bijzonder goede vingergevoeligheid. Geeft niet af. Coating stoot olie, vet en vocht af. Ademend door open rugzijde. Zeer geschikt voor precisiewerk.  
Kleur grijs  
Ce Cat. 2  
EN 388  
**Maat 8**
- 476923 **Maat 9**
- 476924 **Maat 10**
- 476925 **Maat 11**



**Nummer Omschrijving**

- 470450 NBR SW2775  
100% katoenen interlock drager. Acrifresh binnenzijde. Met tricot manchet. Zwaar gedipte nitrile blauwe knokkelcoating. Zeer goede droge grip. Voor algemene werkzaamheden.  
Ce Cat. 2  
EN 388  
**Maat 8**
- 470451 **Maat 9**
- 470452 **Maat 10**




**Nummer Omschrijving**

- 470454 NBR SW2850  
100% katoenen interlock drager. Acrifresh binnenzijde. Met 7cm. Kap. Zwaar gedipte nitrile blauwe volledige coating. Zeer goede droge grip. Voor algemene werkzaamheden.  
Ce Cat. 2  
EN 388  
**Maat 10**



**Nummer Omschrijving**

- 470455 NBR SW2875  
100% katoenen interlock drager. Acrifresh binnenzijde. Met 7cm. Kap. Zwaar gedipte nitrile blauwe knokkelcoating. Zeer goede droge grip. Voor algemene werkzaamheden.  
Ce Cat. 2  
EN 388  
**Maat 10**



**Nummer Omschrijving**


- 470460 NBR SW2750 Heavy Duty  
100% katoenen interlock drager. Acrifresh binnenzijde. Met tricot manchet. Zware gedipte nitrile blauwe volledige coating. Zeer goede droge grip. Voor algemene werkzaamheden.  
Ce Cat. 2  
EN 388  
**Maat 10**



**Nummer Omschrijving**

470457 NBR SW2750 lichte uitvoering  
100% katoenen interlock drager  
Acrifresh binnenzijde  
Met tricolor manchet  
Gedipte nitrile blauwe  
volledige coating  
Zeer goede droge grip.  
Voor algemene werkzaamheden  
Ce Cat. 2  
EN 388



470458 **Maat 9**  
470459 **Maat 10**



**Nummer Omschrijving**

473193 Nitrile handschoen SW87  
Naadloze nylon drager met grijze  
nitrile sponscoating op de palm.  
Hogere scheurweerstand dan foamcoating  
maar minder slijtvast.  
Pluivrij, zeer goede grip bij olie- en  
smeer werkzaamheden.  
Uitstekende grip, goede vingergevoeligheid  
Ce Cat. 2  
EN 388


473194 **Maat 7 (S)**  
473195 **Maat 8 (M)**  
473196 **Maat 9 (L)**  
473197 **Maat 11 (XXL)**



**Nummer Omschrijving**

473320 OXXA X-Pro-Flex 51-295  
Nylon/Lycra drager 92%/8%  
Superlichte nitrile foam coating  
Antislip door NFT (nitrile foam technology)  
Ademende coating voor droge handen.  
Pluivrij, zeer goede grip bij olie- en  
smeer werkzaamheden.  
Uitstekende grip, goede vingergevoeligheid  
Ce Cat. 2 , EN388

**Met Nitrile Noppen**  
473321 **Maat 7 (S)**  
473322 **Maat 8 (M)**  
473323 **Maat 9 (L)**  
473324 **Maat 10 (XL)**  
473324 **Maat 11 (XXL)**



**Nummer Omschrijving**

473140 Nitrile handschoen SW7199  
Naadloze nylon drager met grijze  
nitrile foamcoating op de palm.  
Foamcoating is minder dik dan spons-  
coating heeft lagere scheurweerstand  
maar hogere slijtvastheid.  
Betere natte grip dan normale nitrile  
coating. Uitstekende grip.  
Goede vingergevoeligheid.  
Ce Cat. 2  
EN 388

473141 **Maat 8 (M)**  
473142 **Maat 9 (L)**  
473142 **Maat 10 (XL)**



**Nummer Omschrijving**


473310 OXXA X-Pro-Flex 51-290  
Nylon/Lycra drager 92%/8%  
Superlichte nitrile foam coating  
Antislip door NFT (nitrile foam  
technology).  
Ademende coating voor droge handen  
Pluivrij, zeer goede grip bij olie- en  
smeer werkzaamheden.  
Uitstekende grip, goede vinger-  
gevoeligheid.  
Ce Cat. 2  
EN 388

473311 **Maat 7 (S)**  
473312 **Maat 8 (M)**  
473313 **Maat 9 (L)**  
473314 **Maat 10 (XL)**  
473314 **Maat 11 (XXL)**






**Nummer Omschrijving**


473155	SW 7198 Naadloos gebreide nylon drager Gedompelde witte polyurethaan coating Zeer goede fijngevoeligheid. Pluis-, siliconen- en DMF vrij. Laat geen vingerafdrukken achter Voor fijn mechanica, schilder, cleanroom farmaceutische industrie. Ce Cat. 2 EN 388 <b>Maat 7 (S)</b>
473156	<b>Maat 8 (M)</b>
473157	<b>Maat 9 (L)</b>
473158	<b>Maat 10 (XL)</b>

**Nummer Omschrijving**

473115	SW 88 Naadloos gebreide nylon drager voorzien van Latex Crinkle Coating Zeer goede fijngevoeligheid. Meest flexibele van alle coatings Pluisvrij en hoge slijtvastheid. Uitstekende grip zowel nat als droog. Voor montagewerkzaamheden Ce Cat. 2 EN 388 <b>Maat 8 (M)</b>
473116	<b>Maat 9 (L)</b>
473117	<b>Maat 10 (XL)</b>

**Nummer Omschrijving**

473123	Oxxa PU-W 51-115 Naadloos gebreide 13 gauge nylon drager. Witte PU coating. Zeer goede fijngevoeligheid. Zeer soepele handschoen voelt als een tweede huid. Voor montagewerkzaamheden Ce Cat. 2 EN 388 + Food norm <b>Maat 7 (S)</b>
473124	<b>Maat 8 (M)</b>
743125	<b>Maat 9 (L)</b>
473126	<b>Maat 10 (XL)</b>
473127	<b>Maat 11 (XXL)</b>

**Nummer Omschrijving**

473200	SW 7194 Naadloos gebreide nylon drager Gedompelde zwart polyurethaan coating. Zeer goede fijngevoeligheid. Pluis-, siliconen- en DMF vrij. Zeer soepele handschoen voelt als een tweede huid. Voor montagewerkzaamheden Ce Cat. 2 EN 388 <b>Maat 7 (S)</b>
473201	<b>Maat 8 (M)</b>
473202	<b>Maat 9 (L)</b>
473203	<b>Maat 10 (XL)</b>

**Nummer Omschrijving**


473410	Oxxa PU-B 51-110 Naadloos gebreide 13 gauge nylon drager. PU coating. Zeer goede fijngevoeligheid. Zeer soepele handschoen voelt als een tweede huid. Voor montagewerkzaamheden Ce Cat. 2 EN 388 <b>Maat 7 (S)</b>
473411	<b>Maat 8 (M)</b>
473412	<b>Maat 9 (L)</b>
473413	<b>Maat 10 (XL)</b>






**Nummer Omschrijving**

- 474076 High 5 met Pu Coating  
Gemaakt van fiberglas weefsel  
Met Polyurethaan palmcoating  
Zeer goede fijngevoeligheid.  
Hoog draagcomfort  
Snijbestendigheid klasse 5  
Zeer goede pasvorm  
Kleur grijs, CE Cat. 2, EN 388  
**Maat 7 (S)**
- 474077 **Maat 8 (M)**
- 474078 **Maat 9 (L)**
- 474079 **Maat 10 (XL)**
- 474080 **Maat 11 (XXL)**




**Nummer Omschrijving**

- 473300 SW 21 met PU coating  
Gemaakt van Nylon/HPPE snijvast garen.  
Met Polyurethaan palmcoating  
Zeer goede fijngevoeligheid.  
Hoog draagcomfort  
Snijbestendigheid klasse 3  
Zeer goede pasvorm  
Kleur grijs, CE Cat. 2, EN 388  
**Maat 8 (M)**
- 473301 **Maat 9 (L)**
- 473302 **Maat 10 (XL)**
- 473303 **Maat 11 (XXL)**



**Nummer Omschrijving**

- 474115 Ansell Hyflex 11-435  
Polyurethaan coating op waterbasis.  
Maakt de handschoenen beweeglijker en  
comforabeler omdat coating niet in de  
handschoen dringt.  
Snijbestendigheid klasse 5  
Extreem hoge weerstand tegen snijden,  
schuren en bramen.  
Voering van nylon, lycra, glasvezel en  
Dyneema. Antistatisch volgens EN 1149  
Ce Cat. 2, EN 388  
**Maat 7 (S)**
- 474116 **Maat 8 (M)**
- 474117 **Maat 9 (L)**
- 474118 **Maat 10 (XL)**
- 474119 **Maat 11 (XXL)**



EN 1149-5

**Nummer Omschrijving**

- 474100 Uvex C5 Wet  
Gepatenteerde Uvex Bamboe Twinflex  
Technology. Innovatieve softgrip.  
**Olie- en vetbestendig**  
Uvex Climazone voor draagcomfort  
Snijbestendigheid klasse 5  
Siliconenvrij volgens druktest  
Coating HPE, voering bamboe viscose,  
glas, dyneema, polyamide.  
Ce Cat. 2, EN388  
**Maat 7 (S)**
- 474101 **Maat 8 (M)**
- 474102 **Maat 9 (L)**
- 474103 **Maat 10 (XL)**
- 474104 **Maat 11 (XXL)**




**Nummer Omschrijving**

- 474105 Uvex C5 Foam  
Gepatenteerde Uvex Bamboe Twinflex  
Technology. Innovatieve softgrip.  
**Waterafstotend**  
Uvex Climazone voor draagcomfort  
Snijbestendigheid klasse 5  
Siliconenvrij volgens druktest  
Coating HPE, voering bamboe viscose,  
glas, dyneema, polyamide.  
Ce Cat. 2, EN388  
**Maat 7 (S)**
- 474106 **Maat 8 (M)**
- 474107 **Maat 9 (L)**
- 474108 **Maat 10 (XL)**
- 474109 **Maat 11 (XXL)**



**Nummer Omschrijving**


- 474120 Ansell Powerflex 80-602  
Interlock voering van Kevlar en een coating van natuurrubber.  
Voor veilig werken met glas, metaal, en plastic.  
Extreem hoge snijweerstand EN 4  
Gerimpelde coating voor goede grip in natte- en droge omstandigheden.  
Siliconenvrij, laat geen afdrukken na op gemetaliseerd, warm isolatieglas.  
Ce Cat. 2  
EN 388, EN407  
**Maat 7 (S)**
- 474121 **Maat 8 (M)**
- 474122 **Maat 9 (L)**
- 474123 **Maat 10 (XL)**
- 474124 **Maat 11 (XXL)**



**Speciale Handschoenen Index**

**Nummer Omschrijving**

- 474053 Glazenwasserhandschoen  
Neopreen  
Waterdicht  
Met een velcro klittenbandsluiting  
Goede grip  
Koude isolerend  
Kleur zwart/groen  
**Maat 7 (S)**
- 474054 **Maat 9 (L)**
- 474055 **Maat 10 (XL)**




**Nummer Omschrijving**

- 475100 Showa 690  
Oliebestendige handschoen  
Katoen breiwerk met PVC coating.  
EN388-EN374-2-EN374-3, Cat. III  
Soepel en zacht materiaal  
Geruwd oppervlak.  
**Alleen per doos 60pr.**  
**Maat M (8)**
- 475101 **Maat L (9)**
- 475102 **Maat XL (10)**
- 475103 **Maat XXL (11)**



**Nummer Omschrijving**

- 474501 Brandweerhandschoen Rostaing  
QW25BKV  
Amerikaans gemodeleerd.  
Zwart, vlamwerend rundnerfleder, gestikt met kevlar garen.  
Waterdicht, ademende Porelle membraam tussen leer en de voering.  
Kevlar tricot gebreid manchet lengte 7cm  
Extra knokkelbescherming en palm bescherming.  
Volgens EN 388 / EN 407, EN 659  
**Maat 8**
- 474502 **Maat L (9)**
- 474503 **Maat XL (10)**
- 474504 **Maat XXL (11)**
- 474505 **Maat 3XL (12)**




**Nummer Omschrijving**

**474401** Knucklehead X10  
Handpalm van slijtvaster Armor Skin is vier keer sterker dan traditioneel leder. Duurzaam en veilig in gebruik. PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim.  
Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van schokken.  
Thermoplastic rubber bescherming van vingers en rugzijde hand.  
Contrasterende Hi-Viz kleuren  
Elastisch manchet.  
Voor Offshore, industrie, olie en chemie.  
Kleur: Zwart/fluo geel-oranje.  
CE Cat 2, EN 388 (3122)

**Maat 9 (L)**

**474402 Maat 10 (XL)**

**474403 Maat 11 (XXL)**



**Nummer Omschrijving**

**474410** Knucklehead X10K  
Handpalm van slijtvaster Armor Skin is vier keer sterker dan traditioneel leder. Duurzaam en veilig in gebruik.  
**Geheel Kevlar genaaid.**  
PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim.  
Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van schokken.  
Thermoplastic rubber bescherming van vingers en rugzijde hand.  
Contrasterende Hi-Viz kleuren  
Elastisch manchet.  
Voor Offshore, industrie, olie en chemie.  
Kleur: Zwart/fluo geel-oranje.  
CE Cat 2, EN 388 (3122)

**Maat 9 (L)**

**474411 Maat 10 (XL)**

**474412 Maat 11 (XXL)**




**Nummer Omschrijving**

**474420** Knucklehead X10T  
Winterhandschoen  
Uitermate sterke, waterproof werkhandschoenen. De mechanic handschoenen zijn Thinsulate® gevoerd (tot ca. -20°C) en zijn gemaakt van slijtvast Armor Skin.  
Neopreen pads op de palm voor het dempen van schokken.  
Ce Cat. 2, EN388/EN511

**Maat 9 (L)**

**474421 Maat 10 (XL)**

**474422 Maat 11 (XXL)**



### Geïsoleerde handschoenen merk Ega Master

Voor werken onder stroom volgens de specificaties EN 60903:2002 en IEC 60903:2003

Belangrijk om voordat the handschoen wordt geselecteerd eerst het nominale voltage van het netwerk te bepalen. Dit mag niet het maximale werkvoltage van de handschoenen overschrijden.

Opslag altijd in de originele verpakking tussen de +5°C en +35°C, donker en droog.

#### Categorie bestendig tegen:

#### Index

A = Zuren

Z = Ozon

H = Olie

C = Extreme lage temperaturen

R = A + Z + H

Lengte = 360mm

Lengte nummers 24E73569-70-71 = 410mm

Materiaal: Latex, kleur beige



EN 60903

Nummer	Class	Proof Test voltage	Gebruik voltage	Resistent voltage	Maat	Categorie	Gewicht
24E73539	00	2.500V	500V	5.000V	8	AZC	150gr
24E73540	00	2.500V	500V	5.000V	9	AZC	150gr
24E73541	00	2.500V	500V	5.000V	10	AZC	150gr
24E73542	00	2.500V	500V	5.000V	11	AZC	150gr
24E73553	0	5.000V	1.000V	10.000V	8	AZC	250gr
24E73554	0	5.000V	1.000V	10.000V	9	AZC	250gr
24E73555	0	5.000V	1.000V	10.000V	10	AZC	250gr
24E73556	0	5.000V	1.000V	10.000V	11	AZC	250gr
24E73557	1	10.000V	7.500V	20.000V	8	AZC	350gr
24E73558	1	10.000V	7.500V	20.000V	9	AZC	350gr
24E73559	1	10.000V	7.500V	20.000V	10	AZC	350gr
24E73560	1	10.000V	7.500V	20.000V	11	AZC	350gr
24E73561	2	20.000V	17.000V	30.000V	8	RC	500gr
24E73562	2	20.000V	17.000V	30.000V	9	RC	500gr
24E73563	2	20.000V	17.000V	30.000V	10	RC	500gr
24E73564	2	20.000V	17.000V	30.000V	11	RC	500gr
24E73565	3	30.000V	26.500V	40.000V	8	RC	700gr
24E73566	3	30.000V	26.500V	40.000V	9	RC	700gr
24E73567	3	30.000V	26.500V	40.000V	10	RC	700gr
24E73568	3	30.000V	26.500V	40.000V	11	RC	700gr
24E73569	4	40.000V	36.000V	50.000V	9	RC	850gr
24E73570	4	40.000V	36.000V	50.000V	10	RC	850gr
24E73571	4	40.000V	36.000V	50.000V	11	RC	850gr



**EGA Master** S.A.  
ART IN INNOVATION