

Hogedrukreinigers
Koudwaterhogedrukreinigers
Warmwaterhogedrukreinigers
Karcher
Eurom



Repair Management Nederland B.V.
 More management less firefighting

Koudwater hogedrukreinigers

Nummer Omschrijving

547627 HD 5/11 P

Stroomsoort: 230V **50Hz**
 Wateropbrengst: 490 L/h
 Werkdruk: 11 Mpa / 110 bar
 Max. druk: 16 Mpa 160 bar
 Vermogen Kw: 2.2
 Gewicht kilo: 20,5
 Afmeting LxBxH mm: 351x312x904mm

Compacte koudwater reiniger
 Compleet met 10 meter slang, lans 840mm,
 Spuitpistool EASY!Force, autostop. Kabel 5m.

547628 HD 5/11 Plus

Stroomsoort: 230V **50Hz**
 Wateropbrengst: 490 L/h
 Werkdruk: 11 Mpa / 110 bar
 Max. druk: 16 Mpa /160 bar
 Vermogen Kw: 2.2
 Gewicht kilo: 20,5
 Afmeting LxBxH mm: 351x312x904mm

Compacte koudwater reiniger
 Compleet met 10 meter slang, lans 840mm, vuilvrees,
 Spuitpistool EASY!Force, autostop. Kabel 5m.

547629 HD 6/13 C KAP

Stroomsoort: 230V **60Hz**
 Wateropbrengst: 590 L/h
 Werkdruk: 13 Mpa / 130 bar
 Max. druk: 19 Mpa /190 bar
 Vermogen Kw: 2.9
 Gewicht kilo: 25,2
 Afmeting LxBxH mm: 380x360x930mm

Compacte koudwater reiniger
 Compleet met 10 meter slang, lans 850mm,
 Spuitpistool EASY Press, Handspuitpistool met softgrip,
 Anti-verdraaisysteem, autostop, drievoudige sproeier
 (0° / 25° / 40°), handmatig. Kabel 5m.

547629A HD 6/13 C KAP

Stroomsoort: 230V **50Hz**
 Wateropbrengst: 590 L/h
 Werkdruk: 13 Mpa / 130 bar
 Max. druk: 19 Mpa /190 bar
 Vermogen Kw: 2.9
 Gewicht kilo: 25,2
 Afmeting LxBxH mm: 380x360x930mm

Compacte koudwater reiniger
 Compleet met 10 meter slang, lans 850mm,
 Spuitpistool EASY Press, Handspuitpistool met softgrip,
 Anti-verdraaisysteem, autostop, drievoudige sproeier
 (0° / 25° / 40°), handmatig. Kabel 5m.



547630 HD 5/12 C

Stroomsoort: 230V **50Hz**
Wateropbrengst: 500 L/h
Werkdruk: 12 Mpa / 120 bar
Max. druk: 17.5 Mpa / 175 bar
Vermogen Kw: 2.5
Gewicht kilo: 23,7
Afmeting LxBxH mm: 380x360x930mm

Compacte koudwater reiniger
Compleet met 10 meter slang, lans 840mm,
Spuitspuit EASY!Force, autostop. Drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°), handmatig. Kabel 5m.

547631 HD 5/12 CX PLUS

Stroomsoort: 230V **50Hz**
Wateropbrengst: 500 L/h
Werkdruk: 12 Mpa / 120 bar
Max. druk: 17.5 Mpa / 175 bar
Vermogen Kw: 2.5
Gewicht kilo: 26
Afmeting LxBxH mm: 380x360x930mm

Compacte koudwater reiniger
Compleet met 15 meter slang, lans 840mm,
Spuitspuit EASY!Force, autostop, vuilfrees.
drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°), handmatig.
Kabel 5 meter. Met haspel voor HD slang.

547634 HD 7/18 C

Stroomsoort: 230V **50Hz**
Wateropbrengst: 200-700 L/h
Werkdruk: 2-17.5 Mpa / 20-175 bar
Max. druk: 21.5 Mpa / 215 bar
Vermogen Kw: 4.7
Gewicht kilo: 24
Afmeting LxBxH mm: 360x375x925mm

Compacte koudwater reiniger
Compleet met 10 meter slang, lans 840mm,
Spuitspuit EASY!Force, autostop.
Drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°), handmatig.
Kabel 5 meter. Servo-Control.

547635 HD 7/18 CX PLUS

Stroomsoort: 230V **50Hz**
Wateropbrengst: 200-700 L/h
Werkdruk: 2-17.5 Mpa / 20-175 bar
Max. druk: 21.5 Mpa / 215 bar
Vermogen Kw: 4.7
Gewicht kilo: 24
Afmeting LxBxH mm: 360x375x925mm

Compacte koudwater reiniger
Compleet met 15 meter slang, lans 840mm,
Spuitspuit EASY!Force, autostop, vuilfrees.
drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°), handmatig.
Kabel 5 meter. Met haspel voor HD slang.
Servo-Control.



Veel machines op verzoek ook leverbaar in 60Hz.

547638 HD 9/20-4 M

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 460-900 L/h
 Werkdruk: 4-20 Mpa / 40-200 bar
 Max. druk: 22 Mpa / 220 bar
 Vermogen Kw: 7.0
 Gewicht kilo: 48
 Afmeting LxBxH mm: 467x407x1010mm

Middenklasse koudwater reiniger
 Compleet met 10 meter slang, lans 1050mm,
 Spuitpistool EASY!Force, autostop.
 Drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°), handmatig.
 Kabel 5 meter. Servo-Control. Switch Chem.

**547639 HD 9/20-4 MX PLUS**

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 460-900 L/h
 Werkdruk: 4-20 Mpa / 40-200 bar
 Max. druk: 22 Mpa / 220 bar
 Vermogen Kw: 7.0
 Gewicht kilo: 48
 Afmeting LxBxH mm: 467x407x1010mm

Middenklasse koudwater reiniger
 Compleet met 15 meter slang, lans 1050mm,
 Spuitpistool EASY!Force, autostop, vuilfrees.
 Drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°), handmatig.
 Kabel 5 meter. Met haspel voor HD slang.
 Servo-Control. Switch Chem. Slanghaspel voor HD slang.

**547650 HD 7/18-4 M**

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 240-700 L/h
 Werkdruk: 3-18 Mpa / 30-180 bar
 Max. druk: 21.5 Mpa / 215 bar
 Vermogen Kw: 5.0
 Gewicht kilo: 49
 Afmeting LxBxH mm: 467x407x1010mm

Middenklasse koudwater reiniger
 Compleet met 10 meter slang, lans 1050mm,
 Spuitpistool EASY!Force, autostop.
 Drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°), handmatig.
 Kabel 5 meter. Servo-Control. Switch Chem.

**547651 HD 7/18-4 MX PLUS**

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 240-700 L/h
 Werkdruk: 3-18 Mpa / 30-180 bar
 Max. druk: 21.5 Mpa / 215 bar
 Vermogen Kw: 5.0
 Gewicht kilo: 49
 Afmeting LxBxH mm: 467x407x1010mm

Middenklasse koudwater reiniger
 Compleet met 15 meter slang, lans 1050mm,
 Spuitpistool EASY!Force, autostop, vuilfrees.
 Drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°), handmatig.
 Kabel 5 meter. Met haspel voor HD slang.
 Servo-Control. Switch Chem.



Veel machines op verzoek ook leverbaar in 60Hz.

547677 HD 10/25-4 S

Stroomsoort: 3Ph 440V **60Hz**
 Wateropbrengst: 500-1000 L/h
 Werkdruk: 3-25 Mpa / 30-250 bar
 Max. druk: 27.5 Mpa / 275 bar
 Vermogen Kw: 9.2
 Gewicht kilo: 62
 Afmeting LxBxH mm: 560x500x1090

Superklasse koudwater reiniger
 Oliestand controleerbaar van buitenaf.
 Powersproeier. Servo Control, autostop,
 messing wateringang, 4-polige kracht-
 stroommotor met lucht- en waterkoeling.
 Geïntegreerde water fijnfilter.
 Spuitpistool, EASY!Force Advanced.
 Handspuitpistool met softgrip.
 Elektronische motorbescherming met
 LED indicatoren. Spuitlans 1050mm,
 Hogedrukslang 10 meter.

**547677A HD 10/25-4 S**

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 500-1000 L/h
 Werkdruk: 3-25 Mpa / 3-250 bar
 Max. druk: 27.5 Mpa / 275 bar
 Vermogen Kw: 9.2
 Gewicht kilo: 62
 Afmeting LxBxH mm: 560x500x1090

Superklasse koudwater reiniger
 Oliestand controleerbaar van buitenaf.
 Powersproeier. Servo Control, autostop,
 messing wateringang, 4-polige kracht-
 stroommotor met lucht- en waterkoeling.
 Geïntegreerde water fijnfilter.
 Spuitpistool, EASY!Force Advanced.
 Handspuitpistool met softgrip.
 Elektronische motorbescherming met
 LED indicatoren. Spuitlans 1050mm,
 Hogedrukslang 10 meter.

**547675 HD 10/25-4 SX PLUS**

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 500-1000 L/h
 Werkdruk: 3-25 Mpa / 3-250 bar
 Max. druk: 27.5 Mpa / 275 bar
 Vermogen Kw: 9.2
 Gewicht kilo: 62
 Afmeting LxBxH mm: 560x500x1090

Superklasse koudwater reiniger
 Oliestand controleerbaar van buitenaf.
 Powersproeier. Servo Control, autostop,
 messing wateringang, 4-polige kracht-
 stroommotor met lucht- en waterkoeling.
 Geïntegreerde water fijnfilter.
 Spuitpistool, EASY!Force Advanced.
 Handspuitpistool met softgrip.
 Elektronische motorbescherming met
 LED indicatoren. Spuitlans 1050mm,
 Hogedrukslang 20 meter.
 Vuilvrees, slanghaspel voor HD slang.



547670 HD 17/14-4 S PLUS

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 650-1700 L/h
 Werkdruk: 3-14 Mpa / 30-140 bar
 Max. druk: 15.4 Mpa / 154 bar
 Vermogen Kw: 9.4
 Gewicht kilo: 63
 Afmeting LxBxH mm: 560x500x1090

Superklasse koudwater reiniger
 Oliestand controleerbaar van buitenaf.
 Powersproeier. Servo Control, autostop,
 messing wateringang, 4-polige kracht-
 stroommotor met lucht- en waterkoeling.
 Geïntegreerde water fijnfilter.
 Spuitpistool, EASY!Force Advanced.
 Handspuitpistool met softgrip.
 Elektronische motorbescherming met
 LED indicatoren. Spuitlans 1050mm,
 Hogedrukslang 10 meter.
 Servo Control, powersproeier.
 Messing wateringang.

**547671 HD 17/14-4 SX PLUS**

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 650-1700 L/h
 Werkdruk: 3-14 Mpa / 30-140 bar
 Max. druk: 15.4 Mpa / 154 bar
 Vermogen Kw: 9.4
 Gewicht kilo: 63
 Afmeting LxBxH mm: 560x500x1090

Superklasse koudwater reiniger
 Oliestand controleerbaar van buitenaf.
 Powersproeier. Servo Control, autostop,
 messing wateringang, 4-polige kracht-
 stroommotor met lucht- en waterkoeling.
 Geïntegreerde water fijnfilter.
 Spuitpistool, EASY!Force Advanced.
 Handspuitpistool met softgrip.
 Elektronische motorbescherming met
 LED indicatoren. Spuitlans 1050mm,
 Hogedrukslang 15 meter.
 Servo Control, powersproeier.
 Messing wateringang. Vuilvrees
 Haspel voor de HD slang.

**547681 HD 715**

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
 Wateropbrengst: 250-700 L/h
 Werkdruk: 1-15 Mpa / 10-150 bar
 Max. druk: 17.5 Mpa / 175 bar
 Vermogen Kw: 4.7
 Gewicht kilo: 24
 Afmeting LxBxH mm: 500x310x350

Robuste draagbare koudwater reiniger.
 Frame van stalen buizen.
 Met geïntegreerde draaggreep en hijssoog voor hijskraan.
 Softgrip voor veilige en stevige houvast.
 Spuitpistool EASY! Force.
 Hogedrukslang 15 m.
 Spuitlans 840 mm.
 Drievoudige sproeier (0°/25°/40°)
 Autostop.
 Hogedrukklans.



547691 HD 10/25-4 Cage Plus

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
Wateropbrengst: Max. 1000 L/h
Werkdruk: Max. 25 Mpa / Max. 250 bar
Max. druk: 27.3 Mpa / 275 bar
Vermogen Kw: 9.2
Gewicht kilo: 57,4
Afmeting LxBxH mm: 547x543x1104

Robuste koudwater reiniger voor zware toepassingen.
Zwaar solide buizenframe.
Praktische hijsogen voor kraanvervoer.
Ergonomische handgreep en slangopbergvak.
Fijnwaterfilter beschermt de hogedrukpomp tegen vuil.
Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
Spuitspistool, EASY!Force Advanced.
Hogedrukslang 10 m.
Spuitslans 1050 mm.
Powersproeier.
Vuilvrees.
Autostop.
Hogedruklans.



Warmwater hogedrukreinigers

547649 HDS 8/18-4 C

Stroomsoort: 3Ph 440V **50Hz**
Wateropbrengst: 300-800 L/h
Werkdruk: 3-18 Mpa / 30-180 bar
Temperatuur °C: 80-155
Vermogen Kw: 6
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u) 5
Stroomkabel (m): 5
Brandstoftank (l): 15
Gewicht kilo: 108
Afmeting LxBxH mm: 1060x650x920

Krachtige driefase warmwaterhogedrukreiniger.
4-polige watergekoelde elektromotor.
Unieke ECO-stand voor milieuvriendelijk en rendabel gebruik. Centrale 1-knops bediening.
Groot waterfilter beschermt pomp tegen beschadiging.
Wateronthardingssysteem om de verwarmingsspiraal te beschermen tegen kalkaanslag.
Soft-Damping-Systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Spuitspistool, EASY!Force Advanced.
Hogedrukslang 10 m.
Spuitslans 1050 mm.
Powersproeier. Softdempingssysteem SDS
Autostop.
Geïntegreerde brandstof- reinigingsmiddelentank.



547649B HDS 8/18-4 CX

Gelijk aan de HDS 8/18-4 C maar met geïntegreerde hogedrukslanghaspel.
Hogedrukslang 15 m.
Gewicht kilo: 110,8
Afmeting LxBxH mm: 1215x650x920



547644 HDS 7/16 C

Stroomsoort:	3Ph 440V 50Hz
Wateropbrengst:	270-660 L/h
Werkdruk:	3-16 Mpa / 30-160 bar
Temperatuur °C	Max. 80
Vermogen Kw:	4,7
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u) 4,1	
Stroomkabel (m)	5
Brandstoftank (l)	15
Gewicht kilo:	100
Afmeting LxBxH mm:	1060x650x920

Krachtige driefase warmwaterhogedrukreiniger.
4-polige watergekoelde elektromotor.
Unieke ECO-stand voor milieuvriendelijk en rendabel gebruik. Centrale 1-knops bediening.
Groot waterfilter beschermt pomp tegen beschadiging.
Wateronthardingssysteem om de verwarmingsspiraal te beschermen tegen kalkaanslag.
Soft-Demping-Systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Spuitpistool, EASY!Force Advanced.
Hogedrukslang 10 m. Spuitlans 1050 mm.
Autostop.
Powersproeier. Softdempingssysteem SDS
Geïntegreerde brandstof- reinigingsmiddelentank.

**547645 HDS 7/16 CX**

Gelijk aan de HDS 7/16 C maar met geïntegreerde hogedrukslanghaspel.
Hogedrukslang 15 m.
Gewicht kilo: 102,8
Afmeting LxBxH mm: 1215x650x920

**547694 HDS 6/14 C**

Stroomsoort:	1Ph 230V 50Hz
Wateropbrengst:	240-560 L/h
Werkdruk:	3-14 Mpa / 30-140 bar
Temperatuur °C	80-155
Vermogen Kw:	3,6
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u) 3,5	
Stroomkabel (m)	5
Brandstoftank (l)	15
Gewicht kilo:	100,5
Afmeting LxBxH mm:	1060x650x920

Krachtige warmwaterhogedrukreiniger met wisselstroommotor uit de compactklasse,
Unieke ECO-stand voor milieuvriendelijk en rendabel gebruik. Centrale 1-knops bediening.
Groot waterfilter beschermt pomp tegen beschadiging.
Wateronthardingssysteem om de verwarmingsspiraal te beschermen tegen kalkaanslag.
Soft-Demping-Systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Spuitpistool, EASY!Force Advanced.
Hogedrukslang 10 m. Spuitlans 1050 mm.
Autostop.
Powersproeier. Softdempingssysteem SDS
Geïntegreerde brandstof- reinigingsmiddelentank.

**547695 HDS 6/14 CX**

Gelijk aan de HDS 6/14 C maar met geïntegreerde hogedrukslanghaspel.
Hogedrukslang 15 m.
Gewicht kilo: 102,2
Afmeting LxBxH mm: 1215x650x920



547686 HDS 5/12 C

Stroomsoort:	1Ph 230V 50Hz
Wateropbrengst:	500 L/h
Werkdruk:	12 Mpa / 120 bar
Temperatuur °C	80
Vermogen Kw:	2,9
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u)	3,2
Stroomkabel (m)	5
Brandstoftank (l)	15
Gewicht kilo:	82,7
Afmeting LxBxH mm:	1060x650x920

Instapmodel warmwaterhogedrukreiniger met wisselstroommotor uit de compactklasse, Unieke ECO-stand voor milieuvriendelijk en rendabel gebruik. Centrale 1-knops bediening. Groot waterfilter beschermt pomp tegen beschadiging. Wateronthardingssysteem om de verwarmingsspiraal te beschermen tegen kalkaanslag. Soft-Damping-Systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem. Spuitpistool, EASY!Force Advanced. Hogedrukslang 10 m. Spuitlans 840 mm. Autostop. Geïntegreerde brandstof- reinigingsmiddelentank.

**547697 HDS 7/12-4 MX**

Stroomsoort:	1Ph 230V 50Hz
Wateropbrengst:	300-700 L/h
Werkdruk:	3-12 Mpa / 30-120 bar
Temperatuur °C	80-155
Vermogen Kw:	3,4
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u)	4,6
Stroomkabel (m)	5
Brandstoftank (l)	25
Gewicht kilo:	154
Afmeting LxBxH mm:	1330x750x1060

Warmwaterhogedrukreiniger uit de midden- superklasse. Eco-stand, serviceschakelaar om de waterhardheid te regelen, turboventilator, nauwkeurige reinigingsmiddelen dosering, geavanceerde brandertechnologie en hoog efficiënte pomp. Geïntegreerde slanghaspel met 20 m hogedrukslang. EASY!Lock snelsluitingen, 5 keer zo snel als schroef-verbindingen. Spuitpistool, EASY!Force Advanced. Hogedrukslang 20 m., Spuitlans 1050 mm. Powersproeier. Geïntegreerde brandstof- reinigingsmiddelentank. Controlepaneel met lichtindicatoren. Autostop. Elektronisch controlesysteem met LED-display. 2 reinigingsmiddelentanks. Droogloopbeveiliging.

**547698 HDS 8/18-4 MX**

Stroomsoort:	3Ph 400V 50Hz
Wateropbrengst:	400-800 L/h
Werkdruk:	3-18 Mpa / 30-180 bar
Temperatuur °C	80-155
Vermogen Kw:	5,5
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u)	5,3
Stroomkabel (m)	5
Brandstoftank (l)	25
Gewicht kilo:	154
Afmeting LxBxH mm:	1330x750x1060

Verdere kenmerken als de HDS 7/12-4 MX



547720 HDS 13/20-4 S

Stroomsoort:	3Ph 400V 50Hz
Wateropbrengst:	600-1300 L/h
Werkdruk:	3-20 Mpa / 30-200 bar
Temperatuur °C	80-155
Vermogen Kw:	9,3
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u)	8,3
Stroomkabel (m)	5
Brandstoftank (l)	25
Gewicht kilo:	186
Afmeting LxBxH mm:	1330x750x1060

Warmwaterhogedrukreiniger uit de midden- superklasse. Eco-stand, serviceschakelaar om de waterhardheid te regelen, turboventilator, nauwkeurige reinigingsmiddelen dosering, geavanceerde brandertechnologie en hoog efficiënte pomp. Geïntegreerde slanghaspel met 20 m hogedrukslang. EASY!Lock snelsluitingen, 5 keer zo snel als schroefverbindingen. Geïntegreerde bedrijfsurenteller. Exact werkend doseerventiel garandeert laag verbruik. Eenvoudig schakelen tussen reinigingsmiddelentanks. In nulpositie volgt automatisch spoelreiniging. Smitpistool, EASY!Force Advanced. Hogedrukslang 10 m., Smitlans 1050 mm. Powersproeier. Optie voor gebruik met een 2-voudige lans. Geïntegreerde brandstof- reinigingsmiddelentank. Controlepaneel met lichtindicatoren. Autostop. Elektronisch controlesysteem met LED-display. 2 reinigingsmiddelentanks. Droogloopbeveiliging. Krachtstroomstekker (3-fasen). Softdemping (SDS)

**547680 HDS 5/11 U**

Stroomsoort:	1Ph 230V 50Hz
Wateropbrengst:	450 L/h
Werkdruk:	11 Mpa / 110 bar
Temperatuur °C	Max. 80
Vermogen Kw:	2,2
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u)	2,4
Stroomkabel (m)	5
Brandstoftank (l)	6,5
Gewicht kilo:	61,4
Afmeting LxBxH mm:	618x618x994



Instapmodel "staande" klasse van warmwater-hogedrukreinigers. Door compacte afmetingen eenvoudige te transporteren. Waterfijnfilter voor bescherming hogedrukpomp. Filter vanaf buitenzijde moeiteloos uitneembaar. Smitpistool, EASY!Force Advanced. Hogedrukslang 10 m. Smitlans 840 mm. Autostop. EASY!Lock snelsluitingen, 5 keer zo snel als schroefverbindingen. Reinigingsmiddelendosering bij lage druk.



547683 **HDS 5/11 UX**

Stroomsoort:	1Ph 230V 50Hz
Wateropbrengst:	450 L/h
Werkdruk:	11 Mpa / 110 bar
Temperatuur °C	Max. 80
Vermogen Kw:	2,2
Verbruik stookolie/gas vollast (kg/u)	2,4
Stroomkabel (m)	5
Brandstoftank (l)	6,5
Gewicht kilo:	70
Afmeting LxBxH mm:	620x620x1160

Instapmodel "staande" klasse van warmwater-hogedrukreinigers.
Door compacte afmetingen eenvoudige te transporteren.
Waterfijnfilter voor bescherming hogedrukpomp.
Filter vanaf buitenzijde moeiteloos uitneembaar.
Spuitspistool, EASY!Force Advanced.
Hogedrukslang 15 m.
Spuitslans 840 mm.
Autostop.
EASY!Lock snelsluitingen, 5 keer zo snel als schroef-verbindingen.
Reinigingsmiddelendosering bij lage druk.
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel.



Diversen accessoires leverbaar zoals slangen, koppelingen, borstels, nozzles, en reinigers.



Eurom hogedrukkoudwaterreinigers

548255 **KRD200**

Stroomsoort: n.v.t.
Wateropbrengst: 900 L/h
Werkdruk: 20 Mpa / 200 bar
Temperatuur °C: Toevoer Max. 60
Vermogen PK: 10
Motor Type: Yanmar L100N6
Type brandstof: Diesel
Stroomkabel (m): n.v.t.
Gewicht kilo: 85
Afmeting LxBxH mm: 1130x640x850
Roestvaststalen afdekkap.
Hogedrukslang 10 m.
Zonder accessoires



548256 **KRB200**

Stroomsoort: n.v.t.
Wateropbrengst: 900 L/h
Werkdruk: 20 Mpa / 200 bar
Temperatuur °C: Toevoer Max. 60
Vermogen PK: 10
Motor Type: Honda GX390
Type brandstof: Benzine
Stroomkabel (m): n.v.t.
Gewicht kilo: 85
Afmeting LxBxH mm: 1130x640x850
Roestvaststalen afdekkap.
Hogedrukslang 10 m.
Zonder accessoires



Sputlans

Enkele lans RVS

54EUM153262 **Lengte 1200 mm**

Max. werkdruk 350 bar
Waterverbruik 30 l/m
Max.watertemperatuur 150°C
Aansluiting 1/4"



Handgreep-afsluiter

54EUM153903 **HG350**

Max. werkdruk 350 bar
Waterverbruik 40 l/m
Max.watertemperatuur 150°C



54EUM3927 **HG2600**

Max. werkdruk 310 bar
Waterverbruik 45 l/m
Max.watertemperatuur 150°C
Low Trigger force

Koppeling

54EUM155044 **3/8" female**

Max. werkdruk 275 bar
Waterverbruik 40 l/m
Max.watertemperatuur 150°C
SU schroefkoppeling M22x1,5 (M)
Male part zwart



Koppeling

54EUM155242 **3/8" female**

Max. werkdruk 275 bar
WATERVERBRUIK 40 l/m
Max.watertemperatuur 150°C
SU schroefkoppeling M22x1,5 (M)
Female part messing

Spuitkoppen

54EUM152104 **Flush front SK250**

Werkdruk 100-275 bar
Capaciteit 10-17 l/m
Max.watertemperatuur 100°C
Aansluiting 1/4" v/f
Nozzle 045-1,4



54EUM152111 **Flush front SK250**

Werkdruk 100-275 bar
Capaciteit 10-17 l/m
Max.watertemperatuur 100°C
Aansluiting 1/4" v/f
Nozzle 05-1,55

54EUM152128 **Flush front SK250**

Werkdruk 100-275 bar
Capaciteit 10-17 l/m
Max.watertemperatuur 100°C
Aansluiting 1/4" v/f
Nozzle 055-1,6



Hogedrukslang

Standaard type A zwarte slang met 3/8" male aansluiting.
Max. werkdruk 250 bar
WATERVERBRUIK 40 l/m.
Max. watertemperatuur 155°C.

54EUM154016 **10 mtr**

54EUM154023 **15 mtr**

54EUM154030 **20 mtr**

54EUM154047 **25 mtr**

54EUM154054 **30 mtr**

54EUM154061 **35 mtr**

54EUM154078 **40 mtr**

54EUM154085 **50 mtr**

