

Lasdekens, voor las- en snijwerkzaamheden.

Stevig bedraad, asbestvrij, aan één zijde alufix gelamelleerd.

Gewicht 660 gram/m², 0,7 mm dikte zeer sterk.

Rolbreedte 1,00 meter en rollengte 50 meter.

Continu belastbaar 550 graden C en Piek van 600 graden C.

Smeltpunt 840 graden C.

Nummer	Omschrijving
6016000	Per m ² van de rol gesneden
6016001	1 x 1 meter omgezoomd
6016002	1 x 2 meter omgezoomd
6016003	2 x 2 meter omgezoomd
6016004	3 x 3 meter omgezoomd



Gewicht 1050 gram/m², 1,6 mm dikte zeer sterk.

Rolbreedte 1,00 meter en rollengte 50 meter.

Continu belastbaar 750 graden C en Piek van 850 graden C.

Smeltpunt 940 graden C.

Nummer	Omschrijving
6016040	Per m ² van de rol gesneden
6016041	1 x 1 meter omgezoomd
6016042	1 x 2 meter omgezoomd
6016043	2 x 2 meter omgezoomd
6016044	2 x 3 meter omgezoomd



Hoogtemperatuur lasdekens

Gewicht 1000 gram/m², 1,6 mm dikte zeer sterk.

Continu belastbaar 900 graden C en Piek van 1150 graden C.

Smeltpunt 1350 graden C.

Nummer	Omschrijving
6016005	Per m ² van de rol gesneden
6016027	1 x 1 meter omgezoomd
6016006	1 x 2 meter omgezoomd
6016007	2 x 2 meter omgezoomd
6016028	2 x 3 meter omgezoomd



Hoogtemperatuur lasdekens, rolbreedte 0,9 meter.

Gewicht 1150 gram/m², 1,4 mm dikte zeer sterk.

Continu belastbaar 1150 graden C en Piek van 1300 graden C.

Smeltpunt 1600 graden C.

Nummer	Omschrijving
6016019	Per strekende meter van de rol gesneden
6016020	0,9 x 2 meter omgezoomd
6016021	1,8 x 2 meter omgezoomd
6016029	1,8 x 3 meter omgezoomd

