

Draagbare lasinverters

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

603030	Miniarc 3.2 GI Voor electrodlassen 230V +/- 15%, 50/60Hz IP23 Effectieve input 14A Open circuit voltage 69V Lasrange 10-130A Connector afmeting 9 mm Effectief vermogen bij 40°C Bij 20% – 130A Bij 60% – 70A Bij 100% – 55A Afmeting 120x220x320mm Gewicht 3,5 kilo Compleet met kabelset, hamer, borstel en lashandkap Generator geschikt Voor rutile, basis, RVS en speciale MMA elektrodes tot 3,2 mm Optioneel Tig set
--------	---



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

603031	Miniarc 4.0 I Voor electrodlassen 230V +/- 15%, 50/60Hz IP23 Effectieve input 16A Open circuit voltage 85V Lasrange 5-150A Connector afmeting 9 mm Effectief vermogen bij 40°C Bij 25% – 150A Bij 60% – 120A Bij 100% – 100A Afmeting 365x145x230mm Gewicht 7,0 kilo Compleet met kabelset en schouderband Voor rutile, basis, RVS en speciale MMA elektrodes tot 4,0mm. Optioneel Tig set
--------	---



Optionele Tig accessoires voor de Miniarc

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

603032	Tig lastoorts CT 101 V 4 meter
603033	Regulator DELTAREG



Draagbare lasinverter CITOARC HPF serie

De nieuwe CitoArc HPF serie lasapparaten zijn gebaseerd op de nieuwste HPF techniek. Dit beperkt en stabiliseert de opgenomen stroom. Piekstromen en onbalans in het netwerk worden hierdoor gereduceerd. Deze machines kunnen op een gewone 16A groep aangesloten worden. Zeer stabiele lasboog door de vernieuwde microprocessor techniek. Werkt zeer goed op lange kabels tot wel 70 meter 2,5 mm²

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

603035	Citoarc 1400 HPF
--------	-------------------------

Voor electrodlassen
230V +/- 15%, 50/60Hz IP23
Effectieve input 12A
Open circuit voltage 43,4V
Lasrange 5-140A
Effectief vermogen bij 40°C
Bij 40% - 140A
Bij 60% - 120A
Bij 100% - 100A
Afmeting 170x320x395mm
Gewicht 6,6 kilo



Generator geschikt

Voor rutile, basis, RVS en speciale MMA elektrodes tot 4,0 mm



603036	Citoarc 1600 HPF
--------	-------------------------

Voor electrodlassen
230V +/- 15%, 50/60Hz IP23
Effectieve input 15A
Open circuit voltage 43,4V
Lasrange 5-160A
Effectief vermogen bij 40°C
Bij 30% - 160A
Bij 60% - 140A
Bij 100% - 120A
Afmeting 170x320x395mm
Gewicht 6,6 kilo



Generator geschikt

Voor rutile, basis, RVS en speciale MMA elektrodes tot 4,0 mm



603042	Citoarc 1800 HPF
--------	-------------------------

Voor electrodlassen
230V +/- 15%, 50/60Hz IP23
Effectieve input 15A
Open circuit voltage 43,4V
Lasrange 10-180A
Effectief vermogen bij 40°C
Bij 20% - 180A
Bij 60% - 120A
Bij 100% - 100A
Afmeting 170x320x395mm
Gewicht 6,6 kilo



Generator geschikt

Voor rutile, basis, RVS en speciale MMA elektrodes tot 4,0 mm



603050	Citoarc 1900 Expert
--------	----------------------------

Voor electrodlassen
230V +/- 20%, 50/60Hz IP23
Effectieve input 16A
Open circuit voltage 67V
Lasrange 5-160A
Effectief vermogen bij 40°C
Bij 40% - 160A
Bij 60% - 150A
Bij 100% - 130A
Afmeting 205x345x450mm
Gewicht 9,0 kilo



Generator geschikt

Connector afmeting 13 mm

Voor alle types MMA elektrodes inclusief cellulose
Optioneel Tig set en afstandsbediening.



Nummer	Omschrijving
603051	Citoarc 2200I Voor electrodlassen 400V +/- 20%, 50/60Hz IP23 Effectieve input 9A Open circuit voltage 105V Lasrange 5-220A Effectief vermogen bij 40°C Bij 40% – 220A Bij 60% – 190A Bij 100% – 150A Afmeting 250x470x450mm Gewicht 19,0 kilo Generator geschikt Connector afmeting 13 mm Voor alle types MMA elektrodes inclusief cellulose Optueel afstandbediening
603052	Afstandbediening voor 1900/2200 Lengte 10 meter W 00 242 069
603053	Tig lastoorts voor 1900 Expert Lengte 4 meter WTT 26V



Oerlikon Plasma snijapparaten draagbaar

Nummer	Omschrijving
603020	CitoCut 10KT 230V 50/60Hz IP23 Maximale input 22,4 A Snijvermogen 10-30 A Effectief vermogen bij 40°C Bij 25% – 30A Bij 60% – 20A Bij 70% – 15A Kwaliteitssnede tot 8mm Met ingebouwde compressor Krachtige inverter module Digitaal display Gewicht 16 kilo Afmeting 450x205x350mm Hoge gebruiksveiligheid door: nieuwe toorts CPT800 Inclusief toorts 4 mtr en aardekabel met klem aansluitsnoer 3 mtr



Gebruiksonderdelen / wear parts voor CitoCut 10KT

Nummer	Omschrijving
603013	Diffuser
603014	Electrode
603016	Skirt TN voor normale snede
603017	Skirt TI voor intensieve snede
603018	Nozzle 0,65
603019	Nozzle 0,8
603020B	CPT800 Toorts 4 meter
603060	Wear parts box W000277610



Nummer	Omschrijving
603000	CitoCut 10i 230V 50/60Hz IP23 Maximale input 16 A Snijvermogen 10-30 A Effectief vermogen bij 40°C Bij 60% – 25A Bij 35% – 30A Kwaliteitssnede tot 8mm Scheidingssnede tot 10mm Microprocessor gestuurd Digitaal display Gewicht 8 kilo Afmeting 435x185x306mm Hoge gebruiksveiligheid door: gepatenteerde CITOTORCH P Inclusief toorts 5 mtr, 3 meter aardekabel met klem. Aansluitsnoer 3 mtr, 1 set wear parts



Gebruiksonderdelen / wear parts voor CitoCut 10i

Nummer	Omschrijving
603001	FL Electrode
603002	FL 0,8 Nozzle
603003	TN Skirt for drag cutting
603004	Key Wrench
603060	Wear parts box W000277610



Nummer	Omschrijving
603010	CitoCut 20i 230/400V 50/60Hz IP23S Autolink Meet zelf de aangesloten spanning Maximale input 230V – 32A, 400V – 20,9 A Snijvermogen 20-65 A Effectief vermogen bij 40°C en 400V Bij 60% – 65A Bij 100% – 50A Effectief vermogen bij 40°C en 230V Bij 100% – 40A Scheidingssnede tot 20 mm Gutsmogelijkheid Digitaal display Gewicht 25 kilo Afmeting 435x235x380mm Inclusief toorts 5 mtr, 3 meter aardekabel met klem. Aansluitsnoer 6 mtr, lucht slang 5 mtr, 1 set wear parts.



Gebruiksonderdelen / wear parts voor CitoCut 20i

Nummer	Omschrijving
603001	FL Electrode
603005	L 1.2 Nozzle
603003	TN Skirt for drag cutting
603004	Key Wrench
603006	Ti Skirt voor afstand snijden

Nummer	Omschrijving
603015	CitoCut 40iC 400V 50/60Hz IP23S Maximale input 400V – 40,3 A Snijvermogen 10-120 A Effectief vermogen bij 40°C Bij 60% – 120A Bij 100% – 100A Luchtverbruik 200 l/min bij 5 bar Scheidingssnede tot 40 mm Gutsmogelijkheid Digitaal display Gewicht 35 kilo Afmeting 720x310x430mm Inclusief toorts 6 mtr, 3 meter aardekabel met klem. Aansluitsnoer 6 mtr, lucht slang 5 mtr, 1 set wear parts.



Gebruiksonderdelen / wear parts voor CitoCut 40iC

Nummer	Omschrijving
603001	FL Electrode
603005	L 1.2 Nozzle
603007	C Electrode
603008	C 1.6 Nozzle
603009	Skirt for drag cutting
603011	Skirt voor afstandsnijden
603012	Skate 120A
603004	Key Wrench