

Magneten



Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

Eclipse magneten voor diversen toepassingen. Afmetingen in mm.

Krachtsmagneten U vorm, Alcomax, te gebruiken tot temperatuur van 550C

Nummer	lengte	hoogte	breedte	binnenm. benen	Diameter gat	Gewicht kilo	Trekkkracht kilo
953000	30	20	20	15	5	0,06	4,5
953001	40	25	25	20	5	0,12	9
953002	45	30	30	23	5	0,18	11,8
953003	58	35	40,5	27,8	2x7,9	0,37	23,5
953004	70	41,3	57,2	34,1	2x7,9	0,71	37
953005	79,4	54	82,6	38,5	2x9,5	1,45	47
953006	60,3	40	62	31,75	nvt	0,8	35
953007	79,4	54	85,7	47,6	nvt	1,8	60



Platte busmagneten, Alcomax III, ongelegeerd staal body, te gebruiken tot temperatuur van 550C

Behalve de 953010 max 100C. Verzonken gat om schroeven te verzinken.

Nummer	Diameter	hoogte	Diameter gat	Gewicht kilo	Trekkkracht kilo
953010	19,1	7,5	4,8-8,0	0,01	3
953011	28,6	8,7	5,5-10,0	0,03	5
953012	38,1	10,35	6,5-10,5	0,08	13



Busmagneten, Alcomax III, ongelegeerd staal body, aluminium tussenschot.

Te gebruiken bij temperaturen tot 220C.

Nummer	Diameter	hoogte	Binnen-draad	Gewicht kilo	Trekkkracht kilo
953015	9,5	15,1	M3	0,005	1
953016	12,7	15,9	M4	0,015	2
953017	17,5	16	M6	0,023	2,65
953018	20,5	19	M6	0,040	4
953019	27	25	M6	0,085	6,1
953020	30	30	M6	0,184	14,75



Magnetische voet, Alcomax III, ongelegeerd staal body. Rechthoekige magneet, bevat 2 busmagneten. Te gebruiken bij temperaturen tot 100C.

Nummer	Diameter	hoogte	breedte	Binnen-draad	Gewicht kilo	Trekkkracht kilo
953025	60	25	25	M6	0,32	12



Mini magneet, Alnico, kan gebruikt worden bij temperaturen tot 550C.

Nummer	Breedte	hoogte	Dikte	Binnen-benen	Gewicht kilo	Trekkkracht kilo
933032	22,2	11,1	7,9	6,4	0,02	0,9



Zakmagneet, Alnico, kan gebruikt worden bij temperaturen tot 550C

Nummer	Breedte	hoogte	Dikte	Binnen-benen	Gewicht kilo	Trekkracht kilo
953033	22,2	25,4	7,9	6,4	0,03	2,4
953034	27	35	15,9	7,9	0,09	4



Ronde staafmagneet, Alcomax, kan gebruikt worden bij temperaturen tot 550C

Nummer	Diameter	Lengte	gewicht	Worden geleverd per paar*
953041	6	20	0,02	
953042	8	25	0,04	
953043	10	30	0,07	



Knopmagneten, Alnico, kan gebruikt worden bij temperaturen tot 550C

Nummer	Diameter	hoogte	zaagsn. Min-max	Diameter Gat	Gewicht kilo	Trekkracht kilo
953050	12,5	9,5	4,0-7,2	4,5	0,006	0,7
953051	19,1	12,7	5,6-8,7	4,8	0,020	1,9
953052	25,4	15,9	5,6-8,7	4,8	0,050	3,4
953053	31,8	25,4	8,0-12,7	7,1	0,113	4,8
953054	22,2	19,1	6,4-6,4	4,8	0,050	3



Rechthoekige staafmagneten, Materiaal nummers 60,61,62 Alcomax III en 63,64 Alnico. Noordpool wordt aangegeven door inkeping. Voor temperaturen tot 550C.

Nummer	Breedte	hoogte	Lengte	Gewicht per paar	Worden geleverd per paar*
953060	10	5	20	0,03	
953061	12,5	5	40	0,04	
953062	15	5	60	0,13	
953063	15	10	50	0,22	
953064	15	10	75	0,33	



Ferriet busmagneten met haak, zeer platte en brede magneten voor krachtige toepassingen. Kan gebruikt worden bij temperaturen tot 80C

Nummer	Diameter	hoogte	Binnen-draad	Gewicht kilo	Trekkracht kilo
953070	46	10,7	M6	0,09	6
953071	56	10,7	M6	0,13	16
953072	66	10,7	M6	0,19	25




Zware ferriet busmagneten met duim, zeer platte en brede magneten voor krachtige toepassingen. Met 3 gaten met instel- en losduw Schroef. Voor temperaturen tot 80C

Nummer	Diameter	hoogte	Binnen-draad	Afstand elk gat tot centraal gat aantal gaten	Gewicht kilo	Trekkracht kilo
953075	66	10,7	M6	46/3	0,27	25
953076	76	12,5	M6	46/3	0,3	33
953077	100	15	M6	63/3	0,61	55



Magnetische klemmen, voor het vasthouden en bewerken van werkstukken.
Waar sterke trekkracht nodig is, echter geen trekkracht rondom op afstand wenselijk is.

Nummer	Diameter	hoogte	Afstand elk gat tot centraal gat aantal gaten	Gewicht kilo	Trekkracht kilo
953080	44,5	44,5	31,8/2	0,6	20
953081	55	49,5	38,1/2	1	40
953082	70	63,5	50,8/2	2	88
953083	100	74,5	69,1/3	4,7	183



Snelklem lasmagneet
Voor het snel en gemakkelijk vasthouden van te lassen werkstukken.

Nummer	lengte	hoogte	breedte	Gewicht kilo	Trekkracht kilo
953090	100,5	65	12	0,3	10
953091	100,5	65	21	0,4	15



Magnetische lasklemmen, voor het snel en gemakkelijk vast houden onder 90 graden van te lassen buizen en plaatmateriaal.

Nummer	lengte	hoogte	breedte	Gewicht kilo	Trekkracht kilo
953095	140	140	35	1,4	40
953096	225	225	22	2,2	75
953097	300	300	35	4,7	200



Magnetische verstekklemmen, voor het vasthouden van ronde of platte metalen buizen bij het lassen.

Nummer	lengte basis	Lengte top	Hoogte	Breedte	Gewicht kilo	Trekkracht kilo
953098	152	70	44,5	41	1,36	100
953099	178	95	44,5	41	1,64	68

