

## Naaldbikhamers

### Von Arx Naaldbikhamers

Opgericht in 1941 in Zwitserland, behoort het merk tot de marktleiders in oppervlaktebehandeling machines. Von Arx Needle Scalers worden geleverd in een kunststof koffer of een stevige door compleet met 3mm naalden.



#### Von Arx 12B Naaldbikhamer

Pneumatische naaldbikhamer, recht model met 12 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kunststof koffer met een stiftsleutel, tube Molykote, olie, wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 96 l/min. Trillingen (AEQ) 12,40 m/s<sup>2</sup>, gewicht 1.3 kg. Luchtdruk 6 bar. BPM 4850/min, geluidsniveau 109 dB(A). Standaard 12 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 29 stuks 2mm naalden. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Eenvoudig te transformeren naar een beitelhamer.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530100	Von Arx 12B met metalen behuizing, recht model	-



#### Von Arx 23BG Naaldbikhamer

Pneumatische naaldbikhamer, recht model met 19 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kunststof koffer met een stiftsleutel, tube Molykote, olie, wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 100 l/min. Trillingen (AEQ) 16,90 m/s<sup>2</sup>, gewicht 2 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 3800/min, geluidsniveau 109 dB(A). Standaard 19 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 51 stuks 2mm naalden of 10 stuks van 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Eenvoudig te transformeren naar een beitelhamer.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530103	Von Arx 23BG met metalen behuizing, recht model	-



#### Von Arx 23B Naaldbikhamer

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 19 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kunststof koffer met een stiftsleutel, tube Molykote, olie, wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 100 l/min. Trillingen (AEQ) 12,90 m/s<sup>2</sup>, gewicht 2.2 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 3800/min, geluidsniveau 109 dB(A). Standaard 19 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 51 stuks 2mm naalden of 10 stuks van 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Eenvoudig te transformeren naar een beitelhamer.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530110	Von Arx 23B met metalen behuizing, pistoolhandgreep	-



#### Von Arx 34B Naaldbikhamer

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 28 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kunststof koffer met een stiftsleutel, tube Molykote, olie, wegwerp oorpluggen en **extra verstelbare handgreep**. Luchtverbruik 125 l/min. Trillingen (AEQ) 17,10 m/s<sup>2</sup>, gewicht 3 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 3500/min, geluidsniveau 109 dB(A). Standaard 28 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 65 stuks 2mm naalden of 19 stuks van 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Eenvoudig te transformeren naar een beitelhamer.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530111	Von Arx 34B met metalen behuizing, pistoolhandgreep	-



#### Von Arx 45B Naaldbikhamer

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 49 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kunststof koffer met een stiftsleutel, tube Molykote, olie, wegwerp oorpluggen en **extra verstelbare handgreep**. Luchtverbruik 158 l/min. Trillingen (AEQ) 20,90 m/s<sup>2</sup>, gewicht 4.8 kg. Luchtdruk 7 bar. BPM 2930/min, geluidsniveau 101 dB(A). Standaard 49 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 35 stuks 4mm naalden. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Eenvoudig te transformeren naar een beitelhamer.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530109	Von Arx 45B met metalen behuizing, pistoolhandgreep	-



#### Von Arx NP23 Naaldbikhamer LAGE TRILLINGEN

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 19 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kunststof koffer met 2 extra afdichtingen, tube Molykote, olie en wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 100 l/min. Trillingen (AEQ) 5,48 m/s<sup>2</sup>, gewicht 2.6 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 3800/min, geluidsniveau 109 dB(A). Standaard 19 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 51 stuks 2mm naalden of 10 stuks 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Optioneel item is aansluiting voor stofafzuiging.

AArtikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530105	Von Arx NP23 met metalen behuizing, pistoolhandgreep	-



#### Von Arx NP34 Naaldbikhamer LAGE TRILLINGEN

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 28 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kunststof koffer met 2 extra afdichtingen, tube Molykote, olie en wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 125 l/min. Trillingen (AEQ) 4,48 m/s<sup>2</sup>, gewicht 3.2 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 3500/min, geluidsniveau 109 dB(A). Standaard 28 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 65 stuks 2mm naalden of 19 stuks 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Optioneel item is aansluiting voor stofafzuiging.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530106	Von Arx NP34 with metal housing, angle grip	-



## Naaldbikhamers

### Von Arx NP23K Naaldbikhamer LAGE TRILLINGEN - Lichtgewicht composiet behuizing

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 19 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" buitendraad BSP(G). Verpakt in een stevige doos met olie en wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 100 l/min. Trillingen (AEQ) 8,91 m/s<sup>2</sup>, gewicht 2.6 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 3800/min, geluidsniveau 109 dB(A). Standaard 19 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 51 stuks 2mm naalden of 10 stuks 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasselakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530102	Von Arx NP23K met composiet behuizing, pistoolhandgreep	59 05 51

### Von Arx NP34K Naaldbikhamer LAGE TRILLINGEN - Lichtgewicht composiet behuizing

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 28 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" buitendraad BSP(G). Verpakt in een stevige doos met olie en wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 125 l/min. Trillingen (AEQ) 9,61 m/s<sup>2</sup>, gewicht 3.2 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 3500/min, geluidsniveau 109 dB(A). Standaard 28 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 65 stuks 2mm naalden of 19 stuks 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasselakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530108	Von Arx NP34K met composiet behuizing, pistoolhandgreep	-

### Spare needles Von Arx / Trelawny

Vervangingsnaalden lengte 180mm per 100 stuks verpakt. Eveneens leverbaar in Non-Sparking versie.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530102A	2mm Naalden verpakt per 100 stuks	-
530110B	3mm Naalden verpakt per 100 stuks	-
530102C	4mm Naalden verpakt per 100 stuks	-
530110BE	3mm Non-Spark Naalden gecertificeerd verpakt per 100 stuks	-

### Reserve onderdelen

Alle reserve onderdelen zijn op aanvraag leverbaar. Ook een ruim aanbod in speciale smeermiddelen, zoals vetten en oliën. Gebruik altijd de door de fabriek aanbevolen smeermiddelen. Werk voor het beste resultaat altijd met scherpe naalden. Gebruik de juiste persoonlijke veiligheidsmiddelen voor uw eigen veiligheid.

### Lange uitvoeringen

De naaldbikhamers 34B en 45B zijn ook leverbaar als **34BGV en 45BGV** als lange uitvoering met een lengte van 1750mm. Met deze lengte in combinatie met de zijhandgreep kan de gebruiker comfortabel staand zijn werk doen. Deze lange uitvoering is ook zeer goed te gebruiken voor het werken aan plafonds. Contact onze product specialisten voor meer info.

### Trelawny Naaldbikhamer VL203 LAGE TRILLINGEN

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 19 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 1/4" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kartonnen doos met olie, handschoenen en wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 113 l/min. Trillingen (AEQ) 2,75 m/s<sup>2</sup>, gewicht 2.7 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 2400/min, geluidsniveau 90.7 dB(A). Standaard 19 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 51 stuks 2mm naalden. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasselakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Optioneel item is aansluiting voor stofafzuiging.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530210	Trelawny VL203 metalen behuizing, pistoolhandgreep	59 05 00

### Trelawny Naaldbikhamer VL303 LAGE TRILLINGEN

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 28 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 1/4" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kartonnen doos met olie, handschoenen en wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 156 l/min. Trillingen (AEQ) 2.30 m/s<sup>2</sup>, gewicht 3.51 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 3000/min, geluidsniveau 109.5 dB(A). Standaard 28 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 10 stuks 4mm naalden. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasselakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Optioneel item is aansluiting voor stofafzuiging.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530212	Trelawny VL303 metalen behuizing, pistoolhandgreep	59 05 10

### Trelawny Naaldbikhamer VL223 LAGE TRILLINGEN

Pneumatische naaldbikhamer, recht model met 19 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 1/4" binnendraad BSP(G). Verpakt in een kartonnen doos met olie, handschoenen en wegwerp oorpluggen. Luchtverbruik 113 l/min. Trillingen (AEQ) 2,55 m/s<sup>2</sup>, gewicht 2.7 kg. Luchtdruk 6-7 bar. BPM 2400/min, geluidsniveau 90.7 dB(A). Standaard 19 stuks naalden 3mm en te gebruiken met 51 stuks 2mm naalden. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasselakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Optioneel item is aansluiting voor stofafzuiging.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530209	Trelawny VL223 metalen behuizing, recht	59 05 18



## Naaldbikhamers

### Nitto Kohki Naaldbikhamers JEX-24

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 23 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een doos met een stiftsleutel, reduceerring PT3/8" x NPT3/8" en slangtule PT3/8". Luchtverbruik 270 l/min. Trillingen (AEQ) 3,30 m/s<sup>2</sup>, gewicht 2.7 kg. Luchtdruk 6 bar. BPM 4000/min, geluidsniveau 104 dB(A). Standaard 23 stuks 3mm naalden en te gebruiken met 53 stuks 2mm naalden. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530310	Nitto Kohki JEX-24 metalen behuizing, pistoolhandgreep	59 04 63



### Nitto Kohki Naaldbikhamer JEX-28

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 28 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een doos met een stiftsleutel, reduceerring PT3/8" x NPT3/8" en slangtule PT3/8". Luchtverbruik 350 l/min. Trillingen (AEQ) 2,00 m/s<sup>2</sup>, gewicht 3.5 kg. Luchtdruk 6 bar. BPM 4500/min, geluidsniveau 106 dB(A). Standaard 28 stuks 3mm naalden en te gebruiken met 66 stuks 2mm naalden of 14 stuks 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Inclusief naald support ring OD 4mm.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530317	Nitto Kohki JEX-28 metalen behuizing, pistoolhandgreep	59 04 64



### Nitto Kohki Naaldbikhamer JEX-2800A

Pneumatische naaldbikhamer, pistoolhandgreep met 28 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een doos met een stiftsleutel, reduceerring PT3/8" x NPT3/8" en slangtule PT3/8". Luchtverbruik 430 l/min. Trillingen (AEQ) 1,90 m/s<sup>2</sup>, gewicht 3.1 kg. Luchtdruk 6 bar. BPM 3700/min, geluidsniveau 106 dB(A). Standaard 28 stuks 3mm naalden en te gebruiken met 66 stuks 2mm naalden of 14 stuks 4mm. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton. Inclusief naald support ring OD 4mm.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530318	Nitto Kohki JEX-2800A metalen behuizing, pistoolhandgreep	59 04 70



### Nitto Kohki Naaldbikhamer JT-20

Pneumatische naaldbikhamer, recht model met 12 scherpe 3mm naalden. Luchtaansluiting 3/8" binnendraad BSP(G). Verpakt in een doos met een stiftsleutel, reduceerring PT3/8" x NPT3/8" en slangtule PT3/8". Luchtverbruik 200 l/min. Trillingen (AEQ) 1,40 m/s<sup>2</sup>, gewicht 2.4 kg. Luchtdruk 6 bar. BPM 4000/min, geluidsniveau 104 dB(A). Standaard 12 stuks 3mm naalden en te gebruiken met 29 stuks 2mm naalden. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton.


Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530325	Nitto Kohki JT-20 met composiet behuizing, recht model	59 04 62



### Spare needles Nitto Kohki

Vervangingsnaalden lengte 180mm per pak 100 of 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530320BA	2mm Naalden verpakt per 100 stuks	59 04 67
530310B	3mm Naalden verpakt per 100 stuks	59 04 68
530318C	4mm Naalden verpakt per 50 stuks	59 04 69



### Bahco Naaldbikhamer BP127P + BP127

Pneumatische naaldbikhamer, comfortabele rubber grip. Inclusief 19 stuks naalden 3 mm. Quick change system voor snel vervangen naalden. 3800 slagen p/min. Luchtdruk 6.3 bar. Luchtaansluiting 1/4" BSP binnendraad, voor slang 10mm. Geluidsniveau 98-109 dBA, trillingen (AEQ) 18.1 m/s<sup>2</sup>. Gewicht 2.7 kg. Leverbaar als recht model en model met pistoolhandgreep. Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30BP127P	Bahco BP127P pistol type 19 naaldbikhamer	-
30BP127	Bahco BP127 recht type 19 naaldbikhamer	-
30BP12718	Bahco vervangingsnaalden set van 19 stuks 3mm	-



### Reserve onderdelen

Alle reserve onderdelen zijn op aanvraag leverbaar. Ook een ruim aanbod in speciale smeermiddelen, zoals vetten en oliën. Gebruik altijd de door de fabriek aanbevolen smeermiddelen. Werk voor het beste resultaat altijd met scherpe naalden.

### Nitto Kohki Naaldbikhamer EJC-32A

Elektrische naaldbikhamer, recht model met 15 scherpe 3mm naalden. Aansluitspanning 230Vac of 115Vac. Verpakt in een kartonnen doos met zeskantstiftsleutel 6mm. Stroomverbruik 300W. Gewicht 4.5 kg. Onafgebroken werktijd 30 minuten. BPM 3000/min, geluidsniveau ca. 104 dB(A). Standaard 15 stuks 3mm naalden. Met een 5 meter aansluitsnoer (klasse II dubbel geïsoleerd). Voor ontkalken, reinigen, opruwen, verwijderen roest, verwijderen verf en verwijderen lasslakken. Voor oppervlakken: staal, steen, beton.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
530410	Nitto Kohki EJC-32A composiet behuizing, elektrisch 230Vac 50Hz 1.4A 300W met spade handgreep, zijhandgreep	59 12 03
530411	Nitto Kohki EJC-32A composiet behuizing, elektrisch 115Vac 60Hz 2.8A 300W met spade handgreep, zijhandgreep	59 12 02

