


## Fischer bevestigingsmaterialen



Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

### Ultraplug nylonplug PA 6.6 voor houtschroeven tot en met 16 mm diameter

S4 t/m S6 zijn speciaal geconstrueerd voor het gebruik in combinatie met spaanplaat-schroeven.

Geschikt voor beton, natuursteen, massieve steen, geperforeerde steen, holle steen.

Nummer	Type	Inschroef diepte	Totale lengte	Boormaat	Min. boor diepte	Houtchr. diam.	Sp.pl.schr. diam.
170101	S 4	25 mm.	20 mm.	4 mm.	25 mm.	2.0-3 mm.	4.0 mm.
170102	S 5	30 mm.	25 mm.	5 mm.	35 mm.	2.5-4 mm.	5.0 mm.
170103	S 6	35 mm.	30 mm.	6 mm.	40 mm.	3.5-5 mm.	6.0 mm.
170104	S 7	40 mm.	30 mm.	7 mm.	40 mm.	4.0-5.5 mm.	
170105	S 8	50 mm.	40 mm.	8 mm.	55 mm.	4.5-6 mm.	
170106	S 10	60 mm.	50 mm.	10 mm.	70 mm.	6.0-8 mm.	
170107	S 12	70 mm.	60 mm.	12 mm.	80 mm.	8.0-10 mm.	
170108	S 14	80 mm.	75 mm.	14 mm.	95 mm.	10.0-12 mm.	
170109	S 16	90 mm.	80 mm.	16 mm.	100 mm.	12.0-14 mm.	
170110	S 20	100 mm.	90 mm.	20 mm.	120 mm.	16.0 mm.	



### Nagelplug, plug voor een slagvaardige snelmontage in beton en massieve steensoorten,

geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Ook leverbaar in RVS A2 geschikt voor buitentoepassing in een vochtige omgeving.

De plug is gemaakt van hoogwaardig nylon PA 6.6 en de schroefnagel is verzinkt.

Geschikt voor beton, natuursteen, massieve steen.

Nummer	Type	Max. bev. dikte	Totale lengte	Boormaat	Boordiepte door te monteren bouwelement
170121	N 5 x 30Z	5 mm.	30 mm.	5 mm.	45 mm.
170122	N 5 x 40Z	15 mm.	40 mm.	5 mm.	55 mm.
170123	N 5 x 50Z	25 mm.	50 mm.	5 mm.	65 mm.
170125	N 6 x 40Z	10 mm.	40 mm.	6 mm.	55 mm.
170126	N 6 x 60Z	30 mm.	60 mm.	6 mm.	75 mm.
170127	N 6 x 80Z	50 mm.	80 mm.	6 mm.	95 mm.
170129	N 8 x 60Z	20 mm.	60 mm.	8 mm.	75 mm.
170130	N 8 x 80Z	40 mm.	80 mm.	8 mm.	95 mm.
170131	N 8 x 100Z	60 mm.	100 mm.	8 mm.	115 mm.
170132	N 8 x 120Z	80 mm.	120 mm.	8 mm.	135 mm.

