

**Combinatie pomp/verwarming  
voor nooddouches en drinkwatersystemen.**



Repair Management Nederland B.V.  
More management less firefighting

**Pomp-verwarming combinatie, circulatie unit**

Voor nooddouche systemen en om drinkwater systemen tegen bevriezen te beschermen.

Nieuwe uitvoering voorzien van een complete roestvaststalen behuizing en roestvaststalen verwarmingselement.

Pomp gemaakt van een kunststof composiet, goedgekeurd voor drinkwater gebruik. Voorkomt corrosie in het systeem.

De combinatie verwarmt en circuleert het water en voorkomt bevriezing.

Aansluiting op de pomp BSP 3/4" messing koppeling 3/3 type 340.

Aansluiting op de roestvaststalen behuizing 1" roestvaststalen sok met een BSP binnendraad.

Regelbare temperatuur tussen de 0°C en 40°C.

Pomp 230V 50Hz IP44 max 10 bar.

Verwarmingsunit 230V 50Hz 3kW.

Energie klasse B

Ook leverbaar in 400V 50Hz



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
59EM1020	DVU 230V 50Hz 3kW
59EM1021	DVU 400V 50Hz 3kW
59EM1020E	Reserve element DVU 230V
59EM1021E	Reserve element DVU 400V

