


Afbraamschijven Pferd Germany

Pferd Afbraamschijven PSF STEEL (Universele lijn)

Voor slijpen op **staal en gietijzer** met een hoge prestatie en goede standtijd. Voor oppervlakte slijpen, hoeknaadbewerking, schuinkanten, ontbramen en lasnaadbewerking. Voor haakse slijpers in alle vermogens. Met een zeer geringe werkdruk zeer verspaningsvriendelijk.



Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460189	E	100 mm	6 mm	16.0 mm
460190	E	115 mm	7 mm	22.2 mm
460191	E	125 mm	7 mm	22.2 mm
460191B	E	150 mm	7 mm	22.2 mm
460192	E	180 mm	7 mm	22.2 mm
460193	E	180 mm	8 mm	22.2 mm
460194	E	230 mm	7 mm	22.2 mm
460195	E	230 mm	8 mm	22.2 mm



Pferd Afbraamschijven PSF STEELOX (Universele lijn)

Voor het slijpen op **staal en Roestvaststaal (INOX)** met hoge prestaties en goede standtijd.

Voor oppervlakte slijpen, hoeknaadbewerking, schuinkanten, ontbramen en lasnaadbewerking. Voor haakse slijpers in alle vermogens. Met een zeer geringe werkdruk zeer verspaningsvriendelijk.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460199	E	100 mm	6 mm	16.0 mm
460200	E	115 mm	7 mm	22.2 mm
460201	E	125 mm	7 mm	22.2 mm
460201B	E	150 mm	7 mm	22.2 mm
460202	E	180 mm	7 mm	22.2 mm
460203	E	180 mm	8 mm	22.2 mm
460204	E	230 mm	7 mm	22.2 mm
460205	E	230 mm	8 mm	22.2 mm



Pferd Afbraamschijf Zirkon SGP STEEL (Speciale lijn)

Zirkoniumkorund afbraamschijf met zeer goede slijpvriendelijkheid en een uitstekende standtijd. Zeer snelle arbeidsvoortgang en zeer hoog rendement.

Voor oppervlaktebehandeling, hoeknaadbewerking, ontbramen, schuinkanten, uitslijpen van voegen, lasnaadbewerking.

Voor minder wisselen van gereedschap en perfecte resultaten in de kortste tijd. Bespaart tijd en zorgt voor minder afval.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460300	E	115 mm	7 mm	22.2 mm
460301	E	125 mm	7 mm	22.2 mm
460302	E	150 mm	7 mm	22.2 mm
460303	E	180 mm	7 mm	22.2 mm
460304	E	230 mm	7 mm	22.2 mm



Pferd Afbraamschijf SG STEEL (Prestatielijns)

Voor het slijpen op **staal** met hoge prestaties en een zeer goede standtijd.

Voor oppervlakte slijpen, hoeknaadbewerking, schuinkanten, ontbramen en lasnaadbewerking en uitslijpen van voegen (met een 4mm schijf).

Haalt de beste resultaten op hoogvermogen haakse slijpers.

Speciaal geschikt voor hoogwaardige toepassingen, is zeer slijpvriendelijk.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460206	E	115 mm	4 mm	22.2 mm
460207	E	115 mm	7 mm	22.2 mm
460208	E	125 mm	4 mm	22.2 mm
460209	E	125 mm	7 mm	22.2 mm
460209B	E	150 mm	7 mm	22.2 mm
460210	E	180 mm	4 mm	22.2 mm
460211	E	180 mm	7 mm	22.2 mm
460212	E	180 mm	8 mm	22.2 mm
460213	E	230 mm	7 mm	22.2 mm



Pferd Afbraamschijven SG ALU (Speciale lijn)

Voor taai en hard aluminium en andere non-ferrometalen

Extrem hoge slijpprestaties. Bevat geen vulstoffen die ongewenste oppervlakteresten kunnen achterlaten. Het werkstuk kan direct, zonder verdere voorbehandeling worden gelast. Voor haakse slijpmachines in alle vermogens.

Voor oppervlaktebewerking, lasnaadbewerking, ontbramen, hoeknaadbewerking. Met een zeer geringe werkdruk zeer verspaningsvriendelijk.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460235	E	115 mm	7 mm	22.2 mm
460236	E	125 mm	7 mm	22.2 mm
460237	E	150 mm	7 mm	22.2 mm
460238	E	180 mm	7 mm	22.2 mm
460239	E	230 mm	7 mm	22.2 mm



Pferd Afbraamschijven SG INOX (Prestatielijn)

Voor slijpen op **Roestvaststaal (INOX)**.

Extreem hoge slijpprestaties en zeer hoge standtijd

Voor oppervlaktebewerking, lasnaadbewerking, hoeknaadbewerking, ontbramen, schuinkanten en uitslijpen van voegen.

De beste resultaten worden behaald op hoogvermogen haakse slijpers.



Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460216	E	115 mm	4 mm	22.2 mm
460217	E	115 mm	7 mm	22.2 mm
460218	E	125 mm	4 mm	22.2 mm
460219	E	125 mm	5 mm	22.2 mm
460220	E	125 mm	7 mm	22.2 mm
460221	E	150 mm	7 mm	22.2 mm
460222	E	180 mm	7 mm	22.2 mm
460223	E	180 mm	8 mm	22.2 mm
460224	E	230 mm	7 mm	22.2 mm
460225	E	230 mm	8 mm	22.2 mm



Pferd Afbraamschijven SG WHISPER (Speciale lijn)

Een nieuw gepatenteerde vorm van de afbraamschijf, de WHISPER reduceert trillingen significant en produceert veel minder lawaai in vergelijking met traditionele afbraamschijven. Lawaai-belasting wordt ongeveer tot 12 dB(A) gereduceerd wat overeenkomt met een reductie van meer dan 90%.

Daarnaast maakt de flexibele gereedschapsstructuur een zacht, comfortabel slijpen bij een uitstekende oppervlaktekwaliteit mogelijk.

De afbraamschijf WHISPER is een hoog vermogen gereedschap met een zeer hoog metaal verwijderend rendement. De metaalfname is exceptioneel. De genomen productiviteit biedt besparing op arbeid en materiaal en dus kosten.

Voor gebruik op **Roestvaststaal (INOX) en Staal**.

Voor hoeknaadbewerking, vlaklijpen en lasnaadbewerking.

Geschikt voor haakse slijpers in alle vermogens.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460250	E	115 mm	7 mm	22.2 mm
460251	E	125 mm	7 mm	22.2 mm



Pferd Afbraamschijf SG Cast + Stone (Prestatielijn)

Voor **gietijzer, giethuid, beton** en **harde aluminiumlegeringen**.

Hoog prestatie en lange standtijd.

Voor in gebruik bij gietijzen en poetsrijen als geoptimaliseerde afbraamschijf voor gietijzer (ook giethuid). Zijn geoptimaliseerd voor gebruik op haakse-perslucht-turbineslijpers en hoogfrequent slijpmachines.

Toepassingen: voor ontbramen, schuinkanten en vlaklijpen.

De beste resultaten worden behaald op hoogvermogen haakse slijpers.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460230	E	115 mm	7 mm	22.2 mm
460231	E	125 mm	7 mm	22.2 mm
460232	E	180 mm	7 mm	22.2 mm
460233	E	230 mm	7 mm	22.2 mm



Pferd Afbraamschijven Ceramic SGP STEELOX (Speciale lijn)

CERAMIC hoge prestatie slijpschijf met een keramische oxide korrel voor snel en economisch slijpen. Uitzonderlijke agressiviteit en uitstekende standtijd door het zelfscherp-effect van hoogrendements-slijpmiddel keramische korrel in samenspel met een speciale bindings-technologie.

Besparing van arbeidskosten door wezenlijk snellere arbeidsvoortgang in vergelijking met conventionele afbraamschijven.

Voor gebruik op staal en **Roestvaststaal (INOX)**.

Toepassingen: hoeknaadbewerking, ontbramen, schuinkanten, uitslijpen van voegen, V-naadbewerking, vlaklijpen, lasnaadbewerking.

De dikte 4.1mm is optimaal geschikt voor de bewerking van V-naden.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460240A	E	115 mm	4.1 mm	22.2 mm
460240	E	115 mm	7.2 mm	22.2 mm
460241A	E	125 mm	4.1 mm	22.2 mm
460241	E	125 mm	7.2 mm	22.2 mm
460242C	E	150 mm	4.1 mm	22.2 mm
460241B	E	150 mm	7.2 mm	22.2 mm
460242A	E	180 mm	4.1 mm	22.2 mm
460242	E	180 mm	7.2 mm	22.2 mm
460243A	E	230 mm	4.1 mm	22.2 mm
460243	E	230 mm	7.2 mm	22.2 mm

