

Binnenverlichting LED Wandlamp SB LED

Binnenverlichting wandmontage lamp SB Type

Aluminium interieur LED verlichtingsarmatuur ontworpen voor plafond- of wandmontage. Diffuser van opaal lichtdoorlatend acrylaat en met inbouw-schakelaar aan de zijkant van het armatuur. Zijkapjes van wit ABS. Voorzien van rubber kabeldoorvoer. Het verlichtingsarmatuur is geschikt voor sanitaire toepassingen, kleedkamers, bemanningsverblijven, kledkamers, werkbankverlichting, schakelkastverlichting, kastonderbouw etc.

Aansluiting via driepolig schroefloos aansluitblok.
Voor omgevingstemperaturen van -25°C tot +35°C.
Vlamtest: 650°C.

Verwachte levensduur: 50.000 uur / L90B10.

UGR van 27,1 to 27,7 niet bedoeld voor kantoren.

Mac Adam step 3 SDCM. CRI >80.

Ontwikkeld en geproduceerd in Tsjechië.

Fabrieksgarantie: 5 jaar.




Aan boord van schepen bevinden zich vaak armaturen met open tl-buizen die gemakkelijk kunnen breken door een onbedoelde stoot.

Als dat gebeurt, kan het glas van de tl-buis iemand verwonden.

Met deze eenvoudige LED-oplossing kunt u een gevaarlijke situatie gemakkelijk in een veilige situatie veranderen.

Technische eigenschappen:

Materiaal behuizing:	Aluminium, wit RAL 9003
Diffuser:	Lichtdoorlatend opaal acrylaat
Lichtbron type:	LED
Vermogen:	Range van 9 tot 36,7 W
Lichtbron:	Inclusief
Nominale spanning:	220-240Vac - 50/60Hz
Schakelaar:	AAN/UIT
Beschermingsklasse:	Klasse I
IP klasse:	IP20 IK08
Energie efficiëntie klasse:	NA
Afmetingen behuizing:	4 verschillende lengtes
Gewicht:	0,4, 0,6, 1,0 en 1,2 kg
USB poort:	NEE
Dimbaar:	NEE
Lumen *:	Lumen opbrengst lichtbron



Artikel nummers:

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen *	Afmetingen in mm A x B x C	Montageruimte in mm D	Lichtkleur
89TR22415	SB LED 1.1ft 1100/840	9 W	1.070	360 x 38 x 67	230	4.000 K
89TR22425	SB LED 1.2ft 2200/840	15 W	2.130	590 x 38 x 67	460	4.000 K
89TR22435	SB LED 1.4ft 4400/840	30 W	4.250	1150 x 38 x 67	1.020	4.000 K
89TR22445	SB LED 1.5ft 5500/840	37 W	5.360	1430 x 38 x 670	1.300	4.000 K



360 mm
tot
1430 mm
lengte

LED Vervanger
voor open
TL armaturen

ONVEILIG
wordt
VEILIG