

Brandspuiten

Brandspuiten Aluminium Multipurpose types

De brandspuiten zijn voorzien van een Storz koppeling met een BSP (G) schroefdraad.
Materiaal; Aluminium

Artikel Nr.	Omschrijving	Inch	Storz nok	IMPA	Foto Nr.
000991D	Jet-flow aluminium DIN 14365	2.1/2"	81-alu	33 35 92	1
000991S	Spray aluminium with manschild	2.1/2"	81-alu	33 35 96	2
000990B	Jet-flow aluminium with manschild	2"	66-alu	33 35 95	2
000989D	Multipurpose aluminium DIN 14365	2"	66-alu	33 35 91	1



1



2



Brandspuiten Unifire HS 16 type

Brandspuiten met een BSP (G) uitwendige schroefdraad of een UNI 45 aansluiting.
Materiaal; 000998 verchromd messing en 000998P PVC overtrek, lichtgewicht. Grote wateropbrengst.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inch	Storz nok	IMPA	Foto Nr.
000998	Unifire standaard V16 brandspuit	2" male	-	33 36 05	3
000998P	Unifire PVC brandspuit	UNI 45	-	33 36 06	4



3



4

Schuim brandspuit

Aluminium schuim brandspuit met 2" BSP (G) schroefdraad aansluiting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inch	Storz nok	IMPA	Foto Nr.
00FN451	Schuim brandspuit aluminium met kogelkraan	2" uitw.	-	33 36 09	5



5

Brandslanghaspel kogelkraan brandspuit met Jet-spray

Verchromd messing brandspuit met kogelafsluiter speciaal voor brandslanghaspels.
Aansluiting; Slangtule.

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang Inch	Slang mm	IMPA	Foto Nr.
434418	Kogelbrandspuit verchromd messing	1/2"	13	33 36 10	6
434419	Kogelbrandspuit verchromd messing	3/4"	19	33 36 11	6
434420	Kogelbrandspuit verchromd messing	1"	25	33 36 12	6



6

Brandspuit Euro Jet

Messing brandspuit in combinatie met een zware PVC mantel. Doorlaat 6.0 mm.
Aansluiting; Slangtule.

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang Inch	Slang mm	IMPA	Foto Nr.
434430	Euro Jet brandspuit	3/4"	19	-	7
434431	Euro Jet brandspuit	1"	25	-	7



7

3-positions messing brandspuiten

De 3-posities brandspuiten hebben positie: Uit/spray/jet.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aansl. Inch	Aansl.	IMPA	Foto Nr.
00NA831	Nakajima 40A messing	1.1/2"	40A	33 08 31	8
00NA832	Nakajima 50A messing	2"	50A	33 08 32	8
00NA833	Nakajima 65A messing	2.1/2"	65A	33 08 33	8
00AP834	ANSI-Pin 40A messing	1.1/2"	40A	33 08 34	9
00AP835	ANSI-Pin 50A messing	2"	50A	33 08 35	9
00AP836	ANSI-Pin 65A messing	2.1/2"	65A	33 08 36	9
00MA837	Machino 40A messing	1.1/2"	40A	33 08 37	10
00MA838	Machino 50A messing	2"	50A	33 08 38	10
00MA839	Machino 65A messing	2.1/2"	65A	33 08 39	10
00ST842	Storz-52C messing	2"	52C	33 08 42	11
00ST843	Storz-65 messing	2.1/2"	65	33 08 43	11
00ST844	Storz-75B messing	3"	75B	-	11
00BS830	BSP 2" male messing	2"	G 2"	33 08 30	12



8



9



10



11



12



Internationale Walaansluiting

Flens met een diameter van 178mm. PCD 132mm. BSP (G) uitwendige schroefdraad.
Materiaal; messing. Inclusief bouten M16x50

Artikel Nr.	Omschrijving	BSP Inch	Slang mm	IMPA
00IS100	Internationale walaansluiting 2" messing	2"	-	33 08 41
00IS101	Internationale walaansluiting 2.1/2" messing	2.1/2"	-	33 08 41