CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP44

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM STEKERS Extra Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Steker TE-Plus met MULTI-GRIP en QUICK CONNECT.
Schroefloze aansluitingen, Hoge temperatuurbestendige contactdrager. Vernikkelde contacten, speciale wartel, gelijktijdige kabelwartel en afdichting. Behuizing polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS021837	CEE Steker	110	16	3	4h	Geel
77BALS021872	CEE Steker	110	16	4	4h	Geel
77BALS210176	CEE Steker	110	16	5	4h	Geel
77BALS021838	CEE Steker	110	32	3	4h	Geel
77BALS021873	CEE Steker	110	32	4	4h	Geel
77BALS210193	CEE Steker	110	32	5	4h	Geel
77BALS021686	CEE Steker	230	16	3	6h	Blauw
77BALS021839	CEE Steker	230	16	4	9h	Blauw
77BALS021840	CEE Steker	230	16	5	9h	Blauw
77BALS021690	CEE Steker	230	32	3	6h	Blauw
77BALS021841	CEE Steker	230	32	4	9h	Blauw
77BALS021842	CEE Steker	230	32	5	9h	Blauw
77BALS021843	CEE Steker	400	16	3	9h	Rood
77BALS021687	CEE Steker	400	16	4	6h	Rood
77BALS021689	CEE Steker	400	16	5	6h	Rood
77BALS021844	CEE Steker	400	32	3	9h	Rood
77BALS021691	CEE Steker	400	32	4	6h	Rood
77BALS021693	CEE Steker	400	32	5	6h	Rood

QUICK CONNECT

MULTI GRIP

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM KOPPELINGEN Extra Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Koppeling TE-Plus met MULTI-GRIP en QUICK CONNECT.
Schroefloze aansluitingen, Hoge temperatuurbestendige contactdrager. Vernikkelde contacten, speciale wartel, gelijktijdige kabelwartel en afdichting. Behuizing polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS031659	CEE Koppeling	110	16	3	4h	Geel
77BALS031681	CEE Koppeling	110	16	4	4h	Geel
77BALS031962	CEE Koppeling	110	16	5	4h	Geel
77BALS031967	CEE Koppeling	110	32	3	4h	Geel
77BALS031973	CEE Koppeling	110	32	4	4h	Geel
77BALS031979	CEE Koppeling	110	32	5	4h	Geel
77BALS031533	CEE Koppeling	230	16	3	6h	Blauw
77BALS031661	CEE Koppeling	230	16	4	9h	Blauw
77BALS031662	CEE Koppeling	230	16	5	9h	Blauw
77BALS031968	CEE Koppeling	230	32	3	6h	Blauw
77BALS031974	CEE Koppeling	230	32	4	9h	Blauw
77BALS031664	CEE Koppeling	230	32	5	9h	Blauw
77BALS031665	CEE Koppeling	400	16	3	9h	Rood
77BALS031534	CEE Koppeling	400	16	4	6h	Rood
77BALS031536	CEE Koppeling	400	16	5	6h	Rood
77BALS031666	CEE Koppeling	400	32	3	9h	Rood
77BALS031975	CEE Koppeling	400	32	4	6h	Rood
77BALS031981	CEE Koppeling	400	32	5	6h	Rood

QUICK CONNECT

MULTI GRIP

QUICK CONNECT

MULTI GRIP

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP44

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM TOESTELCONTACTDOZEN OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Opbouw toestelcontactdoos QUICK CONNECT.
Schroefloze aansluitingen, kabelingang 1x bovenzijde (open), 1x onderzijde (gesloten).
Behuizing van polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Colour
77BALS024422	CEE Toestelcontactdoos	110	16	3	4h	Geel
77BALS024398	CEE Toestelcontactdoos	110	16	4	4h	Geel
77BALS024399	CEE Toestelcontactdoos	110	16	5	4h	Geel
77BALS024401	CEE Toestelcontactdoos	110	32	3	4h	Geel
77BALS024403	CEE Toestelcontactdoos	110	32	4	4h	Geel
77BALS024406	CEE Toestelcontactdoos	110	32	5	4h	Geel
77BALS024423	CEE Toestelcontactdoos	230	16	3	6h	Blauw
77BALS024393	CEE Toestelcontactdoos	230	16	4	9h	Blauw
77BALS024400	CEE Toestelcontactdoos	230	16	5	9h	Blauw
77BALS024402	CEE Toestelcontactdoos	230	32	3	6h	Blauw
77BALS024404	CEE Toestelcontactdoos	230	32	4	9h	Blauw
77BALS024407	CEE Toestelcontactdoos	230	32	5	9h	Blauw
77BALS024392	CEE Toestelcontactdoos	400	16	4	6h	Rood
77BALS242001	CEE Toestelcontactdoos	400	16	5	6h	Rood
77BALS024405	CEE Toestelcontactdoos	400	32	4	6h	Rood
77BALS242002	CEE Toestelcontactdoos	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM TOESTELCONTACTDOZEN OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Opbouw toestelcontactdoos QUICK CONNECT TE.
Schroefloze aansluitingen, hoge temperatuurbestendige contactdrager. Vernikkelde contacten, Kabelingang 1x bovenzijde (open), 2x onderzijde (gesloten). Basis draaibaar 180°, 4 montagegaten in de basis. Geschikt voor doorvoerbedrading. Behuizing van polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Colour
77BALS024408	CEE Toestelcontactdoos	110	32	3	4h	Geel
77BALS024409	CEE Toestelcontactdoos	230	32	3	6h	Blauw
77BALS024410	CEE Toestelcontactdoos	230	32	4	9h	Blauw
77BALS024551	CEE Toestelcontactdoos	230	32	5	9h	Blauw
77BALS024362	CEE Toestelcontactdoos	400	16	5	6h	Rood
77BALS024411	CEE Toestelcontactdoos	400	32	4	6h	Rood
77BALS242413	CEE Toestelcontactdoos	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM TOESTELCONTACTDOZEN OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Opbouw toestelcontactdoos. Behuizing van polyamide.
Schroefaansluitingen, kabelingangen 1x bovenzijde (open), 1x onderzijde (gesloten) en 1x zijaansluiting (gesloten).
Voltage; 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS000245	CEE Toestelcontactdoos	230	16	3	6h	Blauw
77BALS000249	CEE Toestelcontactdoos	400	16	4	6h	Rood
77BALS002415	CEE Toestelcontactdoos	400	16	5	6h	Rood

Afdichtdeksels
Voor CEE stekers. Als bescherming van de steker wanneer deze niet wordt gebruikt.
Beschermingsgraad IP67.

Artikel Nr.	Type
77BALSB00830	16A / 3p
77BALSB00835	16A / 4p
77BALSB00831	16A / 5, 7p
77BALSB00837	32A / 3, 4p

Artikel Nr.	Type
77BALSB00832	32A / 5, 7p
77BALSB00833	63A / 3, 4, 5p
77BALSB00834	125A / 3, 4, 5p

Veel andere CEE aansluitmaterialen leverbaar.
Contact onze productspecialisten voor meer informatie.

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP44

BALS Elektrotechnik STANDARD CEE-FORM WANDCONTACTDOZEN OPBOUW (WCD)
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Opbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT.
Behuizing van polyamide met externe bevestiging.
Schroefloze aansluitingen, Kontex contact, kabelingangen 1x bovenzijde (open), 1x onderzijde (gesloten).
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011912	CEE WCD	110	16	3	4h	Geel
77BALS011918	CEE WCD	110	32	3	4h	Geel
77BALS011895	CEE WCD	230	16	3	6h	Blauw
77BALS011910	CEE WCD	230	16	4	9h	Blauw
77BALS011919	CEE WCD	230	32	3	6h	Blauw
77BALS011921	CEE WCD	230	32	4	9h	Blauw
77BALS011926	CEE WCD	230	32	5	9h	Blauw
77BALS011905	CEE WCD	400	16	4	6h	Rood
77BALS112001	CEE WCD	400	16	5	6h	Rood
77BALS011922	CEE WCD	400	32	4	6h	Rood
77BALS112002	CEE WCD	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDARD CEE-FORM WANDCONTACTDOZEN OPBOUW (WCD)
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Opbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT TE. Behuizing van polyamide.
Schroefloze aansluitingen, Kontex contact, kabelingang 1x bovenzijde (open), 1x onderzijde (gesloten) en 1x aan de zijkant (gesloten). Basis draaibaar 180°.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

QUICK CONNECT

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011928	CEE WCD	110	16	3	4h	Geel
77BALS011930	CEE WCD	230	16	3	6h	Blauw
77BALS011931	CEE WCD	400	16	3	9h	Rood
77BALS011907	CEE WCD	400	16	4	6h	Rood
77BALS011906	CEE WCD	400	16	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDARD CEE-FORM WANDCONTACTDOZEN OPBOUW (WCD)
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Opbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT TE. Behuizing van polyamide.
Schroefloze aansluitingen, Kontex contact, kabelingang 1x bovenzijde (open), 2x onderzijde
Basis draaibaar 180°. Te gebruiken voor doorvoerbedrading met speciale terminals.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

QUICK CONNECT

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011948	CEE WCD	110	32	3	4h	Geel
77BALS011960	CEE WCD	110	32	3	4h	Geel
77BALS011949	CEE WCD	230	32	3	6h	Blauw
77BALS011955	CEE WCD	230	32	4	9h	Blauw
77BALS110322	CEE WCD	230	32	5	9h	Blauw
77BALS011944	CEE WCD	400	16	4	6h	Rood
77BALS011909	CEE WCD	400	16	5	6h	Rood
77BALS011956	CEE WCD	400	32	4	6h	Rood
77BALS011962	CEE WCD	400	32	5	6h	Rood
77BALS110451	CEE CEE WCD Twin Terminal	400	16	5	6h	Rood

BALS KONTEX ULTRA CONTACT
Gedefinieerd contact bij de hulsopening door middel van fijn verstelbare roestvrijstalen veer met uitstekende in- en uittrekkrachten.
De hoge zelfreinigende werking bij het insteken en verwijderen van de stekkerpin vermindert het risico op vervuiling en daardoor op falen van de stekker en het stopcontact.
Terminal accepteert zonder problemen alle soorten geleider.

KONTEX-ULTRA

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP44

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM AFSCHAKELBARE WANDCONTACTDOOS OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Opbouwwandcontactdoos afschakelbaar, vergrendeld, QUICK CONNECT.
Hoogwaardige polycarbonaat behuizing. Vergrendelbaar in 0-stand.
Schroefloze aansluitingen, Kontex contact, kabelingang 1x bovenzijde M20 (open), 1x at onderzijde M20/25 (gesloten). Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

QUICK CONNECT

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS016008	CEE WCD Afschakelbaar	110	16	3	4h	Geel
77BALS001619	CEE WCD Afschakelbaar	230	16	3	6h	Blauw
77BALS001641	CEE WCD Afschakelbaar	230	16	4	9h	Blauw
77BALS001642	CEE WCD Afschakelbaar	230	16	5	9h	Blauw
77BALS001610	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	4	6h	Rood
77BALS001611	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM AFSCHAKELBARE WANDCONTACTDOOS OPBOUW-
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Opbouwwandcontactdoos, Geschakeld, vergrendeld, QUICK CONNECT.
Hoogwaardige polycarbonaat behuizing. Vergrendelbaar in 0-stand.
Schroefloze aansluitingen, Kontex-contact, kabelingang 2x bovenzijde M25 (1x open, 1x gesloten), 2x onderzijde M25/25 (gesloten).
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

QUICK CONNECT

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS016123	CEE WCD Afschakelbaar	110	32	3	4h	Geel
77BALS016058	CEE WCD Afschakelbaar	230	16	4	9h	Blauw
77BALS016097	CEE WCD Afschakelbaar	230	32	3	6h	Blauw
77BALS016060	CEE WCD Afschakelbaar	230	32	4	9h	Blauw
77BALS016038	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	4	6h	Rood
77BALS016039	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	5	6h	Rood
77BALS016042	CEE WCD Afschakelbaar	400	32	4	6h	Rood
77BALS016043	CEE WCD Afschakelbaar	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM PANEELCONTACTDOOS INBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Paneelinbouw contactdoos, QUICK CONNECT. Recht model. Flens 75x75mm, schroefgaten PCD flens 60x60mm. Contactdrager van polyamide en contacts van messing.
Schroefloze veerklemmen als kooiklem met Kontex-contact. Behuizing van polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

QUICK CONNECT

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS013685	CEE WCD Paneelinbouw	110	16	3	4h	Geel
77BALS013691	CEE WCD Paneelinbouw	110	16	4	4h	Geel
77BALS013697	CEE WCD Paneelinbouw	110	16	5	4h	Geel
77BALS013702	CEE WCD Paneelinbouw	110	32	3	4h	Geel
77BALS013708	CEE WCD Paneelinbouw	110	32	4	4h	Geel
77BALS013714	CEE WCD Paneelinbouw	110	32	5	4h	Geel
77BALS013686	CEE WCD Paneelinbouw	230	16	3	6h	Blauw
77BALS013692	CEE WCD Paneelinbouw	230	16	4	9h	Blauw
77BALS013698	CEE WCD Paneelinbouw	230	16	5	9h	Blauw
77BALS013703	CEE WCD Paneelinbouw	230	32	3	6h	Blauw
77BALS013709	CEE WCD Paneelinbouw	230	32	4	9h	Blauw
77BALS013715	CEE WCD Paneelinbouw	230	32	5	9h	Blauw
77BALS013687	CEE WCD Paneelinbouw	400	16	3	9h	Rood
77BALS013693	CEE WCD Paneelinbouw	400	16	4	6h	Rood
77BALS132001	CEE WCD Paneelinbouw	400	16	5	6h	Rood
77BALS013704	CEE WCD Paneelinbouw	400	32	3	9h	Rood
77BALS013710	CEE WCD Paneelinbouw	400	32	4	6h	Rood
77BALS132002	CEE WCD Paneelinbouw	400	32	5	6h	Rood

Veel andere CEE aansluitmaterialen leverbaar.

Inbouw contactdozen ook met andere flensmaten leverbaar.
Contact onze productspecialisten voor meer informatie.

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP67

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM STEKERS Extra Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Steker TE-Plus met MULTI-GRIP en QUICK CONNECT.
Schroefloze aansluitingen. Hoge temperatuurbestendige contactdrager. Vernikkelde contacten, speciale kabelwartel, gelijktijdig kabelwartel en afdichting. Behuizing van polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

MULTI GRIP 2P+E 3P+E 3+N+E

QUICK CONNECT

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS021237	CEE Steker	110	16	3	4h	Geel
77BALS021403	CEE Steker	110	16	4	4h	Geel
77BALS021406	CEE Steker	110	16	5	4h	Geel
77BALS021408	CEE Steker	110	32	3	4h	Geel
77BALS021410	CEE Steker	110	32	4	4h	Geel
77BALS021413	CEE Steker	110	32	5	4h	Geel
77BALS021238	CEE Steker	230	16	3	6h	Blauw
77BALS021250	CEE Steker	230	16	4	9h	Blauw
77BALS021407	CEE Steker	230	16	5	9h	Blauw
77BALS021240	CEE Steker	230	32	3	6h	Blauw
77BALS021251	CEE Steker	230	32	4	9h	Blauw
77BALS021414	CEE Steker	230	32	5	9h	Blauw
77BALS021402	CEE Steker	400	16	3	9h	Rood
77BALS021349	CEE Steker	400	16	4	6h	Rood
77BALS021239	CEE Steker	400	16	5	6h	Rood
77BALS021409	CEE Steker	400	32	3	9h	Rood
77BALS021351	CEE Steker	400	32	4	6h	Rood
77BALS021241	CEE Steker	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM STEKERS
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Steker MULTI-GRIP. Behuizing van polyamide.
Schroefaansluitingen, vernikkelde contacten, behuizing uit 1-deel, speciale kabelwartel, gelijktijdig kabelwartel en afdichting.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

MULTI GRIP 2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS210575	CEE Steker	110	16	3	4h	Geel
77BALS210581	CEE Steker	110	16	4	4h	Geel
77BALS210587	CEE Steker	110	16	5	4h	Geel
77BALS210593	CEE Steker	110	32	3	4h	Geel
77BALS210599	CEE Steker	110	32	4	4h	Geel
77BALS210605	CEE Steker	110	32	5	4h	Geel
77BALS210576	CEE Steker	230	16	3	6h	Blauw
77BALS210582	CEE Steker	230	16	4	9h	Blauw
77BALS210588	CEE Steker	230	16	5	9h	Blauw
77BALS210594	CEE Steker	230	32	3	6h	Blauw
77BALS210600	CEE Steker	230	32	4	9h	Blauw
77BALS210606	CEE Steker	230	32	5	9h	Blauw
77BALS210577	CEE Steker	400	16	3	9h	Rood
77BALS210583	CEE Steker	400	16	4	6h	Rood
77BALS210589	CEE Steker	400	16	5	6h	Rood
77BALS210595	CEE Steker	400	32	3	9h	Rood
77BALS210601	CEE Steker	400	32	4	6h	Rood
77BALS210607	CEE Steker	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDARD CEE-FORM PLUGS Extra Heavy Duty
Engineered and Made in Germany. According to IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Protection degree IP67
Plug TE-Plus with MULTI-GRIP and QUICK CONNECT.
Screwless terminals, High temperature-resistant contact carrier, Nickel plated contacts, special gland, simultanous cable gland and seal. Screwless enclosure connection, self locking. Housing polyamide.
Voltage; 400V 50/60Hz.

2P+E 3P+E 3+N+E | 110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

MULTI GRIP QUICK CONNECT

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS210762	CEE Steker	400	63	4	6h	Rood
77BALS210766	CEE Steker	400	63	5	6h	Rood

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP67

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM STEKERS Extra Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland. Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Steker TE-Plus met MULTI-GRIP.
Schroefaansluitingen, hoge temperatuurbestendige contactdrager. Vernikkelde contacten, speciale kabelwartel, gelijktijdig kabelwartel en afdichting. Schroefloze afdichting van de behuizing, zelf vergrendelend. Behuizing van polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS002180	CEE Steker	110	63	3	4h	Geel
77BALS002183	CEE Steker	110	63	4	4h	Geel
77BALS002187	CEE Steker	110	63	5	4h	Geel
77BALS002181	CEE Steker	230	63	3	6h	Blauw
77BALS002184	CEE Steker	230	63	4	9h	Blauw
77BALS002188	CEE Steker	230	63	5	9h	Blauw
77BALS002182	CEE Steker	400	63	3	9h	Rood
77BALS002185	CEE Steker	400	63	4	6h	Rood
77BALS002189	CEE Steker	400	63	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM STEKERS Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland. Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Steker TE-Plus met MULTI-GRIP.
Schroefaansluitingen, hoge temperatuurbestendige contactdrager. Vernikkelde contacten, speciale kabelwartel, gelijktijdig kabelwartel en afdichting. Schroefloze afdichting van de behuizing, zelf vergrendelend. Behuizing van polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS002190	CEE Steker	110	125	3	4h	Geel
77BALS002193	CEE Steker	110	125	4	4h	Geel
77BALS002197	CEE Steker	110	125	5	4h	Geel
77BALS002191	CEE Steker	230	125	3	6h	Blauw
77BALS002194	CEE Steker	230	125	4	9h	Blauw
77BALS002198	CEE Steker	230	125	5	9h	Blauw
77BALS002192	CEE Steker	400	125	3	9h	Rood
77BALS002195	CEE Steker	400	125	4	6h	Rood
77BALS002199	CEE Steker	400	125	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM TOESTELCONTACTDOOS OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67, kan worden gebruikt in combinatie met BALS Afdichtdeksels
Opbouw toestelcontactdoos. Vernikkelde contacten. Behuizing van Polyamide.
Schroefloze aansluitingen kabelingang 1x aan de bovenzijde (M25).
Terminal voor 1mm² tot 2.5mm² geleider voor 16A en 2.5mm² tot 6mm² voor 32A.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS002472	CEE Toestelcontact opbouw	110	16	3	4h	Geel
77BALS002475	CEE Toestelcontact opbouw	110	16	4	4h	Geel
77BALS002481	CEE Toestelcontact opbouw	110	16	5	4h	Geel
77BALS024154	CEE Toestelcontact opbouw	110	32	3	4h	Geel
77BALS002473	CEE Toestelcontact opbouw	230	16	3	6h	Blauw
77BALS002476	CEE Toestelcontact opbouw	230	16	4	9h	Blauw
77BALS002482	CEE Toestelcontact opbouw	230	16	5	9h	Blauw
77BALS024020	CEE Toestelcontact opbouw	230	32	3	6h	Blauw
77BALS024101	CEE Toestelcontact opbouw	230	32	4	9h	Blauw
77BALS002474	CEE Toestelcontact opbouw	400	16	3	9h	Rood
77BALS002477	CEE Toestelcontact opbouw	400	16	4	6h	Rood
77BALS002483	CEE Toestelcontact opbouw	400	16	5	6h	Rood
77BALS024021	CEE Toestelcontact opbouw	400	32	4	6h	Rood
77BALS002402	CEE Toestelcontact opbouw	400	32	5	6h	Rood

Afdichtdeksels Voor CEE Stekers. Beschermingsgraad IP67.

Artikel Nr.	Type
77BALSB00830	16A / 3p
77BALSB00835	16A / 4p
77BALSB00831	16A / 5, 7p
77BALSB00837	32A / 3, 4p

Artikel Nr.	Type
77BALSB00832	32A / 5, 7p
77BALSB00833	63A / 3, 4, 5p
77BALSB00834	125A / 3, 4, 5p

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP67

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM KOPPELINGEN Extra Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Koppeling TE-Plus met MULTI-GRIP en QUICK CONNECT.
Schroefloze aansluitingen. Hoge temperatuurbestendige contactdrager. Vernikkelde contacten, speciale kabelwartel, gelijktijdig kabelwartel en afdichting. Behuizing van polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

MULTI GRIP QUICK CONNECT

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS031298	CEE Koppeling	110	16	3	4h	Geel
77BALS031301	CEE Koppeling	110	16	4	4h	Geel
77BALS031305	CEE Koppeling	110	16	5	4h	Geel
77BALS031307	CEE Koppeling	110	32	3	4h	Geel
77BALS031309	CEE Koppeling	110	32	4	4h	Geel
77BALS031313	CEE Koppeling	110	32	5	4h	Geel
77BALS031240	CEE Koppeling	230	16	3	6h	Blauw
77BALS031302	CEE Koppeling	230	16	4	9h	Blauw
77BALS031306	CEE Koppeling	230	16	5	9h	Blauw
77BALS031244	CEE Koppeling	230	32	3	6h	Blauw
77BALS031310	CEE Koppeling	230	32	4	9h	Blauw
77BALS031314	CEE Koppeling	230	32	5	9h	Blauw
77BALS031299	CEE Koppeling	400	16	3	9h	Rood
77BALS031241	CEE Koppeling	400	16	4	6h	Rood
77BALS031243	CEE Koppeling	400	16	5	6h	Rood
77BALS031308	CEE Koppeling	400	32	3	9h	Rood
77BALS031245	CEE Koppeling	400	32	4	6h	Rood
77BALS031247	CEE Koppeling	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM KOPPELINGEN
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Koppeling met MULTI-GRIP.
Schroefaansluitingen, Vernikkelde contacten,behuizing uit 1-deel, speciale kabelwartel, gelijktijdig kabelwartel en afdichting. Kontex contact. Behuizing van polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

2P+E 3P+E 3+N+E

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

MULTI GRIP

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS310331	CEE Koppeling	110	16	3	4h	Geel
77BALS310338	CEE Koppeling	110	16	4	4h	Geel
77BALS310344	CEE Koppeling	110	16	5	4h	Geel
77BALS310350	CEE Koppeling	110	32	3	4h	Geel
77BALS310356	CEE Koppeling	110	32	4	4h	Geel
77BALS310362	CEE Koppeling	110	32	5	4h	Geel
77BALS310333	CEE Koppeling	230	16	3	6h	Blauw
77BALS310339	CEE Koppeling	230	16	4	9h	Blauw
77BALS310345	CEE Koppeling	230	16	5	9h	Blauw
77BALS310351	CEE Koppeling	230	32	3	6h	Blauw
77BALS310357	CEE Koppeling	230	32	4	9h	Blauw
77BALS310363	CEE Koppeling	230	32	5	9h	Blauw
77BALS310334	CEE Koppeling	400	16	3	9h	Rood
77BALS310340	CEE Koppeling	400	16	4	6h	Rood
77BALS310346	CEE Koppeling	400	16	5	6h	Rood
77BALS310352	CEE Koppeling	400	32	3	9h	Rood
77BALS310358	CEE Koppeling	400	32	4	6h	Rood
77BALS310364	CEE Koppeling	400	32	5	6h	v

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM KOPPELINGEN Extra Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Koppeling TE-Plus met MULTI-GRIP en QUICK CONNECT.
Schroefloze aansluitingen. Hoge temperatuurbestendige contactdrager,vernikkelde contacten, speciale kabelwartel, gelijktijdig kabelwartel en afdichting. Kontex contact. Behuizing van polyamide.
Voltage; 400V 50/60Hz.

2P+E 3P+E 3+N+E

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

MULTI GRIP QUICK CONNECT

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS310491	CEE Koppeling	400	63	4	6h	Rood
77BALS310495	CEE Koppeling	400	63	5	6h	Rood

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP67

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM KOPPELINGEN Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Koppeling met MULTI-GRIP. Behuizing van polyamide.
Hoge temperatuurbestendige contactdrager. Kontex contacten.
Schroefaansluitingen, Vernikkelde contacten, speciale kabelwartel, gelijktijdig kabelwartel en afdichting
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

MULTI GRIP

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS003180	CEE Koppeling	110	63	3	4h	Geel
77BALS003183	CEE Koppeling	110	63	4	4h	Geel
77BALS003187	CEE Koppeling	110	63	5	4h	Geel
77BALS003181	CEE Koppeling	230	63	3	6h	Blauw
77BALS003184	CEE Koppeling	230	63	4	9h	Blauw
77BALS003188	CEE Koppeling	230	63	5	9h	Blauw
77BALS003182	CEE Koppeling	400	63	3	9h	Rood
77BALS003185	CEE Koppeling	400	63	4	6h	Rood
77BALS003124	CEE Koppeling	400	63	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM KOPPELINGEN Heavy Duty
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Koppeling met MULTI-GRIP. Behuizing polyamide.
Hoge temperatuurbestendige contactdrager. Kontex-contacten. Boxterminals. Zelfsluitend. Schroefklemmen, vernikkelde contacten, speciale wartel, gelijktijdige kabelwartel en afdichting.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS003190	CEE Koppeling	110	125	3	4h	Geel
77BALS003193	CEE Koppeling	110	125	4	4h	Geel
77BALS003197	CEE Koppeling	110	125	5	4h	Geel
77BALS003191	CEE Koppeling	230	125	3	6h	Blauw
77BALS003194	CEE Koppeling	230	125	4	9h	Blauw
77BALS003198	CEE Koppeling	230	125	5	9h	Blauw
77BALS003192	CEE Koppeling	400	125	3	9h	Rood
77BALS003195	CEE Koppeling	400	125	4	6h	Rood
77BALS003199	CEE Koppeling	400	125	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM OPHANGCLIPS
Voor stekers en koppelingen met een MULTIGRIP KABELWARTEL
Gemaakt van roestvrijstaal.

Artikel Nr.	Type	Voor steker/koppeling Amp
77BALS058400	CEE Ophangclip	16
77BALS058401	CEE Ophangclip	32
77BALS058402	CEE Ophangclip	63-125

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM FASE VOLGORDE INDICATOR TRIPOL 400/230V
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
Alleen geschikt voor kortstondig onderhoud.
Vernikkelde contacten, met geïntegreerd huishoudelijk stopcontact (type F - Duitse norm).
Geïntegreerde elektronica voor:
Draaiveldindicator, aansluiting op testapparatuur, fasevolgorde-indicator.
200/346 -240-415V~. 50/60 Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS002234	Tripol 400/230	400	16	5	6h	Rood
77BALS002235	Tripol 400/230	400	32	5	6h	Rood
77BALS002236	Tripol 400/230	400	63	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM ADAPTER STEKER-KOPPELING
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP44.
8615 CEE Steker 16A/230V/3P naar huishoudelijk stopcontact 16A/230V~, type F-German Standaard.
8614 CEE Steker 16A/230V/3P naar huishoudelijk stopcontact 16A/230V~, type E-Belgium/French standaard.
8618 CEE Steker 16A/230V/3P naar huishoudelijk stopcontact 16A/230V~, type J-Swiss staandard

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS008615	8615 Plug F	230	16	3	6h	Blauw
77BALS008614	8614 Plug E	230	16	3	6h	Blauw
77BALS008618	8618 Plug J	230	16	3	6h	Blauw

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP67

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOZEN OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT. Behuizing van polycarbonaat.
Schroefloze aansluitingen, Kontex contact, kabelingang M20-25/20.
Hoge temperatuurbestendige contactdrager,vernikkelde contacten. Grote kabelruimte voor montage.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011579	CEE WCD	110	16	3	4h	Geel
77BALS011566	CEE WCD	110	16	5	4h	Geel
77BALS011492	CEE WCD	230	16	3	6h	Blauw
77BALS011630	CEE WCD	230	16	4	9h	Blauw
77BALS011493	CEE WCD	400	16	4	6h	Rood
77BALS110094	CEE WCD	400	16	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOZEN OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT. Behuizing van polycarbonaat.
Schroefloze aansluitingen, Kontex contact, kabelingang M25 2x boven en 2x onder.
Hoge temperatuurbestendige contactdrager,vernikkelde contacten. Grote kabelruimte voor montage.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Colour
77BALS011580	CEE WCD	110	32	3	4h	Geel
77BALS011496	CEE WCD	230	32	3	6h	Blauw
77BALS011555	CEE WCD	230	32	4	9h	Blauw
77BALS011879	CEE WCD	400	32	3	9h	Rood
77BALS011461	CEE WCD	400	32	4	6h	Rood
77BALS110075	CEE WCD	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOZEN OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcomntactdoos QUICK CONNECT. Behuizing van polycarbonaat.
Schroefloze aansluitingen, Kontex contact, kabelingang M40/32 1x boven (open) 2x onder (gesloten).
Hoge temperatuurbestendige contactdrager,vernikkelde contacten. Grote kabelruimte voor montage.
Voltage; 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS110416	CEE WCD	400	63	4	6h	Rood
77BALS110413	CEE WCD	400	63	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOZEN OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos. Boxterminals. Behuizing van polycarbonaat.
Schroefaansluiting, Kontex contact, kabelingang M40/32 1x boven (open) 2x onder (gesloten).
Basis draaibaar 180°.
Hoge temperatuurbestendige contactdrager,vernikkelde contacten. Grote kabelruimte voor montage.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS001156	CEE WCD	110	63	3	4h	Geel
77BALS001159	CEE WCD	110	63	4	4h	Geel
77BALS001163	CEE WCD	110	63	5	4h	Geel
77BALS001157	CEE WCD	230	63	3	6h	Blauw
77BALS001160	CEE WCD	230	63	4	9h	Blauw
77BALS001164	CEE WCD	230	63	5	9h	Blauw
77BALS001158	CEE WCD	400	63	3	9h	Rood
77BALS001161	CEE WCD	400	63	4	6h	Rood
77BALS001112	CEE WCD	400	63	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOZEN OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos. Boxterminals. Behuizing van polycarbonaat.
Screw terminals, Kontex contact, kabelingang 1x M50 boven.
Hoge temperatuurbestendige contactdrager,vernikkelde contacten. Grote kabelruimte voor montage.
Voltage; 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011438	CEE WCD	400	125	3	9h	Rood
77BALS011441	CEE WCD	400	125	4	6h	Rood
77BALS011447	CEE WCD	400	125	5	6h	Rood

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP67

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT TE. **Speciaal voor omgevingen met zware condities.**
Schroefloze aansluitingem, Kontex contact, kabelingang M20-25/20. 1x boven (open) 2x onder (gesloten).
Voor doorlussen. Behuizing polycarbonaat-polyethyleenterftalaat, chemicaliën bestendig.
Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten. Grote bedradingsruimte.
Spanning; 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

QUICK CONNECT

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011452	CEE WCD	230	16	3	6h	Blauw
77BALS011790	CEE WCD	230	16	4	9h	Blauw
77BALS110387	CEE WCD	400	16	3	9h	Rood
77BALS011453	CEE WCD	400	16	4	6h	Rood
77BALS011455	CEE WCD	400	16	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT TE. **Speciaal voor omgevingen met zware condities.**
Schroefloze aansluitingem, Kontex contact, kabelingang M25. 2x boven 2x onder.
Voor doorlussen. Behuizing polycarbonaat-polyethyleenterftalaat, chemicaliën bestendig.
Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten. Grote bedradingsruimte.
Spanning; 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

QUICK CONNECT | 110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS110014	CEE WCD	230	32	3	6h	Blauw
77BALS110015	CEE WCD	400	32	4	6h	Rood
77BALS110017	CEE WCD	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623.
Beschermingsgraad IP67. Behuizing polycarbonaat-polyethyleenterftalaat, chemicaliën bestendig.
Opbouw wandcontactdoos TE. **Speciaal voor omgevingen met zware condities.**
Schroefaansluitingen, Kontex contact, kabelingang M40/32. 1x boven (open) 2x onder (gesloten).
Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten. Grote bedradingsruimte.
Spanning; 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011822	CEE WCD	230	63	3	6h	Blauw
77BALS011823	CEE WCD	400	63	4	6h	Rood
77BALS011825	CEE WCD	400	63	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos TE. **Speciaal voor omgevingen met zware condities.** Chemicaliën bestendig.
Schroefaansluitingen, Kontex contact, kabelingang M40/32. 1x boven (open) 2x onder (gesloten).
Voor doorlussen. Behuizing polycarbonaat-polyethyleenterftalaat.
Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten. Grote bedradingsruimte.
Spanning; 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011826	CEE WCD	230	63	3	6h	Blauw
77BALS011827	CEE WCD	400	63	4	6h	Rood
77BALS011829	CEE WCD	400	63	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623.
Beschermingsgraad IP67. Behuizing polycarbonaat-polyethyleenterftalaat, chemicaliën bestendig.
Opbouw wandcontactdoos TE. **Speciaal voor omgevingen met zware condities.**
Schroefaansluitingen, Kontex contact, kabelingang M40-50/40. 1x boven (open) 2x onder (gesloten).
Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten. Grote bedradingsruimte.
Spanning; 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz



Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS011812	CEE WCD	230	125	3	6h	Blauw
77BALS011813	CEE WCD	400	125	4	6h	Rood
77BALS011815	CEE WCD	400	125	5	6h	Rood

Veel andere CEE aansluitmaterialen leverbaar.
Contact onze productspecialisten voor meer informatie.

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP67

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW Schakelbaar
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67. Opbouw wandcontactdoos afschakelbaar.
Vergrendelbaar in 0-positie. Met mechanische dubbele vergrendeling.
Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten.
Behuizing hoogwaardig kunststof (PC). Kabelingang 1x M20 bovenzijde (open), 1x M20/25 onderzijde (gesloten). Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS016138	CEE WCD Afschakelbaar	110	16	3	4h	Geel
77BALS160048	CEE WCD Afschakelbaar	230	16	3	6h	Blauw
77BALS160053	CEE WCD Afschakelbaar	230	16	4	9h	Blauw
77BALS160055	CEE WCD Afschakelbaar	230	16	5	9h	Blauw
77BALS160056	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	3	9h	Rood
77BALS160049	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	4	6h	Rood
77BALS160052	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW Schakelbaar
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67. Opbouw wandcontactdoos afschakelbaar.
Vergrendelbaar in 0-positie. Met mechanische dubbele vergrendeling.
Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten.
Behuizing hoogwaardig kunststof (PC). Kabelingang 1x M20 bovenzijde (open), 2x M25 onderzijde (gesloten). Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

2P+E 3P+E 3+N+E | 110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS016124	CEE WCD Afschakelbaar	110	32	3	4h	Geel
77BALS016104	CEE WCD Afschakelbaar	230	32	3	6h	Blauw
77BALS016875	CEE WCD Afschakelbaar	230	32	4	9h	Blauw
77BALS160178	CEE WCD Afschakelbaar	400	32	4	6h	Rood
77BALS160177	CEE WCD Afschakelbaar	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW Schakelbaar
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67. Opbouw wandcontactdoos afschakelbaar.
Kontex contacten. Boxterminals. Vergrendelbaar in 0-positie. Met mechanische dubbele vergrendeling. Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten. Behuizing hoogwaardig kunststof (PC). Kabelingang 1x M40 bovenzijde (open), 1x M40/M32 onderzijde (gesloten).
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

2P+E 3P+E 3+N+E | 110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS016125	CEE WCD Afschakelbaar	110	63	3	4h	Geel
77BALS016606	CEE WCD Afschakelbaar	230	63	3	6h	Blauw
77BALS016934	CEE WCD Afschakelbaar	230	63	4	9h	Blauw
77BALS016604	CEE WCD Afschakelbaar	400	63	4	6h	Rood
77BALS016602	CEE WCD Afschakelbaar	400	63	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW Schakelbaar
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67. Opbouw wandcontactdoos afschakelbaar.
Kontex contacten. Boxterminals. Vergrendelbaar in 0-positie. Met mechanische dubbele vergrendeling.
Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten. Behuizing hoogwaardig kunststof (PC).
Kabelingang 1x M40 bovenzijde (open), 1x M50/M40 onderzijde (gesloten).
Voltage; 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS016620	CEE WCD Afschakelbaar	230	125	3	6h	Blauw
77BALS016930	CEE WCD Afschakelbaar	230	125	4	9h	Blauw
77BALS016621	CEE WCD Afschakelbaar	400	125	4	6h	Rood
77BALS016622	CEE WCD Afschakelbaar	400	125	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW Schakelbaar
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos afschakelbaar. **Speciaal voor omgevingen met zware condities.**
Vergrendelbaar in 0-positie. Met mechanische dubbele vergrendeling. Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen.
Vernikkelde contacten. Behuizing polycarbonaat-polyethyleenterftalaat, chemicaliën bestendig.
Kabelingang 1x M20 bovenzijde (open), 1x M20/25 onderzijde (gesloten).
Voltage; 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS016915	CEE WCD Afschakelbaar	230	16	5	9h	Blauw
77BALS016916	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	5	6h	Rood

CEE-FORM STEKERS - KOPPELINGEN - WANDCONTACTDOZEN IP67

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS OPBOUW Schakelbaar
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623.
Beschermingsgraad IP67.
Opbouw wandcontactdoos afschakelbaar. **Speciaal voor omgevingen met zware condities.**
Vergrendelbaar in 0-positie. Met mechanische dubbele vergrendeling. Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten. Behuizing polycarbonaat-polyethyleenterftalaat, chemicaliën bestendig. Kabelingang 16A-32A 2x M25 boven, 2x M25 onder. 63A 1x M40 boven, 1x M40/32 onder. 125A 1x M40 boven, 1x M50/40 onder. Voltage; 400V 50/60Hz.

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS160182	CEE WCD Afschakelbaar	400	16	5	6h	Rood
77BALS160184	CEE WCD Afschakelbaar	400	32	5	6h	Rood
77BALS016886	CEE WCD Afschakelbaar	400	63	5	6h	Rood
77BALS016890	CEE WCD Afschakelbaar	400	125	5	6h	Rood

Foto links 125A

Veel van deze CEE WCD's zijn ook leverbaar met een zekering. Keuze in D-type zekeringhouders, met zekeringautomaat C-type MCB of met lastscheidingsschakelaar NH-type.

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS PANEEL INBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623.
Beschermingsgraad IP67.
Paneel inbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT. Schroefloze aansluitingen. Kontex contacten.
Flens 62x62mm voor 16A 3p, 72x65mm voor 16A 4p en 5p. Behuizing van Polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

QUICK CONNECT

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS013719	CEE WCD Paneel Inbouw	110	16	3	4h	Geel
77BALS013724	CEE WCD Paneel Inbouw	110	16	4	4h	Geel
77BALS013730	CEE WCD Paneel Inbouw	110	16	5	4h	Geel
77BALS013720	CEE WCD Paneel Inbouw	230	16	3	6h	Blauw
77BALS013725	CEE WCD Paneel Inbouw	230	16	4	9h	Blauw
77BALS013731	CEE WCD Paneel Inbouw	230	16	5	9h	Blauw
77BALS013721	CEE WCD Paneel Inbouw	400	16	3	9h	Rood
77BALS013726	CEE WCD Paneel Inbouw	400	16	4	6h	Rood
77BALS013732	CEE WCD Paneel Inbouw	400	16	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS PANEEL INBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623.
Beschermingsgraad IP67.
Paneel inbouw wandcontactdoos QUICK CONNECT. Schroefloze aansluitingen. Kontex contacten.
Flens 75x75mm. Behuizing van Polyamide.
Voltage; 110V 50/60Hz, 230V 50/60Hz en 400V 50/60Hz.

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

QUICK CONNECT

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Colour
77BALS013749	CEE WCD Paneel Inbouw	110	32	3	4h	Geel
77BALS013754	CEE WCD Paneel Inbouw	110	32	4	4h	Geel
77BALS013760	CEE WCD Paneel Inbouw	110	32	5	4h	Geel
77BALS013750	CEE WCD Paneel Inbouw	230	32	3	6h	Blauw
77BALS013755	CEE WCD Paneel Inbouw	230	32	4	9h	Blauw
77BALS013761	CEE WCD Paneel Inbouw	230	32	5	9h	Blauw
77BALS013751	CEE WCD Paneel Inbouw	400	32	3	9h	Rood
77BALS013756	CEE WCD Paneel Inbouw	400	32	4	6h	Rood
77BALS013762	CEE WCD Paneel Inbouw	400	32	5	6h	Rood

BALS Elektrotechnik STANDAARD CEE-FORM WANDCONTACTDOOS PANEEL INBOUW
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland.
Volgens IEC 60309-1/2, EN 60309, VDE 0623.
Beschermingsgraad IP67.
Paneel inbouw wandcontactdoos. Contactdrager bestand tegen hoge temperaturen. Vernikkelde contacten.
Kontex contacten. Boxterminals.
Flens 107x100mm voor 63A, 120x120mm voor 125A. Behuizing van Polyamide.
Voltage; 400V 50/60Hz. (Op aanvraag ook leverbaar in 110V en 230V).

110V 50-60 Hz | 230V 50-60 Hz | 400V 50-60 Hz

2P+E 3P+E 3+N+E

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen	Aarde	Kleur
77BALS130131	CEE WCD Paneel Inbouw	400	63	4	6h	Rood
77BALS130119	CEE WCD Paneel Inbouw	400	63	5	6h	Rood
77BALS013447	CEE WCD Paneel Inbouw	400	125	4	6h	Rood
77BALS013451	CEE WCD Paneel Inbouw	400	125	5	6h	Rood

Veel andere IP67 CEE-Form producten op aanvraag leverbaar.
Contact onze product specialisten voor meer informatie over de mogelijkheden.