

Koppelingen Cam & Groove Polypropyleen

Cam & Groove koppelingen

Robuust en snel. Een verbinding die strak en lekproof is op leidingen en slangen. Leverbaar in verschillende materialen en afmetingen.

Cam & Groove couplings Polypropyleen

Buna afdichting temperatuurbestendigheid van -5°C tot +80°C. Voor bulk-transport, scheepvaart, industrie, voedingsmiddelen, water etc. Maximale druk bij +20°C, 1/2"- 1" 8 bar, 1.1/4"- 2" 6 bar, > 2.1/2" 5 bar.



Type A met BSP inwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (V)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (V)	Type	IMPA
432407PP	Plug DN20 man	3/4"	A	-	432410PP	Plug DN40 man	1.1/2"	A	-
432408PP	Plug DN25 man	1"	A	-	432411PP	Plug DN50 man	2"	A	-
432409PP	Plug DN32 man	1.1/4"	A	-	432413PP	Plug DN75 man	3"	A	-



Type B met BSPT uitwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA
432417PP	Koppeling DN20 vrouw	3/4"	B	-	432420PP	Koppeling DN40 vrouw	1.1/2"	B	-
432418PP	Koppeling DN25 vrouw	1"	B	-	432421PP	Koppeling DN50 vrouw	2"	B	-
432419PP	Koppeling DN32 vrouw	1.1/4"	B	-	432423PP	Koppeling DN75 vrouw	3"	B	-



Type C met slangpilaar

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA
432427PP	Koppeling DN20 vrouw	19	C	-	432430PP	Koppeling DN40 vrouw	38	C	-
432428PP	Koppeling DN25 vrouw	25	C	-	432431PP	Koppeling DN50 vrouw	50	C	-
432429PP	Koppeling DN32 vrouw	31	C	-	432433PP	Koppeling DN75 vrouw	77	C	-



Type D met BSP inwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Thread BSP	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Thread BSP	Type	IMPA
432436PP	Koppeling DN15 vrouw	1/2"	D	-	432440PP	Koppeling DN40 vrouw	1.1/2"	D	-
432437PP	Koppeling DN20 vrouw	3/4"	D	-	432441PP	Koppeling DN50 vrouw	2"	D	-
432438PP	Koppeling DN25 vrouw	1"	D	-	432443PP	Koppeling DN75 vrouw	3"	D	-
432439PP	Koppeling DN32 vrouw	1.1/4"	D	-					



Type E met slangpilaar

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA
432447PP	Plug DN20 man	19	E	-	432450PP	Plug DN40 man	38	E	-
432448PP	Plug DN25 man	25	E	-	432451PP	Plug DN50 man	50	E	-
432449PP	Plug DN32 man	31	E	-	432453PP	Plug DN75 man	77	E	-



Type F met BSPT uitwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP	Type	IMPA
432457PP	Plug DN20 man	3/4"	F	-	432460PP	Plug DN40 man	1.1/2"	F	-
432458PP	Plug DN25 man	1"	F	-	432461PP	Plug DN50 man	2"	F	-
432459PP	Plug DN32 man	1.1/4"	F	-	432463PP	Plug DN75 man	3"	F	-



Type DP Blindplug

Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA
432471PP	Blindplug DN20 man	20	DP	-	432474PP	Blindplug DN40 man	40	DP	-
432472PP	Blindplug DN25 man	25	DP	-	432475PP	Blindplug DN50 man	50	DP	-
432473PP	Blindplug DN32 man	32	DP	-	432477PP	Blindplug DN75 man	75	DP	-



Type DC Blindkap

Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA
432483PP	Blindkap DN20 vrouw	20	DC	-	432486PP	Blindkap DN40 vrouw	40	DC	-
432484PP	Blindkap DN25 vrouw	25	DC	-	432487PP	Blindkap DN50 vrouw	50	DC	-
432485PP	Blindkap DN32 vrouw	32	DC	-	432489PP	Blindkap DN75 vrouw	75	DC	-



Koppelingen Cam & Groove Aluminium

Cam & Groove koppeling Aluminium

Buna afdichting temperatuur bestendigheid van -5°C tot +100°C. Voor voedsel, water, olie, diesel etc.
Maximale druk bij +20°C, 1/2"- 2" 17 bar, 2.1/2" 10 bar, 3"-4" 8 bar.

Type A met BSP inwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (F)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Description	Draad BSP (F)	Type	IMPA
432406	Plug DN15 man	1/2"	A	35 17 01	432411	Plug DN50 man	2"	A	35 17 06
432407	Plug DN20 man	3/4"	A	35 17 02	432412	Plug DN65 man	2.1/2"	A	35 17 07
432408	Plug DN25 man	1"	A	35 17 03	432413	Plug DN75 man	3"	A	35 17 08
432409	Plug DN32 man	1.1/4"	A	35 17 04	432414	Plug DN100 man	4"	A	35 17 09
432410	Plug DN40 man	1.1/2"	A	35 17 05	432415	Plug DN150 man	5"	A	35 17 11



Type B met BSPT uitwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA
432416	Koppeling DN15 vrouw	1/2"	B	35 18 51	432421	Koppeling DN50 vrouw	2"	B	35 18 56
432417	Koppeling DN20 vrouw	3/4"	B	35 18 52	432422	Koppeling DN65 vrouw	2.1/2"	B	35 18 57
432418	Koppeling DN25 vrouw	1"	B	35 18 53	432423	Koppeling DN75 vrouw	3"	B	35 18 58
432419	Koppeling DN32 vrouw	1.1/4"	B	35 18 54	432424	Koppeling DN100 vrouw	4"	B	35 18 59
432420	Koppeling DN40 vrouw	1.1/2"	B	35 18 55	432425	Koppeling DN150 vrouw	6"	B	35 18 61



Type D met slangpilaar

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA
432426	Koppeling DN15 vrouw	13	C	35 20 00	432431	Koppeling DN50 vrouw	50	C	35 20 05
432427	Koppeling DN20 vrouw	19	C	35 20 01	432432	Koppeling DN65 vrouw	64	C	35 20 06
432428	Koppeling DN25 vrouw	25	C	35 20 02	432433	Koppeling DN75 vrouw	77	C	35 20 07
432429	Koppeling DN32 vrouw	31	C	35 20 03	432434	Koppeling DN100 vrouw	101	C	35 20 08
432430	Koppeling DN40 vrouw	38	C	35 20 04	432435	Koppeling DN150 vrouw	152	C	35 20 10



Type D met BSP inwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP	Type	IMPA
432436	Koppeling DN15 vrouw	1/2"	D	35 18 01	432441	Koppeling DN50 vrouw	2"	D	35 18 06
432437	Koppeling DN20 vrouw	3/4"	D	35 18 02	432442	Koppeling DN65 vrouw	2.1/2"	D	35 18 07
432438	Koppeling DN25 vrouw	1"	D	35 18 03	432443	Koppeling DN75 vrouw	3"	D	35 18 08
432439	Koppeling DN32 vrouw	1.1/4"	D	35 18 04	432444	Koppeling DN100 vrouw	4"	D	35 18 09
432440	Koppeling DN40 vrouw	1.1/2"	D	35 18 05	432445	Koppeling DN150 vrouw	6"	D	35 18 11



Type E met slangpilaar

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA
432446	Plug DN15 man	13	E	35 19 00	432451	Plug DN50 man	50	E	35 19 05
432447	Plug DN20 man	19	E	35 19 01	432452	Plug DN65 man	64	E	35 19 06
432448	Plug DN25 man	25	E	35 19 02	432453	Plug DN75 man	77	E	35 19 07
432449	Plug DN32 man	31	E	35 19 03	432454	Plug DN100 man	101	E	35 19 08
432450	Plug DN40 man	38	E	35 19 04	432455	Plug DN150 man	152	E	35 19 10



Type F met BSPT uitwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP	Type	IMPA
432456	Plug DN15 man	1/2"	F	35 17 51	432461	Plug DN50 man	2"	F	35 17 56
432457	Plug DN20 man	3/4"	F	35 17 52	432462	Plug DN65 man	2.1/2"	F	35 17 57
432458	Plug DN25 man	1"	F	35 17 53	432463	Plug DN75 man	3"	F	35 17 58
432459	Plug DN32 man	1.1/4"	F	35 17 54	432464	Plug DN100 man	4"	F	35 17 59
432460	Plug DN40 man	1.1/2"	F	35 17 55	432465	Plug DN150 man	6"	F	35 17 61



Type DP blindplug

Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA
432470	Blindplug DN15 man	15	DP	35 19 50	432475	Blindplug DN50 man	50	DP	35 19 55
432471	Blindplug DN20 man	20	DP	35 19 51	432476	Blindplug DN65 man	65	DP	35 19 56
432472	Blindplug DN25 man	25	DP	35 19 52	432477	Blindplug DN75 man	75	DP	35 19 57
432473	Blindplug DN32 man	32	DP	35 19 53	432478	Blindplug DN100 man	100	DP	35 19 58
432474	Blindplug DN40 man	40	DP	35 19 54	432479	Blindplug DN150 man	150	DP	35 19 60



Koppelingen Cam & Groove Messing

Cam & Groove koppeling Aluminium

Buna afdichting temperatuur bestendigheid van -5°C tot +100°C. Voor voedsel, water, olie, diesel etc.
Maximale druk bij +20°C, 1/2"- 2" 17 bar, 2.1/2" 10 bar, 3"-4" 8 bar.

Type DC Blindkap

Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA
432482	Blindkap DN15 vrouw	15	DC	35 20 50	432487	Blindkap DN50 vrouw	50	DC	35 20 55
432483	Blindkap DN20 vrouw	20	DC	35 20 51	432488	Blindkap DN65 vrouw	65	DC	35 20 56
432484	Blindkap DN25 vrouw	25	DC	35 20 52	432489	Blindkap DN75 vrouw	75	DC	35 20 57
432485	Blindkap DN32 vrouw	32	DC	35 20 53	432490	Blindkap DN100 vrouw	100	DC	35 20 58
432486	Blindkap DN40 vrouw	40	DC	35 20 54	432491	Blindkap DN150 vrouw	150	DC	35 20 60

Cam & Groove koppelingen messing

Buna afdichting temperatuur bestendigheid van -5°C tot +100°C. Voor voedsel, water, olie, diesel etc.
Maximale druk bij +20°C, 1/2"- 2" 17 bar, 2.1/2" 10 bar, 3"-4" 8 bar.

Type A met BSP inwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (F)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (F)	Type	IMPA
432406BR	Plug DN15 man	1/2"	A	35 17 15	432411BR	Plug DN50 man	2"	A	35 17 20
432407BR	Plug DN20 man	3/4"	A	35 17 16	432412BR	Plug DN65 man	2.1/2"	A	35 17 21
432408BR	Plug DN25 man	1"	A	35 17 17	432413BR	Plug DN75 man	3"	A	35 17 22
432409BR	Plug DN32 man	1.1/4"	A	35 17 18	432414BR	Plug DN100 man	4"	A	35 17 23
432410BR	Plug DN40 man	1.1/2"	A	35 17 19	432415BR	Plug DN150 man	5"	A	35 17 25

Type B met BSPT uitwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA
432416BR	Koppeling DN15 vrouw	1/2"	B	35 18 65	432421BR	Koppeling DN50 vrouw	2"	B	35 18 70
432417BR	Koppeling DN20 vrouw	3/4"	B	35 18 66	432422BR	Koppeling DN65 vrouw	2.1/2"	B	35 18 71
432418BR	Koppeling DN25 vrouw	1"	B	35 18 67	432423BR	Koppeling DN75 vrouw	3"	B	35 18 72
432419BR	Koppeling DN32 vrouw	1.1/4"	B	35 18 68	432424BR	Koppeling DN100 vrouw	4"	B	35 18 73
432420BR	Koppeling DN40 vrouw	1.1/2"	B	35 18 69	432425BR	Koppeling DN150 vrouw	6"	B	35 18 75

Type C met slangpilaar

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA
432426BR	Koppeling DN15 vrouw	13	C	35 20 14	432431BR	Koppeling DN50 vrouw	50	C	35 20 19
432427BR	Koppeling DN20 vrouw	19	C	35 20 15	432432BR	Koppeling DN65 vrouw	64	C	35 20 20
432428BR	Koppeling DN25 vrouw	25	C	35 20 16	432433BR	Koppeling DN75 vrouw	77	C	35 20 21
432429BR	Koppeling DN32 vrouw	31	C	35 20 17	432434BR	Koppeling DN100 vrouw	101	C	35 20 22
432430BR	Koppeling DN40 vrouw	38	C	35 20 18	432435BR	Koppeling DN150 vrouw	152	C	35 20 23

Type D met BSP inwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (F)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (F)	Type	IMPA
432436BR	Koppeling DN15 vrouw	1/2"	D	35 18 15	432441BR	Koppeling DN50 vrouw	2"	D	35 18 20
432437BR	Koppeling DN20 vrouw	3/4"	D	35 18 16	432442BR	Koppeling DN65 vrouw	2.1/2"	D	35 18 21
432438BR	Koppeling DN25 vrouw	1"	D	35 18 17	432443BR	Koppeling DN75 vrouw	3"	D	35 18 22
432439BR	Koppeling DN32 vrouw	1.1/4"	D	35 18 18	432444BR	Koppeling DN100 vrouw	4"	D	35 18 23
432440BR	Koppeling DN40 vrouw	1.1/2"	D	35 18 19	432445BR	Koppeling DN150 vrouw	6"	D	35 18 25

Type E met slangpilaar

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA
432446BR	Plug DN15 man	13	E	35 19 14	432451BR	Plug DN50 man	50	E	35 19 19
432447BR	Plug DN20 man	19	E	35 19 15	432452BR	Plug DN65 man	64	E	35 19 20
432448BR	Plug DN25 man	25	E	35 19 16	432453BR	Plug DN75 man	77	E	35 19 21
432449BR	Plug DN32 man	31	E	35 19 17	432454BR	Plug DN100 man	101	E	35 19 22
432450BR	Plug DN40 man	38	E	35 19 18	432455BR	Plug DN150 man	152	E	35 19 24

Type F met BSPT uitwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA
432456BR	Plug DN15 man	1/2"	F	35 17 65	432461BR	Plug DN50 man	2"	F	35 17 70
432457BR	Plug DN20 man	3/4"	F	35 17 66	432462BR	Plug DN65 man	2.1/2"	F	35 17 71
432458BR	Plug DN25 man	1"	F	35 17 67	432463BR	Plug DN75 man	3"	F	35 17 72
432459BR	Plug DN32 man	1.1/4"	F	35 17 68	432464BR	Plug DN100 man	4"	F	35 17 73
432460BR	Plug DN40 man	1.1/2"	F	35 17 69	432465BR	Plug DN150 man	6"	F	35 17 75



Koppelingen Cam & Groove Roestvrijstaal

Cam & Groove koppelingen messing

Buna afdichting temperatuur bestendigheid van -5°C tot +100°C. Voor voedsel, water, olie, diesel etc.
Maximale druk bij +20°C, 1/2"- 2" 17 bar, 2.1/2" 10 bar, 3"-4" 8 bar.

Type DP blindplug

Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA
432470BR	Blindplug DN15 man	15	DP	35 19 64	432475BR	Blindplug DN50 man	50	DP	35 19 69
432471BR	Blindplug DN20 man	20	DP	35 19 65	432476BR	Blindplug DN65 man	65	DP	35 19 70
432472BR	Blindplug DN25 man	25	DP	35 19 66	432477BR	Blindplug DN75 man	75	DP	35 19 71
432473BR	Blindplug DN32 man	32	DP	35 19 67	432478BR	Blindplug DN100 man	100	DP	35 19 72
432474BR	Blindplug DN40 man	40	DP	35 19 68	432479BR	Blindplug DN150 man	150	DP	35 19 74



Type DC blindkap

Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA
432482BR	Blindkap DN15 vrouw	15	DC	35 20 64	432487BR	Blindkap DN50 vrouw	50	DC	35 20 69
432483BR	Blindkap DN20 vrouw	20	DC	35 20 65	432488BR	Blindkap DN65 vrouw	65	DC	35 20 70
432484BR	Blindkap DN25 vrouw	25	DC	35 20 66	432489BR	Blindkap DN75 vrouw	75	DC	35 20 71
432485BR	Blindkap DN32 vrouw	32	DC	35 20 67	432490BR	Blindkap DN100 vrouw	100	DC	35 20 72
432486BR	Blindkap DN40 vrouw	40	DC	35 20 68	432491BR	Blindkap DN150 vrouw	150	DC	35 20 74



Cam & Groove koppelingen roestvrijstaal AISI-316

Buna afdichting temperatuur bestendigheid van -5°C tot +100°C. Voor voedsel, water, olie, diesel etc.
Maximale druk bij +20°C, 1/2"- 2" 17 bar, 2.1/2" 10 bar, 3"-4" 8 bar.

Type A met BSP inwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (V)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (V)	Type	IMPA
432406A4	Plug DN15 man	1/2"	A	35 17 31	432411A4	Plug DN50 man	2"	A	35 17 36
432407A4	Plug DN20 man	3/4"	A	35 17 32	432412A4	Plug DN65 man	2.1/2"	A	35 17 37
432408A4	Plug DN25 man	1"	A	35 17 33	432413A4	Plug DN75 man	3"	A	35 17 38
432409A4	Plug DN32 man	1.1/4"	A	35 17 34	432414A4	Plug DN100 man	4"	A	35 17 39
432410A4	Plug DN40 man	1.1/2"	A	35 17 35	432415A4	Plug DN150 man	5"	A	35 17 41



Type B met BSPT uitwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA
432416A4	Koppeling DN15 vrouw	1/2"	B	35 18 81	432421A4	Koppeling DN50 vrouw	2"	B	35 18 86
432417A4	Koppeling DN20 vrouw	3/4"	B	35 18 82	432422A4	Koppeling DN65 vrouw	2.1/2"	B	35 18 87
432418A4	Koppeling DN25 vrouw	1"	B	35 18 83	432423A4	Koppeling DN75 vrouw	3"	B	35 18 88
432419A4	Koppeling DN32 vrouw	1.1/4"	B	35 18 84	432424A4	Koppeling DN100 vrouw	4"	B	35 18 89
432420A4	Koppeling DN40 vrouw	1.1/2"	B	35 18 85	432425A4	Koppeling DN150 vrouw	6"	B	35 18 91



Type C met slangpilaar

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA
432426A4	Koppeling DN15 vrouw	13	C	35 20 30	432431A4	Koppeling DN50 vrouw	50	C	35 20 35
432427A4	Koppeling DN20 vrouw	19	C	35 20 31	432432A4	Koppeling DN65 vrouw	64	C	35 20 36
432428A4	Koppeling DN25 vrouw	25	C	35 20 32	432433A4	Koppeling DN75 vrouw	77	C	35 20 37
432429A4	Koppeling DN32 vrouw	31	C	35 20 33	432434A4	Koppeling DN100 vrouw	101	C	35 20 38
432430A4	Koppeling DN40 vrouw	38	C	35 20 34	432435A4	Koppeling DN150 vrouw	152	C	35 20 40



Type D met BSP inwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (V)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (V)	Type	IMPA
432436A4	Coupling DN15 female	1/2"	D	35 18 31	432441A4	Coupling DN40 female	2"	D	35 18 36
432437A4	Coupling DN20 female	3/4"	D	35 18 32	432442A4	Coupling DN50 female	2.1/2"	D	35 18 37
432438A4	Coupling DN25 female	1"	D	35 18 33	432443A4	Coupling DN75 female	3"	D	35 18 38
432439A4	Coupling DN32 female	1.1/4"	D	35 18 34	432444A4	Coupling DN100 female	4"	D	35 18 39
432440A4	Coupling DN40 female	1.1/2"	D	35 18 35	432445A4	Coupling DN150 female	6"	D	35 18 41



Koppelingen Cam & Groove Roestvrijstaal

Cam & Groove koppelingen roestvrijstaal AISI-316

Buna afdichting temperatuur bestendigheid van -5°C tot +100°C. Voor voedsel, water, olie, diesel etc.
Maximale druk bij +20°C, 1/2" - 2" 17 bar, 2.1/2" 10 bar, 3"-4" 8 bar.



Type E met slangpilaar

Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Slang diam mm	Type	IMPA
432446A4	Plug DN15 man	13	E	35 19 30	432451A4	Plug DN50 man	50	E	35 19 35
432447A4	Plug DN20 man	19	E	35 19 31	432452A4	Plug DN65 man	64	E	35 19 36
432448A4	Plug DN25 man	25	E	35 19 32	432453A4	Plug DN75 man	77	E	35 19 37
432449A4	Plug DN32 man	31	E	35 19 33	432454A4	Plug DN100 man	101	E	35 19 38
432450A4	Plug DN40 man	38	E	35 19 34	432455A4	Plug DN150 man	152	E	35 19 40



Type F met BSPT uitwendige draad

Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	Draad BSP (M)	Type	IMPA
432456A4	Plug DN15 man	1/2"	F	35 17 81	432461A4	Plug DN50 man	2"	F	35 17 86
432457A4	Plug DN20 man	3/4"	F	35 17 82	432462A4	Plug DN65 man	2.1/2"	F	35 17 87
432458A4	Plug DN25 man	1"	F	35 17 83	432463A4	Plug DN75 man	3"	F	35 17 88
432459A4	Plug DN32 man	1.1/4"	F	35 17 84	432464A4	Plug DN100 man	4"	F	35 17 89
432460A4	Plug DN40 man	1.1/2"	F	35 17 85	432465A4	Plug DN150 man	6"	F	35 17 91



Type DP blindplug

Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA
432470A4	Blindplug DN15 man	15	DP	35 19 80	432475A4	Blindplug DN50 man	50	DP	35 19 85
432471A4	Blindplug DN20 man	20	DP	35 19 81	432476A4	Blindplug DN65 man	65	DP	35 19 86
432472A4	Blindplug DN25 man	25	DP	35 19 82	432477A4	Blindplug DN75 man	75	DP	35 19 87
432473A4	Blindplug DN32 man	32	DP	35 19 83	432478A4	Blindplug DN100 man	100	DP	35 19 88
432474A4	Blindplug DN40 man	40	DP	35 19 84	432479A4	Blindplug DN150 man	150	DP	35 19 90



Type DC blindkap

Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	DN	Type	IMPA
432482A4	Blindkap DN15 vrouw	15	DC	35 20 80	432487A4	Blindkap DN50 vrouw	50	DC	35 20 85
432483A4	Blindkap DN20 vrouw	20	DC	35 20 81	432488A4	Blindkap DN65 vrouw	65	DC	35 20 86
432484A4	Blindkap DN25 vrouw	25	DC	35 20 82	432489A4	Blindkap DN75 vrouw	75	DC	35 20 87
432485A4	Blindkap DN32 vrouw	32	DC	35 20 83	432490A4	Blindkap DN100 vrouw	100	DC	35 20 88
432486A4	Blindkap DN40 vrouw	40	DC	35 20 84	432491A4	Blindkap DN150 vrouw	150	DC	35 20 90



Cam & Groove arm, pin, ring set roestvrijstaal AISI-316

Vervangingsset voor alle Cam & Groove koppelingen.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
432495	Arm set voor 1/2" - 3/4"	35 21 51 / 35 21 52
432496	Arm set voor 1"	35 21 53
432497	Arm set voor 1.1/4" - 2.1/2"	35 21 54 / 35 21 55 / 35 21 56 / 35 21 57
432498	Arm set voor 3" - 4"	35 21 58 / 35 21 59



Cam & Groove borgkettingen met beide zijden een aansluiting

Voor alle Cam & Groove koppelingen.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
432495CH	Ketting 6" Messing	-
432496CH	Ketting 6" Roestvrijstaal	-
432497CH	Ketting 12" Messing	-
432498CH	Ketting 12" Roestvrijstaal	-



Koppelingen Cam & Groove Ringen

Cam & Groove vervangingsringen

Verschillende soorten afdichtingen voor Cam & Groove koppelingen.
Let altijd op de materiaaleigenschappen voor de juiste keuze en ingebruikname.

Cam & Groove EPDM afdichtingen bestand tegen (warm)water, bleek, zuren, oplosmiddelen. Goed weersbestendig. Niet olie en bezinebestendig.
Temperatuurbereik van -40°C tot +140°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor afm.	IMPA
432406EP	EPDM Ring DN15	1/2"	-
432407EP	EPDM Ring DN20	3/4"	-
432408EP	EPDM Ring DN25	1"	-
432409EP	EPDM Ring DN32	1.1/4"	-
432410EP	EPDM Ring DN40	1.1/2"	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor afm.	IMPA
432411EP	EPDM Ring DN50	2"	-
432412EP	EPDM Ring DN65	2.1/2"	-
432413EP	EPDM Ring DN75	3"	-
432414EP	EPDM Ring DN100	4"	-
432415EP	EPDM Ring DN150	6"	-



Cam & Groove VITON (FKM) afdichtingen beperkt bestand tegen zuren en glycol gebaseerde producten, niet bruikbaar voor warm water en stoom.
Zeer goed inzetbaar voor koolwaterstoffen en eetbare oliën.
Temperatuurbereik van -10°C tot +130°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor afm.	IMPA
432406VI	Viton Ring DN15	1/2"	-
432407VI	Viton Ring DN20	3/4"	-
432408VI	Viton Ring DN25	1"	-
432409VI	Viton Ring DN32	1.1/4"	-
432410VI	Viton Ring DN40	1.1/2"	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor afm.	IMPA
432411VI	Viton Ring DN50	2"	-
432412VI	Viton Ring DN65	2.1/2"	-
432413VI	Viton Ring DN75	3"	-
432414VI	Viton Ring DN100	4"	-
432415VI	Viton Ring DN150	6"	-



Cam & Groove PTFE afdichtingen envelop open type, voor zuren en hoge temperaturen. Bestand tegen vrijwel alle vloeistoffen.
Het afdichtmateriaal is niet flexibel.
Temperatuurbereik van -20°C tot +180°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor afm.	IMPA
432406PT	PTFE Ring DN15	1/2"	35 21 21
432407PT	PTFE Ring DN20	3/4"	35 21 22
432408PT	PTFE Ring DN25	1"	35 21 23
432409PT	PTFE Ring DN32	1.1/4"	35 21 24
432410PT	PTFE Ring DN40	1.1/2"	35 21 25

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor afm.	IMPA
432411PT	PTFE Ring DN50	2"	35 21 26
432412PT	PTFE Ring DN65	2.1/2"	35 21 27
432413PT	PTFE Ring DN75	3"	35 21 28
432414PT	PTFE Ring DN100	4"	35 21 29
432415PT	PTFE Ring DN150	6"	



Cam & Groove BUNA afdichtingen bestand tegen water, brandstof, vetten, minerale oliën, warmte en bleek. gGoelig voor ozon.
Temperatuurbereik van -30°C tot +75°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor afm.	IMPA
432406BU	Buna Ring DN15	1/2"	35 21 01
432407BU	Buna Ring DN20	3/4"	35 21 02
432408BU	Buna Ring DN25	1"	35 21 03
432409BU	Buna Ring DN32	1.1/4"	35 21 04
432410BU	Buna Ring DN40	1.1/2"	35 21 05

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor afm.	IMPA
432411BU	Buna Ring DN50	2"	35 21 06
432412BU	Buna Ring DN65	2.1/2"	35 21 07
432413BU	Buna Ring DN75	3"	35 21 08
432414BU	Buna Ring DN100	4"	35 21 09
432415BU	Buna Ring DN150	6"	35 21 11



Whip Check veiligheidskabels voor alles klauwkoppelingen

Essentieel veiligheidsonderdeel voor alle slang-slang en slang-aansluitkoppeling verbinding.
Gegalvaniseerd stalen veerbelaste Steel draad met ogen die eenvoudig kunnen worden aangebracht.
Sluit de Whip Check altijd op de juiste manier aan. Zie onderstaande foto.

Artikel Nr.	Omschrijving	Maat
431050	Whip Check Ø3 x 530, trekkracht 8.250 N	1/2" - 1.1/4"
431051	Whip Check Ø6.2 x 970 trekkracht 30.000 N	1.1/2" - 3"

