

Diana Light A55 Opbouwarmatuur

Diana Leuchten A55 Opbouwarmatuur

Opbouwarmaturen uit de A55-serie: een extreem compact ontwerp

Toepassingsgebieden:

Bewerkingscentra, CNC-machines, draaibanken, drukmachines, EDM-machines, vochtige ruimteverlichting, vlakslijpmachines, freesmachines, spoorbouwmachines, houtbewerkingsmachines, industriële wasmachines, koelcellen, kunststofverwerking, machineverlichting, machinekamer verlichting, metaalbewerking, micropreciesmachines, polijstmachines, zwembadverlichting, productie-installaties, testbanken met hoge vervuilingsgraad, spoorwegen, schakelkasten, slijpmachines, kastverlichting, speciale voertuigen, speciale machines, spuitgietmachines, stansautomatisering, textielmachines, tunnelverlichting, verpakkingsmachines, vitrineverlichting, gereedschapsmachines

Industrieën:

Landbouw, installatietechniek, automatisering, automobiellindustrie, drukwerk, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, industriële beeldverwerking, luchtvaart, werktuigbouwkunde, geneeskunde, kwaliteitsborging, spoorwegen, lucht- en ruimtevaart, robotica, beveiligingstechniek, speciale machinebouw, textielindustrie, transport & logistiek, verkeer, verpakkingsindustrie

Hoogtepunten:

- Optimale combinatie van helderheid, prestaties, ontwerp en productiekwaliteit.
- Extreem veerkrachtig
- Verschillende lengtes leverbaar
- Hoge beschermingsklasse IP68
- Bestand tegen de meeste koel- en smeermiddelen
- Geen verblinding door diffuser
- Geen meervoudige schaduw
- Flickervrije verlichting
- Lumen efficiëntie 150 lm/W
- UL US LISTED laag voltage armatuur E503650

Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 22-28 VDC**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40°C
- Aansluiting M12 stekker
- Bescherming IP68
- Beschermingsklasse III en risico groep 0
- Breedte 55 mm en hoogte 20 mm
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, gehard floatglas
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, acrylgas
- Lichtkleur standaard 5.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar op aanvraag

Uitvoering met Acrylgas en geanodiseerd aluminium:

Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Lengte in mm
	LMA0743-0WW0C	1.050	5.000K	120°	7 W	165 mm
	LMA0743-0WW2C	1.950	5.000K	120°	13 W	300 mm
	LMA0743-0WW3C	3.750	5.000K	120°	25 W	550 mm


Uitvoering met Gehard Floatglas en geanodiseerd aluminium:

Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Lengte in mm
	LMA0743-0WW0A	1.050	5.000K	120°	7 W	165 mm
	LMA0743-0WW2A	1.950	5.000K	120°	13 W	300 mm
	LMA0743-0WW3A	3.750	5.000K	120°	25 W	550 mm

Diana Leuchten Aansluitkabels 3-draads M12:

Artikel Nr.	Omschrijving	Stekkervorm	Lengte mm
83DN70012357	ZKBM12G-0203A	Recht	2.000 mm
83DN70012266	ZKBM12G-0503A	Recht	5.000 mm
83DN70012371	ZKBM12G-1003A	Recht	10.000 mm

Artikel Nr.	Omschrijving	Stekkervorm	Lengte mm
83DN70012372	ZKBM12W-0203A	Haaks	2.000 mm
83DN70012373	ZKBM12W-0503A	Haaks	5.000 mm
83DN70012374	ZKBM12W-1003A	Haaks	10.000 mm



Diana Leuchten Stekkervoeding M12 plug

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom
	MVS0596-2402B	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	25 W	0-2,5 A
	MVS0822-2401B	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-2,5 A



Diana Leuchten DIN Rail voedingen:

Toepassingsgebieden:

Voeding van hoogwaardige LED's en driver units voor machine-, camera- en architectuurverlichting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom	Efficiëntie	Bedrijfs temperatuur
	MVH0513-02424	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	24 W	0-1 A	1%	-20 ... +70° C
	MVH0513-06024	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-1 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-12024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	120 W	0...5 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-24024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	240 W	0...10 A	1%	-40 ... +85° C

