

Doorslijpschijven Pferd Germany

Pferd Doorslijpschijven voor haakse slijpers

Het assortiment doorslijpschijven van Pferd bestaat uit de Universele lijn, de Prestatielijlijn en de Speciale lijn. Allemaal geproduceerd voor de meest veeleisende professionele eindgebruiker. Typische kenmerken voor Pferd zijn minder emissie, minder stof, minder trillingen en minder lawaai, allemaal om de werknemer een gezondere en veiligere werkomgeving te bieden.

De Universele lijn is ontworpen voor standaard dagelijkse onderhoudswerkzaamheden, de Prestatielijlijn is ontworpen voor typische productie, waarbij een lange standtijd met maximale prestaties vereist zijn. De Speciale lijn is ontworpen voor de meest veeleisende snijklassen en kenmerkt zich door ongeëvenaarde snijprestaties en standtijd.

Pferd Cutting discs S SG (Prestatielijlijn)


Voor snijden van plaatstaal, secties en massief materiaal in **STAAL**, alsmede voor gebruik met **GIETIJZER**.

Dikte schijf 1.0 - 1.6 -1.9mm voor snel en comfortabel snijden met een minimale braam.

Dikte schijf 2.4mm voor universele snijtoepassingen.


Dikte schijf 2.9 - 3.0 -3.2mm voor maximale standtijd bij hoge zijdelingse stabiliteit.

Vorm EHT = compleet vlakke schijf, vorm EH met doorgezette center.



Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460110	EHT	115 mm	1.0 mm	22.2 mm
460111	EHT	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460112	EHT	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460114	EHT	125 mm	1.0 mm	22.2 mm
460115	EHT	125 mm	1.6 mm	22.2 mm
460116	EHT	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460118	EHT	150 mm	3.0 mm	22.2 mm
460118B	EHT	180 mm	1.6 mm	22.2 mm
460119	EHT	180 mm	2.9 mm	22.2 mm
460120	EHT	180 mm	3.2 mm	22.2 mm
460120B	EHT	230 mm	1.9 mm	22.2 mm
460121	EHT	230 mm	2.9 mm	22.2 mm
460122	EHT	230 mm	3.2 mm	22.2 mm

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460112E	EH	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460113	EH	115 mm	3.2 mm	22.2 mm
460116E	EH	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460117	EH	125 mm	3.2 mm	22.2 mm
460118E	EH	150 mm	3.0 mm	22.2 mm
460119E	EH	180 mm	2.9 mm	22.2 mm
460120E	EH	180 mm	3.2 mm	22.2 mm
460121E	EH	230 mm	2.9 mm	22.2 mm
460122E	EH	230 mm	3.2 mm	22.2 mm



Pferd doorslijpschijf SG STEELOX (Prestatielijlijn)

Voor snijden van plaatstaal, secties en massief materiaal in **STAAL en ROESTVASTSTAAL (INOX)**.

Dikte schijf 1.0 - 1.6 -1.9mm voor snel en comfortabel snijden met minimale braamvorming.

Dikte schijf 2.4mm voor universele snijtoepassingen.

Dikte schijf 2.9 - 3.0 -3.2mm voor maximale standtijd bij hoge zijdelingse stabiliteit.

Vorm EHT = compleet vlakke schijf, vorm EH met doorgezette center.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460140	EHT	115 mm	1.0 mm	22.2 mm
460141	EHT	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460141B	EHT	115 mm	2.0 mm	22.2 mm
460142	EHT	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460145B	EHT	125 mm	1.0 mm	22.2 mm
460146	EHT	125 mm	1.6 mm	22.2 mm
460146B	EHT	125 mm	2.0 mm	22.2 mm
460147	EHT	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460147D	EHT	150 mm	1.6 mm	22.2 mm
460149A	EHT	180 mm	1.6 mm	22.2 mm
460150	EHT	180 mm	2.5 mm	22.2 mm
460150B	EHT	230 mm	1.9 mm	22.2 mm
460151	EHT	230 mm	2.5 mm	22.2 mm
460152	EHT	230 mm	3.2 mm	22.2 mm

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460143	EH	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460144	EH	115 mm	3.2 mm	22.2 mm
460148	EH	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460149	EH	125 mm	3.2 mm	22.2 mm
460150E	EH	180 mm	2.5 mm	22.2 mm
460151E	EH	230 mm	2.5 mm	22.2 mm



Doorslijpschijven Pferd Germany

Pferd Cutting discs SGP STEELOX (Speciale lijn)

Voor snijden van plaatstaal, secties en massief materiaal in **ROESTVASTSTAAL**. Ongeëvenaarde snijprestaties en levensduur. Ook geschikt voor koolstofstaal en alle ferrometalen. Het assortiment omvat X-SLIM® (0,8 mm) schijven, de dunste schijven die beschikbaar zijn voor snelle snijprestaties en de minste materiaalver-spilling met de hoogste veiligheid. X-Slim® produceert overtuigende snijprestaties, zelfs op laag niveau aangedreven haakse slijpmachines.


Dikte schijf 1,0 - 1,6 mm voor snel en comfortabel snijden met minimale braam-vorming.

Dikte schijf 2,2 mm voor universele snijtoepassingen.

Dikte schijf 2,3 - 2,8 mm voor maximale standtijd met hoge zijdelingse stabiliteit.

De schijf van 1,0 mm is ideaal voor haakse slijpmachines op accu.

Vorm EHT = compleet vlakke schijf.



Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460152B	EHT	115 mm	0.8 mm	22.2 mm
460153	EHT	115 mm	1.0 mm	22.2 mm
460154	EHT	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460155	EHT	115 mm	2.2 mm	22.2 mm
460156B	EHT	125 mm	0.8 mm	22.2 mm
460157	EHT	125 mm	1.0 mm	22.2 mm
460158	EHT	125 mm	1.6 mm	22.2 mm
460159	EHT	125 mm	2.2 mm	22.2 mm
460159B	EHT	150 mm	1.6 mm	22.2 mm
460159C	EHT	150 mm	2.5 mm	22.2 mm
460161	EHT	180 mm	1.6 mm	22.2 mm
460162	EHT	180 mm	2.3 mm	22.2 mm
460164	EHT	180 mm	2.8 mm	22.2 mm
460166	EHT	230 mm	1.9 mm	22.2 mm
460167	EHT	230 mm	2.3 mm	22.2 mm
460169	EHT	230 mm	2.8 mm	22.2 mm



Pferd Cutting discs PSF STEEL (Universele lijn)

Voor snijden van plaatstaal, secties en massief materiaal in **STAAL**. Hoge snijprestaties en standtijd.

Recommended for angle grinders in all power levels.

Dikte schijf 1.0 - 1.6 - 1.9mm voor snel en comfortabel snijden met minimale braamvorming.


Dikte schijf 2.4mm voor universele snijtoepassingen.

Dikte schijf 3.0 - 3.2mm voor maximale standtijd met hoge zijdelingse stabiliteit.

Vorm EHT = compleet vlakke schijf, vorm EH met doorgezette center.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460175	EHT	100 mm	2.4 mm	16.0 mm
460177B	EHT	115 mm	1.0 mm	22.2 mm
460178	EHT	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460179	EHT	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460180B	EHT	125 mm	1.0 mm	22.2 mm
460181	EHT	125 mm	1.6 mm	22.2 mm
460182	EHT	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460182C	EHT	150 mm	1.6 mm	22.2 mm
460183B	EHT	180 mm	1.6 mm	22.2 mm
460184	EHT	180 mm	3.0 mm	22.2 mm
460185B	EHT	230 mm	1.9 mm	22.2 mm
460186	EHT	230 mm	3.0 mm	22.2 mm

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460176	EH	100 mm	2.4 mm	16.0 mm
460177	EH	100 mm	3.2 mm	16.0 mm
460179B	EH	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460180	EH	115 mm	3.2 mm	22.2 mm
460182B	EH	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460183	EH	125 mm	3.2 mm	22.2 mm
460185	EH	180 mm	3.0 mm	22.2 mm
460187	EH	230 mm	3.0 mm	22.2 mm



Doorslijpschijven Pferd Germany

Pferd Doorslijpschijven PSF STEELOX (Universele lijn)

Voor snijden van plaatstaal, secties en massief materiaal in **ROESTVASTSTAAL**.

Hoge snijprestaties en levensduur.

Aanbevolen voor haakse slijpmachines in alle vermogens.


Dikte schijf 1.0 - 1.6 - 1.9mm voor snel en comfortabel snijden met een minimale braamvorming.

Dikte schijf 2.4mm voor universele snijtoepassingen.

Dikte schijf 2.5mm voor maximale standtijd met hoge zijdelingse stabiliteit.

Vorm EHT = compleet vlakke schijf, vorm EH is disc met doorgezette center.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460280	EHT	115 mm	1.0 mm	22.2 mm
460281	EHT	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460282	EHT	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460283	EHT	125 mm	1.0 mm	22.2 mm
460284	EHT	125 mm	1.6 mm	22.2 mm
460285	EHT	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460286	EHT	150 mm	1.6 mm	22.2 mm
460287	EHT	180 mm	1.6 mm	22.2 mm
460288	EHT	180 mm	2.5 mm	22.2 mm
460289	EHT	230 mm	1.9 mm	22.2 mm
460290	EHT	230 mm	2.5 mm	22.2 mm



Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460295	EH	100 mm	2.4 mm	16.0 mm
460296	EH	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460297	EH	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460298	EH	180 mm	2.5 mm	22.2 mm
460299	EH	230 mm	2.5 mm	22.2 mm

Pferd Doorslijpschijven SG INOX (Prestatielijn)

Voor snijden van plaatstaal, secties en massief materiaal in **ROESTVASTSTAAL (INOX)**.

De lijn bevat **X-SLIM® (0,8mm)** schijven, De dunste slijpschijven beschikbaar voor het snel snijden met het minste materiaalverlies en de

hoogste veiligheid. X-Slim® produceert overtuigende snijprestaties, zelfs op slijpmachines met een laag vermogen.


Dikte schijf 0.8 - 1.0 - 1.6mm voor snel en comfortabel snijden met een minimale braamvorming.

Dikte schijf 1.9mm voor universele snijtoepassingen.

Dikte schijf 2.5mm voor maximale standtijd met hoge zijdelingse stabiliteit.

Vorm EHT = compleet vlakke schijf, vorm EH is disc met doorgezette center.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460309	EHT	115 mm	0.8 mm	22.2 mm
460310	EHT	115 mm	1.0 mm	22.2 mm
460311	EHT	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460312	EHT	125 mm	0.8 mm	22.2 mm
460313	EHT	125 mm	1.0 mm	22.2 mm
460314	EHT	125 mm	1.6 mm	22.2 mm
460315	EHT	150 mm	1.6 mm	22.2 mm
460316	EHT	180 mm	1.6 mm	22.2 mm
460317	EHT	180 mm	2.5 mm	22.2 mm
460318	EHT	230 mm	1.9 mm	22.2 mm
460319	EHT	230 mm	2.5 mm	22.2 mm



Pferd Doorslijpschijven SG ALU (Prestatielijn)

Voor snijden van plaatstaal, secties en massief materiaal in **taai en hard aluminium en non-ferrometalen**.

Bevat geen vulstoffen die ongewenste oppervlakteresten kunnen achterlaten. Het werkstuk kan direct, zonder verdere voorbehandeling worden gelast.


Dikte schijf 1.0 - 1.6mm voor snel en comfortabel snijden met een minimale braamvorming.

Dikte schijf 2.4mm voor universele snijtoepassingen.

Dikte schijf 2.9mm voor maximale standtijd met hoge zijdelingse stabiliteit.

Vorm EHT = compleet vlakke schijf, vorm EH is disc met doorgezette center.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460370	EHT	115 mm	1.0 mm	22.2 mm
460371	EHT	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460372	EHT	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460373	EHT	125 mm	1.0 mm	22.2 mm
460374	EHT	125 mm	1.6 mm	22.2 mm
460375	EHT	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460375B	EHT	150 mm	1.6 mm	22.2 mm
460376	EHT	180 mm	1.6 mm	22.2 mm
460377	EHT	180 mm	2.9 mm	22.2 mm
460378	EHT	230 mm	2.9 mm	22.2 mm



Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460379	EH	115 mm	2.4 mm	22.2 mm
460380	EH	125 mm	2.4 mm	22.2 mm
460381	EH	180 mm	2.9 mm	22.2 mm
460382	EH	230 mm	2.9 mm	22.2 mm

Doorslijpschijven Pferd Germany

Pferd Doorslijpschijven CERAMIC (Speciale lijn)

Speciale doorslijpschijf met een keramische oxidekorrel voor **staal** met ultieme snijprestaties en een uitstekende standtijd. Geoptimaliseerd voor gebruik op stalen werkstukken met grotere doorsneden. Ongeëvenaarde snijprestaties door krachtige slijpkorrel met de keramische oxidekorrel verbinding en een speciale verbindingstechnologie, wat resulteert in de snelste werkvoortgang zelfs bij grote secties en dik massief materiaal. Ook voor het uitsnijden van gaten. Maximale efficiëntie door een uitstekende standtijd.

Dkte schijf 1.0 - 1.6 mm voor snel en comfortabel snijden met een minimale braamvorming.
Disc thickness 2.0mm voor universele snijtoepassingen.
Disc thickness 2.5mm voor maximale standtijd met hoge zijdelingse stabiliteit.

Vorm EHT = compleet vlakke schijf, vorm EH met doorgezette center.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460700	EHT	100 mm	1.3 mm	22.2 mm
460701	EHT	115 mm	1.0 mm	22.2 mm
460702	EHT	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460703	EHT	115 mm	2.0 mm	22.2 mm
460704	EHT	125 mm	1.0 mm	22.2 mm
460705	EHT	125 mm	1.6 mm	22.2 mm
460706	EHT	125 mm	2.0 mm	22.2 mm
460707	EHT	150 mm	1.6 mm	22.2 mm
460708	EHT	180 mm	1.6 mm	22.2 mm
460709	EHT	180 mm	2.5 mm	22.2 mm
460710	EHT	230 mm	1.9 mm	22.2 mm
460711	EHT	230 mm	2.5 mm	22.2 mm



Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460720	EH	115 mm	1.6 mm	22.2 mm
460721	EH	125 mm	1.6 mm	22.2 mm

Pferd Opspanflenzset voor dunne doorslijpschijven

Speciaal ontworpen voor dunne slijpschijven met diameter 180 en 230mm. Opspanflenzset voor de verhoging van zijdelingse stabiliteit en precieze geleiding, speciaal bij het gebruik van 1.6 tot 2.0mm met diameters van 180 en 230 mm. De set kan worden gebruikt met iedere gangbare haakse slijpmachine met M14 of 5/8"-11 daandrijfjas.

Artikel Nr.	Diameter	Omschrijving
460500	76 mm	Opspanflenzset SFS 76 M14
460501	76 mm	Opspanflenzset SFS 76 5/8" - 11



Pferd DUO-DISC (Universele lijn)

Combi-disc een combinatie van een doorslijpschijf en een afbraamschijf. Medium hard gereedschap in hardheid P voor gebruik op staal en Roestvaststaal (INOX). Door de robuuste vorm een zeer hoge kwaliteit en Internationale veiligheidsstandaard. Tijdsparing door minder wisselen van schijf. Krachtige en agressieve slijpkorrel met een hoogwaardig bindmiddel. Voldoet aan de eisen EN 12413. Voor snijwerkzaamheden, licht slijpwerk, lichte oppervlaktebewerking, lasnaden en laspunten bewerken. Dikte schijf 1.9mm voor snel snijden met minder materiaal verlies. Dikte schijf 2.8 - 3.5mm voor ruige slijpwerkzaamheden en een hogere standtijd met hoge zijdelingse stabiliteit. Voor haakse slijpers in alle vermogens.

Artikel Nr.	Vorm	Diameter	Dikte	Asgat
460347	E	100 mm	1.9 mm	16.0 mm
460348	E	100 mm	2.8 mm	16.0 mm
460349	E	115 mm	1.9 mm	22.2 mm
460350	E	115 mm	2.8 mm	22.2 mm
460350B	E	125 mm	1.9 mm	22.2 mm
460351	E	125 mm	2.8 mm	22.2 mm
460352	E	150 mm	3.5 mm	22.2 mm
460353	E	180 mm	3.5 mm	22.2 mm

