

Elektrische Kachels

Elektrische kachels

Diversen elektrische kachels te gebruiken voor het verwarmen van ruimtes als kantoren, kamers, schuurtjes, garages etc.

VK2002 Elektrische ventilatorkachel

Ventilator-kachel met een maximum capaciteit van 2.000 Watt. Thermostaat maakt het regelen van de temperatuur gemakkelijk. Veilig in gebruik door oververhittingsbeveiliging en omvalbeveiliging. Handgreep. Koude lucht stand. 3 vermogensselecties ventileren-1.000-2.000W. Aansluitspanning 230Vac 50Hz.



Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
770387	Ventilator-kachel VK2002	75 m³	230Vac	2.000 W	1,5 m	13x22,3x25,6	1,0 kg

Safe-T Elektrische ventilatorkachel

Kleine en krachtige ventilator-kachel met een maximum capaciteit van 2.000 watt. Thermostaat maakt het regelen van de temperatuur gemakkelijk. Veilig in gebruik door oververhittingsbeveiliging en omvalbeveiliging. Handgreep. Koude lucht stand. 3 vermogensselecties ventileren-1.000-2.000W. Aansluitspanning 230Vac 50Hz.



Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
770389	Ventilator-kachel Safe-T	75 m³	230Vac	2.000 W	1,5 m	13x18,4x24	1,0 kg

SF1525 Keramische kachel

Compacte keramische kachel met 2-vermogensselecties 750-1.500 Watt. Veilig in gebruik door oververhittingsbeveiliging en omvalbeveiliging. Thermostaat maakt het regelen van de temperatuur gemakkelijk. Handgreep. Ventilatie stand. Zwenkfunctie. Aansluitspanning 230Vac 50-60Hz.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
770390F	Keramische kachel SF1525	60 m³	220-240Vac	1.500 W	1,5 m	16,5x21x30	1,6 kg



Safe-T 2000 Keramische kachel

Een stevige plastic/metalen behuizing en handgreep. Voor grotere ruimtes. Een RVS verwarmingselement. Compacte keramische kachel met 2-vermogensselecties 1.000-2.000 Watt. Veilig in gebruik door oververhittingsbeveiliging en omvalbeveiliging. Thermostaat maakt het regelen van de temperatuur gemakkelijk. Ventilatie stand. Zwenkbaar. Aansluitspanning 230Vac 50Hz.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
770390D	Kachel Safe-T 2000	75 m³	220-240Vac	2.000 W	1,5 m	15,8x19,7x31,5	2,1 kg



Safe-T 2400 Keramische kachel

Een sterke kunststof grijze behuizing. Voor grotere ruimtes. Een hoogwaardig keramisch verwarmingselement. Compacte kachel met 3-vermogensselecties 800-1.600-2.400 Watt. Veilig in gebruik door oververhittingsbeveiliging en omvalbeveiliging. Thermostaat maakt het regelen van de temperatuur gemakkelijk. Ventilatie stand. Met indicatielampje. Aansluitspanning 220-240Vac 50Hz.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
770390G	Kachel Safe-T 2400	80 m³	220-240Vac	2.400 W	1,6 m	13,5x18x26	1,4 kg



Vorstbeveiliging CK501

Kleine energie efficiënte vorstbeveiliging. Met thermostaat om de ruimte op de juiste temperatuur te houden. Veilig door oververhittingsbeveiliging. Wandmontage. Aansluitspanning 230Vac 50Hz. Laag vermogen 500 watt. Ideaal voor kleine ruimtes als keukens, slaapkamers etc. Behuizing combinatie van metaal en kunststof. Ook leverbaar als staand model.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786060	Vorstbeveiliging CK501	20 m³	230Vac	500 W	1,5 m	11x29x27,5	1,0 kg



Convectorkachel CK1500

Standaard model convectorkachel voor bijverwarmen van ruimtes gedurende koude dagen. 3-vermogenssettings 650-850-1.500 Watt en thermostaat voor de juiste temperatuurregeling. Met oververhittingsbeveiliging. Aansluitspanning 220-240Vac 50Hz. Behuizing combinatie van metaal en kunststof. Vermogensschakelaars met verlichting. Vrijstaande kachel.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
770392A	Convectorkachel CK1500	60 m³	220-240Vac	1.500 W	1,5 m	18,5x50,5x33	1,8 kg



Convectorkachel CK2003T

Standaard model convectorkachel voor bijverwarmen van ruimtes gedurende koude dagen. 3-vermogenssettings 750-1.250-2.000 Watts, turbostand en thermostaat voor de juiste temperatuurregeling. Met oververhittingsbeveiliging. Aansluitspanning 220-240Vac 50Hz. Behuizing combinatie van metaal en kunststof. Vermogensschakelaars met verlichting. Vrijstaande kachel. Ventilatiestand. .

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
770392B	Convectorkachel CK2003T	75 m³	220-240Vac	2.000 W	1,5 m	20x54,7x38,3	2,3 kg

