

Fein Boormachines

Fein Elektrische Boormachine BOP 6

Sneldraaiende boormachine voor metaalbouw met 1 versnelling tot 6 mm. Aansluitkabel 5 mtr. Metalen snelspanboorkop 0,5-10 mm, Fein hoogvermogen motor, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Gasgeef elektronica. 230V 50Hz, 500W, 0-2.700 tpm. Aandraaimoment 3.5 Nm. Boren in staal 6 mm, RVS 6 mm, lichtmetaal 10 mm, hout 20 mm. Spanhals ø 43 mm voor gebruik in een boorstandaard. **Type BOP 6 set** = inclusief koffer.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
560340	Fein Boormachine BOP 6	6	6	10	20
560341	Fein Boormachine BOP 6 set	6	6	10	20

Fein Elektrische Boormachine BOP 10

Sneldraaiende boormachine voor metaalbouw met 1 versnelling tot 10 mm. Aansluitkabel 5 mtr. Metalen snelspanboorkop 1,5-13 mm, Fein hoogvermogen motor, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Gasgeef elektronica. 230V 50Hz, 500W, 0-900 tpm. Aandraaimoment 9 Nm. Boren in staal 10 mm, RVS 10 mm, lichtmetaal 15 mm, hout 30 mm. Spanhals ø 43 mm voor gebruik in een boorstandaard. **Type BOP 10 set** = inclusief koffer.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
560342	Fein Boormachine BOP 10	10	10	15	30
560343	Fein Boormachine BOP 10 set	10	10	15	30

Fein Elektrische Boormachine BOP 10-2

Sneldraaiende boormachine voor metaalbouw met 2 versnellingen tot 10 mm. Aansluitkabel 5 mtr. Metalen snelspanboorkop 1,5-13 mm, Fein hoogvermogen motor, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Gasgeef elektronica. 230V 50Hz, 500W, 0-460/0-1.350 tpm. Aandraaimoment 20/7 Nm. Boren in staal 10 mm, RVS 10 mm, lichtmetaal 16 mm, hout 35 mm. Spanhals ø 43 mm voor gebruik in een boorstandaard. **Type BOP 10-2 set** = inclusief koffer.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
560354	Fein Boormachine BOP 10-2	10	10	16	35
560354B	Fein Boormachine BOP 10-2 set	10	10	16	35

Fein Elektrische Boormachine BOP 13-2

Sneldraaiende boormachine voor metaalbouw met 2 versnellingen tot 13 mm. Aansluitkabel 5 mtr. Metalen snelspanboorkop 1,5-13 mm, Fein hoogvermogen motor, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Gasgeef elektronica. 230V 50Hz, 550W, 0-440/0-1.300 tpm. Aandraaimoment 20/7 Nm. Boren in staal 10 mm, RVS 10 mm, lichtmetaal 16 mm, hout 37 mm. Spanhals ø 43 mm voor gebruik in een boorstandaard. **Type BOP 13-2 set** = inclusief koffer.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
560352	Fein Boormachine BOP 13-2	10	10	16	37
560352B	Fein Boormachine BOP 13-2 set	10	10	16	37

Fein Elektrische Boormachine BOS 16

Krachtige boormachine voor metaalbouw met toerentalinstelling tot 16 mm. Aansluitkabel 4 mtr. Metalen snelspanboorkop 3,0-16 mm, Fein hoogvermogen motor, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Gasgeef elektronica. 230V 50Hz, 1200W, 0-520 tpm. Elektronisch geregeld. Aandraaimoment 50 Nm. Boren in staal 16 mm, RVS 16 mm, lichtmetaal 20 mm, hout 50 mm.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
560345	Fein Boormachine BOS 16	16	16	20	50

Fein Elektrische Boormachine BOS 16-2

Krachtige boormachine voor metaalbouw met 2 versnellingen en toerentalinstelling tot 16 mm. Aansluitkabel 4 mtr. Metalen snelspanboorkop 3,0-16 mm, Fein hoogvermogen motor, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Gasgeef elektronica. 230V 50Hz, 1200W, 0-520/0-1.600 tpm. Elektronisch geregeld. Aandraaimoment 50/16 Nm. Boren in staal 16 mm, RVS 16 mm, lichtmetaal 20 mm, hout 50 mm, gatzagen 80 mm.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
560346	Fein Boormachine BOS 16-2	16	16	20	50

Fein Elektrische Haakse Boormachine WBP 10

Extreem kleine haakse boormachine voor werken op moeilijk toegankelijke plekken met toerentalinstelling tot 10 mm. Aansluitkabel 5 mtr. Metalen tandkransboorkop 0,8-10 mm, Fein hoogvermogen motor, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Gasgeef elektronica. 230V 50Hz, 500W, 0-1.030 tpm. Elektronisch geregeld. Stilstandmoment 21 Nm. Boren in staal 10 mm, RVS 10 mm, lichtmetaal 15 mm, hout 25 mm. Tappen tot max. M6.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
560347	Fein Haakse Boormachine WBP 10	10	10	15	25



Fein Boormachines

Fein Accu Boormachine ABOP 13-2 SELECT

Universele accuboormachine met 2 versnelling tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal. Fein borstelloze PowerDrive-Motor, ingekapseld en tegen stof beschermd, 30% hoger rendement en zeer lange levensduur. Gasgeef elektronica.

Metalen snelspanboorkop 1,5-13 mm, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend.

Mechanische aandrijving met 2-versnellingen voor optimale toerentalaanpassing, 0-500/0-1.500 tpm.

Aandraaimoment 24/8 Nm. Boren in staal 13 mm, RVS 13 mm, lichtmetaal 16 mm, hout 37 mm. Tappen max. M10. Spanhals ø 43 mm voor gebruik in een boorstandaard.

Fein SafetyCell Technology. Beschermt de accu en machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Accu-spanning 18V, Accu-compabiliteit Li-ion/HighPower Li-ion, Accu interface 18V.

Wordt geleverd zonder accu's en lader, apart bestellen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
54F71050362000	Fein Accuboormachine ABOP 13-2 SELECT incl. kunststof koffer	13	13	16	37



Fein Accu Haakse Boormachine AWBP 10 SELECT

Extreem kleine haakse boormachine voor werken op moeilijk toegankelijke plekken met toerentalinstelling tot 10 mm. Fein borstelloze PowerDrive-Motor, ingekapseld en tegen stof beschermd, 30% hoger rendement en zeer lange levensduur. Metalen tandkransboorkop 0,8-10 mm, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend, 0-1.260 tpm. Stilstandmoment 17 Nm. Inclusief een kunststof koffer.

Boren in staal 10 mm, RVS 10 mm, lichtmetaal 15 mm, hout 25 mm. Tappen max. M6.

Fein SafetyCell Technology. Beschermt de accu en machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Accu-spanning 18V, Accu-compabiliteit Li-ion/HighPower Li-ion, Accu interface 18V.

Wordt geleverd zonder accu's en lader, apart bestellen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	RVS ø mm	Lichtmetaal ø mm	Hout ø mm
54F71050462000	Fein Haakse Accuboormachine AWBP-10 SELECT	10	10	15	25



Fein Industrie-boorstandaard IBS-16

Industrie-boorstandaard voor boormachines met een boorcapaciteit tot 16 mm. Licht en compact met aluminium basisplaat voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.

Dubbele boormotorgeleiding voor gebruik van de grootste boorgereedschappen. Basisplaat met boorbeeld voor Demmeler en Siegmund lastafels System 28. Geïntegreerde koelmiddel tank met flexibele slang. Voedinghandwiel dat van kant kan worden gewisseld. Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte. Voor spanhals ø 53 mm. Voor BOP 10, BOP 13-2, ABOP 13-2 SELECT, GWP 10.

Boren spiraalboor max. 16 mm, tappen M12, verzinken max. 50 mm, ruimen max. 16 mm. Slag 145 mm en totaal slagbereik 295 mm.

Artikel Nr.	Omschrijving
54F90320223000	Fein Industrie-boorstandaard IBS-16

Artikel Nr.	Omschrijving
54F32623014010	Fein Verloopring voor machines met spanhals ø 43 mm



Fein Schroefboormachines

Fein Accu Schroefboormachine ASCM 18 QM SELECT

Accus Schroefboormachine met 4 versnelling. Fein borstelloze PowerDrive-Motor, ingekapseld en tegen stof beschermd, 30% hoger rendement en zeer lange levensduur. QuickIN Max-interface voor snel wisselen tussen QuickIN MAX accessoires. Consequent vermogen voor boren en schroefdraad tappen tot 12 mm en boren met HM-gatzagen. Elektronische draaimomentinstelling.

Metalen QuickIN massief metalen snelspanboorkop 1,5-13 mm met hoge spankrachten, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Schroeft 10x400 mm schroeven zonder voorboren. Schroeft 2.500 schroefverbindingen (5x40 in hout) zonder voorboren op één acculading (6Ah).

Drijfwerk met 4-versnellingen voor optimale toerentalaanpassing, Onbelast toerental 400/800/1.950/3.850 tpm. Aandraaimoment tot 90/45 Nm., 15+1 draaimomentstanden. Boren in staal 25 mm, hout 50 mm. Tappen max. M12. Fein SafetyCell Technology. Beschermt de accu en machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Herstartbeveiliging en rem. Accu-spanning 18V, Accu-compabiliteit Li-ion/HighPower Li-ion, Accu interface 18V.

Wordt geleverd zonder accu's en lader, apart bestellen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	Hout ø mm	Tappen max.
54F71161164000	Fein Accus Schroefboormachine ASCM 18QM SELECT incl. kunststof koffer	25	50	M12



Fein Accu Schroefboormachine ASCM 18 QSW SELECT

Accus Schroefboormachine met 4 versnelling. Fein borstelloze PowerDrive-Motor, ingekapseld en tegen stof beschermd, 30% hoger rendement en zeer lange levensduur. QuickIN interface voor snel wisselen tussen QuickIN accessoires. Fein MultiVolt Interface. Machine werkt op alle Fein Li-ion accu's (12 tot 18 volt).

Metalen QuickIN massief metalen snelspanboorkop 1,5-13 mm met hoge spankrachten, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Schroeft 8x200 mm schroeven zonder voorboren. 550 schroefverbindingen (5x40 mm in hout) op één acculading (3 Ah).

Drijfwerk met 4-versnellingen voor optimale toerentalaanpassing, onbelast toerental 400/700/1.400/2.500 tpm. Aandraaimoment tot 40/20 Nm., 20+1 draaimomentstanden. Boren in staal 13 mm, hout 40 mm. Tappen max. M8. Fein SafetyCell Technology. Beschermt de accu en machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Herstartbeveiliging en rem. Accu-spanning 18V, Accu-compabiliteit Li-ion/HighPower Li-ion, Accu interface Multivolt.

Wordt geleverd zonder accu's en lader, apart bestellen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	Hout ø mm	Tappen max.
54F71161264000	Fein Accus Schroefboormachine ASCM 18QSW SELECT	13	40	M8



Fein Schroefboormachines

Fein Accu Schroefboormachine ABS 18 Q SELECT

Accuschroefboormachine met 2 versnelling. Fein borstelloze PowerDrive-Motor, ingekapseld en tegen stof beschermd, 30% hoger rendement en zeer lange levensduur. QuickIN interface voor snel wisselen tussen QuickIN accessoires. Fein MultiVolt Interface. Machine werkt op alle Fein Li-ion accu's (12 tot 18 volt). Metalen QuickIN massief metalen snelspanboorkop 1,5-13 mm met hoge spankrachten, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Schroeft 8x300 mm schroeven zonder voorboren. 900 schroefverbindingen (5x40 mm in hout op één acculading (3 Ah). Drijfwerk met 2-versnellingen voor optimale toerentalaanpassing, 450/2.000 tpm. Aandraaimoment tot 60/32 Nm., 22+1 draaimomentstanden. Boren in staal 13 mm, hout 50 mm. Tappen max. M10. Fein SafetyCell Technology. Beschermt de accu en machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Herstartbeveiliging en rem. Accu-spanning 18V, Accu-compabiliteit Li-ion/HighPower Li-ion, Accu interface Multivolt. **Wordt geleverd zonder accu's en lader, apart bestellen.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	Hout ø mm	Tappen max.
54F71132264000	Fein Accuschroefboormachine ABS 18Q SELECT incl. kunststof koffer	13	50	M10

Fein Accu Klopboorschroefmachine ASB 18 Q SELECT

Accuklopboorschroefmachine met 2 versnelling. Fein borstelloze PowerDrive-Motor, ingekapseld en tegen stof beschermd, 30% hoger rendement en zeer lange levensduur. QuickIN interface voor snel wisselen tussen QuickIN accessoires. Fein MultiVolt Interface. Machine werkt op alle Fein Li-ion accu's (12 tot 18 volt). Metalen QuickIN massief metalen snelspanboorkop 1,5-13 mm met hoge spankrachten, Softgrip, Rechts-/linksdraaiend. Schroeft 8x300 mm schroeven zonder voorboren. 900 schroefverbindingen (5x40 mm in hout op één acculading (3 Ah). Drijfwerk met 2-versnellingen voor optimale toerentalaanpassing, 450/2.000 tpm. Aandraaimoment tot 60/32 Nm., 22+1 draaimomentstanden. Boren in staal 13 mm, hout 50 mm, steen 13 mm. Tappen max. M10. Fein SafetyCell Technology. Beschermt de accu en machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Herstartbeveiliging en rem. Accu-spanning 18V, Accu-compabiliteit Li-ion/HighPower Li-ion, Accu interface Multivolt. **Wordt geleverd zonder accu's en lader, apart bestellen.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Staal ø mm	Hout ø mm	Tappen max.
54F71132364000	Fein Accuklopboorschroefmachine ASB 18Q SELECT incl. kunststof koffer	13	50	M10

Fein Accupack 18V

Li-ion accu met oplaadaanduiding en Fein SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle Fein 18V gereedschappen worden gebruikt.

Artikel Nr.	Omschrijving
54F92604182020	Fein Accupack 18V Li-Ion 3 Ah
54F92604175020	Fein Accupack 18V Li-Ion 6 Ah

Fein Accu Startset 18V

2 stuks Li-ion accu met oplaadaanduiding en Fein SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Met snellader ALG 80 BC, kan op alle Fein 12V en 18V gereedschappen worden gebruikt. Met USB aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektronische apparaten. Laadtijd (80% van de maximale capaciteit) 12 en 18V / 3Ah: 31 minuten, 12 en 18V / 6Ah: 38 minuten en 18V / 5,2Ah: 33 minuten.

Artikel Nr.	Omschrijving
54F92604324010	Fein Accu Starterset 18V Li-Ion 3 Ah
54F92604323010	Fein Accu Starterset 18V Li-Ion 6 Ah
54F92604210010	Fein Losse Snellader ALG 80 BC

Fein Accu LED-Lamp ALED 12-18V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18V Fein Li-ion accu's. Inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met slechts 130 gram zeer licht van gewicht en met 900 Lumen zeer helder. Lichtkleur daglicht. Lichtopbrengst 2 standen regelbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving
54F92604200020	Fein Accu LED-Lamp ALED 12-18V zonder accu

Fein Gereedschapskoffer

Sterke kunststof koffer met binnenafmetingen van 470x275x116 mm

Artikel Nr.	Omschrijving
54F3390118010	Fein Kunststof gereedschapskoffer

Fein QuickIN Accessoires Set Metaal

QuickIN accessoireset voor accuboorschroefmachines voor efficiënte metaalbewerking. Bestaat uit een bithouder 1/4", dopadapter 1/2", en tapadapter met 2 spantangen voor 4,5 en 6 mm. Compatibel met alle Fein accuboorschroefmachines met een QuickIN / QuickIN MAX-interface.

Artikel Nr.	Omschrijving
54F64203017020	Fein QuickIN Accessoireset Metaal
54F64203003010	Fein Losse tapadapter QuickIN met 2 spantangen voor M4/M5/M6/M8
54F64203002010	Fein Losse dopadapter QuickIN 1/2" vierkanthouder
54F60510222010	Fein Losse bithouder QuickIN 1/4" magnetisch
54F64203007010	Fein Losse gatzaagadapter QuickIN voor maximum diameter 40 mm

Veel andere Fein accessoires op aanvraag leverbaar, zoals boorhouders en spantangen.



FEIN SELECT⁺

