

Waterkoppelingen GEKA Messing

Geka messing waterkoppelingen

Robuuste klauwkoppelingen voor werken met water. Gegoten messing behuizing.
Maximale werkdruk 25 bar.
Met EPDM afdichting temperatuurbestendigheid tot +95°C.



Artikel Nr.	Omschrijving	NOK in mm	Slang diam mm	Slang diam inch
93450141	Geka waterkoppeling met slangpilaar	40	13	1/2"
93450142	Geka waterkoppeling met slangpilaar	40	19	3/4"
93450143	Geka waterkoppeling met slangpilaar	40	25	1"
93450144	Geka waterkoppeling met slangpilaar	40	38	1.1/4"



Artikel Nr.	Omschrijving	NOK in mm	Draad inch
93450151	Geka waterkoppeling met binnendraad	40	1/2"
93450152	Geka waterkoppeling met binnendraad	40	3/4"
93450153	Geka waterkoppeling met binnendraad	40	1"
93450154	Geka waterkoppeling met binnendraad	40	1.1/4"
93450155	Geka waterkoppeling met binnendraad	40	1.1/2"



Artikel Nr.	Omschrijving	NOK in mm	Draad inch
93450161	Geka waterkoppeling met buitendraad	40	1/2"
93450162	Geka waterkoppeling met buitendraad	40	3/4"
93450163	Geka waterkoppeling met buitendraad	40	1"
93450164	Geka waterkoppeling met buitendraad	40	1.1/4"
93450165	Geka waterkoppeling met buitendraad	40	1.1/2"



Artikel Nr.	Omschrijving	NOK in mm
93450160	Geka waterkoppeling eindkap	40



Artikel Nr.	Omschrijving	NOK in mm
93450167	Geka waterkoppeling EPDM afdichtring	40



Artikel Nr.	Omschrijving	NOK in mm
93450160S	Geka messing straalspuit 3/4"	40



Artikel Nr.	Omschrijving	BSP Inch.
203000	Waspistool Blauw Heavy Duty binnendraad	1/2"