

Flexibele Werkverlichting GIFAS LED Lichtslang IP65

Gifas FlexLED

Flexibele LED Strip voor een rondom verlichting. Energiebesparend alternatief voor tijdelijke verlichting van de werkplek. Geen schaduwen wat een groot voordeel is in vergelijking tot schijnwerpers. De FlexLED kan eenvoudig worden gemonteerd aan plafonds, wanden, trappenhuizen etc. en biedt een optimale werkverlichting. Installatie is snel en eenvoudig wat een groot voordeel is bij het gebruik van tijdelijke verlichting. De LED strip is afgedekt met een zeer hoogwaardige, duurzame, heldere, flexibele PVC slang. Dit geeft de gebruiker meer flexibiliteit en een hogere lichtopbrengst. De FlexLED is IP65 en kan zowel binnen als buiten worden toegepast. De FlexLED is 25 meter en wordt direct gereed voor gebruik geleverd op een kabelhaspel met een 1.5 meter aansluitkabel met een Euro stekker. De FlexLED 10 meter versie komt op een eenvoudige rolhouder. De FlexLED kan worden verlengd tot max. 100 meter.

GIFAS
ELECTRIC

rmm
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Technische eigenschappen 230V:

LED: LED's dubbelzijdig 2 x 180 LED's per meter lengte.
Aansluitspanning: 230Vac 50/60Hz.
Systeemvermogen: 325 Watt per 25 meter, (13W/m).
Licht efficiëntie: 1.500 lm/m. Lichtkleur: 4.000K.
Lichthoek: 240° (120°C aan beide zijden).
Werkzame levensduur superieur tot >30.000 uur.
Beschermingsgraad: IP65 en IK08. Voor omgevingstemperaturen -25°C - +55°C.
Gewicht: 6 kg (voor de 25 meter haspel). Afmetingen 16 x 8 mm (BxH).
Lengte: 50, 25, 10 meter, te verlengen tot maximaal 100 meter.
Aansluitkabel: 1.5 meter met Euro stekker.

Technische eigenschappen 42V:

LED: LED's dubbelzijdig 2 x 180 LED's per meter lengte.
Aansluitspanning: 42Vac 50/60Hz.
Systeemvermogen: 200 Watt per 25 meter, (8W/m).
Licht efficiëntie: 920 lm/m.. Lichtkleur: 4.000K.
Lichthoek: 240° (120°C aan beide zijden).
Werkzame levensduur superieur tot >30.000 uur.
Beschermingsgraad: IP65 en IK08. Voor omgevingstemperaturen -25°C - +55°C.
Gewicht: 6 kg (voor de 25 meter haspel). Afmetingen 16 x 8 mm (BxH).
Lengte: 25 meter, te verlengen tot maximaal 100 meter.
Aansluitkabel: 1.5 meter met Euro stekker.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	B x H mm
83GF861020	FlexLED 25 mtr op HD haspel	325	37.000	16 x 8
83GF800884	FlexLED 50 mtr op HD haspel	650	75.000	16 x 8
83GF800833	FlexLED 10 mtr op kunststof rol	130	15.000	16 x 8
83GF335081	FlexLED 25 mtr 42V op HD haspel	200	23.000	16 x 8
83GF800834	FlexLED Noodbatterijunit max. 3 uur met gereduceerd licht	50	-	-
83GF800835	FlexLED aansluitkabel 1,5m	-	-	-
83GF800885	FlexLED T-stuk verdeler	-	-	-
83GF800836	FlexLED Reparatieset	-	-	-
605167	Veiligheidsdraad 230Vac-42Vac 16A 315VA met 2 WCD, 3mtr kabel + stekker	-	-	-
605168	Veiligheidsdraad 230Vac-42Vac 16A 630VA met 2 WCD, 5mtr kabel + stekker	-	-	-

