

Glasvezel reparatie

Glasvezel reparatieset Uni-Amco 2

Een voorversnelde polyesterhars met een korte geltijd, snelle doorharding en uitharding. Is zeer tixotropisch dus ideaal voor behandeling en reparatie van verticale vlakken. Speciaal ontwikkeld voor reparatie van hoogwaardige polyester constructies, zoals reddingboten, polyester boten, containers en in de automobiel industrie. De set bevat MEK-P verharder en glasvezel mat.

Verwerking:

Maak het te behandelen oppervlak zeer goed schoon met aceton en ruw opschuren met schuurlijnen in korrel P60. Mix de benodigde hoeveelheid MEK-P verharder en polyester resin. 1% verharder is verwerkingstijd van 40 minuten en 2% is 30 minuten. Breng de hars aan op het oppervlak en duw de glasvezel mat stevig in de hars. Breng extra hars aan op de mat en druk met de profielroller eventueel ingesloten luchtbelletjes eruit. Laat het uitharden. Na uitharding kan het oppervlak met Gelcoat op kleur worden gebracht.

Persoonlijke veiligheid:

Gebruik beschermende nitril handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en adembescherming A2P3.

Artikel Nr.	Omschrijving
970370	Glasvezel Reparatieset bevat: 1x 5 ltr Uni-Amco 2 polyester resin 2x 100 ml verharder MEK-P 1x 1 m2 glasvezel mat 450 gr/m2
970370A	Can 5 ltr Uni-Amco 2 polyester resin
970370B	Flesje 100 ml verharder MEK-P
970370C	Glasvezel mat 1 m2 450 gr/m2 (breedte 125 cm)
970370D	Profielroller



Gelcoat

Een oranje kleurige coating speciaal ontwikkeld voor polyester oppervlakken. Met de gelcoat is eenvoudig om kleine schades als krassen weg te werken of om reparatievlakken af te werken.

Artikel Nr.	Omschrijving
970370G	Gelcoat oranje 0,85 kg voor polyester reparatie
970370H	Flesje 50 ml Gelcoat catalyst



Polyester plamuur

Een twee-component polyester vuller om oneffenheden en diepere beschadigingen te vullen. Maak de ondergrond schoon met aceton en schuur het met schuurlijnen P60 ruw. Mix 2 tot 4% harder in de benodigde hoeveelheid plamuur, mix en breng het aan met een spatel. Verwerkingstijd ca. 3-5 minuten en uitharding vindt plaats in ca. 30 minuten. Kan vervolgens worden geschuurd en geschil-derd met de Gelcoat.

Artikel Nr.	Omschrijving
970711	Polyester plamuur 2 kg + harder



Wencon GRE Reparatiesets

Met de Wencon GRE Pipe Repair kit welke is ontwikkeld om het de bemanning mogelijk te maken lekkages in GRE leidingen te repareren met de zogenaamde wikkelmethode.

Breng om en om lagen WENCON UW Coating en WENCON Reinforcement Tape aan om het lek zal dichten. Deze methode maakt zo een enorm sterke tijdelijke reparatie die gemakkelijk stand zal houden tot vervanging mogelijk is.

Het ultieme reparatiesysteem voor GRE Ballastleidingen en GRE Scrubberleidingen.

Kan eveneens worden gebruikt op Stalen Ballastleidingen, Stalen Cargo leidingen, kabellleidingen en veel andere leiding toepassingen, speciaal wanneer de leidingen in een vochtige of geheel natte omgeving zitten waar dauwpunt een hechttingsprobleem kan veroorzaken met andere methoden en producten.

Artikel Nr.	Omschrijving
108820	Wencon GRE Pipe Repair Set voor diameter Ø250mm type 8740
108821	Wencon GRE Pipe Repair Set voor diameter Ø500mm type 8741
108822	Wencon GRE Pipe Repair Set voor diameter Ø1000mm type 8742

