

Bahco Ratelschroevendraaier voor elektriciens 808061

Anti-slip 2-componenten Ergo handgreep. Volgens IEC 60900 VDE **Zaagsnede + PH SET**
Ratelschroevendraaier met 48 tanden voor een soepele werking en minimale rotatie naar de volgende tand. 3-positie ratel; vooruit, terug en neutraal.
Snelle klinguitwerping met één hand via de uitwerpknop aan het einde van de handgreep.
Veegvast markeringscode met productiedatum en ISO-norm (IEC 60900), VDE- en GS symbolen.
In aantrekkelijke stevig hoes met 6 klingen, met riemhouder.
Inclusief PH1, PH2, 0.4x2.5mm, 0.5x3mm, 0.8x4mm, 1x5.5mm klingen en handgreep.
De comfortabele twee-componenten greep met zacht hoog frictie materiaal geeft een perfecte grip.

Artikel Nr.	Type	IMPA
26808061	Bahco 808061 Set 6-delig PH + Zaagsnede	-

Bahco Electricians Insulated Ratcheting Screwdriver set 808062

Anti-slip 2-componenten Ergo handgreep. Volgens IEC 60900 VDE **Zaagsnede + PH SET**
Ratelschroevendraaier met 48 tanden voor een soepele werking en minimale rotatie naar de volgende tand. 3-positie ratel; vooruit, terug en neutraal.
Snelle klinguitwerping met één hand via de uitwerpknop aan het einde van de handgreep.
Veegvast markeringscode met productiedatum en ISO-norm (IEC 60900), VDE- en GS symbolen.
In aantrekkelijke stevig hoes met 6 klingen, met riemhouder.
Inclusief PZ1, PZ2, 0.4x2.5mm, 0.5x3mm, 0.8x4mm, 1x5.5mm klingen en handgreep.
De comfortabele twee-componenten greep met zacht hoog frictie materiaal geeft een perfecte grip.

Artikel Nr.	Type	IMPA
26808062	Bahco 808062 Set 6-delig PZ + Zaagsnede	-

Bahco Zekeringtrekker geïsoleerd voor NH 00-3 zekeringen 262820VFP

Geïsoleerde zekeringtrekkerhandschoenen voor het vastpakken van NH-zekeringen, maat 00-3.
Voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000V conform IEC 60269.
Gebruik van binnenuit met een vergrendelings- ontgrendelingssysteem.
Met antislipbescherming. Bescherming met de vergrendelings- en ontgrendelingsknop aan de binnenkant. Met lippen waar de trekker de zekering vasthoudt.

Artikel Nr.	Type	IMPA
262820VFP	Bahco 2820VFP geïsoleerde zekeringtrekker NH 00-3	-

Bahco Geïsoleerde 11-delige dopsleutelset 1/2" 7811DMV

Set bevat 7800DMV 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22mm veiligheidsdoppen.
8150-1/2V 1/2" geïsoleerde veiligheidsratel 270mm, 8154-1/2V 200mm geïsoleerde T-greep, 8160-1/2V 1/2"-125mm vierkant verlengstuk en 1x5.5x125mm 813VDE zaagsnede schroevendraaier.
Foam in 2 kleuren voor gereedschapscontrolesysteem. Schokbestendige kunststof koffer.
Voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000V conform IEC 60269.
Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecycclus gedurende 10 seconden tot 10.000V getest.

Artikel Nr.	Type	IMPA
267811DMV	Bahco 7811DMV 11-delig geïsoleerde gereedschapsset	-

Ega Master Geïsoleerde handschoenen

Ega Master geïsoleerde handschoenen voor het werken aan apparatuur onder spanning conform de Europese regelgeving EN 60903:2002 en internationale regelgeving IEC 60903:2003.
De volledige serie van deze handschoenen bevatten Klasse 00, 0, 1, 2, 3 en 4 voor gebruik onder voltages van 500V, 1.000V, 7.500V, 17.000V, 26.500V en 36.000V.
Meeste soorten zijn leverbaar in de maten 8, 9, 10 en 11.
Meer informatie op onze website of via onze productspecialisten.

Artikel Nr.	Type	IMPA
24E73555	Ega Master Geïsoleerde handschoenen 1.000V L=360mm Maat 10 Class 0 bestand tegen zuur, Ozon en extreem lage temperaturen.	79 55 31
24E73559	Ega Master Geïsoleerde handschoenen 7.500V L=360mm Maat 10 Class 1 bestand tegen zuur, Ozon en extreem lage temperaturen.	79 55 32

Bahco Geïsoleerde kastsleutel 2820V

Bahco kastsleutel voorzien van dompelisolatie.
Voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000V conform IEC 60269.
Twee-laagse coating met verschillende kleuren voor indicatie van veiligheid of gevaar. Dit biedt bescherming, maar is eveneens een visueel waarschuwingssysteem.
Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecycclus gedurende 10 seconden tot 10.000V getest.

Artikel Nr.	Type	IMPA
262820V13	Bahco 2820V13 geïsoleerde kruissleutel 7x9x11x13mm	-
262820V17	Bahco 2820V17 geïsoleerde kruissleutel 8x10x13x17mm	-

Bahco Geïsoleerde kabelkniptang 2250V

Bahco kabelkniptang met dompelisolatie.
Voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000V conform IEC IEC 60900 VDE GS
Drie-laagse coating met verschillende kleuren voor indicatie van veiligheid of gevaar. Plus een vierde in zwart om de randen van de handgreep verder te beschermen.
Dit biedt bescherming, maar is eveneens een visueel waarschuwingssysteem.
Als de buitenste laag beschadigd raakt wordt de lichtere kleur eronder zichtbaar zodat de gebruiker wordt gewaarschuwd.
Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecycclus gedurende 10 seconden tot 10.000V getest.

Artikel Nr.	Type	IMPA
262250V170	Bahco 2250V-170 geïsoleerde kabelschaar 8 mm capaciteit	-
262250V230	Bahco 2250V-230 geïsoleerde kabelschaar 10 mm capaciteit	-

Voor meer informatie, contact onze productspecialisten of kijk op onze website.
<https://www.repairmanagement.nl/producten/handgereedschappen/?lang=nl>

