

Breekijzers, Koevoeten, Sloopijzers

Premium Breekijzers met gebogen en platte uiteinden BAHCO WBP

Achthoekige body. Lengtes van 346 tot 890mm. Van staal SCM440. Gepolijst, met grijze coating aan de uiteinden en oranje gecoate body. Gebogen en rechte uiteinde. Nagelklauw aan het ene uiteinde, speciaal ontworpen voor gemakkelijk gebruik. Uniforme hittebehandeling van het hele breekijzer. Uniforme hardheid 49 HRC tot 52.5 HRC.



| Artikel Nr. | Lengte in mm | Body in mm | Breedte platte kant in mm | Breedte gebogen kant in mm | Gewicht in kg | IMPA |
|-------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| 30WBP300 | 340 | 14 | 28 | 44 | 0,52 | 61 28 52 |
| 30WBP500 | 487 | 14 | 36 | 52 | 0,79 | 61 28 56 |
| 30WBP625 | 625 | 17 | 37 | 62 | 1,54 | 61 28 58 |
| 30WBP710 | 704 | 17 | 41 | 69 | 2,05 | 61 28 59 |
| 30WBP900 | 890 | 20 | 42 | 70 | 2,85 | 61 28 60 |



Verstelbare breekijzer met V-klaau BAHCO APB

Kop met V-klaau speciaal ontworpen voor uitlijning van het wrikgedeelte. Oranje knop om de kopbeweging vrij te geven. Spijkertrekker in de kop. 11 verschillende posities van de kop.

| Artikel Nr. | Omschrijving | IMPA |
|-------------|---|------|
| 30APB260 | Verstelbare breekijzer Bahco APB260 met lengte van 260 mm | - |
| 30APB360 | Verstelbare breekijzer Bahco APB360 met lengte van 360 mm | - |



Sloopbeitel met koevoet

Achtkant body Lengtes van 400 tot 1000mm. Van staal C45E. Volledig gecoat. Met een gebogen eind en een plat eind. Spijkertrekker aan één zijde. Warmtebehandeling aan spijkertrekker zijde. Body hardheid 25 tot 35 HRC en 45 HRC in de spijkertrekker.

| Artikel Nr. | Omschrijving | IMPA |
|-------------|---------------------------------|----------|
| 250172L | Sloopbeitel met koevoet 400 mm | 61 28 54 |
| 250174L | Sloopbeitel met koevoet 600 mm | 61 28 58 |
| 250175L | Sloopbeitel met koevoet 800 mm | 61 28 59 |
| 250176L | Sloopbeitel met koevoet 1000 mm | 61 28 60 |



Koevoet met plat en gebogen eind Peddinghaus Gorilla Bar

Zeskante body. Lengtes van 350 tot 1200mm. Voorzien van epoxy coating, oven gehard. Met een vlak eind en een gebogen eind. Spijkertrekker aan één zijde. Gesmeed uit één stuk, inductie gehard en versterkt bij 1.200 graden C.

| Artikel Nr. | Omschrijving | IMPA |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| 250172P | Peddinghaus Gorilla Bar 14" - 350mm | 61 28 53 |
| 250174P | Peddinghaus Gorilla Bar 24" - 600mm | 61 28 58 |
| 250176P | Peddinghaus Gorilla Bar 36" - 900mm | 61 28 60 |
| 250178P | Peddinghaus Gorilla Bar 48" - 1200mm | - |



Koevoet met plat en gebogen eind Peddinghaus POWER Bar

Ovaal gevormde body. Lengtes van 350 tot 1200mm. Met 60% meer hefboomwerking dan standaard koevoeten. Voorzien van epoxy coating, oven gehard. Met een vlak eind en een gebogen eind. Spijkertrekker aan één zijde. Geoptimaliseerde toegankelijkheid aan de gebogen zijde en extreem vlak uiteinde aan de rechte zijde. Gesmeed uit één stuk, inductie gehard en versterkt bij 1.200 graden C.

| Artikel Nr. | Omschrijving | IMPA |
|-------------|--|----------|
| 250172PB | Peddinghaus POWER BAR 14" - 350mm, 0,68 kg | 61 28 53 |
| 250174PB | Peddinghaus POWER BAR 24" - 600mm, 2,1 kg | 61 28 58 |
| 250176PB | Peddinghaus POWER BAR 36" - 900mm, 3,2 kg | 61 28 60 |
| 250178PB | Peddinghaus POWER BAR 48" - 1200mm, 4,2 kg | - |



Breekijzer met doorlopende kling voor hameren BAHCO 2484T

Krachtig gereedschap voor veeleisende klussen. Doorlopende kling voor hameren. Extra metalen kap. Chroom-molybdeen met hardheid 48 HRC. Blad met zwarte afwerking. Handgreep in polypropyleen (PP) en thermoplastisch rubber (TPR).

| AArtikel Nr. | Omschrijving | IMPA |
|--------------|---|------|
| 302484T20 | Breekijzer met doorlopende kling 210mm slagkop 30mm | - |
| 302484T30 | Breekijzer met doorlopende kling 312mm slagkop 35mm | - |
| 302484T45 | Breekijzer met doorlopende kling 465mm slagkop 35mm | - |
| 302484T60 | Breekijzer met doorlopende kling 615mm slagkop 35mm | - |



Extra Informatie

Veel andere mogelijkheden leverbaar. Contact onze product specialisten voor meer informatie.