

Ega Master Tangen

Ega Master Titacrom® Bimat® tangen

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Speciaal geplaatste gewrichtsas zorgt voor hoge hefboomwerking en 60% meer snijkracht dan standaard tangen. Voorzien van NATO Commercial and Government Entity (NCAGE) Code / OTAN: 8552B.



Ega Master Kombinatietangen

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van medium harde draad, harde draad en pianodraad. Conform DIN 5746. De 24E62480 is uitgevoerd met een speciaal kabelconnector krimpstelsysteem.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62495	62495	165	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 3.5 mm	-
24E62496	62496	180	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 4.0 mm	-
24E62479	62479	210	Ø 2.8 mm	Ø 2.0 mm	Ø 4.5 mm	-
24E62480	62480	235	Ø 3.0 mm	Ø 2.2 mm	Ø 5.0 mm	-



Ega Master Telefoontangen recht met zijsnijder

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van medium harde draad, harde draad en pianodraad. Conform DIN 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62498	62498	160	Ø 2.0 mm	Ø 1.5 mm	Ø 3.0 mm	-
24E62499	62499	200	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 3.5 mm	-



Ega Master Telefoontangen gebogen bek met zijsnijder

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van medium harde draad, harde draad en pianodraad. Conform DIN 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62500	62500	160	Ø 2.0 mm	Ø 1.5 mm	Ø 3.0 mm	-
24E62501	62501	200	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 3.5 mm	-



Ega Master Telefoontangen recht met zijsnijder en extra gripzone

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van medium harde draad, harde draad en pianodraad. Conform DIN 5746. Speciaal ontwikkelde tanden om kleine onderdelen ongeacht de vorm vast te kunnen houden Precisie knippen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62339	62339	160	Ø 1.6 mm	Ø 1.0 mm	Ø 2.5 mm	-
24E62340	62340	200	Ø 2.2 mm	Ø 1.5 mm	Ø 3.2 mm	-



Ega Master Telefoontangen gebogen bek met zijsnijder en extra gripzone

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van medium harde draad, harde draad en pianodraad. Conform DIN 5746. Speciaal ontwikkelde tanden om kleine onderdelen ongeacht de vorm vast te kunnen houden Precisie knippen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62341	62341	160	Ø 1.6 mm	Ø 1.0 mm	Ø 2.5 mm	-
24E62342	62342	200	Ø 2.2 mm	Ø 1.5 mm	Ø 3.2 mm	-



Ega Master Zijsnijtangen

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van medium harde draad, harde draad en pianodraad. Conform DIN 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62299	62299	160	Ø 2.7 mm	Ø 2.0 mm	Ø 3.0 mm	-
24E62350	62350	200	Ø 3.0 mm	Ø 2.2 mm	Ø 3.5 mm	-



Ega Master Heavy Duty Zijsnijtangen

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van medium harde draad, harde draad en pianodraad. Conform DIN 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62300	62300	180	Ø 2.7 mm	Ø 2.2 mm	Ø 3.5 mm	-
24E62598	62598	200	Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm	Ø 4.0 mm	-



Ega Master Voorsnijtangen (elektriciën)

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van medium harde draad, harde draad en pianodraad. Conform DIN 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62346	62346	160	Ø 2.3 mm	Ø 2.0 mm	Ø 3.0 mm	-
24E62348	62348	200	Ø 2.8 mm	Ø 2.0 mm	Ø 3.5 mm	-



Ega Master Tangen

Ega Master Afstriptang universeel met openingsveer

Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Capaciteit 0.5 tot 6.0 mm². Conform DIN 5743.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. harde draad	Snijcap. pianodraad	Snijcap. medium harde draad	IMPA
24E62349	62349	160	NA	NA	NA	



Ega Master Borgveertangen Uitwendig recht, zwarte finish

Ingebouwde veer vereenvoudigd de bediening. Handgrepen met comfortabele antislip kunststof bekleed. Geproduceerd volgens UNE -16592 and UNE-46593 normering. Voorzien van stabiele antislip punten. Voor buitenveerringen. Conform DIN 5254 0°.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Uitwendige maat ring DIN 471	IMPA
24E62214	62214	150	3-10 mm	61 18 01
24E62215	62215	150	10-25 mm	61 18 02
24E62183	62183	175	19-60 mm	61 18 03
24E62216	62216	230	40-100 mm	61 18 05
24E62217	62217	320	85-200 mm	61 18 06

Ega Master Borgveertangen Uitwendig haaks, zwarte finish

Ingebouwde veer vereenvoudigd de bediening. Handgrepen met comfortabele antislip kunststof bekleed. Geproduceerd volgens UNE -16592 and UNE-46593 normering. Voorzien van stabiele antislip punten. Voor buitenveerringen. Conform DIN 5254 45°.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Uitwendige maat ring DIN 471	IMPA
24E62218	62218	145	3-10 mm	61 18 11
24E62219	62219	145	10-25 mm	61 18 12
24E62182	62182	170	19-60 mm	61 18 13
24E62220	62220	210	40-100 mm	61 18 15
24E62221	62221	300	85-200 mm	61 18 16



Ega Master Borgveertangen Inwendig recht, zwarte finish

Ingebouwde veer vereenvoudigd de bediening. Handgrepen met comfortabele antislip kunststof bekleed. Geproduceerd volgens UNE -16592 and UNE-46593 normering. Voorzien van stabiele antislip punten. Voor binnenveerringen. Conform DIN 5256 0°.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Uitwendige maat ring DIN 472	IMPA
24E62222	62222	150	8-13 mm	61 18 21
24E62223	62223	150	12-25 mm	61 18 22
24E62181	62181	175	19-60 mm	61 18 23
24E62224	62224	230	40-100 mm	61 18 25
24E62225	62225	320	85-200 mm	61 18 26

Ega Master Borgveertangen Inwendig haaks, zwarte finish

Ingebouwde veer vereenvoudigd de bediening. Handgrepen met comfortabele antislip kunststof bekleed. Geproduceerd volgens UNE -16592 and UNE-46593 normering. Voorzien van stabiele antislip punten. Voor binnenveerringen. Conform DIN 5256 45°.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Uitwendige maat ring DIN 472	IMPA
24E62226	62226	145	8-13 mm	61 18 31
24E62227	62227	145	12-25 mm	61 18 32
24E62180	62180	170	19-60 mm	61 18 33
24E62228	62228	210	40-100 mm	61 18 35
24E62229	62229	300	85-200 mm	61 18 36



Ega Master Borgveertangen als set

De sets bevatten 4 verschillende borgveertangen (2x recht en 2x haaks).

Alle 4 de tangen in de set zijn voor dezelfde maten borgveren, zowel voor binnen- als buitenveren.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
24E68540	68540	Set 150 mm 3-10 mm uitwendig / 8-13 mm inwendig	-
24E68541	68541	Set 150 mm 10-25 mm uitwendig / 12-25 mm inwendig	-
24E68542	68542	Set 175/170 mm 19-60 mm inwendig en uitwendig	-
24E62209	62209	Set 230/210 mm 40-100 mm inwendig en uitwendig	-



Ega Master Elektronicatangen als set

De set bevat 8 stuks elektronica gereedschappen, 5 stuks tangen, 2 stuks schroevendraaiers en een pincet.

Alles verpakt in een handige kunststof box met een schuim inlage. Alle gereedschappen zijn los leverbaar.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
24E69433	69433	Elektronica gereedschapsset in stevige opbergdoos	-



Ega Master Elektronicatangen

Speciale lijn met kleine elektronicatangen. Titacrom® speciale oppervlaktebehandeling, roestproof bladdert niet af. Bimat® 2-componenten ergonomische en anti-slip handgrepen. Voor knippen van zachte, medium en harde draad.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcap. zachte draad	Snijcap. medium harde draad	Snijcap. harde draad	Type	IMPA
24E62241	62241	125	Ø 2.0 mm	Ø 1.5 mm	Ø 1.0 mm	Kombinatietang	-
24E62242	62242	130	NA	NA	NA	Platbektang	-
24E62243	62243	130	NA	Ø 2.0 mm	NA	Elektronica grijptang	-
24E62244	62244	130	Ø 2.0 mm	Ø 1.5 mm	Ø 1.0 mm	Langebektang recht	-
24E62245	62245	130	Ø 2.0 mm	Ø 1.5 mm	Ø 1.0 mm	Langebektang gebogen	-
24E62246	62246	150	NA	NA	NA	Elektronica grijptang lang	-
24E62247	62247	115	Ø 1.6 mm	Ø 1.2 mm	Ø 0.5 mm	Zijkniptang	-
24E62248	62248	115	Ø 1.6 mm	Ø 1.2 mm	Ø 0.5 mm	Superknipper	-
24E62249	62249	110	Ø 2.0 mm	Ø 1.0 mm	Ø 0.5 mm	Voorsnijtang	-



Ega Master Elektronicatangen ANTIDROP

Een groot deel van de Ega Master tangen zijn ook leverbaar in de ANTIDROP uitvoering.

Ega Master is lid van de DROP ACO organisatie.

Voor meer info neem contact op met onze productspecialisten.



Ega Master Tangen

Ega Master Waterpomptangen AUTO GRIP

Ega Master produceert een groot aanbod in waterpomptangen waaronder deze speciale AUTO GRIP tangen. Het zijn verschuifbare multipurposetangen met een snel-verstelsysteem welke is ontworpen voor de meest veeleisende professionals. Het unieke gripsysteem past zich bij het dichtknijpen aan de buismaat aan en grijpt veilig en snel de buis klemvast. De tanden (42-50 HRC) hebben een warmtebehandeling ondergaan wat zorgt voor voldoende grip en slijtvastheid op alle oppervlakken. Speciale antislip rode kunststof handgrepen zorgen voor een goede grip en voorkomen ongewenst wegglijden. Snel op tot 1.1/2" tot 16 posities, DIN 8976. Materiaal is Chroom-Vanadium.



Artikel Nr.	Type	L in mm	L in inch	Bekopening	IMPA
24E62706	62706	180	7"	47 mm	-
24E62707	62707	250	10"	59 mm	-
24E62708	62708	305	12"	71 mm	-



Ega Master Griptangen

De ronde klinknagelverbinding van de bek en lichaam zorgt voor een superieure weerstand. De integrale karteling van het lichaam verbetert de grip bij weinig tractie (handschoenen, olie, vuil etc.). Eenvoudig deblokken met ergonomische hendel. Tand met verbeterde afwerking en scherpte voor meer grip. 4 verschillende posities waardoor gereedschap van verschillende soorten en maten met dezelfde tang kan worden vastgezet. De bovenste wielmoer regelt eenvoudig de vastzetkracht en wordt met een hand bediend. Glanzende chroomafwerking voor de juiste bescherming.



Ega Master Multipositie Hoge Capaciteit Griptang

Materiaal: Cr-V chroom-vanadium staal. Bek 45-50 HRC, Handgrepen 35-45 HRC. Afwerking Aerospaceal chroom plaatstaal.

Artikel Nr.	Type	L in mm	L in inch	Bekopening	Maximale druk in kg	IMPA
24E62097	62097	250	10"	100 mm	1135 kg	-



Ega Master Griptang met draadsnijder

Materiaal: Cr-V chroom-vanadium staal. Bekken 45-50 HRC, Handgrepen 35-45 HRC. Afwerking TITACROM®.

Artikel Nr.	Type	L in mm	L in inch	Bekopening	Maximale druk in kg	IMPA
24E62179	62179	100	4"	47 mm	363	-
24E62178	62178	180	7"	59 mm	1135	-
24E62172	62172	250	10"	71 mm	1135	-



Ega Master Griptang met lange bek

Materiaal: Cr-V chroom-vanadium staal. Bekken 45-50 HRC, Handgrepen 35-45 HRC. Afwerking TITACROM®.

Artikel Nr.	Type	L in mm	L in inch	Bekopening	Maximale druk in kg	IMPA
24E62485	62485	165	6.5"	60 mm	204	-
24E62486	62486	215	8.5"	75 mm	408	-




Voor meer Ega Master kijk op onze website: <https://www.repairmanagement.nl/distributorships/ega-master/ega-master-pliers/> of neem contact op met onze product specialisten.

Ega Master Moniertangen

Innovatief ontwerp, knipt draadnagels tot 4,5mm. Met TITACROM® speciale oppervlaktebehandeling. 60% meer kracht dan standaard moniertangen. NATO Commercial and Government Entity (NCAGE) Code / OTAN: 8552B. Antislip kunststof handgrepen voor meer comfort en tegen wegglijden. DIN 9242, MASTERPLUS.

Artikel Nr.	Type	L in mm	L in inch	Breedte snijkop	Snij-capaciteit	IMPA
24E62123	62123	230	9"	23 mm	4.0 mm	-
24E62124	62124	250	10"	23 mm	4.5 mm	-
24E62125	62125	280	11"	26 mm	4.5 mm	-



Ega Master Nijptang

DIN 9243, Masterplus, Antislip kunststof handgrepen voor meer comfort en tegen wegglijden.

Artikel Nr.	Type	L in mm	L in inch	Breedte snijkop	Snij-capaciteit	IMPA
24E62439	62439	200	8"	21 mm	-	-



Ega Master Bundelbanden kniptang

Het speciale ontwerp van de messen maakt het mogelijk om zeer strak gebonden kabelbundelbandjes door te snijden zonder de kabels te beschadigen. Verplicht in de automobiel-, luchtvaart-, elektriciteit en netwerk industrieën waar gebruik van scharen of messen serieuze schade op kan leveren wat ernstige veiligheidsproblemen met zich meebrengt. Het is ook mogelijk om kabels tot een diameter van 10 mm door te knippen. Gemaakt van speciaal staal en met PVC handgrepen als afdekking.

Artikel Nr.	Type	L in mm	L in inch	Knippen bandjes	Snijcap. kabel	IMPA
24E63915	623915	150	6"	Alle plastic	10 mm	-

