

Hydraulische Pijpenbuigers

Hydraulische Pijpenbuigers Ega Master Curvomatic

De Curvomatic hydraulische pijpenbuigers zijn ontworpen voor het buigen van stalen buizen van 1" t/m 3" afhankelijk van het type. Speciaal ontworpen om water-, olie-, gas-, enz. stalen buizen te buigen met maximaal comfort en snelheid.

De dubbele plaat zorgt voor optimale consistentie en veiligheid tijdens de werking.

Het gereedschap is verankerd op een draaibare driepoot voor maximale stabiliteit en ergonomie.

Het speciale en innovatieve 2-VELO-kleppensysteem maakt een snelle voorspanning en een zachte buiging mogelijk zonder dat de zuigers hoeven te worden vervangen.

Ze zijn ontworpen voor het buigen van buizen volgens DIN-2440- en API-normen.

De 24E56947 en 24E56948 zijn voorzien van een gradenmaat. Zie detailfoto.



Artikel Nr.	Type	Capaciteit Inch	Tons	Gewicht kg	IMPA
24E60015	Curvomatic 2"	1/4" - 2"	10	75	61 37 11
24E60016	Curvomatic 3"	1/4" - 3"	13	110	61 37 11
24E56947	Curvomatic 2" met gradenmaat	1/4" - 2"	10	75	61 37 11
24E56948	Curvomatic 3" met gradenmaat	1/4" - 3"	13	110	61 37 11



Vervangings buigvormen Ega Master Curvomatic

Aparte buigvormen voor de Ega Master Curvomatic hydraulische pijpenbuiger.

*Alleen voor Curvomatic 3.

Artikel Nr.	Voor buismaat	Radius R	Gewicht kg	IMPA
24E64190	1/4' 3/8", 1/2"	86	0,8	-
24E64191	3/4"	108	1,1	-
24E64192	1"	135	1,1	-
24E64193	1.1/4"	170	2,4	-
24E64194	1.1/2"	193	3,0	-
24E64195	2"	242	5,0	-
24E64231	2.1/2"	303	16,0	-
24E64232	3"	358	22,0	-



API NORM PIPE

O.D. (inch)	Valido para / Valeis for / Valable pour		Schedule 10		Schedule 40				Schedule 80				Schedule 160			
	I.D. (mm)	I.D. (inch)	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4	10,4	0,41			9,22	0,364	2,24	0,088	7,66	0,302	3,02	0,119	No	No	No	No
3/8	13,8	0,545	1,65	0,065	12,48	0,493	2,31	0,091	13,84	0,423	3,20	0,126	standardized	standardized	standardized	standardized
1/2	17,08	0,674			15,76	0,622	2,77	0,109	13,84	0,546	3,73	0,147	11,74	0,464	4,78	0,188
3/4	22,48	0,884	2,11	0,083	20,96	0,824	2,87	0,113	18,88	0,742	3,91	0,154	15,58	0,612	5,56	0,219
1	27,86	1,097			26,64	1,049	3,38	0,133	24,3	0,957	4,55	0,179	20,70	0,815	6,35	0,25
1.1/4	36,06	1,442			35,08	1,38	3,56	0,14	32,5	1,278	4,85	0,191	29,50	1,16	7,62	0,3
1.1/2	42,76	1,682	2,77	0,109	40,94	1,61	3,68	0,145	38,14	1,5	5,08	0,200	34,02	1,338	7,14	0,281
2	54,76	2,157			52,48	2,067	3,91	0,154	49,22	1,939	5,54	0,218	42,82	1,687	8,74	0,344
2.1/2	66,9	2,635	3,05	0,12	62,68	2,469	5,16	0,203	-	-	-	-	-	-	-	-
3	82,8	3,26			77,92	3,068	5,49	0,216	-	-	-	-	-	-	-	-

* For Curvomatic 3" only

Extra Informatie

Meer Pijpenbuigers op aanvraag leverbaar.

Contact onze product specialisten voor meer informatie.