

Elektriciens handgereedschap 1000V VDE

Knipex 1000V IEC 60900 geïsoleerde gereedschappen

De Knipex 1000V VDE gereedschappen zijn conform DIN ISO 5746 IEC 60900 EN 60900
Deze Chroom-vanadium gereedschappen zijn geschikt voor zwaar professioneel gebruik.



Knipex Geïsoleerde Kombinatietangen 01 06 serie

Voor uiterste belasting. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Bijzonder slijtvaste grijpbekken dankzij extra harding, hardheid grijpbekken ca. 53 HRC. Tang en kop verchromd, geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snij cap. Cu-meerder draad	Snij cap. Cu-meerder draad	IMPA
310100	01 06 160	160	Ø 2.0 mm	Ø 1.5 mm	Ø 10.0 mm	16.0 mm ²	-
310101	01 06 190	190	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 13.0 mm	25.0 mm ²	-



Knipex Geïsoleerde kracht-kombinatietang 02 06 serie

35 % krachtbesparing tegenover conventionele kombitanen. Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijk werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudig snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC. Tang en kop verchromd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snij cap. Cu-meerder draad	Snij cap. Cu-meerder draad	IMPA
310110	02 06 180	180	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 11.5 mm	16.0 mm ²	-



Knipex Geïsoleerde kracht-kombinatietang 02 07 serie

35 % krachtbesparing tegenover conventionele kombitanen. Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijk werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudig snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC. Tang en kop verchromd. Benen voorzien van dompelisolatie, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snij cap. Cu-meerder draad	Snij cap. Cu-meerder draad	IMPA
310108	02 07 225	225	Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm	Ø 14.0 mm	25.0 mm ²	-



Knipex Geïsoleerde afstriptang 11 06 serie

Met openingsveer, universeel model. Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof of rubberisolatie max. Ø 5.0 mm of 10 mm². Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraemoer. Tang en kop verchromd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Afstrip cap.	Snij cap. Cu-meerder draad	AWG	IMPA
310121	11 06 160	160	Ø 5.0 mm	10.0 mm ²	8	61 17 42



Knipex Geïsoleerde afstriptang 11 07 serie

Met openingsveer, universeel model. Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof of rubberisolatie max. Ø 5.0 mm of 10 mm². Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraemoer. Tang en kop verchromd. Benen voorzien van dompelisolatie, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Afstrip cap.	Snij cap. Cu-meerder draad	AWG	IMPA
310122	11 07 160	160	Ø 5.0 mm	10.0 mm ²	8	61 17 42



Knipex Geïsoleerde Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) 26 16 serie

Elastische punten; stabiele vorm ook bij zware belasting. Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Met lemmeten voor zachte-, middelharde- en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Tang en kop verchromd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Beklemtg	IMPA
310149	26 16 200	200	Ø 2.2 mm	Ø 3.2 mm	73.0 mm	61 16 98



Knipex Geïsoleerde Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) 26 17 serie

Elastische punten; stabiele vorm ook bij zware belasting. Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Met lemmeten voor zachte-, middelharde- en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Tang en kop verchromd. Benen voorzien van dompelisolatie, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Beklemtg	IMPA
310151	26 17 200	200	Ø 2.2 mm	Ø 3.2 mm	73.0 mm	61 16 98



Knipex Geïsoleerde ontmantelingstang 13 46 serie

Multifunctioneel- snijden, ontmantelen en afstrippen in één tang. Geschikt voor het tijdbesparende ontmantelen van isolatie van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels). Vereenvoudigt de toegang vooral tot diepliggende inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het optimaal gebogen snijvlak. Makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop. Universeel inzetbaar; precisie-isolatiegaten voor kabels 1.5 en 2.5 mm². Met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden, kleine schroeven en spijkers. Alle snijkanten extra inductief gehard op ca. 61 HRC voor hoge slijtvastheid. 30% geringer gewicht dan vergelijkbare tangen. Tang en kop verchromd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Kabelstrip waarden in Ø	Kabelstrip waarden in mm ²	IMPA
310134	13 46 165	165	Ø 2.2 mm	Ø 3.2 mm	8 – 13 mm	0.75-1.5/2.5	-



Knipex Geïsoleerde platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) 26 26 serie

Elastische punten; stabiele vorm ook bij zwarte belasting. Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Viakronde, lange, spits toelopende bekken. Gebogen neus. Met lemmeten voor zachte-, middelharde- en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Tang en kop verchroomd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Beklengte	IMPA
310153	26 26 200	200	Ø 2.2 mm	Ø 3.2 mm	73.0 mm	-



Knipex Geïsoleerde platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) 26 27 serie

Elastische punten; stabiele vorm ook bij zwarte belasting. Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Viakronde, lange, spits toelopende bekken. Gebogen neus. Met lemmeten voor zachte-, middelharde- en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Tang en kop verchroomd. Benen voorzien van dompelisolatie, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Beklengte	IMPA
310154	26 27 200	200	Ø 2.2 mm	Ø 3.2 mm	73.0 mm	-



KNIPLEX X-Cut® Geïsoleerde compacte kracht zijsnijtang 73 06 serie

Sijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad. Krachtig, licht en universeel. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Doorgestoken scharnier; hoge stabiliteit bij een laag gewicht. Dubbel ondersteunende scharnieren voor harde, duurzame belasting. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snij precies, ook bij fijnere Cu-draden. Compacte en gewichtsbeparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie. 40% krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtangen met dezelfde lengte. Tang en kop verchroomd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snij cap. Cu-meerder draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310221	73 06 160	160	Ø 2.7 mm	Ø 2.2 mm	Ø 12 mm	Ø 3.8 mm	-



Knipex Geïsoleerde Zijsnijtangen 70 06 serie

Met verlengd snijvlak. De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snikkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. VDE-geteste veiligheid tot 1000 V. Tang en kop verchroomd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Snij cap. zachte draad	IMPA
310228	70 06 160	160	Ø 2.0 mm	Ø 3.0 mm	Ø 4.0 mm	61 17 27



Knipex Geïsoleerde Zijsnijtangen 70 07 serie

Met verlengd snijvlak. De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snikkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. VDE-geteste veiligheid tot 1000 V. Tang en kop verchroomd. Benen voorzien van dompelisolatie.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Snij cap. zachte draad	IMPA
310229	70 07 160	160	Ø 2.0 mm	Ø 3.0 mm	Ø 4.0 mm	-
310230	70 07 180	180	Ø 2.5 mm	Ø 3.0 mm	Ø 4.0 mm	-



Knipex Geïsoleerde Cobra® High-Tech Waterpomptang 87 26 serie

Instellen door de bek dicht te schuiven op het werkstuk, snel, veilig en eenvoudig in gebruik. De fijne verstelling maakt een optimale aanpassing van de meest uiteenlopende gereedschapsgrootten en een handvriendelijke greeppositie mogelijk. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Zelfklemmend op buizen en moeren, glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden met een hardheid van ca. 61 HRC, steeds weer grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Tang en kop verchroomd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Verstelposities	Capaciteit buizen	Capaciteit buizen	Capaciteit Moeren	IMPA
310260	87 26 250	250	24	Ø 2 inch	Ø 50 mm	46 mm	-



Knipex Geïsoleerde Alligator® Waterpomptang 88 07 serie

Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte; 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Zelfklemmend op buizen en moeren, glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden van ca. 61 HRC, steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling, zeer geschikt voor werkzaamheden buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. VDE-geteste veiligheid tot 1000 V. Tang en kop verchroomd. Benen voorzien van dompelisolatie.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Verstelposities	Capaciteit buizen	Capaciteit buizen	Capaciteit Moeren	IMPA
310252	88 07 250	250	9	Ø 2 inch	Ø 50 mm	46 mm	-
310253	88 07 300	300	9	Ø 2.3/4"	Ø 70 mm	60 mm	-



Knipex Geïsoleerde Kabelschaar 95 16 165

Voor het knippen van Cu- en Al-kabels, enkel- en meerdradig. Knijpt keurig glad af zonder te vervormen. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Gemakkelijke snede met éénhandbediening. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier. Tang en kop verchroomd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Cu-meer-draads	Snij cap. Cu-meer-draads	AWG	IMPA
312048	95 16 165	165	Ø 15.0 mm	50 mm²	1/0	-



Knipex Geïsoleerde Kabelschaar 95 16 200

Met dubbele snijkanten. Om koperen en aluminium kabels te knippen. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde nauwkeurig geslepen snijkanten. Knijpt keurig glad af zonder te vervormen. Verstelbaar schroefscharnier. Geringe krachtinspanning door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Tang en kop verchroomd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Cu-meer-draads	Snij cap. Cu-meer-draads	AWG	IMPA
312049	95 16 200	200	Ø 20.0 mm	70 mm²	2/0	-



Knipex Geïsoleerde kabelschaar 95 27 600

Voor het gebruiken met twee handen. Voor het knippen van Cu- en Al-kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad. Geharde nauwkeurig geslepen snijkanten. Knijpt keurig glad af zonder te vervormen. Gunstige overbrengingsverhoudingen door kniehefboommechaniek. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Instelbare schroefscharnier. Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar. Gepolijste kop. Benen met dompelisolatie. VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Cu-meer-draads	Snij cap. Cu-meer-draads	AWG	IMPA
312004	95 27 600	600	Ø 27.0 mm	150 mm²	6/0	-



Artikel Nr.	Type	IMPA
312004B	Reserve snijkop 95 21 600 en 95 27 600	-

Knipex Geïsoleerde kabelschaar 95 36 280

Te gebruiken bij aluminiumleiders tot 4 x 150 mm² sectorkabel. Voor het knippen van Cu- en Al-kabels, enkel- en meerdradig. Ongeschikt voor staaldraad, staalkabels en fijndradige (zeer flexibele) kabels. Ongeschikt voor staaldraad, staalkabels en fijndradige (zeer flexibele) kabels. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knijpt keurig glad af zonder te vervormen. Eénhandig te bedienen door ratelprincipe. Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen. Tandkransaanrijving met twee gangen voor moeiteloos snijden. Eenvoudig hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze, ook om te gebruiken in kleine ruimtes. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Zwart gelakte kop. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Cu-meer-draads	Snij cap. Cu-meer-draads	MCM	IMPA
312040	95 36 280	280	Ø 52.0 mm	380 mm²	750	-



Knipex Geïsoleerde kabelschaar 95 36 315 A

Voor met staal gewapende kabels (SWA kabel). Knijpt met staal gewapende kabels tot Ø 45 mm / 380 mm² (bv. 4 x 95 mm²) kan zowel met één hand als met twee handen worden gebruikt. Robuust, handig en stabiel. Eenvoudig te bedienen door gering gewicht (800 gr) en compacte constructie (315 mm lengte), kan ook in nauwe ruimtes gebruikt worden. Nauwkeurig geslepen inductief geharde snijkanten snijden glad en zuiver, zonder te vervormen. Innovatieve driegang-tandkransaanrijving met hoge overbrenging. Met steunvlak voor tijdens het snijden. NIET geschikt voor ACSR-kabels en draadkabels! Zwart gelakte kop. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Cu-meer-draads	Snij cap. Cu-meer-draads	MCM	IMPA
312042	95 36 315A	315	Ø 45.0 mm	380 mm²	750	-



Knipex Geïsoleerde Staaldraad- en ACSR kabelschaar 95 77 600

Voor staalkabel en rondijzer, Cu- en Al-kabels. Geschikt voor het scheiden van bovengrondse kabels met trekontlasting. Hoekige snijkanten maken het knippen van gevlochten staaldraad mogelijk. Optimale overbrenging voor een grotere snijcapaciteit. Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar. Gericht gewicht. Gepolijste kop. Benen met dompelisolatie. VDE-getest. AWG 6/0. Reserve kop los leverbaar. **RMN Nr. 312002B (95 79 600).**

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. staaldraad	Snij cap. Cu-fijn-draads	Snij cap. Cu-meer-draads	IMPA
312003	95 77 600	600	Ø 9.0 mm	Ø 14.0 mm	Ø 14.0 mm	150 mm²	-



Knipex Geïsoleerde Griptang van kunststof 98 62 01

Volledig geïsoleerd te voorkoming van kortsluiting. Voor tellermontage en tellerblokkering. Klasse C; gebruikstemperatuur tot -40°C. Glasvezel versterkt kunststof. Benen met zone uit zachte kunststof voor zekere bevestiging. VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. staaldraad	Snij cap. Cu-fijn-draads	Snij cap. Cu-meer-draads	IMPA
313430	98 62 01	180	NVT	NVT	NVT	NVT	-



Knipex Geïsoleerde Plastic Snipe Nose Plier 98 62 02

Fully insulating to reduce risk of short circuit. Class C; range of use up to -40°C. Glass fibre reinforced plastic. Handles with soft plastic zone for better grip. VDE tested.

Article No.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. staaldraad	Snij cap. Cu-fijn-draads	Snij cap. Cu-meer-draads	IMPA
313431	98 62 02	220	NVT	NVT	NVT	NVT	-



Elektriciens handgereedschap 1000V VDE

Knipex Geïsoleerde Elektro installatietang 13 96 200

6 functies in één tang. Multifunctionele tang voor elektrische installatie; om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstripen en krimpen van adereindhulzen. Bij de modellen met in het scharnier geïntegreerde openingsveer houdt de geactiveerde vergrendelingsklink de lemmeten gesloten terwijl andere functies behouden blijven. Met het intelligent dichthoudmechanisme kan men "grijpen" zonder de tang te openen. Het lemmet blijft gesloten en beschermd. Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenrand langs de grijpvlakken voor het bewerken van inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0.75 - 1.5 mm² en 2.5 mm². Krimp positie voor adereindhulzen 0.5 - 2.5 mm². Kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2.5 mm² / Ø 15 mm. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Tang en kop verchroomd. Benen met geïsoleerde meer-componenten grepen, VDE-getest.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Cu-meerder draad	Snij cap. Cu-meerder draad	Snij cap. cross-secities	AWG	Cap. in mm ²	IMPA
310010	13 96 200	200	Ø 15 mm	50 mm ²	0.75-1.5mm ² / 2.5mm ²	1/0	0.5-2.5 mm ²	-



Knipex Geïsoleerde Schroevendraaierset 00 20 12 V01

Set van 6 stuks schroevendraaiers in plastic box met transparante afdekking. Ergonomische dual component handgreep voor optimale krachtoverbrenging en minder vermoeidheid. Ontwerp van de handgreep voorkomt wegrollen. Chrome vanadium molybdeen staal. Gebruinde punt. Isolatie met meer-componenten handgreep en VDE-getest. Set bevat: kruiskopschroevendraaiers Phillips® PH1, PH2, zaagsnede 3.0, 4.0, 5.5 en 6.5 mm.

Artikel Nr.	Type	IMPA
313501	Knipex VDE schroevendraaierset 00 20 12 V01, 6-delig PH & zaagsnede	-

Knipex Geïsoleerde Schroevendraaierset 00 20 12 V02

Set van 6 stuks schroevendraaiers in plastic box met transparante afdekking. Ergonomische dual component handgreep voor optimale krachtoverbrenging en minder vermoeidheid. Ontwerp van de handgreep voorkomt wegrollen. Chrome vanadium molybdeen staal. Gebruinde punt. Isolatie met meer-componenten handgreep en VDE-getest. Set bevat: kruiskopschroevendraaiers Phillips® PH1, PH2, zaagsnede 3.0, 4.0, 5.5 en 6.5 mm. Gereduceerde klingsolatie diameter voor verzonken veer- en schroefelementen. (SLIM) uitgezonderd 3.0 mm.

Artikel Nr.	Type	IMPA
313502	Knipex VDE schroevendraaierset 00 20 12 V02, 6-delig PH & zaagsnede SLIM	-



Knipex Geïsoleerde Schroevendraaierset 00 20 12 V03

Set van 6 stuks schroevendraaiers in plastic box met transparante afdekking. Ergonomische dual component handgreep voor optimale krachtoverbrenging en minder vermoeidheid. Ontwerp van de handgreep voorkomt wegrollen. Chrome vanadium molybdeen staal. Gebruinde punt. Isolatie met meer-componenten handgreep en VDE-getest. Set bevat: kruiskopschroevendraaiers Phillips® PH0, PH1, PH2, kruiskop schroevendraaiers Pozidriv® PZ0, PZ1, PZ2.

Artikel Nr.	Type	IMPA
313503	Knipex VDE schroevendraaierset 00 20 12 V03, 6-delig PH & PZ	-

Knipex Geïsoleerde Schroevendraaierset 00 20 12 V04

Set van 6 stuks schroevendraaiers in plastic box met transparante afdekking. Ergonomische dual component handgreep voor optimale krachtoverbrenging en minder vermoeidheid. Ontwerp van de handgreep voorkomt wegrollen. Chrome vanadium molybdeen staal. Gebruinde punt. Isolatie met meer-componenten handgreep en VDE-getest. Set bevat: kruiskop schroevendraaiers Phillips® PH1, PH2, kruiskop schroevendraaiers Pozidriv® PZ1, PZ2, zaagsnede schroevendraaiers 2.5 and 4.0 mm. Gereduceerde klingsolatie diameter voor verzonken veer- en schroefelementen. (SLIM) uitgezonderd 2.5 mm.


Artikel Nr.	Type	IMPA
313504	Knipex VDE schroevendraaierset 00 20 12 V04, 6-delig PH, PZ & zaagsnede SLIM	-



Knipex Geïsoleerde Schroevendraaierset 00 20 12 V05 PlusMinus

Set van 6 stuks schroevendraaiers in plastic box met transparante afdekking. Ergonomische dual component handgreep voor optimale krachtoverbrenging en minder vermoeidheid. Ontwerp van de handgreep voorkomt wegrollen. Chrome vanadium molybdeen staal. Gebruinde punt. Isolatie met meer-componenten handgreep en VDE-getest. PH en PZ koppen voor PlusMinus profielschroeven. Voor gebruik met elektronische installatie componenten, bv. installatie automaten. Gereduceerde klingsolatie diameter voor verzonken veer- en schroefelementen. (SLIM) uitgezonderd 2.5 mm. Set bevat: kruiskop schroevendraaiers Phillips® PH/S1, PH/S2, kruiskop schroevendraaiers Pozidriv® PZ/S1, PZ/S2, zaagsnede schroevendraaiers 2.5 and 4.0 mm.

Artikel Nr.	Type	IMPA
313505	Knipex VDE schroevendraaierset 00 20 12 V05, 6-delig SLIM P-M	-



Knipex Gereedschapskoffer "BIG Twin Move RED" Elektrotechniek 98 99 15

Stevige uitvoering van ABS-materiaal, rood, voorzien van een assortiment KNIPEX-gereedschappen voor werk aan elektrische installaties, gecontroleerd conform DIN EN/IEC 60900. In de onderkant gemonteerde uitschuifbare handgreep en twee soepele rollen aan de buitenkant. Vrijstaand in beide openingslagen door een vastklikkende dekselhouder met scharnieren aan beide kanten en een vrij in te stellen hoek. Aan één of beide kanten te openen, de onder- en bovenkant kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend. Max. belasting 30 kilo. Inhoud van 38 liter. Opschriftveld met twee stickers voor individuele markering. Aluminium frame rondom, met vast gemonteerde, stevige, aan beide zijden te richten middenwand, met veelzijdige insteekmogelijkheden dankzij de elastische lussen en twaalf kleine vakken. Metalen scharnieren. Cijferslot met drie cijfers, voor het veilig sluiten van de koffer. Elk twee metalen kantelsloten voor het vastzetten van de deksel en de onderkant. Uitneembaar documentenvak en uitneembaar gereedschapbord van vuilwerende kanaalplaat van PP met 13 gereedschapstassen. Bodemplaat, te bevestigen met een drukknop, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschapstassen. Afmetingen, buiten (BxHxD) 520x435x290mm, binnen 490x370x110/100mm. In totaal 95 insteekmogelijkheden. Alles conform IEC 60900, DIN EN 60900.

Article No.	Type	IMPA
313520	Knipex VDE Gereedschapset BIG Twin Move RED 98 99 15	-



Voor meer info over VDE-geteste geïsoleerde gereedschappen, contact onze productspecialisten
<https://www.repairmanagement.nl/producten/handgereedschappen/?lang=nl00>