

Lagertrekkers

Kukko 2-armige universele trekker Serie 41

Universele trekker met zwenkbare trekhaken. Wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle standaard maten. Kan elk onderdeel verwijderen dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Het compacte model 41-0 heeft een zeskantaandrijving en een platte kraag in de spindel. Modellen 41-1 en 41-2 hebben een vrij bewegende T-handgreep in plaats van de zeskant voor werken in krappe ruimtes. Vanaf 41-3 zijn de trekkers uitgerust met een zeskantaandrijving en een dubbele spindelpunt. Hierdoor kan de grootste trekkracht worden behaald (3 tot 7 ton). Vervangingsonderdelen op aanvraag verkrijgbaar.



Artikel Nr.	Type	Inw. H max mm	Zes-kant mm	Max. belas-ting Ton	Nm max	Span outside pull off mm	Totale klauwdikte mm	Totale haak ruimte mm	IMPA
948900	41-0	40	13	1,0	25	12-60	4	15	-
948901	41-1	65	-	1	-	12-65	4	15	-
948902	41-2	80	-	1,5	-	12-80	5	16	-
948903	41-3	120	13	3	40	14-90	7,5	22	61 50 50
948904	41-4	160	17	5	85	18-130	9	35	61 50 51
948905	41-5	200	22	7	150	26-180	15	35	61 50 52

Kukko 3-armige trekker Serie 42

Universele trekker met zwenkbare trekhaken. Wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle standaard maten. Kan elk onderdeel verwijderen dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De zwenkbare trekarmen zorgen voor maximale bewegingsvrijheid voor individuele aanpassing aan de betreffende spanbreedte en -diepte, zelfs in krappe ruimtes. De 3-armige constructie garandeert een gelijkmatige verdeling van de last en daardoor een bijzonder veilige grip op het te trekken deel. Tot en met model 41-2 is de trekker uitgerust met een T-handgreep en een platte kraag voor het werken in krappe ruimtes. Vanaf model 42-3 heeft de trekker een zeshoekige aandrijving en een dubbele spindelpunt. Hierdoor kunnen de grootste trekkrachten worden behaald (3 tot 7 ton). Vervangende onderdelen op aanvraag leverbaar.



Artikel Nr.	Type	Inw. H max mm	Zes-kant mm	Max. belas-ting Ton	Nm max	Span-wijdte uitw. mm	Totale klauwdikte mm	Totale haak ruimte mm	IMPA
948910	42-0	40	13	1,5	25	12-60	4	15	-
948911	42-1	65	-	1,5	-	12-65	4	15	-
948912	42-2	80	-	1,5	-	12-80	5	16	-
948913	42-3	120	13	3	40	14-90	7,5	22	-
948914	42-4	160	17	5	85	18-130	9	35	61 50 70
948915	42-5	200	22	7	150	26-180	15	35	-

Kukko 3-armige trekkers Serie 203

3-armige trekker met zwenkbare en omkeerbare trekhaken, gebruikt voor het centrisch verwijderen van lagers, tandwielen en schijven in alle standaard maten. Hiermee kan elk onderdeel worden verwijderd dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De draaibare trekhaken met verstelbare klembreedte zijn aan beide zijden te gebruiken. De klauwvorm verschilt afhankelijk van de versie. Dankzij de gecombineerde dwarsbalk kan de trekker zowel met 2- als met 3-armige trekkers worden gebruikt. De 3-armige constructie garandeert een gelijkmatige verdeling van de last en daardoor een bijzonder veilige grip op het te trekken deel. Vervangingsonderdelen op aanvraag verkrijgbaar.



Artikel Nr.	Type	Inw. H max mm	Zes-kant mm	Max. belas-ting Ton	Nm max	Span-wijdte uitw. mm	Span-wijdte inw. mm	Totale klauwdikte mm	Totale haak ruimte mm	IMPA
949010	203-0	75	14	1,5	25	15-120	45-110	6	14	-
949011	203-1	85	17	5	75	18-180	60-160	7	22,5	-
949012	203-2	130	22	7	150	26-280	80-220	7	33	61 50 70
949013	203-3	260	27	10	250	37-350	112-300	12	35	61 50 71
949014	203-4	300	27	10	250	37-400	140-400	20	40	61 50 71

Kukko 3-armige trekker Serie 206

Zware 3-armige trekker met zwenkbare en in hoogte verstelbare trekhaken. Wordt gebruikt voor het centrisch trekken van grote lagers, tandwielen en schijven in alle standaardmaten. Hiermee kan elk onderdeel worden verwijderd dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De zwenkbare trekhaken passen zich aan elke inbouwsituatie aan en zijn dankzij de verstelbare klemdiepte universeel inzetbaar. De klauwvorm verschilt afhankelijk van de uitvoering. De 3-armige constructie garandeert een gelijkmatige verdeling van de last en daardoor een bijzonder veilige grip op het te trekken onderdeel. Vervangingsonderdelen op aanvraag verkrijgbaar.



Artikel Nr.	Type	Inw. H max mm	Zes-kant mm	Max. belas-ting Ton	Nm max	Span-wijdte uitw. mm	Totale klauwdikte mm	Totale haak ruimte mm	IMPA
949180	206-00	50-100	13	3,5	50	15-100	7,5	27	-
949181	206-01	100-150	17	5	120	18-150	8	41	61 50 70
949182	206-02	170-220	22	7	150	26-250	18	50	-
949183	206-1	230-280	27	10	280	37-300	18	48	61 50 71
949184	206-2	350-400	27	10	300	37-450	20	46	61 50 71
949185	206-3	490-540	27	12	320	37-500	19	58	-

Extra Informatie

Meer verschillende type trekkers en montagegereedschap op aanvraag. Contact onze product specialisten voor meer info.

Lagertrekkers

Kukko 2-armige universele trekkers Serie 20-Classic

2-arm universele trekker met glijdende altijd parallelle trekhaken. Voor het verwijderen van lagers tandwielen en schijven in standaard maten. Hiermee kan elk onderdeel worden verwijderd dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Uitgerust met robuuste en verstelbare standaardhaken, zorgt de allround trekker voor een bijzonder veilige, niet-destructieve verwijdering, zowel bij uitwendige als inwendige verwijdering. Vervangingsonderdelen op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel Nr.	Type	Inw. H max mm	Zes-kant mm	Max. belasting Ton	Nm max	Span-wijdte uitw. mm	Span-wijdte inw. mm	Totale klauwdikte mm	Totale haak ruimte mm	IMPA
949031	20-1	100	17	4,5	80	30-90	70-140	10	31	-
949035	20-10	100	17	4,5	80	30-120	70-180	10	31	-
949032	20-2	150	22	6	150	40-160	100-220	9	40	-
949036	20-20	150	22	6	150	40-200	100-260	9	40	-
949033	20-3	200	27	8,5	300	65-250	180-340	20	67	-
949037	20-30	200	27	8,5	300	65-350	180-440	20	67	-
949034	20-4	200	36	12	400	80-520	200-590	20	67	-
949038	20-40	300	36	12	400	80-650	200-710	20	67	-



Kukko 2-armige universele trekkers Serie 205

Zware 2-arm universele trekkers met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken. Voor het verwijderen van lagers tandwielen en schijven in standaard maten. Hiermee kan elk onderdeel worden verwijderd dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De zwenkbare trekhaken passen zich aan elke inbouwsituatie aan en zijn dankzij de verstelbare klemdiepte universeel inzetbaar. De klauwvorm verschilt afhankelijk van de versie. Vervangingsonderdelen op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel Nr.	Type	Inwendige H max mm	Zes-kant mm	Max. belasting Ton	Nm max	Span-wijdte uitw. mm	Totale klauwdikte mm	Totale haak ruimte mm	IMPA
949060	205-00	50-100	13	3,5	50	15-100	7,5	27	-
949061	205-01	100-150	17	5	120	18-150	8	41	61 50 61
949062	205-02	170-220	22	7	150	26-250	18	50	61 50 62
949063	205-1	230-280	27	10	280	37-300	18	48	61 50 63
949064	205-2	350-400	27	10	300	37-400	20	46	61 50 64
949065	205-3	490-540	27	12	320	37-500	19	58	61 50 65



Kukko universeel trekker en mestrekker Set K-20-15 voor uitwendig trekken

De 12-delige universele trekker- en mestrekker set uit de serie K-20-15 worden gebruikt voor het hydraulisch trekken en scheiden van kogellagers, rollagers, binnenringen en andere sterk vastzittende delen. Met de set kunnen 7 verschillende trekkermodellen worden samengesteld door trekhaken en verlengstukken te combineren. Met de serie 15 mestrekkers en de hydraulische spindel is er een breed scala aan mogelijkheden voor optimaal gebruik in wisselende trekker situaties waar geen ruimte is om trekhaken te plaatsen. Vervangingsonderdelen op aanvraag verkrijgbaar. De set is verpakt in het Kukko L-Box-systeem. Handleiding is in de deksel geplaatst.

Artikel Nr.	Type	Inwendige H max mm	Zes-kant mm	Max. belasting Ton	Nm max	Span-wijdte uitw. mm	Totale klauwdikte mm	Totale haak ruimte mm	IMPA
949250	K-20-15	100-300	-	4,5-6	80-150	90-160	-	-	-



Kukko Hydraulische trekker Set 845-150

De hydraulische "trekker" set met zelfcenterende trekhaken wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven etc. De set omvat trekkers, hydraulische spindel, haken en 2- en 3-armige combinatie dwarsstangen, die kunnen worden gecombineerd tot vier verschillende trekkers dankzij de eenvoudig uitwisselbare, multi-combineerbare afzonderlijke onderdelen. Vervangingsonderdelen op aanvraag verkrijgbaar. De set is verpakt in het Kukko L-Box-systeem. Handleiding is in de deksel geplaatst.

Artikel Nr.	Type	Inwendige H max mm	Zes-kant mm	Max. belasting Ton	Nm max	Span-wijdte uitw. mm	Totale klauwdikte mm	Totale haak ruimte mm	IMPA
949255	845-150	100-150	-	10	40	50-150	-	-	-
949256	845-250	250	-	10	40	75-250	-	-	-
949257	845-851	100-250	-	10	40	50-250	-	-	-



Kukko lagermontage gereedschapset 71

De 39-delige stalen lagermontage set met hydrauliekkers of hamer, heavy duty serie 71 wordt gebruikt voor het monteren van lagers met een hydraulische pers of een hamer. De set bevat 33 slagringen en 5 slaghuizen van extra sterk staal, en een SELCTOR met twee verschillende slaginzetten (PU/CA). De gereedschapset maakt schadevrije montage van lagers mogelijk zonder beschadiging van assen, lagerhuizen of afdichtingsringen. Vervangingsonderdelen op aanvraag verkrijgbaar. De set is verpakt in het Kukko L-Box-systeem. Handleiding is in de deksel geplaatst.

Artikel Nr.	Type	inwendige Diameter kogellager mm	Uitwendige Diameter kogellager mm	Lengte slaghuus mm	Diameter van de slaghuizen mm	IMPA
949350	71	5-10	26-110	225	15, 20,30, 40, 55	-

