


Pijpentangen Bahco

Zweedse pijpentangen Bahco Serie 140/147

Heavy duty Zweeds model 90° Pijpentangen met één-component geveerde handgrepen. Slim ontwerp van de kop zorgt voor een uitstekende toegang tot nauwe ruimtes zeker in vergelijking met ander typen pijpentangen. Grip capaciteit tot 127mm (5") en bekopening tot 160mm (6.1/3"). Gepatenteerde progressieve tanden voor een betere grip. Anti-corrosie behandeld hooggelegeerd staal met inductie geharde tanden. De moer kan in iedere positie worden vastgezet door de handige verstelling. Een veiligheidstop zorgt ervoor dat de moer niet van de tang afgedraaid kan worden. Standaard volgens DIN 5234.




Artikel Nr.	Type	L in mm	B in mm	Capaciteit Buis	C in mm	D in mm	IMPA
300300	140	210	33	3/4"	9.3	15.7	61 61 11
300301	141	320	45	1"	11.7	18.8	61 61 12
300302	142	426	65	1.1/2"	14.87	20.8	61 61 13
300303	143	557	90	2.1/2"	19.8	26.7	61 61 14
300304	144	722	110	3.1/2"	24.9	33.7	61 61 15
300305	147	1060	160	5"	38	35	61 61 16



Zweedse pijpentangen Bahco Serie 1410/1420 ERGO

Heavy duty Zweeds model 90° Pijpentangen met comfortabele twee-component ERGO™ handgreep. Een waar ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort en betere productiviteit. Slim ontwerp van de kop zorgt voor een uitstekende toegang tot nauwe ruimtes zeker in vergelijking met ander typen pijpentangen. Grip capaciteit tot 38mm (1.1/2") en bekopening tot 66mm (2.2/3"). Gepatenteerde progressieve tanden voor een betere grip. Anti-corrosie behandeld hooggelegeerd staal met inductie geharde tanden. De moer kan in iedere positie worden vastgezet door de handige verstelling. Een veiligheidstop zorgt ervoor dat de moer niet van de tang afgedraaid kan worden. Standaard volgens DIN 5234.


Artikel Nr.	Type	L in mm	B in mm	Capaciteit Buis	C in mm	D in mm	IMPA
301410	1410	320	45	1"	11.7	18.8	-
301420	1420	430	65	1.1/2"	14.87	20.8	-



Zweedse combinatie en pijpentang Bahco Serie 341/344

Heavy duty Zweeds model 45° Pijpentang met combinatie bekken die zowel rond als zeskant objecten als moeren in nauwe ruimtes goed vast kunnen houden met een grip capaciteit tot 51mm (2"). Anti-corrosie behandeld hooggelegeerd staal met inductie geharde tanden. Gepatenteerde progressieve tanden voor betere grip. Standaard volgens DIN 5234.

Artikel Nr.	Type	L in mm	B in mm	Capaciteit-Buis	C in mm	D in mm	IMPA
300320	341	320	25	1/2"	15	8.5	-
300321	342	330	40	1"	18	13.5	-
300322	343	420	55	1.1/2"	24	14.5	-
300323	344	530	67	2"	28	15.5	-



Zweedse pijpentang met snelverstelling Bahco Serie 1610/1620 ERGO

Heavy duty Zweeds model 90° Pijpentangen met comfortabele twee-component ERGO™ handgreep. Een waar ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort en betere productiviteit. Snelverstelling door speciale moer is 10 maal sneller dan standaard pijpentangen en geeft een betere klemkracht. Slim ontwerp van de kop zorgt voor een uitstekende toegang tot nauwe ruimtes zeker in vergelijking met ander typen pijpentangen. Grip capaciteit tot 38mm (1.1/2") en een bekopening tot 66mm (2.2/3"). Gepatenteerde progressieve tanden voor een betere grip. Anti-corrosie behandeld hooggelegeerd staal met inductie geharde tanden. De moer kan in iedere positie worden vastgezet door de handige verstelling. Een veiligheidstop zorgt ervoor dat de moer niet van de tang afgedraaid kan worden. Vingerbescherming dankzij gecurved ontwerp. Standaard volgens DIN 5234.


Artikel Nr.	Type	L in mm	B in mm	Capaciteit Buis	C in mm	D in mm	IMPA
301610	1610	320	45	1"	11.7	18.8	-
301620	1620	430	65	1.1/2"	15	20	-



Zweedse pijpentangen Bahco Serie 442B/444B

Heavy duty Zweeds model met geoptimaliseerde nauwe bekken. Hoek van 45° geeft betere toegang in hoeken met een grip capaciteit tot 36.5mm. Fosfaat afwerking, Anti-corrosie behandeld hooggelegeerd staal met inductie geharde tanden. Bekopening tot 78mm (3.1/10"). Gepatenteerde progressieve tanden voor een betere grip. Comfortabele kunststof overtrek over de handgreep. Standaard volgens DIN 5234.

Artikel Nr.	Type	L in mm	B in mm	Capaciteit Buis	C in mm	D in mm	IMPA
30442B	442 B	320	40	2"	20	9.5	61 61 20
30443B	443 B	430	65	2"	22	10.5	61 61 21
30444B	444 B	545	78	2.1/2"	24	12	61 61 22



Kettingpijpentang Bahco Series 370

Kettingpijpentang met stalen handgreep om ingezet te worden in nauwe ruimtes. Speciaal ontworpen bek maakt het mogelijk de tang in twee richtingen te bedienen. Inductie geharde bek en tanden voor lange levensduur. Comfortabel hooggelegeerd staal. Capaciteit tot 110mm diameter.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Cap. in mm	Capaciteit Buis	C in mm	D in mm	IMPA
30370	370	300	110	4"	19	22	61 13 73



Kettingpijpentang Ega Master

Kettingpijpentang met stalen handgreep voor gebruik in nauwe ruimtes. Speciaal ontworpen bek maakt het mogelijk de tang in twee richtingen te bedienen. Inductie geharde bek en tanden voor lange levensduur. Comfortabel hooggelegeerd staal. Capaciteit tot 110mm diameter.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Cap. in mm	Capaciteit Buis	C in mm	B in mm	IMPA
24E61035	61035	300	110	4"	19	19	61 13 73

