

Hijsmaterialen Dommekrachten

Estil Dommekrachten Serie EDKB en EDKP DIN 7355/56

Belasting op de kop en klauw zijn gelijkwaardig. Door gefreesde onderdelen gemakkelijk in gebruik. Standaard met veiligheidsslinger voorzien van lastdrukrem voor lastverdeling in elk gewenste stand. Door de opklapbare slinger eenvoudig te transporteren. Model **EDKP is standaard hoogte**. Model **EDKB heeft een extra lage bouwhoogte** en is dus uitermate geschikt voor kleine ruimten.

| Artikel Nr. | Type | Capaciteit in Tonnage | Klauw-hoogte mm | Kop-hoogte mm | Hefhoogte mm | Gewicht kilo | IMPA |
|-------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 660100 | EDKB-02 | 1.5 | 65 | 550 | 250 | 11 | - |
| 660106 | EDKP-02 | 1.5 | 65 | 725 | 350 | 13 | - |
| 660101 | EDKB-03 | 3 | 70 | 570 | 275 | 18 | - |
| 660107 | EDKP-03 | 3 | 70 | 725 | 350 | 20 | - |
| 660102 | EDKB-05 | 5 | 75 | 600 | 300 | 24 | - |
| 660108 | EDKP-05 | 5 | 75 | 725 | 350 | 27 | - |
| 660103 | EDKB-075 | 7.5 | 75 | 625 | 300 | 26 | - |
| 660109 | EDKP-075 | 7.5 | 75 | 725 | 350 | 29 | - |
| 660104 | EDKB-10 | 10 | 80 | 650 | 300 | 38 | - |
| 660109B | EDKP-10 | 10 | 80 | 800 | 400 | 42 | - |



Estil Dommekrachten Serie ED DIN 7355

Belasting op de kop en klauw zijn gelijkwaardig. Door optimale overbrenging zeer lage slingerkracht. Veiligheidsslinger voorzien van lastdrukrem en lastvergrendeling in elk gewenste stand. Veilige werking door dubbel palsysteem. Geringe opslagruimte en eenvoudig te transporteren door opklapbare hendel aan de slinger.

| Artikel Nr. | Type | Capaciteit in Tonnage | Klauw-hoogte mm | Kop-hoogte mm | Hefhoogte mm | Gewicht kilo | IMPA |
|-------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 660120 | ED-1,5 | 1.5 | 60 | 600 | 300 | 14 | - |
| 660121 | ED-3 | 3 | 70 | 735 | 355 | 20 | - |
| 660122 | ED-5 | 5 | 80 | 730 | 345 | 28 | - |
| 660123 | ED-10 | 10 | 100 | 800 | 390 | 48 | - |



Estil Dommekrachten Serie EDKV DIN 7355

Belasting op de kop en klauw zijn gelijkwaardig. Door optimale overbrenging zeer lage slingerkracht. Veiligheidsslinger voorzien van lastdrukrem en lastvergrendeling in elk gewenste stand. Veilige werking door dubbel palsysteem. Geringe opslagruimte en eenvoudig te transporteren door opklapbare hendel aan de slinger. Verstelbaar in 14 posities.

| Artikel Nr. | Type | Capaciteit in Tonnage | Klauw-hoogte mm | Kop-hoogte mm | Hefhoogte mm | Gewicht kilo | IMPA |
|-------------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 660130 | EDKV-02 | 1.5 | 50 | 725 | 350 | 14 | - |
| 660131 | EDKV-03 | 3 | 55 | 725 | 350 | 20 | - |
| 660132 | EDKV-05 | 5 | 65 | 725 | 350 | 28 | - |
| 660133 | EDKV-10 | 10 | 70 | 800 | 400 | 48 | - |



Estil Dommekrachten Serie ED V DIN 7355

Belasting op de kop en klauw zijn gelijkwaardig. Door optimale overbrenging zeer lage slingerkracht. Veiligheidsslinger voorzien van lastdrukrem en lastvergrendeling in elk gewenste stand. Veilige werking door dubbel palsysteem. Geringe opslagruimte en eenvoudig te transporteren door opklapbare hendel aan de slinger. Door de verstelbare klauw met 10 standen ruim inzetbaar ook daar waar grotere hoogte gewenst is.

| Artikel Nr. | Type | Capaciteit in Tonnage | Klauw-hoogte mm | Kop-hoogte mm | Hefhoogte mm | Gewicht kilo | IMPA |
|-------------|-------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 660140 | ED15V | 1.5 | 60 | 600 | 300 | 28 | - |
| 660141 | ED-3V | 3 | 70 | 735 | 355 | 35 | - |
| 660142 | ED-5V | 5 | 80 | 730 | 345 | 40 | - |



Estil Dommekracht HiLift

Het ideale gereedschap voor onderweg. Geschikt voor spannen, heffen, duwen en trekken. Door uniek vrijloopsysteem gemakkelijk op afstand te brengen.

| Artikel Nr. | Type | Capaciteit in Tonnage | Klauw-hoogte mm | Kop-hoogte mm | Hefhoogte mm | Gewicht kilo | IMPA |
|-------------|------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 660138 | HL-3 | 3 | NVT | 1200 | 1000 | 15 | - |



| Artikel Nr. | Omschrijving | IMPA |
|-------------|---|------|
| 66CF1005 | Testcertificaat bij nieuwlevering (Optioneel Artikel) | - |

BELANGRIJKE NOTITIE

Iedere gebruiker dient het apparaat voor het werken met de apparatuur te controleren op functionaliteit en veiligheid. Controleer voordat de Dommekracht wordt gebruikt op schade en overmatige slijtage. Controleer de basisvoet, veiligheidsslinger, de klauw en de kop op verbuigingen. Tijdens de hijswerkzaamheden is het belangrijk dat de dommekracht op een stabiele ondergrond wordt geplaatst om te voorkomen dat deze wegzakt of omvalt en er zodoende ongevallen worden voorkomen.