

Hijsmaterialen Vatentransporteur

Estil Mobiele Vatenlifter MVL

De MVL mobiele vatenlifter is universeel inzetbaar voor transport, heffen en kantelen van vaten. Het vat wordt ingeklemd door middel van een ketting en een hevel. Door een positioneringspin is het vat zowel horizontaal als verticaal te positioneren, hierdoor is het mogelijk om vloeistof te gieten. Doordat het vat uitgebalanceerd in de lifter hangt kan deze met een minimum aan kracht in elke positie worden gemanoeuvrerd. De MVL is zeer stabiel door twee grote polyurethaan beklede rolwielen en stuurwiel.



Artikel Nr.	Type	Capaciteit in Tonnage	Vat diameter max mm	Vat hoogte min mm	Hefhoogte max mm	Gewicht kilo	IMPA
641025	MVL30	0.25	572	875	340	40	61 71 93



Estil Hydraulische Vatenlifter HVT

De MVL is een mobiele vatenlifter om hydraulisch eenvoudig vaten van 250 kg op te pakken en te verplaatsen. Zeer stabiel door twee grote polyurethaan beklede rolwielen en een stuurwiel met rem. Zeer licht in gebruik, met automatische aangrijpende klem. Met 16 slagen wordt de maximale hefhoogte bereikt.

Artikel Nr.	Type	Capaciteit in Tonnage	Vat diameter max mm	Vat hoogte min mm	Hefhoogte max mm	Gewicht kilo	IMPA
641026	HVT25	0.25	572	875	340	40	61 71 93



Estil Hydraulische Vatenpalletwagen EVPW30

De EVPW vatenpalletwagen is geschikt voor het oppakken en transporteren van stalen vaten van 210 liter. Ideaal voor één persoon vaten snel te verplaatsen. De vatenpalletwagen klemt bij het oppompen eerst om het vat waarna er indien bij doorpompen de hefbeweging zal plaatsvinden. Bij het neerzetten is de volgorde omgekeerd. Door de doordachte constructie is de vatenpalletwagen eenvoudig te bedienen.

Artikel Nr.	Type	Capaciteit in Tonnage	Vat diameter max mm	Vat hoogte min mm	Hefhoogte max mm	Gewicht kilo	IMPA
641027	EVPW30	0.3	210 ltr	270	390	53	61 71 93



IMPORTANT NOTE

Iedere gebruiker dient het apparaat voor het werken met de apparatuur te controleren op functionaliteit en veiligheid. Controleer voor gebruik de loopwielen en frame op beschadigingen en/of te grote slijtage. Controleer de werking van de pompunit.


Ieder Estil lifter is voorzien van een CE conformiteitsverklaring. Optioneel kan een extra hijsmiddelen certificaat worden meegeleverd, artikel nr. 66CF1005

Hijsmaterialen Opvouwbare Werkplaatskranen

Estil Opvouwbare Werkplaatskraan EVW

De EVW is gemaakt om aan de vraag van handels- en transportbedrijven te voldoen en is door zijn verrijdbaarheid uitermate geschikt voor iedere werkplaats. Ook in opgevouwen toestand is de kraan d.m.v. twee zwenkwielen, welke bevestigd zijn aan de doorgetrokken solide bodemplaat eenvoudig verrijdbaar. Door de speciale constructie is de kraan voor vele doeleinden geschikt, ook voor de zwaarste. De kraan beschikt over een hydraulisch systeem met een dubbelwerkende pomp. Het zakken geschied via een draai beweging aan een speciaal veiligheidsventiel.

Artikel Nr.	Type	Capaciteit in Tonnage	Cap P1 Ton	Cap P2 Ton	Cap P3 Ton	Lengte C in mm	Gewicht kilo	IMPA
667060	EVW-05	0,5	0,5	0,425	0,35	1510	75	-
667061	EVW-1	1,0	1,0	0,8	0,7	1630	115	-
667062	EVW-2	2,0	2,0	1,7	1,5	1900	165	-



Hijsmaterialen Heftruck Traverse

Vorkheftrucktraverse

De vorkheftrucktraverse met haak is ontwikkeld om objecten op te pakken waar geen ruimte onder is.

Door de compacte solide constructie is er een zeer geringe bouwhoogte, de haak is een wartelhaak met veiligheidsklep waardoor exacte positionering mogelijk is.

Artikel Nr.	Type	Capaciteit in Tonnage	A mm	B mm	C mm	Totale Breedte mm	Gewicht kilo	IMPA
667050	EVHT10	1,0	246	136	55	440	14	-
667051	EVHT25	2,5	445	145	60	600	25	-
667052	EVHT50	5,0	445	185	76	730	49	-

