

## Hijsmaterialen Polyester Rondstroppen

### Estil Polyester Rondstroppen Series RS

Veiligheidsfactor 7:1, in overeenstemming met NEN-EN 1492-1 en machinerichtlijnen 98/37/EG hoofdstuk IIA.

Kleurcodering, tonnage strepen en tonnage print. Professionele hijsband voor industriële toepassingen.

Gebruik bij scherpe hoeken of randen altijd hoekbeschermers. Werk lengte is in meters, de omtrek is 2x de lengte in meters.



Artikel Nr.	W.L.L. Ton	Type	Kleur	Werk-lengte mtr	IMPA
66RS010050	1	RS10	Paars	0.5	23 21 96
66RS010100	1	RS10	Paars	1	-
66RS010150	1	RS10	Paars	1.5	-
66RS010200	1	RS10	Paars	2	-
66RS010250	1	RS10	Paars	2.5	-
66RS010300	1	RS10	Paars	3	-
66RS010350	1	RS10	Paars	3.5	-
66RS010400	1	RS10	Paars	4	-
66RS010450	1	RS10	Paars	4.5	-
66RS010500	1	RS10	Paars	5	-
66RS010600	1	RS10	Paars	6	-

Artikel Nr.	W.L.L. Ton	Type	Kleur	Werk-lengte mtr	IMPA
66RS020050	2	RS20	Groen	0.5	23 21 96
66RS020100	2	RS20	Groen	1	-
66RS020150	2	RS20	Groen	1.5	-
66RS020200	2	RS20	Groen	2	-
66RS020250	2	RS20	Groen	2.5	-
66RS020300	2	RS20	Groen	3	-
66RS020350	2	RS20	Groen	3.5	-
66RS020400	2	RS20	Groen	4	-
66RS020450	2	RS20	Groen	4.5	-
66RS020500	2	RS20	Groen	5	-
66RS020600	2	RS20	Groen	6	-



Artikel Nr.	W.L.L. Ton	Type	Kleur	Werk-lengte mtr	IMPA
66RS030050	3	RS30	Geel	0.5	23 21 96
66RS030100	3	RS30	Geel	1	-
66RS030150	3	RS30	Geel	1.5	-
66RS030200	3	RS30	Geel	2	-
66RS030250	3	RS30	Geel	2.5	-
66RS030300	3	RS30	Geel	3	-
66RS030350	3	RS30	Geel	3.5	-
66RS030400	3	RS30	Geel	4	-
66RS030450	3	RS30	Geel	4.5	-
66RS030500	3	RS30	Geel	5	-
66RS030600	3	RS30	Geel	6	-

Artikel Nr.	W.L.L. Ton	Type	Kleur	Werk-lengte mtr	IMPA
66RS040050	4	RS40	Grijs	0.5	23 21 96
66RS040100	4	RS40	Grijs	1	-
66RS040150	4	RS40	Grijs	1.5	-
66RS040200	4	RS40	Grijs	2	-
66RS040250	4	RS40	Grijs	2.5	-
66RS040300	4	RS40	Grijs	3	-
66RS040350	4	RS40	Grijs	3.5	-
66RS040400	4	RS40	Grijs	4	-
66RS040450	4	RS40	Grijs	4.5	-
66RS040500	4	RS40	Grijs	5	-
66RS040600	4	RS40	Grijs	6	-



Artikel Nr.	W.L.L. Ton	Type	Kleur	Werk-lengte mtr	IMPA
66RS050050	5	RS50	Rood	0.5	23 21 96
66RS050100	5	RS50	Rood	1	-
66RS050150	5	RS50	Rood	1.5	-
66RS050200	5	RS50	Rood	2	-
66RS050250	5	RS50	Rood	2.5	-
66RS050300	5	RS50	Rood	3	-
66RS050350	5	RS50	Rood	3.5	-
66RS050400	5	RS50	Rood	4	-
66RS050450	5	RS50	Rood	4.5	-
66RS050500	5	RS50	Rood	5	-
66RS050600	5	RS50	Rood	6	-

Artikel Nr.	W.L.L. Ton	Type	Kleur	Werk-lengte mtr	IMPA
66RS060050	6	RS60	Bruin	0.5	23 21 96
66RS060100	6	RS60	Bruin	1	-
66RS060150	6	RS60	Bruin	1.5	-
66RS060200	6	RS60	Bruin	2	-
66RS060250	6	RS60	Bruin	2.5	-
66RS060300	6	RS60	Bruin	3	-
66RS060350	6	RS60	Bruin	3.5	-
66RS060400	6	RS60	Bruin	4	-
66RS060450	6	RS60	Bruin	4.5	-
66RS060500	6	RS60	Bruin	5	-
66RS060600	6	RS60	Bruin	6	-



Artikel No.	W.L.L. Ton	Type	Kleur	Werk-lengte mtr	IMPA
66RS080050	8	RS80	Blauw	0.5	23 21 96
66RS080100	8	RS80	Blauw	1	-
66RS080150	8	RS80	Blauw	1.5	-
66RS080200	8	RS80	Blauw	2	-
66RS080250	8	RS80	Blauw	2.5	-
66RS080300	8	RS80	Blauw	3	-
66RS080350	8	RS80	Blauw	3.5	-
66RS080400	8	RS80	Blauw	4	-
66RS080450	8	RS80	Blauw	4.5	-
66RS080500	8	RS80	Blauw	5	-
66RS080600	8	RS80	Blauw	6	-



Gebruik NOOIT beschadigde banden.  
Controleer de band altijd voor het hijsen.