

Hijsmaterialen Omsnoeringsbanden met Ratel

Estil Omsnoeringsbanden met een ratel ERB

Estil sjorbanden worden geproduceerd volgens machinerichtlijnen EN 12195-2 en DIN 60 060. In het label aan de sjorband staan alle verplichte relevante gegevens over de belastingen en diversen posities. Gebruik bij scherpe hoeken hoekbeschermers. Op aanvraag ook leverbaar met uw logo op de band. Op aanvraag ook leverbaar in 5 ton capaciteit. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.



Artikel Nr.	Type	Cap. in Tonnage	Lengte in meter	Breedte in mm	Artikel Nr.	Type	Cap. in Tonnage	Lengte in meter	Breedte in mm
660485	ERB25-5	1.5	5	25	660487D	ERB35-10	2	10	35
660485A	ERB25-4	1.5	4	25	660488	ERB50-5	4	5	50
660486	ERB25-8	1.5	8	25	660489	ERB50-8	4	8	50
660486D	ERB25-10	1.5	10	25	660489B	ERB50-10	4	10	50
660487	ERB35-6	2	6	35	660489E	ERB50-15	4	15	50



Hijsmaterialen Omsnoeringsbanden met Gesp

Estil Omsnoeringsbanden met klemgesp ESB

Estil sjorbanden worden geproduceerd volgens EN 12195-2 en DIN 60 060. In het label aan de sjorband staan alle verplichte relevante gegevens over de belastingen en diversen posities. Gebruik bij scherpe hoeken hoekbeschermers. Op aanvraag ook leverbaar met uw logo op de band. Op aanvraag ook leverbaar in 5 ton capaciteit. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden..



Artikel Nr.	Type	Cap. in Tonnage	Lengte in meter	Breedte in mm	Artikel Nr.	Type	Cap. in Tonnage	Lengte in meter	Breedte in mm
660490	ESB2526	0.5	2.6	25	660492A	ESB357	1,0	7	35
660491	ESB255	0.5	5	25	660492C	ESB353	1,0	3	35
660492	ESB257	0.5	7	25					



Hijsmaterialen Sjorbanden met Ratel en Haken

Estil Sjorbanden 2-delig met ratel en haak aan beide zijden

Estil sjorbanden worden geproduceerd volgens de machinerichtlijnen EN 12195-2 en DIN 60 060. In het label aan de sjorband staan alle verplichte relevante gegevens over de belastingen en diversen posities. Gebruik bij scherpe hoeken hoekbeschermers. Sjorbanden en omsnoeringsbanden zijn niet geschikt voor hijswerkzaamheden. Andere haken en ratels op aanvraag leverbaar. Op aanvraag ook leverbaar met uw logo op de band. De banden worden geleverd met een gesloten draad haak. Ook leverbaar met een open draad haak of een rail haak. Lange banden kunnen ook eindloos worden besteld. Haken nooit op de punt belasten.

Artikel Nr.	Type	Sjorcapaciteit Recht in Tonnage	Sjorcapaciteit beide zijden 90 graden in Tonnage	Afmeting breedte mm	Afmeting lengte meter
660493	ERB25H3	0.75	1.5	25	3
660494	ERB25H5	0.75	1.5	25	5
660495	ERB25H7	0.75	1.5	25	7
660496	ERB25H8	0.75	1.5	25	8
660496B	ERB25H10	0.75	1.5	25	10
660496C	ERB25H15	0.75	1.5	25	15
660497	ERB35H4	1	2	35	4
660498	ERB35H6	1	2	35	6
660498B	ERB35H7	1	2	35	7
660498C	ERB35H15	1	2	35	15
660499	ERB50SH5	2	4	50	5
660500	ERB50SH9	2	4	50	9
660502	ERB50SH6	2	4	50	6
660504	ERB50SH10	2	4	50	10
660505	ERB50SH12	2	4	50	12
660506	ERB50SH15	2	4	50	15
660504Z	ERB5010Z	2.5	5	50	10
660506Z	ERB5015Z	2.5	5	50	15
660507	ERB507Z	2.5	5	50	7
660508	ERB509Z	2.5	5	50	9
660509	ERB75SH5	5	10	75	5
660509B	ERB75SH6	5	10	75	6



Gebruik nooit beschadigde sjorbanden of omsnoeringsbanden. Controleer de banden altijd voordat ze gebruikt worden.

Hijsmaterialen Hoekbeschermers Spanbanden - Sjorbanden

Estil Hoekbeschermers voor sjorbanden en omsnoeringsbanden

Hoekbeschermers voorkomen voortijdige slijtage aan sjorbanden en spanbanden door scherpe hoeken. De beschermers geplaatst op scherpe hoeken verlengen de levensduur maar belangrijker verhogen de veiligheid. Tevens voorkomen de hoekbeschermers dat dozen en dergelijke door de sjorbanden ingesneden worden.

Type HO is zeer snel te plaatsen doordat er in de banddoorvoer een opening zit.

Type HG is een zeer solide uit één stuk gegoten hoekbeschermer. Door de materiaalkeuze glijdt de sjorband gemakkelijk over de hoekbeschermer heen. De speciale vorm en opbouw zorgen voor een drukverlaging, waardoor het vast te sjorren product een optimale bescherming krijgt. Blijft bruikbaar ook bij vriestemperatuur.

Type HV is een zeer flexibele beschermer en daardoor goed inzetbaar bij ongelijke hoeken. Alle hoekbeschermers worden geleverd als set van 2 stuks.



Artikel Nr.	Type	Voor bandbreedte mm
660512	HO2575	25 - 75 mm
660513	HG2575	25 - 75 mm
660514	HV3575	35 - 75 mm



660512



660513



660514

Hijsmaterialen Ladingnetten

Estil Ladingnetten

Deze zijn verkrijgbaar in fijnmazig of grofmazig polypropyleen van 3 mm dikte met versterkte rand en elastisch koord van 6 mm dikte om het net vast te zetten aan de wagen.

Artikel Nr.	Type	Polyprop Touw mm	Elastisch koord mm	Maaswijdte mm	Afmetingen L x B mtr	IMPA
66ELN2015F	ELN2015F	3	6	30x30	2x1.5	-
66ELN3020F	ELN3020F	3	6	30x30	3x2	-
66ELN3520F	ELN3520F	3	6	30x30	3.5x2	-
66ELN4025F	ELN4025F	3	6	30x30	4x2.5	-
66ELN4525F	ELN4525F	3	6	30x30	4.5x2.5	-
66ELN2015G	ELN2015G	3	6	45x45	2x1.5	-
66ELN3020G	ELN3020G	3	6	45x45	3x2	-
66ELN3520G	ELN3520G	3	6	45x45	3.5x2	-
66ELN4025G	ELN4025G	3	6	45x45	4x2.5	-
66ELN4525G	ELN4525G	3	6	45x45	4.5x2.5	-



Hijsmaterialen Kettingspanners

Estil Kettingspanners met ratel serie KSR

Kettingspanners voor vastzetten lading in combinatie met de KW6 sjorkettingen en CAC sjorhaken. De ratel van de kettingspanner maakt het spannen van de ketting eenvoudig.

Article No.	Type	Capacity tons	Length open	Length closed	Jaw mm	IMPA
66K1270	KSR 8	4	778	575	13	-
66K1271	KSR 10	6,3	816	613	15	-
66K1272	KSR 13	10,6	875	672	18,5	-



Hijsmaterialen Beschermhoezen voor Hijsbanden en Sjorbanden

Estil PVC Beschermhoezen BH Serie

PVC Beschermhoezen voor sjorbanden en hijsbanden. Gemaakt van sterk, maar flexibel PVC materiaal. Beschermt de banden tegen scherpe randen en voorkomt insnijden van de band. Kan per strekkende meter worden besteld.

Artikel Nr.	Type	Voor band mm	Voor enkele hijsband mm	Voor Rondstrop	IMPA
66BH01	BH-1	25	PH30	RS10	-
66BH02	BH-2	35	-	RS20	-
66BH03	BH-3	50/75	PH60	RS30/RS40	-
66BH04	BH-4	-	PH90	RS50/RS60	-
66BH05	BH-5	-	-	RS80	-
66BH06	BH-6	-	PH120	RS100/RS120	-
66BH07	BH-7	-	PH150	RS150	-
66BH08	BH-8	-	PH180	RS200	-
66BH09	BH-9	-	PH240	RS250/RS300	-
66BH10	BH-10	-	PH300	RS350	-

