

KIRA Leuchten Handlamp KE-3010-LED IP68

Kira Leuchten GmbH type KE-3010-LED Handlamp IP68

STOF- & WATERDICHT BUISLAMP 24V



Ontdek de KE-LED 3010-P LED-handlamp - een uitmuntende lichtbron met een slank en compact ontwerp die toch een extreme lichtintensiteit biedt. Deze handlamp is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van helderheid, bescherming en flexibiliteit.

Stof- en waterdicht dankzij de IP68 beschermingsklasse:

Met zijn IP68-beschermingsklasse is de KE-LED 3010-P werkklamp stof- en waterdicht. Deze eigenschappen maken hem perfect voor veeleisende taken zoals het reinigen van tanks en vaten, en werkzaamheden in vochtige en natte omgevingen. De LED-handlamp is ontworpen om u te voorzien van betrouwbaar, niet-verblindend licht in diverse werkomgevingen. De elektronica is ingekapseld in siliconen.

Veilige werking:

De KE-LED 3010-P handlamp is verkrijgbaar met een spanning van 24 volt, wat extra bescherming biedt, met name bij werkzaamheden in krappe ruimtes. Indien nodig kunnen geschikte SELV-transformatoren (230V-24V) als accessoire worden aangeschaft om een optimale stroomvoorziening te garanderen.



Robuust en slagvast:

De prismatische polycarbonaat beschermhuis van deze inspectielamp zorgt niet alleen voor een niet-verblindende werkklamp, maar biedt ook robuustheid en slagvastheid. De lamp is ontworpen om helder zicht en optimale werkomstandigheden te garanderen, zelfs onder uitdagende omstandigheden. De extra kabelwartel met knikbescherming is een praktische functie die betrouwbare bescherming biedt tegen buigen. Dit beschermt niet alleen de kabel, maar garandeert ook de langdurige functionele betrouwbaarheid van de lamp.

De stroomkabel kan individueel worden aangepast:

De standaarduitrusting van de KE-LED 3010-P omvat een 10 meter lange voedingskabel in H07RN-F-specificatie, die optioneel ook verkrijgbaar is als H07BQ-F. De kabel lengte kan naar behoefte worden aangepast. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u de handlamp optimaal in uw werkomgeving kunt integreren. Pak uw taken aan met maximale helderheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Vertrouw op de KE-LED 3010-P voor optimale verlichting in elke omgeving en situatie.

Typische toepassingen zijn:

- Zware industrie en scheepswerven
- Scheepvaart en Offshore
- Tankreiniging
- Personenwagen & Truck Reparatieservice



Technische specificaties:

Nominale spanning: 24 V ac/dc

Stroom: 0,215 A

IP Beschermingsklasse: IP68 50m / 5h

Slagbestendigheid: IK10

Beschermingsklasse: Klasse III

Gewicht: Ca. 1,35 kg

Omgevingstemperatuur: -20°C - +50°C

Aantal LED's: 10

Levensduur LED: >50.000 uur

Lichtkleur: 6.500K

Kleurweergave: >70

Afdekking: Geïntegreerde opalen film

Beschermhuis: Polycarbonaat IK10

Eindkap & handgreep: PVC

Haak: Metaal draaibaar


Kabel: 10 mtr H07RN-F 2x1,5 mm²

Kabel type optioneel: H07BQ-F

Stekker: OPTIONEEL

MADE IN GERMANY

Afmetingen:



a - b - c - d - e - f - g - h (in mm)

40 - 55 - 175 - 120 - 20 - 50 - 30 - 410

De zeshoekige handgreep en eindkap voorkomen dat de lamp van de werkbank wegrolt.

Met kabelbescherming tegen knikken.



Artikel nummers H07RN-F kabel:

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Stroom
89KRL131532	KE-3010-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131532C	KE-3010-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131381	KE-3010-LED met 15m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131381C	KE-3010-LED met 15m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131566	KE-3010-LED met 20m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131566C	KE-3010-LED met 20m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A

Artikel nummers H07BQ-F kabel:

Er zijn verschillende KIRA SELV veiligheidstransformatoren leverbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Stroom
89KRL131832	KE-3010-LED met 10m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131832C	KE-3010-LED met 10m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131539	KE-3010-LED met 15m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131539C	KE-3010-LED met 15m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131571	KE-3010-LED met 20m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A
89KRL131571C	KE-3010-LED met 20m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	6,0 W	580 lm	0,215 A