

KIRA Leuchten Handlamp KE-4010-LED IP65

Kira Leuchten GmbH type KE-4010-LED Handlamp IP65
STOF & WATERDICHT BUISLAMP 230V - 110V - 42V - 24V



De KE-LED 4010 industriële handlamp is een doorontwikkeling van de beproefde professionele versie 4010 en zet nieuwe standaarden voor robuuste en krachtige verlichting in industriële toepassingen. Met 10 POWER LED-modules garandeert hij een uitstekende lichtopbrengst die voldoet aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen.

Verblindingsvrij werken:

De slagvaste polycarbonaat beschermbuis van de KE-LED 4010 industriële handlamp is voorzien van een geïntegreerde diffusiefolie die zorgt voor een reflectievrije werkomgeving. Deze innovatieve technologie maakt helder zicht en optimale werkomstandigheden mogelijk door hinderlijke reflecties te minimaliseren.

Duurzaam en bestendig:

De industriële versie van deze buislamp heeft een robuuste en duurzame neopreen handgreep en een neopreen eindkap met een geïntegreerde metalen ophanghaak. Deze eigenschappen maken de werkklamp bijzonder duurzaam en bestand tegen de zware omstandigheden in industriële omgevingen. Op aanvraag is de LED-lamp leverbaar met een in de handgreep geïntegreerde aan/uit-schakelaar voor nog eenvoudiger gebruik.



Stof- en waterstraalbestendig:

De KE-LED 4010 industriële handlamp voldoet aan de industriestandaard met een voedingskabel volgens specificatie H07RN-F en een indrukwekkende IP65-beschermingsklasse. Deze beschermingsklasse maakt de armatuur ideaal voor gebruik in industriële toepassingen en omgevingen waar robuuste, spatwaterdichte en straalbestendige verlichtingsoplossingen vereist zijn.

De KE-LED 4010-P Industry is de perfecte mobiele werkklamp die bestand is tegen de eisen van industriële omgevingen.

Pak uw taken aan met maximale helderheid, betrouwbaarheid en robuustheid. Vertrouw op de KE-LED 4010 industriële handlamp om uw industriële toepassingen te verlichten met helder, scherp licht en de efficiëntie van uw werkprocessen te verhogen.


Typische toepassingen:

- Zware industrie en Scheepswerven
- Scheepvaart en Offshore
- Tankreiniging
- Personenauto & Truck Reparatieservice

Technische specificaties:

Nominale Spanning: 230 - 110 - 42 - 24 V
Stroom: 0,04 tot 0,31 A
IP Beschermingsklasse: IP65
Slagvastheid: IK10
Beschermingsklasse: Klasse II/III
Gewicht: Approx. 0,75 kg
Omgevingstemperatuur: -20°C - +40°C
Aantal LED's: 10
Levensduur LED: >50.000h
Vermogen: Afhankelijk van aansluitspanning
Echte lumen: Afhankelijk van aansluitspanning
Lichtkleur: 5.000K
Kleurweergave: >70
Afdekking: Geïntegreerde opalen film
Beschermbuis: Polycarbonaat IK10
Eindkap & handgreep: Neopreen
Haak: Metaal draaibaar
Kabel: 5 mtr H07RN-F 2x1,5 mm²
Stekker: 230V incl. en 110 - 42 - 24V zonder
MADE IN GERMANY

Afmetingen:



a - b - c - d - e - f - g - h (in mm)

45 - 70 - 240 - 115 - 40 - 65 - 40 - 510



Met een 360° draaibare stevige metalen haak



Artikel nummers 230 Vac

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Stroom
89KRL131429	KE-4010-LED met 5m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² met stekker	230 Vac	5.000K	7,4 W	780 lm	0,04 A
89KRL131459	KE-4010-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² met stekker	230 Vac	5.000K	7,4 W	780 lm	0,04 A

Artikel nummers 42 Vac/dc

Er zijn verschillende KIRA SELV veiligheidstransformatoren leverbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Stroom
89KRL131431	KE-4010-LED met 5m kabel H07RN-F 2x1,0 mm ² zonder stekker	42 V AC/DC	6.500K	8,0 W	850 lm	0,175A
89KRL131431C	KE-4010-LED met 5m kabel H07RN-F 2x1,0 mm ² met CEE stekker	42 V AC/DC	6.500K	8,0 W	850 lm	0,175 A
89KRL131442	KE-4010-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,0 mm ² zonder stekker	42 V AC/DC	6.500K	8,0 W	850 lm	0,175 A
89KRL131442C	KE-4010-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,0 mm ² met CEE stekker	42 V AC/DC	6.500K	8,0 W	850 lm	0,175 A

Accessoires:

Artikel Nr.	Omschrijving
89KRL290700	Beschermfolie, SFO-LED-4010
89KRL290056	Montagebeugel (1 st) BFK D40
89KRL290600	Magnetische beugel (1 st) KM 40

