

KIRA Leuchten Handlamp KE-5018-LED IP65

Kira Leuchten GmbH type KE-5018-P-LED Handlamp IP65
STOF & WATERDICHT BUISLAMP 230V - 24V



De KE LED 5018 industriële handlamp is de ideale oplossing voor veeleisende werkomgevingen in de industrie en handel. Uitgerust met 18 krachtige POWER LED's produceert hij een indrukwekkende lichtopbrengst van 1950 lumen. De slagvaste polycarbonaat beschermhuis garandeert duurzaamheid en weerstand, zelfs bij intensief gebruik, terwijl de draaibare metalen ophanghaak flexibele toepassingsmogelijkheden biedt – zodat uw werkplek altijd optimaal verlicht is.

Optimale zichtbaarheid zonder verblinding:

De geïntegreerde diffusiefolie zorgt voor prettig en vermoeidheidsvrij werken en levert een niet-verblindend en homogeen lichtbeeld. Of het nu in de werkplaats, tijdens onderhoudswerkzaamheden of in de industriële productie is – de KE LED 5018 brengt licht waar u het nodig hebt.

Betrouwbaar en veilig:

Met beschermingsklasse IP65 is de handlamp stof- en waterbestendig, waardoor hij ook ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Hij is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een 230V-versie en een 24V-uitvoering met extra lage beschermingsspanning voor extra veiligheid, met name voor mobiel gebruik.

De robuuste H07RN-F voedingskabel garandeert een hoge flexibiliteit en weerstand, zelfs onder zware omstandigheden.



Kies de KE LED 5018 als u een robuuste, veelzijdige en krachtige handlamp nodig hebt – voor perfecte verlichting en maximale veiligheid bij elke klus!


Typische toepassingen:

- Zware industrie en Scheepswerven
- Scheepvaart en Offshore
- Tankreiniging
- Personenauto & Truck Reparatieservice

Technische specificaties:

Nominale spanning: 230 Vac - 24 Vac/dc
Stroom: 0,09 up to 0,68 A
IP Beschermingsklasse: IP65
Slagvastheid: IK10
Beschermingsklasse: Klasse II/III
Gewicht: Ca. 0,8 kg
Omgevingstemperatuur: -20°C - +40°C
Aantal LED's: 18
Levensduur LED: >50.000h
Vermogen: Afhankelijk van aansluitspanning
Echte lumen: Afhankelijk van aansluitspanning
Lichtkleur: 6.500K
Kleurweergave: >70
Afdekking: Geïntegreerde opalen film
Beschermhuis: Polycarbonaat IK10
Eindkap & handgreep: PVC
Haak: Metaal draaibaar
Kabel: 10 mtr H07RN-F 2x1,5 mm²
Stekker: 230V incl. en 24V zonder
MADE IN GERMANY

Afmetingen:



a - b - c - d - e - f - g - h (in mm)

30 - 50 - 280 - 130 - 40 - 75 - 50 - 530



Met een 360° draaibare stevige metalen haak



Artikel nummers 230 Vac

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Stroom
89KRL131562	KE-5018-LED met 5m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² met stekker	230 Vac	6.500K	18,0 W	1.950 lm	0,09 A
89KRL131600	KE-5018-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² met stekker	230 Vac	6.500K	18,0 W	1.950 lm	0,09 A

Artikel nummers 24 Vac/dc

Er zijn verschillende KIRA SELV veiligheidstransformatoren leverbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Stroom
89KRL131568	KE-5018-LED met 5m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	17,5 W	1.850 lm	0,68 A
89KRL131568C	KE-5018-LED met 5m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	17,5 W	1.850 lm	0,68 A
89KRL131568K	KE-5018-LED met 5m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² met AUTO stekker	24 V AC/DC	6.500K	17,5 W	1.850 lm	0,68 A
89KRL131601	KE-5018-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	17,5 W	1.850 lm	0,68 A
89KRL131601C	KE-5018-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	17,5 W	1.850 lm	0,68 A
89KRL131601K	KE-5018-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² met AUTO stekker	24 V AC/DC	6.500K	17,5 W	1.850 lm	0,68 A

Accessoires:

Artikel Nr.	Omschrijving
89KRL290707	Beschermfolie, SFO-LED-5018
89KRL290057	Montagebeugel (1 st) BFK D50
89KRL290750	Magnetische beugel (1 st) KM 50

