

Kira ATEX Werklamp Oplaadbaar LED Zone 1, 2, 21, 22

ATEX Draagbare Oplaadbare UltraXL Werklamp - Schijnwerper ATEX WERKLAMP VOOR ZONE 1, 2, 21, 22

De UltraXL draagbare, oplaadbare werklamp is een product van het Nederlandse bedrijf ATEX INDUSTRIES. Kira is, net als RMN, distributeur van dit bedrijf.



Extreem lange gebruiksduur op één acculading.:

Twaalf uur gebruikstijd! Geen gedoe meer: geen voeding, kabels, transformator of installatie nodig. De oplaadbare UltraXL led-schijnwerper biedt snel toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen in een ATEX-omgeving. Bovendien is hij direct klaar voor gebruik in geval van nood.

Nieuwe ontwikkeling vervangt de succesvolle Ultra2:

Het verlichten van werkuimtes of besloten ruimtes in ATEX-zones kan een uitdaging zijn, vooral in grote ruimtes waar een lage spanning vereist is. Oplaadbare of op batterijen werkende werklampen zijn een alternatief voor het gebruik van dure en zware ATEX-transformatoren, met mogelijk niet-compatibele stekkers of kabels, voor problemen met stroomuitval of spanningsverlies... en voor de kosten van elektriciens.



De perfecte oplossing:

Draagbare, oplaadbare werklamp UltraXL met brede lichtbundel, 3200 lumen, een ongelooflijke gebruiksduur van maar liefst 12 uur op vol vermogen.

De UltraXL led schijnwerper heeft een grote onderhoudsvrije batterij met een uniek vermogen van 260Wh.

Geen groot gewicht hij drijft:

Ondanks de grote batterij, de UltraXL weegt slechts 6 kg. Dit is zo weinig dat de lamp blijft drijven op het wateroppervlak.

Voor verhuurbedrijven:

De lamp is eenvoudig stapelbaar. Het ontwerp is gemaakt met een vlakke voorzijde.

De beste kwaliteit materialen:

- Volledig gemaakt van antistatisch polypropyleen
- Afdekking van gehard glas. Geen problemen met statische elektriciteit.
- Roestvaststalen bevestigingsmaterialen



Dutch Design, Geproduceerd in Nederland.


Conformiteit: 2014/34/EU (ATEX) and 2014/30/EU (EMC)

Technische specificaties:

Wattage: 23W
IP Beschermingsklasse: IP65
Gewicht: Ca. 6 kg
Omgevingstemperatuur: -20°C - +45°C
Aantal LED's: 81
Echte lumen: 3.200 op de bron (echte ca. -20%)
Candela: 908 Cd
Lichtkleur: 5.000K
Kleurherkenning: >70
Diffuser: Gehard glas met opaal veiligheidsfolie
Behuizing: Antistatisch polypropyleen
Hardware : Metaal frame, RVS bevestigingsmateriaal
Batterijpak: 5x LiFePO4, totaal 15 Ah
Brandduur: 12 h
Laadtijd: tot 12 h
Lichthoek: 103°
Oplader voltage: 100-240Vac 50/60 Hz
Schakelaar: Spanning AAN/UIT met laadindicator

ATEX Identificatie:

II 2 G Ex eb ib IIC T4 Gb(Gas)
II 2 D Ex ib tb IIIC T135°C Db (Dust)
Gereedschapsgroep: II
Categorie: 2G / 2D
Goedkeur: ATEX Zone 1, 21, 2, 22
ATEX Nummer:



Afmetingen:

a x b x c (in mm)

388 x 319 x 147




Artikel Nr.	Omschrijving	Lader	Brandduur	Lumen	Lichtkleur	IP Klasse
89KRL290800	UltraXL ATEX LED Oplaadbare draagbare werklamp	100-240Vac	12 uur	3.200	5.000 K	IP65



Accessoires:

Artikel Nr.	Omschrijving
89KRL290788	Ex-magnetische beugel (3x magneten vonkvrij afgedekt)
89KRL290764	Ex-Steigerbuis ophanghaak
89KRL290765	Ex-subframe om de lamp in diversen posities te richten
89KRL290789	Ex-Driepootstatief RVS 1,35-2,5mm (alleen in combinatie met 89KRL290765)
89KRL290796	Sterke draagkoffer (NIET-EX houdt deze buiten de Ex zones)
89KRL290730	Ex-Beschermfolie antistatisch (1st)



Stapelbaar ontwerp

Vervangbaar Ex-folie Antistatisch.

Toegepaste normeringen:
EN 60079-0: 2018
EN 60079-7: 2015 + A1:2018
EN 60079-11: 2023
EN 60079-31: 2024
EN 60529
IEC 62471

Oog veiligheid:
Voldoet aan de fotobiologische veiligheid zoals gedefinieerd in de IEC 62471-norm.