

KIRA Leuchten Veiligheidstransformatoren

Kira Leuchten GmbH Transformatoren voor beschermende laagspanning (SLEV) in draagbare behuizing

IP44 beschermende behuizing.

KIRA assortiment transformatoren voor prim. 230V naar sec. 24V en 42V.

KIRA assortiment scheidingstransformatoren 230V naar 230V.



Betrouwbaar en veilig:

Met zijn IP44 hoogwaardige kunststof of rubberen behuizing met 1 of meervoudige stopcontacten kunt u eenvoudig en op een veilige manier uw laagspanning KIRA werklampen en handlampen gebruiken. Door het lage gewicht van 1,3 kg tot 7,0 kg zijn de transformatoren op elke werkplek eenvoudig te hanteren.

Typische toepassingen:

- Zware Industrie en Scheepswerven
- Scheepvaart en Offshore
- Tankreiniging
- Personenauto & Truck Reparatieservice



Artikel nummers SELV types

Artikel Nr.	Omschrijving	Prim. Voltage	Sec. Voltage	Aantal contactdozen	Vermogen	Materiaal Behuizing	Gewicht Kg
89KRL141130	Transformator SELV 25/1-12	230 V	12 V	1x	25 VA	Plastic	1,30 kg
89KRL141133	Transformator SELV 25/1-24	230 V	24 V	1x CEE	25 VA	Rubber KV10	1,30 kg
89KRL141124	Transformator SELV 60/1-24	230 V	24 V	1x CEE	60 VA	Rubber KV10	2,60 kg
89KRL141100	Transformator SELV 100/1-24	230 V	24 V	1x CEE	100 VA	Rubber KV11	3,60 kg
89KRL141160	Transformator SELV 160/2-24	230 V	24 V	2x CEE	160 VA	Rubber KV11	5,60 kg
89KRL141170	Transformator SELV 250/2-24	230 V	24 V	2x CEE	250 VA	Rubber KV11	6,00 kg
89KRL141128	Transformator SELV 250/4-24	230 V	24 V	4x CEE	250 VA	Rubber KV11	7,00 kg
89KRL141135	Transformator SELV 25/1-42	230 V	42 V	1x CEE	25 VA	Plastic	1,30 kg
89KRL141142	Transformator SELV 60/1-42	230 V	42 V	1x CEE	60 VA	Rubber KV10	2,60 kg
89KRL141200	Transformator SELV 100/1-42	230 V	42 V	1x CEE	100 VA	Rubber KV10	3,60 kg
89KRL141210	Transformator SELV 160/2-42	230 V	42 V	2x CEE	160 VA	Rubber KV11	5,60 kg
89KRL141211	Transformator SELV 250/2-42	230 V	42 V	2x CEE	250 VA	Rubber KV11	6,00 kg
89KRL141134	Transformator SELV 250/4-42	230 V	42 V	4x CEE	250 VA	Rubber KV11	7,00 kg



Plastic housing



Plastic housing



Rubber housing KV10



Rubber housing KV11

Artikel nummers TRAF0 types

Bij scheidingstransformatoren is slechts één stopcontact aan de secundaire zijde toegestaan. Dit om elektrische schokken in vochtige omgevingen, zoals kelders, bouwplaatsen of metalen tanks, te voorkomen.

Article No.	Description	Prim. Voltage	Sec. Voltage	Aantal contactdozen	Vermogen	Materiaal Behuizing	Gewicht Kg
89KRL141300	Scheidingstransformator TRAF0 100/1-230	230 V	230 V	1x CEE	100 VA	Rubber	3,60 kg
89KRL141131	Scheidingstransformator TRAF0 160/1-230	230 V	230 V	1x CEE	160 VA	Rubber	5,60 kg
89KRL141250	Scheidingstransformator TRAF0 250/1-230	230 V	230 V	1x CEE	250 VA	Rubber	6,00 kg

