

Verdeeldozen en tafelcontactdozen voor binnengebruik

TAFELCONTACTDOOS - VERDEELDOOS 230V 16A voor binnengebruik

Te gebruiken op alle draagbare apparatuur. Witte polypropyleen deksel. Volgens VDE 0620-1:2005 en DIN 49 440 deel 1 Kabeltype H05VV-F. Max. voltage 250V en 16A.

| Artikel Nr. | Kabel | Lengte mtr. | Aantal contactdozen | IMPA |
|-------------|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| 770339 | 3x1.5mm ² | 1.5 | 2 | 79 29 63 |
| 770340 | 3x1.5mm ² | 3 | 3 | 79 29 65 |
| 770341 | 3x1.5mm ² | 1.5 | 4 | 79 29 67 |
| 770342 | - | - | 3 | - |
| 770343 | - | - | 4 | - |



TAFELCONTACTDOOS - VERDEELDOOS 230V 16A voor binnengebruik

Te gebruiken op alle draagbare apparatuur. Polyamide PA 6-afdekking. Volgens VDE 0620-1:2005 en DIN 49 440 deel 1 Kabeltype H05VV-F. Max. voltage 250V en 16A. Bescherming IP20. Met verlichte aan/uit-schakelaar. * = **zonder schakelaar**.

| Artikel Nr. | Kabel | Lengte mtr. | Aantal contactdozen | IMPA |
|-------------|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| 780300 | 3x1.5mm ² | 3 | 4 | 79 29 67 |
| 780304A | 3x1.5mm ² | 5 | 10 | - |
| 780302 | 3x1.5mm ² | 1.5 | 6 | - |
| 780303 | 3x1.5mm ² | 1.5 | 8 * | - |
| 780304 | 3x1.5mm ² | 1.5 | 10 * | - |



TAFELCONTACTDOOS - VERDEELDOOS 230V 16A voor binnengebruik met overspanningsbeveiliging

Te gebruiken op alle draagbare apparatuur. Polyamide PA 6-afdekking. Volgens VDE 0620-1:2005 en DIN 49 440 deel 1 Met overspanningsbeveiliging en interferentiefilter 6,5Amp. * = **Standaard voor 19" rackmontage**.

Kabeltype H05VV-F. Max. voltage 250V en 16A. Bescherming IP20. Met verlichte aan/uit-schakelaar.

| Artikel Nr. | Kabel | Lengte mtr. | Aantal contactdozen | IMPA |
|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------|
| 780306 | 3x1.5mm ² | 3 | 6 | - |
| 780306A | 3x1.5mm ² | 3 | 6 * | - |



Waterdichte Stekkers

STEKKERS EN KOPPELCONTACTSTOPPEN massief rubber 230/250V 16A

Rubber stekkers en koppelcontactstoppen voor zware industriële toepassingen. Grote draadruimte, draden tot 3x2.5mm² kunnen eenvoudig worden gemonteerd. Stekkers zijn voorzien van een dubbel aardingsysteem volgens de SCHUKO- en Frans/Belgische normen. Hitte-, vorst- en UV-bestendig en spatwaterdicht volgens IP44. Max. voltage 250V en 16A. * = **Met spanningsindicator**.

| Artikel Nr. | Type | Standaard | Aantal uitgangen | IMPA |
|--------------|---|--------------|------------------|------|
| 770330 | Stekker rubber kort model | Schuko | - | - |
| 770331 | Koppelcontactstop rubber kort model | Schuko | 1 | - |
| 770330ABL | Stekker rubber lang model | Schuko + F/B | - | - |
| 770331ABL | Koppelcontactstop rubber lang model | Schuko | 1 | - |
| 770334 | Koppelcontactstop met rubber deksel | Schuko | 1 | - |
| 770333 | Rubber verdeelblok met ophangoog en deksels | Schuko | 3 | - |
| 77ABL1173503 | Rubber verdeelblok met ophangoog en geveerde deksels | Schuko | 3 * | - |
| 77ABL1173543 | Rubber verdeelblok met ophangoog en geveerde rode deksels | Schuko | 3 * | - |
| 77ABL1173563 | Rubber verdeelblok met ophangoog en geveerde grijze deksels | Schuko | 3 * | - |



STEKKERS EN KOPPELCONTACTSTOPPEN massief Elamid 230/250V 16A ABL-SURSUM

Elamid 2-componententechnologie, 2 aardingsystemen, snelontgrendelingsmechanisme. Zeer goede grip, vooral robuust. Topklasse heavy duty in industriële toepassingen. Grote bedradingruimte, kan eenvoudig worden aangesloten tot draden van 3x2,5 mm². Stekkers zijn voorzien van een dubbel aardingsysteem volgens de SCHUKO- en Frans/Belgische normen. Hitte-, vorst- en UV-bestendig en spatwaterdicht volgens IP54. Max. voltage 250V en 16A.

* = **Met spanningsindicator**.

| Artikel Nr. | Type | Standard | IMPA |
|--------------|---------------------------------|----------------|------|
| 77ABL1529100 | 2-component stekker zwart | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1529140 | 2-component stekker rood | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1529160 | 2-component stekker grijs | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1589200 | 2-component koppelcontact zwart | Schuko + F/B * | - |
| 77ABL1589240 | 2-component koppelcontact rood | Schuko + F/B * | - |
| 77ABL1589260 | 2-component koppelcontact grijs | Schuko + F/B * | - |



Waterdichte Stekkers

STEKKERS EN KOPPELCONTACTSTOPPEN massief Elamid230/250V 16A ABL-SURSUM

Elamid hoogwaardig kunststof, 2 aardingsystemen. Zeer goede grip, en zeer stevig. Topklasse heavy duty in industriële toepassingen. Grote bedradingsruimte, kan eenvoudig worden aangesloten tot draden van 3x2,5 mm². Stekkers zijn voorzien van een dubbel aardingsstelsel volgens de SCHUKO- en Frans/Belgische normen. Tevens voorzien van knikbescherming voor de kabel en kabelafdichting. Hitte-, vorst- en UV-bestendig en spatwaterdicht volgens IP44. Max. voltage 250V en 16A.

* = Koppelcontactstop met deksel.



| Artikel Nr. | Type | Standaard | IMPA |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------|
| 77ABL1519150 | Elamid HD stekker blauw | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1519140 | Elamid HD stekker rood | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1519100 | Elamid HD stekker zwart | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1579150 | Elamid HD koppelcontactstop blauw | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1579140 | Elamid HD koppelcontactstop rood | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1579100 | Elamid HD koppelcontactstop zwart | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1579350 | Elamid HD koppelcontactstop blauw * | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1579340 | Elamid HD koppelcontactstop rood * | Schuko + F/B | - |
| 77ABL1579300 | Elamid HD koppelcontactstop zwart * | Schuko + F/B | - |



Stekkers voor binnengebruik

STEKKERS EN KOPPELCONTACTSTOPPEN 230/250V 16A voor binnengebruik

Witte Schuko-stekkers en koppelcontactstoppen van PVC en Duroplast. Bescherming volgens IP20. UV-bestendig. Max. voltage 250V en 16A. 2-polig + aarde. Alleen voor gebruik binnenshuis.

| Artikel Nr. | Type | Standard | IMPA |
|-------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 770335 | Stekker Duroplast wit | Schuko | 79 29 21 |
| 770338 | Koppelcontactstop Duroplast wit | Schuko | 79 29 35 |
| 770335ABLW | Stekker PVC wit | Schuko + F/B | 79 29 21 |
| 770338ABLW | Koppelcontactstop PVC wit | Schuko | 79 29 35 |
| 770335H | Stekker PVC zwart 90 graden ingang | Schuko | - |
| 770335HW | Stekker PVC wit 90 graden ingang | Schuko | - |



REISSTEEKKERS voor binnengebruik

PVC witte reisstekkers. Bescherming volgens IP20, 2-polig + aarde. UV bestendig. Alleen voor binnengebruik.

| Artikel Nr. | Type | Amperé | IMPA |
|-------------|-----------------------------|-------------|------|
| 77178554 | Reisstekker wit EU naar UK | 13 Amp | - |
| 770337B | Reisstekker wit UK naar EU | 13 Amp | - |
| 770337C | Reisstekker wit EU naar USA | 15 Amp 125V | - |



REDUCEERSTEEKKERS voor binnengebruik

PVC witte stekker. Bescherming volgens IP20, 2-polig + aarde. UV bestendig. Alleen voor binnengebruik.

| Artikel Nr. | Type | Stroom Maximaal | IMPA |
|-------------|--|-----------------|----------|
| 770350 | Tweeweg stekker Schuko naar 2 x EURO | 2.5 Amp | - |
| 770338KWS | Tweeweg stekker Schuko naar 2 x Schuko verticaal | 16 Amp | - |
| 770338KWH | Tweeweg stekker Schuko naar 2 x Schuko horizontaal | 16 Amp | 79 29 30 |

