

Kabelbeschermers

Kabelbeschermers

Voor een veilige en schone werkplek. Beschermt kabels en slangen en voorkomt struikelgevaar. Zichtbaar, antislip en veilig om op te lopen dankzij felgekleurde deksels en een antislippoppervlak. Geschikt voor intensief gebruik in de industrie, bij evenementen of in de logistiek. Uitbreidbaar dankzij het modulaire systeem. Hoogwaardig polyurethaan (PU). Olie- en vetbestendig.



Type 2-kanaal recht

Kabelbeschermer 2-kanaal recht 980 x 245 x 40 mm. 2-kanalen voor kabel met diameter 20-30 mm. Max. belastbaar 2 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
75CP02	Kabelbeschermer 2-kanaal 30 mm capaciteit	980 mm	1 st



Type 3-kanaal recht

Kabelbeschermer 3-kanaal recht 900 x 345 x 50 mm. 3-kanalen voor kabel met diameter 33-35 mm. Max. belastbaar 5 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
75CP03	Kabelbeschermer 3-kanaal 35 mm capaciteit	900 mm	1 st



Type 5-kanaal recht

Kabelbeschermer 5-kanaal recht 800 x 445 x 45 mm. 5-kanalen voor kabel met diameter 30-33 mm. Max. belastbaar 3 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
75CP05	Kabelbeschermer 5-kanaal 33 mm capaciteit	800 mm	1 st



Type 2-kanaal gebogen deel 30°

Kabelbeschermer 2-kanaal gebogen 285 x 245 x 40 mm. 2-kanalen voor kabel met diameter 20-30 mm. Max. belastbaar 2 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C. **Voor een 90° bocht gebruik 3 stuks.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
75CP02C	Kabelbeschermer 2-kanaal 30 mm capaciteit	285 mm	1 st



Type 3-kanaal gebogen deel 30°

Kabelbeschermer 3-kanaal gebogen 410 x 345 x 50 mm. 3-kanalen voor kabel met diameter 33-35 mm. Max. belastbaar 5 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C. **Voor een 90° bocht gebruik 3 stuks.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
75CP03C	Kabelbeschermer 3-kanaal 35 mm capaciteit	410 mm	1 st



Type 5-kanaal gebogen deel 30°

Kabelbeschermer 5-kanaal gebogen 385 x 445 x 45 mm. 5-kanalen voor kabel met diameter 30-33 mm. Max. belastbaar 3 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C. **Voor een 90° bocht gebruik 3 stuks.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
75CP05C	Kabelbeschermer 5-kanaal 33 mm capaciteit	385 mm	1 st



Type 2-kanaal recht Heavy Duty

Kabelbeschermer 2-kanaal recht 980 x 240 x 40 mm. 2-kanalen voor kabel met diameter 30 mm. Max. belastbaar 5,5 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C. Gemaakt van gerecycled kunststof.


Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
02KBB1250	Kabelbeschermer 2-kanaal 30 mm capaciteit	980 mm	1 st



Type 3-kanaal recht Heavy Duty

Kabelbeschermer 3-kanaal recht 900 x 500 x 70 mm. 3-kanalen voor kabel met diameter 50 mm. Max. belastbaar 9 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C. Gemaakt van gerecycled kunststof.


Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
02KBB1350	Kabelbeschermer 3-kanaal 50 mm capaciteit	900 mm	1 st



Type 5-kanaal recht Heavy Duty

Kabelbeschermer 5-kanaal recht 900 x 500 x 50 mm. 5-kanalen voor kabel met diameter 35 mm. Max. belastbaar 9 Ton. Kleur geel/zwart. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C. Gemaakt van gerecycled kunststof.

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
02KBB1450	Kabelbeschermer 5-kanaal 35 mm capaciteit	900 mm	1 st



Type 2-kanaal recht Light Duty

Kabelbeschermer 2-kanaal recht 800 x 600 x 80 mm. 2-kanalen voor kabel met diameter 50 mm. Kleur geel met reflectie materiaal. Voor gebruik in temperaturen van -30°C tot +60°C. Alleen voor licht verkeer met rubberen banden. Compleet met verbindingstukken.

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	VPE
02KBB1500	Kabelbeschermer 2-kanaal 50 mm capaciteit	800 mm	1 st

