

## Kabelhaspels met elektrakabel

### Heavy Duty kabelhaspels 230/250V 16A SCHUKO

Slagvaste kabeltrommel van thermoplastisch rubber met robuuste draaiknop. Gemonteerd op een stalen buizenframe dat zo is geconstrueerd dat de kabel niet tussen trommel en frame kan worden geklemd. Uitgerust met een neopreen kabel met een gevulkaniseerde rubberen mannelijke plug. Heavy Duty voor de bouw, industrie en marine. Max. voltage 250V, spatwaterdicht IP44 met veerbekrachtigde zelfsluitende deksels. Thermische bescherming voor meer veiligheid. Kabel H07RN-F, 3x Schuko 2P+E 16A stopcontact.

Artikel Nr.	Kabel	Lengte mtr.	Max. vermogen opgerold	Max. vermogen afgerold	IMPA
780203A	3x1.5mm <sup>2</sup>	25	1000W	3600W	79 43 95
780204A	3x1.5mm <sup>2</sup>	50	1000W	3600W	79 43 97
780205A	3x2.5mm <sup>2</sup>	40	1500W	3600W	-
780206A	3x2.5mm <sup>2</sup>	25	1500W	3600W	79 43 95



### KABELHASPEL HEAVY DUTY 230/250V 16A CEE

Volledig rubberen slagvaste kabeltrommel met robuuste draaiknop. Bestand tegen olie, brandstofvet, zuur en UV-straling. Gemonteerd op een stalen buizenframe dat zo is geconstrueerd dat de kabel niet tussen trommel en frame kan worden geklemd. Voorzien van een neopreen kabel met een CEE 230/250V stekker. Heavy Duty voor de bouw, industrie en marine. Max. voltage 250V, spatwaterdicht IP44 met veerbekrachtigde zelfsluitende deksels. Thermische bescherming voor meer veiligheid. Kabel H07RN-F, 3x CEE 2P+E 16A stopcontact.

Artikel Nr.	Kabel	Lengte mtr.	Max. vermogen opgerold	Max. vermogen afgerold	IMPA
780191A	3x2.5mm <sup>2</sup>	25	1500W	3600W	79 43 95
780192A	3x2.5mm <sup>2</sup>	40	1500W	3600W	-



### KABELHASPEL HEAVY DUTY 400V 16A CEE

Volledig rubberen slagvaste kabeltrommel met robuuste draaiknop. Bestand tegen olie, brandstofvetten, zuur en UV-straling. Gemonteerd op een stalen buizenframe dat zo is geconstrueerd dat de kabel niet tussen trommel en frame kan worden geklemd. Voorzien van een neopreen kabel met een CEE 400V stekker. Heavy Duty voor de bouw, industrie en marine. Max. voltage 400V, spatwaterdicht IP44 met veerbekrachtigde zelfsluitende deksels. Thermische bescherming voor meer veiligheid. Kabel H07RN-F, 2x CEE 4P+E 16A stopcontact.

Artikel Nr.	Kabel	Lengte mtr.	Max. vermogen opgerold	Max. vermogen afgerold	IMPA
780190A	5x2.5mm <sup>2</sup>	25	2500W	6400W	79 43 95



### KABELHASPEL HEAVY DUTY 400V 32A CEE

Speciale thermoplastische kabeltrommel met robuuste draaiknop. Bestand tegen olie, brandstofvetten, zuur en UV-straling. Frame gemaakt van hetzelfde materiaal als de trommel. Voorzien van een neopreen kabel met een CEE 400V stekker. Heavy Duty voor de bouw, industrie en marine. Max. voltage 400V, spatwaterdicht IP44 met veerbekrachtigde zelfsluitende deksels. Thermische bescherming voor meer veiligheid. Kabel H07RN-F, 2x CEE 4P+E 32A stopcontact. Speciaal artikel kan ook als IP67

Artikel Nr.	Kabel	Lengte mtr.	Max. vermogen opgerold	Max. vermogen afgerold	IMPA
780195	5x4.0mm <sup>2</sup>	40	4500W	11600W	-



### KABELHASPEL HEAVY DUTY 400V 32A CEE

Speciale thermoplastische kabeltrommel met robuuste draaiknop. Bestand tegen olie, brandstofvetten, zuur en UV-straling. Frame gemaakt van hetzelfde materiaal als de trommel. Voorzien van een neopreen kabel met een CEE 400V stekker. Heavy Duty voor de bouw, industrie en marine. Max. voltage 400V, spatwaterdicht IP44 met veerbekrachtigde zelfsluitende deksels. Thermische bescherming voor meer veiligheid. Kabel H07RN-F, 1x CEE 4P+E 32A stopcontact door draad, 1x CEE 4PE 16A stopcontact, 1x CEE 2P+E 16A stopcontact, 2x Schuko 2P+E 16A stopcontact. Bescherming 400V stopcontact met stroomonderbreker 3C16A. Bescherming 230V stopcontacten met stroomonderbreker 1C16A. 1x Aardlekschakelaar 40A 4P30mA. Speciaal artikel kan ook worden besteld met op maat gemaakte specificaties.

Artikel Nr.	Kabel	Lengte mtr.	Max. output on drum	Max. vermogen afgerold	IMPA
780255	5x2.5mm <sup>2</sup>	50	2500W	6400W	-
780256	5x4.0mm <sup>2</sup>	40	4000W	11600W	-



### VEERKABELHASPEL 230V 6A SCHUKO

Gele slagvaste thermoplastische kabeltrommel. Automatische rem. Thermische bescherming. Rubberen stopkogel aan het kabeluiteinde ter bescherming van de kabel. Compleet met wand-/plafondbeugel. Kabel H05VV-F (Vinyl), max. spanning 230V en 6A. Alleen voor gebruik

Artikel Nr.	Kabel	Lengte mtr.	Max. vermogen opgerold	Max. vermogen afgerold	IMPA
780250V9	3x2.5mm <sup>2</sup>	9+1	1,9 kW	2,5 kW	-



### VERDEELDOOS IP44 230V 16A SCHUKO

Robuust, vrijwel onbreekbaar nylon met stopcontacten IP44 met zelfsluitende deksels. Uitgerust met een rode neon-spanningsindicator. De basis is voorzien van 4 montagegaten voor het geval het verdeelblok op een vaste plek aan de muur of werkbank wordt gebruikt. Verkrijgbaar met of zonder H07RN-F (neopreen NWPK) kabel. Max. voltage 230V en 16A.

Artikel Nr.	Kabel	Lengte mtr.	Aantal contactdozen	IMPA
780214	-	-	3	-
780213	-	-	4	-
780216	3x1.5mm <sup>2</sup>	5	3	-
780217	3x1.5mm <sup>2</sup>	10	3	-
780218	3x2.5mm <sup>2</sup>	5	3	-
780220	3x2.5mm <sup>2</sup>	10	3	-
780219	3x1.5mm <sup>2</sup>	5	4	-
780221	3x1.5mm <sup>2</sup>	10	4	-
780220B	3x1.5mm <sup>2</sup>	25	3	-

