


SECOM LED binnenverlichting wandlamp BAMA

SECOM LED binnen- / buitenwandlamp BAMA IP54


BAMA wandlampen, zowel voor binnen- als buitengebruik IP54. Het bevat kleine verstelbare lamellen aan de bovenzijde en onderzijde om de lichthoek te kunnen regelen naar een diffuus breed lichtbeeld of een intens geaccentueerde smalle lichtbundel. De mogelijkheden dragen mee aan een plezierig visueel effect. Wandlicht LED is 6W (2x3W) en geeft een warmwitte lichtkleur (3000K). Het armatuur is leverbaar in een vierkante en een halfronde uitvoering. Behuizing is van aluminium plaat met een thermo vercoating. Leverbaar in behuizingskleuren wit, zwart, grijs, mat chroom en titanium. Alle modellen hebben LED's en een LED driver ingebouwd. Aansluitspanning is 220-240Vac 50/60Hz. Bescherming IP54. Geschatte levensduur >30.000 uur, CRI >80.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	CRI	Lichtkleur
83SEC655010683	BAMA Wit 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K
83SEC655020683	BAMA Zwart 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K
83SEC65520683	BAMA Mat Chroom 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K
83SEC655900683	BAMA Titanium 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K
83SEC655580683	BAMA Grijs 3+3W Vierkant	6	457	>80	3000K



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	CRI	Lichtkleur
83SEC656010683	BAMA Wit 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K
83SEC656020683	BAMA Zwart 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K
83SEC656520683	BAMA Mat Chroom 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K
83SEC656900683	BAMA Titanium 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K
83SEC656580683	BAMA Grijs 3+3W Halfrond	6	457	>80	3000K



SECOM LED binnenverlichting wandarmatuur EVOQUE

SECOM LED binnenverlichting wandarmatuur EVOQUE

Interieur wandarmatuur voor gebruik in commerciële en huishoudelijke ruimtes. Behuizing van plaatstaal met een thermo vercoating. Innovatieve optiek geeft een uniforme verlichting over het gehele oppervlak met een minimale diepte van het armatuur. Uitgevoerd met hoog rendement LED driver. Voorzien van OSRAM Duris LEDs. Leverbaar in lichtkleuren 3000 - 4000 en 5700K (standaard kleur 4000K). Behuizing leverbaar in de kleuren, wit, zwart, grijs, mat chroom en titanium. Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz. Bescherming IP20. Geschatte levensduur >50.000 uur, CRI >80. Leverbare optieken symmetrisch 80°, Asymmetrisch 150°, Asymmetrisch 80°. Afmetingen **10W** 80x300x27mm BxLxD en **30W** 80x680x27mm BxLxD.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	CRI	Lichtkleur
83SEC43115284	Evoque Mat Chroom Asymmetrisch 80°	10	1.160	>80	4000K
83SEC43105284	Evoque Mat Chroom Asymmetrisch 80°	30	3.480	>80	3000K




LED binnenverlichting wandlampen DUMBO

Wandlamp - leeslamp - bedlamp DUMBO met flexibele arm

Chroom of gecoat stalen behuizing.
 Ingebouwde LED driver. Onafhankelijke schakelaar.
 Aansluitspanning: 230Vac 50/60Hz
 Lichtbron Seoul LED
 Driver 700 mA - 6V
 CRI van >80, power factor 0,5
 Afmetingen 390x29x18mm + basis 120x60mm.
 Gewicht 0,3 kg
 Bescherming IP20


Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lichtkleur
89MCHO42619	Dumbo LED Zwart	3	150	3000K
89MCHO42620	Dumbo LED Chroom	3	150	3000K



Wandlamp - leeslamp - bedlamp DUMBO met verstelbare arm

Chroom of gecoat stalen behuizing.
 Ingebouwde LED driver. Onafhankelijke schakelaar.
 Aansluitspanning: 230Vac 50/60Hz
 Lichtbron Seoul LED
 Driver 700 mA - 6V
 CRI van >80, power factor 0,5
 Afmetingen 72,5x133x29mm + basis 120x18x60mm.
 Gewicht 0,26 kg
 Bescherming IP20

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lichtkleur
89MCHO42621	Dumbo LED Zwart	3	150	3000K
89MCHO42622	Dumbo LED Chroom	3	150	3000K



Wandlamp ZANTE

Gespoten aluminium behuizing
 Ingebouwde LED driver.
 Aansluitspanning: 230Vac 50/60Hz
 Lichtbron SMD EDISON LED
 Driver DC 17-26V - 350 mA
 CRI van >80, power factor 0,7
 Afmetingen 207x60x126mm BxDxH
 Gewicht 0,75 kg
 Bescherming IP54

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lichtkleur
89MCHO40228	Zante LED Wit	10	850	3000K
89MCHO40229	Zante LED Grijs	10	850	3000K
89MCHO40230	Zante LED Wit	10	900	5000K
89MCHO40231	Zante LED Grijs	10	900	5000K

