

Bison Lijmen

BISON KIT

Super sterke, vloeibare, universele contactlijm. Hecht onmiddellijk. Geschikt voor materialen onder spanning. Super sterk. Vocht- en vorstbestendig, eenvoudig te verwerken. Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +70°C. Uitermate geschikt voor het verlijmen van vlakverbindingen of het lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden. Lijmt onder andere hout, board, fineer, plastic- en metalen bekledingsplaten (HPL, bijv. Formica®), (schuim)rubber, leer, kurk, canvas, linoleum en polyetherschuim (geluidsisolatie), zowel onderling als op vele ondergronden. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, tapijt. Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Niet geschikt voor Polystyreenschuim (Tempex®), PE, PP, PTFE en vinyl. Niet verwerken bij temperaturen op de +10°C. Dekking; 2-2.5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680099	Bison Kit Tube 50 ml.	24	47 10 77
680100	Bison Kit Tube 100 ml.	10	81 27 02
680102	Bison Kit Blik 250 ml.	1	-
680103	Bison Kit Blik 750 ml.	1	81 27 03



BISON KIT TRANSPARANT

Supersterke, glasheldere, universele contactlijm. Hecht onmiddellijk. Geschikt voor materialen onder spanning. Super sterk. Vocht- en vorstbestendig, eenvoudig te verwerken. Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +70°C. Verkleurt niet. Kristalhelder. Uitermate geschikt voor het verlijmen van vele transparant materialen zoals plexiglas, perspex en polycarbonaat. Lijmt ook (kunst)leer, vinyl, zacht PVC, canvas, textiel en vele harde kunststoffen zoals PVC, ABS en polystyreen. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, tapijt. Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Niet geschikt voor Polystyreenschuim (Tempex®), PE, PP, PTFE en vinyl. Niet verwerken bij temperaturen op de +10°C. Dekking; 2-2.5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680107	Bison Kit Clear Tube 100 ml.	10	81 27 02
680108	Bison Kit Clear Blik 250 ml.	1	-
680109	Bison Kit Clear Blik 750 ml.	1	81 27 03



BISON TIX

Super sterke, gelvormige, universele contactlijm. Makkelijk smeerbaar, druipt niet, trekt geen draden, hecht direct, geschikt voor materialen onder spanning. Is vocht- en vorstbestendig. Temperatuurbestendigheid van -15°C tot +70°C. Uitermate geschikt voor het verlijmen van plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. De lijm druipt niet en is dus uitermate geschikt voor verticale verlijming. Zeer geschikt voor het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes onder meubels etc. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen en tassen. Niet geschikt voor Polystyreenschuim (Tempex®), PE, PP, PTFE en vinyl. Niet verwerken bij temperaturen op de +10°C en een relatieve luchtvochtigheid lager dan 65%. Dekking; 2-2.5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680119	Bison Tix Tube 100 ml.	10	81 27 02
680110	Bison Tix Blik 250 ml.	1	-
680125	Bison Tix Blik 750 ml.	1	81 27 03
680126	Bison Tix Blik 2.5 ltr.	1	81 27 05



BISON EPOXY 5-MINUTEN (KOMBI-SNEL)

Glasheldere snelle 2-componenten epoxylijm. Super sterk, geschikt voor vele materialen, vullend, waterbestendig, chemisch bestendig en overschilderbaar. Mengverhouding 1:1. (Hardt niet uit onder de +5°C). Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +100°C. Ideaal voor snel, sterk en onzichtbaar repareren van vele materialen, zoals aardewerk porselein, glas, leer, hout, steen en metaal. Niet geschikt voor Polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PTFE en siliconenrubber. Dekking: 1 ml = ongeveer 1 cm² bij een laagdikte van 1 mm. Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen de +5°C en +35°C. Gebruik bij voorkeur handschoenen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680850	Bison Epoxy 5-min. 24 ml. doseerspuit	10	-



BISON SECONDELIJM CONTROL

Zeer snelle en extreem sterke vloeibare secondelijm met direct-stop-technologie. Niet verwerken bij temperaturen onder de +10°C. Lijm reageert het beste bij een luchtvochtigheid van 50-70%. Ideaal voor kleine oppervlakken. Lijmt vrijwel alle vast en flexibele materialen (zoals leer, hard PVC, ABS, Polystyreen, Plexiglas®, polycarbonaat (Makrolon®), en fenolharsen (Bakelite®)), porselein, keramiek, metaal, hout, kurk, vilt, stof (test geschiktheid eerst) en rubber. Niet geschikt voor glas (na een periode wordt de binding broos, waardoor het verzwakt). Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Niet geschikt voor PE, PP, siliconenharsen, PTFE, Styrofoam® en leren kleding.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680151	Bison Super Glue 3 gr. tube	10	81 27 25

BISON SUPER GLUE PRECISION

Superlijm in een dispenser met easy grip systeem voor precieze toepassing. Ultra snel en uiterst sterk. Veilig staande en schokbestendige dispenser. Met "easy-grip-systeem". Nauwkeurige dosering druppel-voor-druppel. Gemakkelijk en schoon te hanteren. Waterbestendig. Niet verwerken bij temperaturen onder de +10°C. Lijm reageert het beste bij een luchtvochtigheid van 50-70%. Ideaal voor kleine oppervlakken. Lijmt vrijwel alle vast en flexibele materialen (zoals leer, hard PVC, ABS, Polystyreen, Plexiglas®, polycarbonaat (Makrolon®), en fenolharsen (Bakelite®)), porselein, keramiek, metaal, hout, kurk, vilt, stof (test geschiktheid eerst) en rubber. Niet geschikt voor glas (na een periode wordt de binding broos, waardoor het verzwakt). Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Niet geschikt voor PE, PP, siliconenharsen, PTFE, Styrofoam® en leren kleding.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680150	Bison Super Glue Precision 3 gr.	10	81 27 25



Bison Lijmen

BISON LIJMSPRAY UNIVERSAL

Aroma-vrije, universele, vloeibare verspreibare lijm. Voor tijdelijke en permanente fixatie. Eenvoudig te gebruiken, snel en sterk. Temperatuurbestendigheid tot +50°C. Niet verwerken bij temperaturen op de +10°C.

Dekking 5 m²/l, aangebracht op beide zijden.

Lijmspray bevat vluchtige en licht ontvlambare oplosmiddelen. Bij gebruik en opslag moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen. Zorg bij het aanbrengen van het product op grotere oppervlakken voor een goede ventilatie van de werkplek. De te lijmen oppervlakken moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680259	Lijmspray Universal spuitbus 200 ml.	1	47 10 94
680260	Lijmspray Universal spuitbus 500 ml.	1	47 10 95

BISON HARD PVC LIJM

Nastelbare, vloeibare, THF-vrije hard PVC lijm. KOMO gecertificeerd. Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen ≤ +5 °C. Voor het verbinden van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Met speciale pijpborstel voor snelle en eenvoudige toepassing. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Maximale tolerantie 0.3 mm spleetpassing / 0.2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453 en 1455.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680249	Hard PVC Lijm 100 ml. met borstel	1	-
680250	Hard PVC Lijm 250 ml. met borstel	1	-

BISON HARD PVC-LIJM GEL

Tixotroop spleetvullend, snel, druip niet, THF-vrij voor drukloze leidingen volgens EN 14680 en installaties onder druk EN 14814. Verwerkingsomstandigheden: Niet werken bij temperaturen ≤ +5 °C. Met speciale pijpborstel voor snelle en eenvoudige toepassing. Voor het verbinden van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor buizen met diameters ≤ 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0.6 mm spleetpassing / 0.2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453, 1455 en ISO 15493 (PVC).

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680251	Hard PVC Gel 250 ml. met borstel	1	-

BISON GLASLIJM

Snelle, glasheldere, waterbestendige lijm voor glas.

Temperatuurbestendigheid van -50°C tot +100°C. Niet verwerken bij temperaturen onder de +10°C.

Lijmt glas en kristal onderling en op metaal. Ideaal voor het lijmen en repareren van glazen en kristallen voorwerpen, zoals een vaas, drinkglas, vitrinekast, tafelblad, lamp of lijst. Niet geschikt voor aquaria, gelaagd veiligheidsglas (autoruit) en getint glas. Lijm buiten de invloed van (fel) zonlicht eenzijdig dun aanbrengen. Hardt uit onder invloed van UV-straling (zonlicht). Of maak gebruik van een UV-lamp met een golflengte van 250 nm tot 350 nm.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680700	Bison Glaslijm doseerspuit 2 ml.	1	-

BISON DOUBLE FIX TAPE BINNEN

Vochtbestendige 2-zijdige zelfklevende schuimtape voor binnengebruik. Niet verwerken bij temperaturen onder de +10°C. Te verwerken bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 70%. Voor snel, schoon en gemakkelijk bevestigen van voorwerpen op vlakke ondergronden, zoals spiegels, zeepbakjes, muurhaakjes, plastic bordjes, affiches etc. Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes. Niet geschikt voor buitengebruik en ruwe ondergronden. Ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij zijn.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680500	Bison Double Fix rol 1.5mtr x 19 mm.	1	47 12 68

BISON PVAC HOUTLIJM D2

Hoogwaardige, vochtbestendige (EN 204 D2) witte houtlijm. Sterker dan hout. Droogt transparant op.

Ideaal voor binnentoepassingen (EN 204 D2), overschilderbaar, oplosmiddelvrij. Temperatuurbestendigheid van -20°C tot +60°C. Voor het vochtbestendig verlijmen en lamineren van vrijwel alle zachte, harde en exotische houtsoorten. Toepasbaar voor goed passende, niet dragende houtconstructies d.m.v. bijvoorbeeld zwaluwstaarten, pen-gat verbindingen, drevels en veren. Geschikt voor binnentoepassingen zoals deuren en meubels in woonkamers en kantoren. Voor vlakverlijmen van hout, zacht- en hardboard, spaanplaat, MDF, papier, karton etc. Ook voor lamineren van fineer en hard plastic plaat (HPL; formica, Duropal, Resopal) op houten ondergronden. EN 204 D2: binnenruimten waar af en toe gedurende korte periode een verhoogde relatieve luchtvochtigheid optreedt, waarbij het vochtgehalte lager blijft dan 18%.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680307	Bison D2 75 gr.	10	-
680308	Bison D2 250 ml.	1	-
680309	Bison D2 750 ml.	1	81 27 45
680320	Bison D2 bucket 4 kg.	1	-

BISON PU MAX BRUISLIJM

Vloeibare, watervast (EN 204 D4) houtconstructielijm op basis van polyurethaan. (Zee)watervast (EN 204 D4). Supersterk, beperkt vullend; bruist licht op, oplosmiddelvrij, temperatuur- en weerbestendig. Binnen en buiten toepasbaar. Overschilderbaar en schuurbaar. Temperatuurbestendigheid van -20°C tot +125°C. Voor het waterbestendig (EN 204 D4) (vlak)verlijmen van alle houtsoorten onderling en in combinatie met vele bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)sten, (gas)beton, metaal, hardschuim en diversen kunststoffen. Toepasbaar voor o.a. vingerlassen, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen waaraan hoge eisen worden gesteld. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals geveltimmerwerk en sandwichpanelen. Ook voor minder passende verbindingen (bijvoorbeeld ongeschaafd hout). D4; binnenruimten waar regelmatig gedurende langere perioden langlopend water of condens optreedt. Buitenruimten blootgesteld aan weersinvloeden, waarbij een adequate bescherming van het gelijmde hout aanwezig is. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en Nylon (PA). Niet verwerken bij temperaturen waarbij de te lijmen materialen en omgeving lager zijn dan +5 °C. Ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij zijn. Draag beschermende rubber of nitrile handschoenen tijdens gebruik.

Artikel Nr.	Omschrijving	Verpakt per	IMPA
680310	Bison D4 250 ml.	1	-
680311	Bison D4 750 ml.	1	-



Veel ander Bison producten op aanvraag leverbaar.
Contact onze product specialisten