

Meetgereedschappen Aftekenmaten MIB Germany

MIB Aftekenmaat roestvrijstaal

Blad met mat chroom afgewerkt en laser gegraveerde schaalverdeling. Vlakke schuifliniaal, layout rand gehard. Met mm verdeling en aflezing 0.10 mm, 1/10 mm. In etui.

Artikel Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	IMPA
000345	200 mm	50 mm	19 mm	-
000346	250 mm	50 mm	19 mm	-
000347	300 mm	50 mm	19 mm	-

MIB Aftekenmaat van aluminium

Zwart geanodiseerd aluminium (HRC63), krasbestendig. Vlakke layout. Met mm-verdeling en aflezing 0.05 mm, 1/20 mm.

Artikel Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	IMPA
000345AL	200 mm	60 mm	19 mm	-
000346AL	250 mm	60 mm	19 mm	-
000347AL	300 mm	60 mm	19 mm	-

MIB Aftekenmaat van aluminium met gradenboog

Met een gradenboog van 4 x 90°. Zwart geanodiseerd aluminium (HRC63), krasbestendig. Vlakke layout. Met mm-verdeling en aflezing 0.05 mm, 1/20 mm.

Artikel Nr.	Lengte	Totaal lengte	IMPA
000345G	200 mm	300 mm	-
000346G	250 mm	350 mm	-
000347G	300 mm	400 mm	-




Meetgereedschappen Gradenbogen MIB Germany

MIB Stalen gradenboog

Stalen gradenboog met verstelling 0 - 180° met een verchromde afwerking. Voorzien van vastzetschroef. Dubbele gradenaflazing 1°. In etui.

Artikel Nr.	Boog B in mm	Liniaal L in mm	D in mm	IMPA
000399	80 mm	120 mm	12 mm	-
000400	120 mm	150 mm	12 mm	-
000400B	150 mm	200 mm	12 mm	-
000401	200 mm	300 mm	16 mm	-
000402	250 mm	500 mm	30 mm	-
000403	300 mm	600 mm	30 mm	-
000404	400 mm	800 mm	40 mm	-
000405	400 mm	1000 mm	40 mm	-



MIB Aluminium gradenboog

Zwart geanodiseerd aluminium (HRC63), krasbestendig, voorzien van geharde coating. Verstelling 0 - 180°. Voorzien van vastzetschroef. Dubbele gradenaflazing 1°. In etui.

Artikel Nr.	Boog B in mm	Liniaal L in mm	D in mm	IMPA
000399AL	80 mm	120 mm	12 mm	-
000400AL	120 mm	150 mm	12 mm	-
000401AL	150 mm	200 mm	12 mm	-
000402AL	200 mm	300 mm	16 mm	-
000403AL	300 mm	500 mm	30 mm	-



MIB Digitale gradenboog

Digitale stalen gradenboog, gesatineerde chromen afwerking, directe aflezing 0 - 180°. Aflezing 0.05°. Basis en liniaal 4 mm dikte. Voorzien van vastzetschroef. Aan/Uit functie en hold functie. Inclusief 3V batterij (type CR2032) artikel 7702469.

Artikel Nr.	Afmeting W in mm	Afmeting L in mm	D in mm	IMPA
337000	120 mm	150 mm	27.2	-
337001	150 mm	200 mm	27.2	-
337002	200 mm	300 mm	27.2	-
337003	300 mm	600 mm	27.2	-
337004	400 mm	800 mm	27.2	-
337005	400 mm	1000 mm	27.2	-

